

AOUANOUK Gaya

Requêtes en SQL

Liste des clients ayant fait une réservation :

SQL :

```
SELECT C.nomClient, C.prenomClient  
FROM Client C  
JOIN Réservation R ON C.idClient = R.idClient;
```

Commandes passées par un client donné

SQL :

```
SELECT C.idCommande, C.dateCommande, Cl.nomClient  
FROM Commande C  
JOIN Réservation R ON C.idReservation = R.idReservation  
JOIN Client Cl ON R.idClient = Cl.idClient  
WHERE Cl.nomClient = 'MOUNIR';
```

Les plats composant un menu donné

SQL :

```
SELECT M.nomMenu, P.nomPlat
FROM Menu M
JOIN Inclure I ON M.idMenu = I.idMenu
JOIN Plats P ON I.idPlat = P.idPlat
WHERE M.nomMenu = 'Menu TRADITIONNEL';
```

Fournisseurs livrant un ingrédient donné

SQL:

```
SELECT F.nomFournisseur, I.nomIngrédient
FROM Fournisseur F
JOIN Fournir Fo ON F.idFournisseur = Fo.idFournisseur
JOIN Ingrédients I ON Fo.idIngrédient = I.idIngrédient
WHERE I.nomIngrédient = 'Tomate';
```

Ingrédients utilisés dans un plat

SQL:

```
SELECT P.nomPlat, I.nomIngrédient
FROM Plats P
JOIN Composer C ON P.idPlat = C.idPlat
```

JOIN Ingrédients I **ON** C.idIngredient = I.idIngredient
WHERE P.nomPlat = 'Pizza 4 fromages';

Serveurs ayant pris des commandes

SQL:

SELECT S.nomServeur, S.PrenomServeur, C.idCommande
FROM Serveur S
JOIN Commande C **ON** S.idServeur = C.idServeur;

SQL:

SELECT M.nomMenu
FROM Menu M
JOIN Contenir Co **ON** M.idMenu =
Co.idMenu **WHERE** Co.idCommande = 5;