

Script SQL de CREATION et de REMPLISSAGE

1.1. Présentation du script SQL de création (LDD)

Le LDD (Langage de Définition de Données) suivant, basé sur notre LDD, a été exécuté dans phpMyAdmin pour créer la structure de la base de données restaurant_db.

Script de Création (LDD)

```
CREATE TABLE Client(  
    idClient BIGINT,  
    nomClient VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenomClient VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Numtelephone VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY(idClient)  
);
```

```
CREATE TABLE Addition(  
    idAddition INT,  
    Montant DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    ModeDePaiement VARCHAR(25) NOT NULL,  
    DateDePaiement DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(idAddition)  
);
```

```
CREATE TABLE Réservation(  
    idReservation BIGINT,  
    Date_ DATE NOT NULL,
```

Heure TIME NOT NULL,
nbrPersonnes BIGINT NOT NULL,
idClient BIGINT,
PRIMARY KEY(idReservation),

```
FOREIGN KEY(idClient) REFERENCES Client(idClient)
);
```

```
CREATE TABLE Menu(
    idMenu BIGINT,
    nomMenu VARCHAR(50) NOT NULL,
    PrixMenu DOUBLE NOT NULL,
    DescriptionMenu VARCHAR(150) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idMenu)
);
```

```
CREATE TABLE Table_(
    idTable BIGINT,
    NumTable INT NOT NULL,
    numPlaces INT NOT NULL,
    idReservation BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idTable),
    FOREIGN KEY(idReservation) REFERENCES Réservation(idReservation)
);
```

```
CREATE TABLE Fournisseur(
    idFournisseur INT,
    nomFournisseur VARCHAR(50) NOT NULL,
    numTel VARCHAR(20),
    email VARCHAR(50),
    adresse VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY(idFournisseur)
);
```

```
CREATE TABLE Plats(  
    idPlat BIGINT,  
    nomPlat VARCHAR(80) NOT NULL,  
    descriptionPlat VARCHAR(150) NOT NULL,  
    prixPlat DOUBLE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(idPlat)  
);
```

```
CREATE TABLE Ingrédients(  
    idIngredient VARCHAR(50),  
    nomIngredient VARCHAR(50) NOT NULL,  
    quantiteEnStock VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY(idIngredient)  
);
```

```
CREATE TABLE Commande(  
    idCommande INT,  
    dateCommande DATE NOT NULL,  
    heureCommande TIME NOT NULL,  
    idAddition INT NOT NULL,  
    idReservation BIGINT,  
    PRIMARY KEY(idCommande),  
    UNIQUE(idAddition),  
    FOREIGN KEY(idAddition) REFERENCES Addition(idAddition),  
    FOREIGN KEY(idReservation) REFERENCES Réservation(idReservation)  
);
```

```
CREATE TABLE Livraison(  
    idLivraison VARCHAR(50),  
    dateLivraison DATE,
```

```
heureLivraison TIME,  
adresseLivraison VARCHAR(100),  
statutdeLivr VARCHAR(50),  
idClient BIGINT,  
idCommande INT,  
PRIMARY KEY(idLivraison),  
UNIQUE(idCommande),  
FOREIGN KEY(idClient) REFERENCES Client(idClient),  
FOREIGN KEY(idCommande) REFERENCES Commande(idCommande)  
);
```

```
CREATE TABLE Serveur(  
    idServeur BIGINT,  
    nomServeur VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PrenomServeur VARCHAR(50) NOT NULL,  
    idCommande INT,  
    PRIMARY KEY(idServeur),  
    FOREIGN KEY(idCommande) REFERENCES Commande(idCommande)  
);
```

```
CREATE TABLE Contenir(  
    idCommande INT,  
    idMenu BIGINT,  
    quantité BIGINT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(idCommande, idMenu),  
    FOREIGN KEY(idCommande) REFERENCES Commande(idCommande),  
    FOREIGN KEY(idMenu) REFERENCES Menu(idMenu)  
);
```

```
CREATE TABLE Commander(  
    idCommande INT,  
    idPlat BIGINT,  
    PRIMARY KEY(idCommande, idPlat),  
    FOREIGN KEY(idCommande) REFERENCES Commande(idCommande),  
    FOREIGN KEY(idPlat) REFERENCES Plats(idPlat)  
);
```

```
CREATE TABLE Inclure(  
    idMenu BIGINT,  
    idPlat BIGINT,  
    PRIMARY KEY(idMenu, idPlat),  
    FOREIGN KEY(idMenu) REFERENCES Menu(idMenu),  
    FOREIGN KEY(idPlat) REFERENCES Plats(idPlat)  
);
```

```
CREATE TABLE Composer(  
    idPlat BIGINT,  
    idIngredient VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY(idPlat, idIngredient),  
    FOREIGN KEY(idPlat) REFERENCES Plats(idPlat),  
    FOREIGN KEY(idIngredient) REFERENCES Ingrédients(idIngredient)  
);
```

```
CREATE TABLE Fournir(  
    idFournisseur INT,  
    idIngredient VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY(idFournisseur, idIngredient),  
    FOREIGN KEY(idFournisseur) REFERENCES Fournisseur(idFournisseur),  
    FOREIGN KEY(idIngredient) REFERENCES Ingrédients(idIngredient)
```

1.2. Présentation du jeu d'essai (script de remplissage, LMD)

Un jeu d'essai (LMD - Langage de Manipulation de Données) a été créé pour peupler la base et permettre de tester les requêtes. L'ordre d'insertion est crucial pour respecter les contraintes de clés étrangères.

Script de Remplissage (LMD)

1. Tables indépendantes

```
INSERT INTO Client (idClient, nomClient, prenomClient, Numtelephone) VALUES
```

```
(1, 'AOUANOUK', 'GAYA', '0612345678'),
```

```
(2, 'SERRAYE', 'MOUNIR', '0687654321'),
```

```
(3, 'MAHREZ', 'RIADH', '0700112233');
```

```
INSERT INTO Plats (idPlat, nomPlat, descriptionPlat, prixPlat) VALUES
```

```
(1, 'Steak Frites', 'Viande de boeuf et frites maison', 18.50),
```

```
(2, 'Salade Caesar', 'Poulet grillé, parmesan, croûtons', 14.00),
```

```
(3, 'Tiramisu', 'Dessert au café et mascarpone', 8.00),
```

```
(4, 'Mousse au chocolat', 'Dessert chocolat noir', 7.50),
```

```
(5, 'Petit Fanta', 'Boisson soda orange 33cl', 3.50),
```

```
(6, 'Petit Coca', 'Boisson soda cola 33cl', 3.50);
```

```
INSERT INTO Menu (idMenu, nomMenu, PrixMenu, DescriptionMenu) VALUES
```

```
(10, 'Menu du Jour', 25.00, 'Entrée + Plat + Dessert'),
```

```
(20, 'Menu Enfant', 12.00, 'Plat + Dessert + Boisson');
```

```
INSERT INTO Addition (idAddition, Montant, ModeDePaiement, DateDePaiement) VALUES
```

```
(100, 39.00, 'CB', '2025-11-10'),
```

```
(101, 12.00, 'Espèces', '2025-11-11');
```

```
INSERT INTO Serveur (idServeur, nomServeur, PrenomServeur) VALUES
```

```
(50, 'Belaili', 'Youssef', NULL); -- Serveur sans commande pour l'instant
```

2. Tables dépendantes (N,N)

```
INSERT INTO Inclure (idMenu, idPlat) VALUES
(10, 1), -- Menu du Jour inclut Steak Frites
(10, 2), -- Menu du Jour inclut Salade Caesar
(10, 3), -- Menu du Jour inclut Tiramisu
(20, 1), -- Menu Enfant inclut Steak Frites (portion réduite)
(20, 4), -- Menu Enfant inclut Mousse
(20, 5), -- Menu Enfant inclut Fanta
(20, 6); -- Menu Enfant inclut Coca
```

3. Tables dépendantes (1,N)

```
INSERT INTO Réservation (idReservation, Date_, Heure, nbrPersonnes, idClient) VALUES
(1000, '2025-11-10', '20:00:00', 2, 1),
(1001, '2025-11-11', '12:30:00', 5, 2); -- Réservation pour 5 personnes
```

```
INSERT INTO Table_ (idTable, NumTable, numPlaces, idReservation) VALUES
(1, 4, 2, 1000),
(2, 10, 6, 1001);
```

```
INSERT INTO Commande (idCommande, dateCommande, heureCommande, idAddition,
idReservation) VALUES
(500, '2025-11-10', '20:05:00', 100, 1000), -- Commande pour Réservation 1000
(501, '2025-11-11', '12:35:00', 101, 1001); -- Commande pour Réservation 1001
```

4. Remplir les dernières dépendances

```
INSERT INTO Commander (idCommande, idPlat) VALUES
(500, 2), -- Commande 500 : 1 Salade Caesar
(500, 1); -- Commande 500 : 1 Steak Frites
```

```
INSERT INTO Contenir (idCommande, idMenu, quantité) VALUES
(501, 20, 1); -- Commande 501 : 1 Menu Enfant
```

```
UPDATE Serveur SET idCommande = 500 WHERE idServeur = 50;
```