

```
<FORM
    method="post"
    action="URL d'expédition"
    enctype="text/plain">
```

les formulaires proprement dit ...

```
</FORM>
```

## LES FORMULAIRES PROPREMENT DIT ...

### Champs de saisie

INPUT type="text" indique un champ de saisie d'une seule ligne. C'est assurément le formulaire le plus simple à mettre en oeuvre :

```
<FORM>
    <INPUT type="text" name="nom" size="50">
</FORM>
```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM1.bmp" \\* MERGEFORMAT

La balise <TEXTAREA></TEXTAREA> introduit une zone de texte multilignes et non plus une simple ligne de texte. La syntaxe est :

```
<FORM>
    <TEXTAREA name="nom" rows=4 cols=40>Valeur par défaut</
    TEXTAREA>
</FORM>
```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM2.bmp" \\* MERGEFORMAT

### Liste déroulante

La balise <SELECT></SELECT> indique au browser l'usage d'une liste déroulante. Les éléments de la liste sont introduits par la balise <OPTION> ... (</OPTION> facultatif).

```
<FORM>
    <SELECT name="nom" size="1">
        <OPTION>lundi
        <OPTION>mardi
        <OPTION>mercredi
        <OPTION>jeudi
        <OPTION>vendredi
    </SELECT>
</FORM>
```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM3.bmp" \\* MERGEFORMAT

Si vous cliquez sur la petite flèche vers le bas, vous obtiendrez la liste déroulante où on retrouve les éléments de la liste (<OPTION>).

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM4.bmp" \\* MERGEFORMAT

L'attribut name="nom" définit le nom du formulaire.

L'attribut size="x" détermine le nombre d'éléments de liste affiché dans la boîte d'entrée. En fait, size="1" est optionnel car "1" est la valeur par défaut. Le même exemple avec size="3" donne :

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM5.bmp" \\* MERGEFORMAT

On peut présélectionner l'élément affiché dans la boîte d'entrée (par défaut, le premier élément de la liste sera retenu). On utilise pour ce faire l'attribut selected de la balise <OPTION>. Pour faire afficher d'entrée mercredi au lieu de lundi notre exemple devient :

```
<FORM>
  <SELECT name="nom" size="1">
    <OPTION>lundi
    <OPTION>mardi
    <OPTION selected>mercredi
    <OPTION>jeudi
    <OPTION>vendredi
  </SELECT>
</FORM>
```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM6.bmp" \\* MERGEFORMAT

La balise <SELECT> a une balise de fin </SELECT> tandis que la balise de fin </OPTION> est facultative.

### Bouton d'option

Il serait plus logique de parler de boutons d'option car ils n'ont de sens que s'ils sont plusieurs. Ainsi on parle d'un groupe de boutons d'options. Les boutons d'option, aussi appelés boutons radio, ont comme particularité qu'une seule option à la fois peut être activée (le "ou" exclusif).

```
<FORM>
  <INPUT type="radio" name="nom du groupe"
```

```
        value="valeur du bouton">
</FORM>
```

Ainsi, si on propose un choix entre, ou le tarif de jour ou le tarif de nuit ou le tarif de week-end, l'exemple devient

```
<FORM>
  <INPUT type= "radio" name="tarif" value="jour"> tarif de
  jour
  <INPUT type= "radio" name="tarif" value="nuit"> tarif de
  nuit
  <INPUT type= "radio" name="tarif" value="week-end">
  tarif de week-end
</FORM>
```

```
INCLUDEPICTURE "C:\\Html_docs\\FORM7.bmp" \* MERGEFORMAT
```

L'attribut "checked" (optionnel) permet de présélectionner un bouton radio. Ainsi

```
<INPUT type= "radio" name="tarif" value="jour" checked> tarif
de jour
```

présenterait le bouton radio "tarif de jour" en position présélectionnée.

```
INCLUDEPICTURE "C:\\Html_docs\\FORM8.bmp" \* MERGEFORMAT
```

Le contenu de l'attribut "value" du bouton retenu sera renvoyé par mailto ou utilisé par le Javascript.

La balise <INPUT> n'a pas de balise de fin.

### [Case à cocher](#)

La philosophie des cases à cocher [checkbox] est assez similaire aux boîtes d'option. Ici, cependant, plusieurs choix simultanés peuvent être réalisés.

```
<FORM>
  <INPUT type="checkbox" name="nom" value="valeur
  attachée au bouton">
</FORM>

<FORM>
```

```

<INPUT type="checkbox" name="choix1" value="1"> glace
vanille
<INPUT type="checkbox" name="choix2" value="2">
chantilly
<INPUT type="checkbox" name="choix3" value="3">
chocolat chaud
<INPUT type="checkbox" name="choix4" value="4">
biscuit
</FORM>

```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM9.bmp" \\* MERGEFORMAT

L'attribut checked (optionnel) permet de présélectionner une case à cocher. Ainsi

```

<INPUT type="checkbox" name="choix1" value="1" checked >
glace vanille

```

présenterait la case à cocher "glace vanille" en position présélectionnée.

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM10.bmp" \\* MERGEFORMAT

## Submit et Reset

### Submit

Le bouton Submit a la tâche spécifique de transmettre toutes les informations contenues dans le formulaire à l'URL désignée dans les attributs ACTION et METHOD du tag <FORM>.

la syntaxe Html est :

```

<FORM>
  <INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE="texte du
  bouton">
</FORM>

```

Soit par exemple :

```

<FORM>
  <INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE="
  Envoyer ">
</FORM>

```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM12.bmp" \\* MERGEFORMAT

## Reset

Le bouton Reset permet d'annuler les modifications apportées aux contrôles d'un formulaire et de restaurer les valeurs par défaut.

```
<FORM>  
  <INPUT TYPE="reset" NAME="nom" VALUE="texte du  
    bouton">  
</FORM>
```

```
<FORM>  
  <INPUT TYPE="reset" NAME="nom" VALUE=" Annuler  
    ">  
</FORM>
```

INCLUDEPICTURE "C:\\Html\_docs\\FORM13.bmp" \\* MERGEFORMAT

## **Les formulaires( PAGE 1)**