

API для партнеров (версия 1.0.0)

Предварительные требования

Для использования API у вашего менеджера необходимо получить:

- `BASE_URL` для отправки запросов,
- токен авторизации.

Авторизация

Для каждого вызываемого метода необходимо передавать токен в HTTP-заголовке `Authorization`.

Вызов методов

Взаимодействие с API осуществляется по протоколу HTTPS. Все вызовы методов — HTTP-запросы GET/POST/PUT/DELETE к `BASE_URL`, например:

```
https://rest.example.ru/partner/api/
```

Все принимаемые и выдаваемые данные передаются в кодировке UTF-8. Данные, передаваемые в теле POST/PUT-запроса, должны быть в формате `application/x-www-form-urlencoded`:

```
parameter=value&also=another
```

При успешном вызове возвращается HTTP код 2xx. В случае ошибки возвращается HTTP 4xx или HTTP 5xx с описанием ошибки.

Отправка заявок

```
POST /orders
```

В теле запроса:

```
phone=4951234567&message=Заявка1&host=example.ru&remote_ip=192.168.0.1
```

Описание параметров:

- `phone` — номер телефона клиента (обязательный)
- `host` — домен, с которого отправлена заявка (обязательный)
- `remote_ip` — IP-адрес клиента, который оставил заявку (обязательный)
- `message` — текст обращения (необязательный)

Результат:

- `{"task_id": "2565eeeb-2ed5-494d-ba4e-aed47e5d1093"}` — заявка добавлена в очередь отправки
- `{"phone": ["Это поле обязательно."]}` — ошибка в переданном параметре
- `{"non_field_errors": ["Вы недавно уже оставляли заявку. Пожалуйста, ожидайте звонка."]}` — общая ошибка

Пример (cURL):

```
curl -X POST -H 'Authorization: Token <string>' \
  -d 'phone=4951234567\
      &message=Заявка1\
      &host=example.ru\
      &remote_ip=192.168.0.1' \
  {BASE_URL}/orders
```

Статистика по заявкам и заказам

В статистику входят заявки (обращения) и заказы, сформированные онлайн и через контакт-центр. Данные возвращаются страницами по 100 записей, поддерживается постраничная навигация.

```
GET /statuses?updated_gte=<string>&updated_lte=<string>
```

Описание параметров:

- `updated_gte` — дата изменения обращения или заказа (начало периода) в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss,
- `updated_lte` — дата изменения обращения или заказа (окончание периода) в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss,
- `status` — код обобщенного статуса (см. перечень статусов в таблице ниже),
- `datetime1` — дата создания обращения или заказа (начало периода) в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss,
- `datetime2` — дата создания обращения или заказа (окончание периода) в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss.

Результат:

```
{
  "count": 47,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 111387418,
      "created": "2021-02-06T13:57:49",
      "updated": "2021-02-06T13:57:49",
      "legend": 0,
      "subtype": {
        "name": "Передан в ЦЦ",
        "id": 3228
      },
      "status": {
        "name": "Заказ принят",
        "id": 1
      },
      "category": {
        "name": "Неизвестно",
        "id": 0
      },
      "city": {
        "id": 18413,
        "name": "Москва",
        "alias": "МСК"
      },
      "equipment": {
        "id": 206,
        "name": "Пылесосы эконом класс (Остальные модели)"
      },
      "client_phone": "9060979***",
      "call_phone": "4953747225",
      "address": "Каширское шоссе, 1",
      "comment": "согласовали стоимость запчастей ",
      "docs": [
        {
          "repair_id": 111388121,
          "created": "2021-02-06T14:07:27",
          "updated": "2021-02-06T13:57:49",
          "subtype": {
            "name": "Запрос в закупку",
            "id": 3130
          },
          "status": {
            "name": "Консультация",
            "id": 7
          },
          "profit": "0.00",
          "line_id": 1,
          "office_id": 1,
          "unit_id": 40
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Описание полей:

- `count` — общее количество записей, найденных по заданным параметрам;
- `next` — ссылка на следующую страницу, если записей больше 100;
- `previous` — ссылка на предыдущую страницу;
- `results` — список заявок с заказами:
 - `id` — код заявки;
 - `created` — дата создания заявки;
 - `updated` — дата изменения заявки;
 - `legend` — легенда (0 — неизвестно, 1 — юр. лицо, 2 — частный мастер);
 - `subtype` — внутренний подтип:
 - `id` — код;
 - `name` — название (может отсутствовать);
 - `status` — обобщенный статус:
 - `id` — код;
 - `name` — название;
 - `category` — категория обращения:
 - `id` — код;
 - `name` — название;
 - `city` — город:
 - `id` — код;
 - `name` — название;
 - `alias` — короткое название(может отсутствовать);
 - `equipment` — оборудование:
 - `id` — код;
 - `name` — название;
 - `client_phone` — тел. клиента;
 - `call_phone` — тел. вызова;
 - `address` — адрес (без этажа, номера квартиры и домофона);
 - `comment` — обращение;
 - `docs` — список заказов:
 - `repair_id` — код;
 - `created` — дата создания;
 - `updated` — дата изменения;
 - `subtype` — внутренний подтип:
 - `id` — код;
 - `name` — название (может отсутствовать);
 - `status` — обобщенный статус:
 - `id` — код;

- name — название;
- profit — прибыль;
- line_id — код линии;
- unit_id — код бизнес-направления;
- office_id — код офиса.

Обобщенные статусы:

Код	Название
1	Заказ принят
2	Абонент не отвечает
3	Заказ отклонен
4	Записан на ремонт
5	Заказ выполнен
6	Заказ в работе
7	Консультация
8	Необработанный лид
9	CPA, в обработке
10	CPA, заказы
0	Неизвестно

Пример (сURL) — список выполненных заявок и заказов за период с 1.03.2021 по 19.03.2021:

```
curl -H 'Authorization: Token <string>' {BASE_URL}/statuses\
\?updated_gte=2021-03-01%2000:00:00\
\&updated_lte=2021-03-19%2023:59:59\
\&status=5
```

Примечания:

1. Статус «Неизвестно» приобретают заявки и заказы, имеющие внутренний статус, не отнесенный ни к одному из обобщенных.
2. Когда оператор поднимает трубку и по каким-либо причинам переводит звонок на другого сотрудника, то создается еще одно обращение. Но следующий сотрудник также может перевести звонок еще куда-то. Таким образом, на один звонок приходится несколько обращений. Поэтому для устранения дублирования данных обращения в подтипе «Переведён» не предоставляются в API, однако всегда выгружается обращение в конечном подтипе.

Управление токенами

Важно: в HTTP-заголовке `Authorization` для каждого вызываемого метода необходимо передавать токен, имеющий право на управление другими токенами.

Создание токена

POST /tokens

В теле запроса:

```
[
  {
    "partner": <int>,
    "is_active": <bool>,
    "phone_id": <int>,
    "line_id": <int>,
    "site_id": <int>,
    "city_id": <int>
  },
  ...
]
```

Описание параметров:

- `partner` — код партнера,
- `is_active` — логический признак, активный или неактивный партнер,
- `phone_id` — код телефона линии,
- `line_id` — код линии,
- `site_id` — код сайта,
- `city_id` — код города.

Пример (cURL):

```
curl -X POST \  
  -H 'Authorization: Token <string>' \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d ' [{"partner": 1001, "phone_id": 1}, {"partner": 1000, "phone_id": 2}]' \  
  {BASE_URL}/tokens
```

Редактирование токена

```
PATCH /tokens/{token}
```

В теле запроса:

```
[  
  {  
    "partner": <int>,  
    "is_active": <bool>,  
    "phone_id": <int>,  
    "line_id": <int>,  
    "site_id": <int>,  
    "city_id": <int>  
  },  
  ...  
]
```

Описание параметров:

- token — редактируемый токен,
- partner — код партнера,
- is_active — логический признак, активный или неактивный партнер,
- phone_id — код телефона линии,
- line_id — код линии,
- site_id — код сайта,
- city_id — код города.

Пример (cURL):

```
curl -X PATCH \  
  -H 'Authorization: Token <string>' \  
  -d 'partner=1001' \  
  {BASE_URL}/tokens/<string>
```

Создание партнера

```
POST /partners
```

В теле запроса:

```
[
  {
    "id": <int>,
    "name": <string>,
    "mode": <int>,
    "can_list_domains": <bool>,
    "can_manage_tokens": <bool>
  },
  ...
]
```

Описание параметров:

- `id` — код партнера,
- `name` — название партнера,
- `mode` — режим учета заявок (0 — обычный, 1 — промоутер),
- `can_list_domains` — логический признак, обозначающий наличие или отсутствие права просматривать выгрузку доменов для API,
- `can_manage_tokens` — логический признак, обозначающий наличие или отсутствие права управлять другими токенами.

Пример (cURL):

```
curl -X POST \
  -H 'Authorization: Token <string>' \
  -d 'id=10001&name=Тест' \
  {BASE_URL}/partners
```

Список всех партнеров и токенов

```
GET /partners
```

Пример (cURL):

```
curl -H 'Authorization: Token <string>' {BASE_URL}/partners
```

Список избранных партнеров и токенов

```
GET /partners?id=<int>&id=<int>...
```

Пример (сURL):

```
curl -H 'Authorization: Token <string>' {BASE_URL}/partners  
\?id=268229\&id=11118363
```

Описание параметров:

- `id` — код партнера.