Atividade Prática: Do Fluxo à Especificação (UX & Handoff)

Grupos de 2 a 3 alunos

🏢 Passo 1: Escolha do Cenário

Cada grupo deve escolher um dos cenários abaixo. Todos os cenários exigem lidar com integrações de dados, regras de negócio e possíveis falhas.

- **Cenário A: AgTech - App de Monitoramento de Safra**
  - *Contexto:* O usuário (produtor rural) acessa o aplicativo para visualizar o nível de umidade do solo captado por sensores na lavoura.
  - *Desafio de UX:* Como mostrar a tela quando os sensores estão offline (sem internet na fazenda)? Como exibir a tela vazia de um talhão recém-cadastrado que ainda não gerou dados?
- **Cenário B: Sistema Universitário - Reserva de Equipamentos**
  - *Contexto:* O aluno acessa o portal para reservar um kit de robótica ou um projetor para o dia seguinte.
  - *Desafio de UX:* O que acontece se outro aluno reservar o último kit exatamente no mesmo milissegundo (concorrência)? Como o erro deve ser comunicado sem frustrar o usuário?
- **Cenário C: E-commerce local - Tela de Pagamento (Checkout)**
  - *Contexto:* O cliente está finalizando a compra e escolhe pagar com cartão de crédito.
  - *Desafio de UX:* Como a tela se comporta enquanto a operadora do cartão processa o pagamento (carregando)? O que mostrar se o cartão for recusado por falta de limite (erro)?

🛠️ Passo 2: O Desafio (Entregáveis da Equipe)

Os grupos devem atuar como uma equipe de Produto/Design preparando o material para a equipe de Engenharia. A entrega final deve conter:

1. Inventário de Estados (A Matriz de UX)

Para a **tela principal** do cenário escolhido, descrevam detalhadamente o comportamento da interface nos 5 estados obrigatórios:

- **Padrão:** O que aparece quando tudo funciona e há dados?
- **Carregando:** Como o sistema mostra que está processando a informação? (Evitem

telas congeladas).
- **Vazio:** O que aparece se não houver nenhum dado para mostrar? Qual é a chamada para ação (CTA)?
- **Erro:** Qual a mensagem exata se a API falhar ou a regra de negócio for violada? Como o usuário se recupera?
- **Sucesso:** Como a conclusão da tarefa é confirmada?

2. Arquitetura de Microcopy (O Texto da Interface)

Criem uma lista com os textos que serão usados na interface. Sejam diretos e previnam erros.

- Pelo menos 3 *Labels* (rótulos de campos de formulário ou botões).
- Pelo menos 2 Mensagens de Erro amigáveis (sem termos técnicos como "Erro 500" ou "NullPointerException").
- Pelo menos 1 Mensagem de Sucesso.

3. Wireframes de Estados (Esboço Visual)

Desenhem em ferramentas como Figma/Excalidraw, os *wireframes* de baixa fidelidade mostrando como os 5 estados do Passo 1 se parecem visualmente. Não importa a beleza, importa a clareza da disposição dos elementos (botões, textos, alertas).

4. Critérios de Aceite (Handoff para os Desenvolvedores)

Escrevam pelo menos **3 Regras de Negócio/Critérios de Aceite** usando o formato BDD (*Behavior Driven Development*):

- *Exemplo:* **Dado** que [contexto], **Quando** o usuário [ação], **Então** o sistema deve [resultado].