Mettre Flex'Checking en ligne sur un VPS Lite — version facile

8 étapes, environ 1 h 30 (plus l'attente du DNS). Les commandes compliquées sont faites par des scripts du dépôt (`infra/vps/`) : vous n'avez qu'à **copier-coller** les lignes grises et répondre aux questions.

Le guide détaillé, avec chaque commande expliquée et tous les cas d'erreur, reste disponible : deploiement-infomaniak.

> Statut : les scripts d'installation, de sauvegarde, de restauration et de mise à jour ont été testés le 2026-11-02 sur une copie locale (Ubuntu 24.04 en conteneur, domaine `localhost`). `preparer-serveur.sh` (mise à jour du système, swap, Docker, SSH) n'a pas pu être testé hors d'un vrai serveur. Aucun VPS réel n'a encore été installé avec ce guide.

Ce qu'il faut avoir sous la main

- Un **Mac** (application **Terminal** : Cmd + Espace, tapez « Terminal », Entrée).
- Un accès au **Manager Infomaniak** (pour commander le serveur).
- Un accès à la **zone DNS** de `mde.ci` (ou le service informatique de MDE).
- Le **compte email d'envoi** : adresse (ex. `evenements@mde.ci`), son **mot de passe**, et le nom du **serveur SMTP** (ex. `mail.infomaniak.com` , demandez au service informatique).
- L'**adresse du site** retenue : `inscription.mde.ci` (décision du 2026-11-04).

Dans ce guide, remplacez `IP_DU_VPS` par l'adresse IP du serveur (étape 2).

Étape 1 — Créer votre clé SSH (sur le Mac, 2 min)

La clé SSH remplace le mot de passe pour entrer sur le serveur. Dans le Terminal du Mac :

```
ls ~/.ssh/id_ed25519.pub || ssh-keygen -t ed25519 -C "flex-checking-mde"
```

- Si on vous pose des questions : **Entrée** pour l'emplacement, puis choisissez une phrase secrète (deux fois) et rangez-la dans le coffre de mots de passe de MDE.

Puis copiez la clé **publique** :

```
pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Rien ne s'affiche : c'est normal, la clé est copiée.

Étape 2 — Commander le VPS Lite (navigateur, 15 min)

1. Page https://www.infomaniak.com/fr/hebergement/vps-lite : formule **2 vCPU / 4 Go de RAM**.
2. Système : **Ubuntu 24.04**.
3. Clé SSH : choisissez **importer** votre clé et collez-la (**Cmd + V**).
4. Une fois le serveur livré, ouvrez-le dans le Manager et **notez son adresse IPv4** : c'est `IP_DU_VPS`.

Étape 3 — Ouvrir le pare-feu (navigateur, 5 min)

Manager Infomaniak › votre VPS › **Firewall** › **Ajouter une règle** (« Sélection manuelle »), une règle par ligne :

Port	Protocole
22	TCP
80	TCP
443	TCP
443	UDP

N'ouvrez **rien d'autre**.

Étape 4 — Créer l'adresse du site (DNS, 5 min + attente)

Dans la zone DNS de `mde.ci`, ajoutez **un seul** enregistrement :

- type **A**, nom **`inscription`**, valeur **`IP_DU_VPS`**.

Ne touchez à aucun autre enregistrement. Vérifiez depuis le Terminal du Mac (recommencez toutes les 15 minutes jusqu'à voir l'IP du serveur) :

```
dig +short inscription.mde.ci
```

⚠️ Attendez que cette commande affiche `IP_DU_VPS` **avant l'étape 6** (sinon le cadenas HTTPS ne peut pas être obtenu).

Étape 5 — Se connecter et préparer le serveur (15 min)

Dans le Terminal du Mac :

```
ssh ubuntu@IP_DU_VPS
```

Première fois : tapez `yes`, Entrée. Vous êtes sur le serveur quand l'invite devient `ubuntu@…:~$`.

Copiez-collez ces lignes **sur le serveur** :

```
sudo mkdir -p /opt/flex-checking && sudo chown ubuntu: /opt/flex-checking
git clone https://github.com/Gdapa123/Flex-Checking.git /opt/flex-checking
cd /opt/flex-checking
sudo infra/vps/preparer-serveur.sh
```

Le script met le système à jour, installe Docker et les protections, ajoute de la mémoire de secours et interdit les connexions par mot de passe. Il se termine par **« ✓ Serveur prêt »**.

Ensuite, **comme le script le demande** :

1. ouvrez une **nouvelle** fenêtre du Terminal (Cmd + N) et vérifiez que `ssh ubuntu@IP_DU_VPS` fonctionne ;
2. dans l'ancienne fenêtre, tapez `exit` ;
3. si le script a demandé un redémarrage : avant `exit`, tapez `sudo reboot`, attendez 1 minute.

Étape 6 — Installer l'application (20 min)

Reconnectez-vous puis lancez l'installation :

```
ssh ubuntu@IP_DU_VPS
cd /opt/flex-checking
infra/vps/installer.sh
```

Le script pose **4 questions** :

Question	Exemple
1. Adresse du site	`inscription.mde.ci`
2. Adresse email d'envoi	`evenements@mde.ci`
3. Serveur d'envoi SMTP	`mail.infomaniak.com`
4. Mot de passe du compte email (ne s'affiche pas pendant la frappe)	—

Puis il construit et démarre tout (10 à 15 minutes la première fois). À la fin, il crée le **premier super admin** : tapez son email, son nom complet, puis deux fois un mot de passe (10 caractères minimum, il ne s'affiche pas).

Il se termine par **« ✓ Installation terminée »** et l'adresse de connexion.

- Les secrets (clé de l'application, mots de passe de la base) sont fabriqués au hasard et rangés dans le fichier `.env` du serveur. Vous n'avez pas besoin de les connaître. **Ne partagez jamais ce fichier.**
- Si le message « ⚠ Le certificat HTTPS n'est pas encore valide » apparaît : le DNS n'est pas encore prêt (étape 4). Attendez 10 minutes, puis `docker compose restart proxy`.

Étape 7 — Activer les sauvegardes (5 min)

```
sudo infra/vps/activer-sauvegardes.sh
```

Le script affiche **une phrase de chiffrement**, une seule fois. ⚠️ **Recopiez-la tout de suite dans le coffre de mots de passe de MDE.** Sans elle, aucune sauvegarde ne pourra être relue. Appuyez ensuite sur Entrée.

La base est alors sauvegardée, chiffrée, **chaque nuit à 2 h 30** (14 jours gardés), et une première sauvegarde est faite immédiatement.

Étape 8 — Vérifier (navigateur, 30 min)

1. Ouvrez `https://inscription.mde.ci/super/connexion` : le **cadenas** est affiché ; connectez-vous avec le super admin.
2. Créez les comptes **admins** depuis l'interface.
3. Créez une **cérémonie de test**, inscrivez-vous avec votre propre email : l'email n°1 avec le QR code arrive (regardez aussi les indésirables).
4. Sur un téléphone, ouvrez `https://inscription.mde.ci/scan` et scannez le QR : l'email n°2 arrive.
5. Super admin › **Paramètres** › **Données personnelles** : réglez la durée de conservation et l'adresse de contact.

Avant la première vraie cérémonie, faites le **test de charge** de l'étape 13 du guide détaillé.

Au quotidien

Toujours depuis le serveur : `ssh ubuntu@IP_DU_VPS` puis `cd /opt/flex-checking`.

Je veux…	Commande
Mettre à jour l'application (jamais le jour d'une cérémonie)	`infra/vps/mettre-a-jour.sh`
Faire une sauvegarde maintenant	`sudo infra/vps/sauvegarde.sh`
Voir les sauvegardes	`ls -lh sauvegardes`
Restaurer une sauvegarde (remplace les données actuelles)	`sudo infra/vps/restaurer.sh sauvegardes/flex-AAAA-MM-JJ-HHMMSS.sql.gz.gpg`
Voir si tout tourne	`docker compose ps -a`
Lire les messages d'erreur	`docker compose logs --tail=100 django` (ou `celery`, `proxy`, `mysql`)

Copier les sauvegardes sur le Mac (au moins une fois par semaine et après chaque cérémonie), dans le Terminal du **Mac** :

```
mkdir -p ~/Sauvegardes-Flex && scp "ubuntu@IP_DU_VPS:/opt/flex-checking/sauvegardes/*.gpg" ~/Sauvegardes-Flex/
```

Les fichiers restent chiffrés : gardez-les sur un disque protégé.

En cas de problème

Ce que je vois	Que faire
`Permission denied (publickey)` en se connectant	la clé n'est pas celle donnée à Infomaniak (étape 2.3) ou l'utilisateur n'est pas `ubuntu`
`Operation timed out` en se connectant	port 22 fermé (étape 3) ou mauvaise IP
« Docker n'est pas utilisable sans sudo »	tapez `exit`, reconnectez-vous, relancez
Pas de cadenas, « certificat pas encore valide »	DNS pas prêt (étape 4) ou ports 80/443 fermés ; puis `docker compose restart proxy`
Les emails n'arrivent pas	indésirables ; puis `docker compose logs --tail=100 celery` : `535` = mauvais mot de passe, `timed out` = mauvais serveur SMTP
« git pull refusé » pendant une mise à jour	ne forcez rien, prévenez le développeur
Autre chose	guide détaillé, § 10.5

Pour changer un réglage (par exemple le mot de passe email) : `nano .env`, modifiez la ligne, **Ctrl + O**, Entrée, **Ctrl + X**, puis `docker compose up -d`. ⚠️ Ne modifiez jamais `MYSQL_PASSWORD` ni `MYSQL_ROOT_PASSWORD` après l'installation.

Ce que font les scripts (pour le développeur)

Script	Lancé par	Effet
`infra/vps/preparer-serveur.sh`	`sudo`, une fois	`full-upgrade`, `unattended-upgrades`, `fail2ban`, fuseau `Africa/Abidjan`, swap 2 Go, Docker (`get.docker.com`), utilisateur dans le groupe `docker`, SSH sans mot de passe ni root (seulement si une clé est installée, avec `sshd -t` avant redémarrage)
`infra/vps/installer.sh`	utilisateur	écrit `.env` (4 questions, `chmod 600`, secrets `openssl rand`, dimensionnement VPS Lite : `MYSQL_INNODB_BUFFER=512M`, `REDIS_MAXMEMORY=128mb`, `WEB_CONCURRENCY=3`, `CELERY_CONCURRENCY=2`), construit `frontend/dist` dans `node:24-alpine`, `docker compose up -d --build`, attend `/api/sante/`, `createsuperuser` si aucun super admin
`infra/vps/activer-sauvegardes.sh`	`sudo`, une fois	phrase `/root/.flex-sauvegarde-phrase`, lien `/usr/local/bin/flex-sauvegarde.sh`, crontab root `30 2 * * *`, première sauvegarde
`infra/vps/sauvegarde.sh`	cron root / `sudo`	`mysqldump` → `gzip` → `gpg` AES-256, `sauvegardes/flex-AAAA-MM-JJ-HHMMSS.sql.gz.gpg`, purge après 14 jours
`infra/vps/restaurer.sh`	`sudo`	vérifie le déchiffrement, confirmation « RESTAURER », sauvegarde de l'état actuel, restauration depuis une copie temporaire, redémarrage de django / celery
`infra/vps/mettre-a-jour.sh`	utilisateur	sauvegarde (`sudo -n`), `git pull --ff-only`, site reconstruit, `docker compose build --pull`, `up -d` (migrations avant Django), contrôle de santé, `docker image prune`

Tous chargent `infra/vps/commun.sh`. Les mêmes choix que le guide détaillé (étapes 5, 6, 9, 10, 11, 14), en scripts. Le mot de passe SMTP est écrit entre apostrophes dans `.env` (aucune interprétation de `$` par Docker Compose) ; une apostrophe dans ce mot de passe est refusée par le script. L'identifiant SMTP est l'adresse d'envoi ; s'il diffère, corriger `EMAIL_HOST_USER` dans `.env`.

Liens

- Guide détaillé : deploiement-infomaniak
- Exploitation : deployment, setup
- Données personnelles : donnees-personnelles