Описание электрического и магнитного полей

- Описание электрического и магнитного полей создаётся при описании геометрии детектора

- Моделирование движения заряженной частицы в поле осуществляется с использованием численного решения уравнения движения в данной точке

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

- Geant4 позволяет описывать как простые (однородные) поля, так и сложные поля, в том числе задаваемые экспериментально измеренными картами напряженности поля

- Поля могут быть как стационарными, так и изменяющимися во времени

Рассматриваются:

1) Глобальные поля (во всём геометрическом мировом объёме)
   - Однородные и заданные пользователем

2) Локальные поля (в конкретном детекторе/объёме)
   - Однородные и заданные пользователем

Описание электрического и магнитного полей


При расчёте движения траектории заряженной частицы в поле криволинейный трек разбивается на линейные сегменты – хорды.
Один физический шаг может быть разбит на несколько хорд.
В некоторых случаях на одном шаге может быть реализовано несколько спиральных вращений.

Численное решение (интегрирование) уравнения движения заряженной частицы в поле реализуется по умолчанию с использованием метода Рунге-Кутта.

При моделировании движения частицы в однородном поле, когда известно точное решение, может использоваться helix (спираль).

При моделировании движения частицы в слабо меняющемся поле, может использоваться комбинация Рунге-Кутта и helix

Сегменты аппроксимируют трек с некоторым приближением, выбираются в соответствии с максимально допустимым значением сагитты, которое задаётся пользователем (*miss distance*).
Малые значения *miss distance* сильно увеличивают время расчёта.



Описание электрического и магнитного полей

Точность, с которой определяется пересечение с объёмом, задаётся параметром *delta intersection*.


Предел на оценку ошибки определения конечной точки интегрирования на данном физическом шаге, не пересекающем объём, задаётся параметром *delta one step*. *М*аксимальная длина шага, на котором заново вычисляется траектория движения.

delta intersection – более важный параметр.

delta intersection и *delta one step* не являются независимыми, их значения не должны сильно различаться (менее, чем на порядок).


Максимальная и минимальная относительная точность решения уравнения движения: *EpsilonMax* и *EpsilonMin*.

EpsilonMax и *EpsilonMin* имеют приоритет над *delta one step*.



Глобальное однородное магнитное поле

проект Field_globM



Глобальное однородное магнитное поле

Geometry.hh

```
#include "MyGlobField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
    ……..
    MyGlobField* magField;
    ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

MyGlobField.hh

```
#include "G4MagneticField.hh“
#include "G4FieldManager.hh“
……..
class MyGlobField
{
 public:
  G4MagneticField* globMfield;
  G4FieldManager* globFieldManager;
   MyGlobField();
   ~MyGlobField();
};
```

Менеджер, который управляет движением частицы в поле

Объект магнитного поля

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  magField = new MyGlobField();
}
```

Объект поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

Глобальное однородное магнитное поле

MyGlobField.cc

*Инициализация **глобального** менеджера*

Глобальный менеджер поля ассоциируется с объёмом мира, существует до задания геометрии, вызывается из менеджера транспортировки.

```
MyGlobField::MyGlobField()
{
 globFieldManager = G4TransportationManager::GetTransportationManager()->GetFieldManager();
 globMfield       = new G4UniformMagField(G4ThreeVector(1.*tesla,0.,0.));
 globFieldManager->SetDetectorField(globMfield);
 globFieldManager->CreateChordFinder(globMfield);
}
MyGlobField::~MyGlobField()
{
  delete globMfield;
  globMfield = nullptr;
}
```

Задание магнитного поля

Добавление магнитного поля в глобальный менеджер

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения, и добавляется в менеджер

Удаление объекта поля

Визуализация магнитного поля

vis.mac

/vis/scene/add/magneticField

Глобальное однородное электрическое поле

проект Field_globE

Geometry.hh

```
#include "MyGlobField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
   ……..
   MyGlobField* elField;
   ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  elField = new MyGlobField();
}
```

Объект поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

Глобальное однородное электрическое поле

MyGlobField.cc

```
MyGlobField::MyGlobField()
{
 globFieldManager = G4TransportationManager::GetTransportationManager()->GetFieldManager();
 globEfield       = new G4UniformElectricField(G4ThreeVector(0.0,0.0,1000.0*kilovolt/cm));
 globFieldManager->SetDetectorField(globEfield);
 globEquation     = new G4EqMagElectricField(globEfield);
 globStepper      = new G4ClassicalRK4(globEquation,8);
 globntgrDriver   = new G4MagInt_Driver(0.1*mm, globStepper, globStepper->GetNumberOfVariables());
 globChordFinder  = new G4ChordFinder(globntgrDriver);
 globFieldManager->SetChordFinder(globChordFinder);
}
MyGlobField::~MyGlobField()
{
  delete globEfield;       globEfield = nullptr;
  delete globChordFinder;  globChordFinder= nullptr;
  delete globStepper;      globStepper = nullptr;
  delete globEquation;     globEquation = nullptr;
}
```

Глобальный менеджер

Объект электрического поля

Добавление электрического поля в менеджер

Уравнение движение в электрическом и магнитном полях

Метод Рунге-Кутта для решения уравнения движения

Контроль ошибки интегрирования, минимальный шаг 0.1 мм

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения

Созданный объект добавляется в глобальный менеджер

Удаление объекта поля и объектов для расчёта движения в поле

Вычисление координат, импульса, времени, энергии

Глобальное однородное гравитационное поле

проект Field_gravity

Geometry.hh

```
#include "MyGlobField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
    ……..
    MyGlobField* gravField;
    ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  gravField = new MyGlobField();
}
```

Объект поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

Глобальное однородное гравитационное поле

MyGlobField.cc

```
MyGlobField::MyGlobField()
{
  using StepperType = G4ClassicalRK4;
  globFieldManager = G4TransportationManager::GetTransportationManager()->GetFieldManager();
  globGravfield    = new G4UniformGravityField();
  G4RepleteEofM* equation = new G4RepleteEofM(globGravfield);
  globFieldManager->SetDetectorField(globGravfield);
  StepperType* stepper = new StepperType(equation,8);
  G4double minStep           = 0.01*mm;
  G4ChordFinder* chordFinder = nullptr;
  auto intgrDriver = new G4IntegrationDriver<StepperType>(minStep, stepper, stepper->GetNumberOfVariables());
  chordFinder = new G4ChordFinder(intgrDriver);
  G4double deltaChord        = 3.0*mm;
  chordFinder->SetDeltaChord( deltaChord );
  G4double deltaIntersection = 0.1*mm;
  globFieldManager->SetDeltaIntersection(deltaIntersection);
  G4double deltaOneStep = 0.01*mm;
  globFieldManager->SetAccuraciesWithDeltaOneStep(deltaOneStep);
  G4double epsMax       = 1.0e-4;
  G4double epsMin       = 2.5e-7;
  globFieldManager->SetMinimumEpsilonStep(epsMin);
  globFieldManager->SetMaximumEpsilonStep(epsMax);
  globFieldManager->SetChordFinder(chordFinder);
}
```

Задание типа для метода интегрирования

Глобальный менеджер

Объект гравитационного поля

Уравнение движение в электрическом, магнитном и гравитационном полях

Добавление гравитационного поля в менеджер

Метод Рунге-Кутта для решения уравнения движения

Контроль ошибки интегрирования, минимальный шаг 0.01 мм

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения

Установка параметров точности интегрирования уравнения движения

Объект, рассчитывающий траекторию движения, добавляется в глобальный менеджер

Локальное однородное магнитное поле

проект Field_locM

MyGlobField.cc

Задание однородного магнитного поля

```
MyLocField::MyLocField()
{
 myEMfield      = new G4UniformMagField(G4ThreeVector(100.*tesla,0.,0.));
 myFieldManager = new G4FieldManager(myEMfield);
}
MyLocField::~MyLocField()
{
 delete myEMfield;
 myEMfield = nullptr;
}
```

Задание менеджера для управления движением в поле

Удаление объекта поля

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  magField = new MyGlobField();
}
```

Объект поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

```
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
   ……..
   G4bool allLocal = true;
   Pb_log->SetFieldManager(this->magField->myFieldManager, allLocal);
   ……..
}
```

Задание магнитного поля во всех дочерних объёмах

Привязка магнитного поля к логическому объёму

Локальное однородное электрическое поле

проект Field_locE

MyGlobField.cc

```
MyLocField::MyLocField():myEMfield(0), myEquation(0), myStepper(0), myntgrDriver(0), myChordFinder(0), myFieldManager(0)
{
 myEMfield      = new G4UniformElectricField(G4ThreeVector(0.0,100000.*kilovolt/cm,0.0));
 myEquation     = new G4EqMagElectricField(myEMfield);
 myStepper      = new G4ClassicalRK4(myEquation,8);
 myntgrDriver   = new G4MagInt_Driver(0.001*mm, myStepper, myStepper->GetNumberOfVariables());
 myChordFinder  = new G4ChordFinder(myntgrDriver);
 myFieldManager = new G4FieldManager(myEMfield,myChordFinder,true);
}
MyLocField::~MyLocField()
{
 delete myChordFinder;  myChordFinder= nullptr;
 delete myStepper;      myStepper = nullptr;
 delete myEquation;     myEquation = nullptr;
 delete myEMfield;      myEMfield = nullptr;
}
```

Задание электрического поля

Уравнение движение в электрическом и магнитном полях

Метод Рунге-Кутта для решения уравнения движения

Контроль ошибки интегрирования, минимальный шаг 0.001 мм

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения

Созданный объект добавляется в менеджер

Удаление объекта поля и объектов для расчёта движения в поле

Локальное однородное электрическое поле

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  elField = new MyGlobField();
}
```

Объект электрического поля задаётся в конструкторе класса с геометрией


```
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
  ……..
  G4bool allLocal = true;
  Pb_log->SetFieldManager(this->elField->myFieldManager, allLocal);
  ……..
}
```

Задание магнитного поля во всех дочерних объёмах

Привязка электрического поля к логическому объёму

Заданное пользователем локальное магнитное поле

проект Field_locM_user



Заданное пользователем локальное магнитное поле

CylinderField.hh

```
class CylinderField : public G4MagneticField
{
 public:
  CylinderField(G4double radius, G4double det_length, G4double By);
  ~CylinderField();
  virtual void GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const;
 private:
  G4double fradius;  G4double fdet_length;
  G4double fBy;
};
```

Вектор из шести компонент: первые три – x, y, z компоненты вектора магнитного поля; следующие три – x, y, z компоненты вектора электрического поля;

Три пространственные координаты и время, для которых задаются вектора поля pField

Для задания собственного магнитного поля создаётся класс – наследник абстрактного класса G4MagneticField.
Должен быть переопределён чисто виртуальный метод GetFieldValue().

*постоянное магнитное поле fBY вдоль оси Y внутри цилиндра с радиусом fradius и высотой 2*fdet_length*

Public Member Functions

	G4MagneticField ()
virtual	**~G4MagneticField** ()
	G4MagneticField (const **G4MagneticField** &r)
G4MagneticField &	**operator=** (const **G4MagneticField** &p)
G4bool	**DoesFieldChangeEnergy** () const
virtual void	**GetFieldValue** (const **G4double** Point[4], **G4double** *Bfield) const =0

Заданное пользователем локальное магнитное поле

CylinderField.cc

```
CylinderField::CylinderField(G4double radius, G4double det_length, G4double By)
{
  fradius=radius;
  fdet_length=det_length;
  fBy=By;
}
```

*Постоянное магнитное поле вдоль оси Y внутри цилиндра с радиусом fradius и высотой 2*fdet_length*



```
void CylinderField::GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const
{
   if (abs(Point[1])<fdet_length)&(powf((powf(Point[0],2.)+powf(Point[2],2.)),0.5)<fradius))
   {
    pField[1]=fBy;
   }
   else
   {
    pField[1]=0.;
   }
   pField[0]=0.; pField[2]=0.; pField[3]=0.; pField[4]=0.; pField[5]=0.;
}
```

Заданное пользователем локальное магнитное поле

MyLocField.cc

Задание цилиндрического магнитного поля

```
MyLocField::MyLocField()
{
 myEMfield      = new CylinderField(100.*mm,40.*mm,100.*tesla);
 myFieldManager = new G4FieldManager(myEMfield);
}
MyLocField::~MyLocField()
{
 delete myEMfield;
 myEMfield = nullptr;
}
```

Задание менеджера для управления движением частиц в поле

Geometry.cc

```
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
   ……..
   G4bool allLocal = true;
   Pb_log->SetFieldManager(this->magField->myFieldManager, allLocal);
   ……..
}
```

Задание магнитного поля во всех дочерних объёмах

Привязка магнитного поля к логическому объёму

Geometry.hh

```
#include "MyLocField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
   ……..
   MyLocField* magField;
   ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Заданное пользователем глобальное магнитное поле

MyLocField.cc

*Инициализация **глобального** менеджера*

```
MyLocField::MyLocField()
{
 globFieldManager = G4TransportationManager::GetTransportationManager()->GetFieldManager();
 globfield      = new CylinderField(100.*mm,40.*mm,25.*tesla);
 globFieldManager->SetDetectorField(globMfield);
 globFieldManager->CreateChordFinder(globMfield);
}
MyLocField::~MyLocField()
{
 delete globMfield;
 globMfield = nullptr;
}
```

Задание однородного магнитного поля в цилиндре

Добавление магнитного поля в глобальный менеджер

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения, и добавляется в глобальный менеджер

Удаление объекта поля

Заданное пользователем глобальное магнитное поле

проект Field_locM_userG

CylinderField.hh

```
class CylinderField : public G4MagneticField
{
 public:
  CylinderField(G4double radius, G4double det_length, G4double Bx);
  ~CylinderField();
  virtual void GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const;
 private:
  G4double fradius;
  G4double fdet_length;
  G4double fBx;
};
```

*Постоянное магнитное поле fBX вдоль оси X внутри цилиндра с радиусом fradius и высотой 2*fdet_length*

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  magField = new MyLocField();
}
```

Объект магнитного поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

Geometry.hh

```
#include "MyLocField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
    ……..
    MyLocField* magField;
    ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Заданное пользователем глобальное магнитное поле

CylinderField.cc

```
CylinderField::CylinderField(G4double radius, G4double det_length, G4double Bx)
{
  fradius=radius;
  fdet_length=det_length;
  fBx=Bx;
 }
CylinderField::~CylinderField(){}
```

*Постоянное магнитное поле вдоль оси X внутри цилиндра с радиусом fradius и высотой 2*fdet_length*



```
void CylinderField::GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const
{
  if ((abs(Point[0])<fdet_length)&(powf((powf(Point[1],2.)+powf(Point[2],2.)),0.5)<fradius))
  {
   pField[0]=fBx;
  }
  else
  {
   pField[0]=0.;
  }
  pField[1]=0.; pField[2]=0.; pField[3]=0.; pField[4]=0.; pField[5]=0.;
}
```

Заданное пользователем локальное электрическое поле

проект Field_locE_user

CylinderField.hh

```
class CylinderField : public G4ElectricField
 {
  public:
   CylinderField(G4double voltage, G4double rmin, G4double rmax, G4double det_length);
   ~CylinderField();
   virtual void GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const;
  private:
   G4double fvoltage;
   G4double frmin;
   G4double frmax;
   G4double fdet_length;
 };
```

электрическое поле внутри цилиндрического конденсатора с приложенным напряжением fvoltage;
*длина конденсатора 2*fdet_length;*
радиусом внутреннего цилиндрического электрода frmin;
радиусом внешнего цилиндрического электрода frmax.

Заданное пользователем локальное электрическое поле

MyField.cc

```
MyField::MyField():myEMfield(0), myEquation(0), myStepper(0), myntgrDriver(0), myChordFinder(0), myFieldManager(0)
{
 myEMfield      = new CylinderField(powf(10.,9.)*volt,1.*mm,40.*mm,400.*mm);
 myEquation     = new G4EqMagElectricField(myEMfield);
 myStepper      = new G4ClassicalRK4(myEquation,8);
 myntgrDriver   = new G4MagInt_Driver(0.001*mm, myStepper, myStepper->GetNumberOfVariables());
 myChordFinder  = new G4ChordFinder(myntgrDriver);
 myFieldManager = new G4FieldManager(myEMfield,myChordFinder,true);
}
```

Задание электрического поля в цилиндрическом конденсаторе

Уравнение движение в электрическом и магнитном полях

Метод Рунге-Кутта для решения уравнения движения

Контроль ошибки интегрирования, минимальный шаг 0.001 мм

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения

Созданный объект добавляется в создаваемый менеджер

CylinderField.cc

```
CylinderField::CylinderField(G4double voltage, G4double rmin, G4double rmax, G4double det_length)
{
 fvoltage=voltage;
 frmin=rmin;
 frmax=rmax;
 fdet_length=det_length;
}
```

Заданное пользователем локальное электрическое поле

CylinderField.cc

```
void CylinderField::GetFieldValue(const G4double Point[4], G4double *pField) const
{
 G4double radius=0., fieldMag=0., fi=0.; G4ThreeVector RadField;
 if ((Point[2]>-fdet_length)&(Point[2]<fdet_length))
 {
  radius=powf((powf(Point[0],2.)+powf(Point[1],2.)),0.5);
  if ((radius>frmin)&(radius<frmax))
  {
   fieldMag = fvoltage/(radius*(std::log(frmin/frmax)));
   fi=atan2(Point[1],Point[0]);
   RadField = G4ThreeVector(fieldMag*cos(fi),fieldMag*sin(fi),0.);
  }
  else
  {
   RadField = G4ThreeVector(0.,0.,0.);
  }
 }
 else
 {
  RadField = G4ThreeVector(0.,0.,0.);
 }
 pField[0]=0.; pField[1]=0.; pField[2]=0.; pField[3]=RadField.x(); pField[4]=RadField.y(); pField[5]=RadField.z();
}
```

Вектор из шести компонент: первые три – x, y, z компоненты вектора магнитного поля; следующие три – x, y, z компоненты вектора электрического поля;

Три пространственные координаты и время, для которых задаются вектора поля pField

электрическое поле внутри цилиндрического конденсатора с заданным напряжением

$$E = \frac{U}{r \times ln\frac{R_2}{R_1}}$$

Заданное пользователем локальное электрическое поле

Geometry.hh

```
#include "MyField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
   ……..
   MyField* elField;
   ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  elField = new MyField();
}
```

Объект электрического поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

```
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
   ……..
   G4bool allLocal = true;
   Pb_log->SetFieldManager(this->elField->myFieldManager, allLocal);
   ……..
}
```

Задание электрического поля во всех дочерних объёмах

Привязка электрического поля к логическому объёму

Заданное пользователем глобальное электрическое поле

проект Field_locE_userG

MyField.cc

*Инициализация **глобального** менеджера*

Задание электрического поля в цилиндрическом конденсаторе

```
MyField::MyField()
{
  globFieldManager = G4TransportationManager::GetTransportationManager()->GetFieldManager();
  globEfield       = new CylinderField(powf(10.,8.5)*volt,1.*mm,100.*mm,400.*mm);
  globFieldManager->SetDetectorField(globEfield);
  globEquation     = new G4EqMagElectricField(globEfield);
  globStepper      = new G4ClassicalRK4(globEquation,8);
  globntgrDriver   = new G4MagInt_Driver(0.1*mm, globStepper, globStepper->GetNumberOfVariables());
  globChordFinder  = new G4ChordFinder(globntgrDriver);
  globFieldManager->SetChordFinder(globChordFinder);
}
MyField::~MyField()
{
  delete globEfield;       globEfield = nullptr;
  delete globChordFinder;  globChordFinder= nullptr;
  delete globStepper;      globStepper = nullptr;
  delete globEquation;     globEquation = nullptr;
}
```

Добавление электрического поля в глобальный менеджер

Уравнение движение в электрическом и магнитном полях

Метод Рунге-Кутта для решения уравнения движения

Контроль ошибки интегрирования, минимальный шаг 0.1 мм

Создается объект, рассчитывающий траекторию движения

Созданный объект добавляется в глобальный менеджер

Удаление объекта поля и объектов для расчёта движения в поле

Заданное пользователем глобальное электрическое поле

Geometry.hh

```
#include "MyField.hh"
……..
class Geometry  : public G4VUserDetectorConstruction
{
 public:
    ……..
    MyField* elField;
    ……..
}
```

Объект поля - член класса с геометрией

Geometry.cc

```
Geometry::Geometry(std::ofstream& ofsa)
{
  this->f_geom=&ofsa;
  (*f_geom) << "Hi from Geom!" << std::endl;
  elField = new MyField();
}
```

Объект электрического поля задаётся в конструкторе класса с геометрией

```
G4VPhysicalVolume* Geometry::Construct()
{
   ……..
   G4bool allLocal = true;
   Pb_log->SetFieldManager(this->elField->myFieldManager, allLocal);
   ……..
}
```