Model:		Polarisation:	**Horizontal**
Location:		Frequency (MHz):	**539.00**
Customer:		Directivity:	**9.7 (9.86 dB)**
Date:	**March 19, 2026**	Beam Tilt:	**0.00 degrees**

Tabulated Vertical Radiation Pattern

Angle	Field	Angle	Field	Angle	Field	Angle	Field	Angle	Field	Angle	Field
-10.0	0.230	2.4	0.817	10.6	0.222	30.5	0.045	51.0	0.049	71.5	0.092
-9.5	0.223	2.6	0.787	10.8	0.217	31.0	0.028	51.5	0.050	72.0	0.098
-9.0	0.205	2.8	0.756	11.0	0.210	31.5	0.013	52.0	0.049	72.5	0.102
-8.5	0.174	3.0	0.723	11.5	0.186	32.0	0.001	52.5	0.047	73.0	0.107
-8.0	0.130	3.2	0.689	12.0	0.155	32.5	0.012	53.0	0.045	73.5	0.111
-7.5	0.074	3.4	0.653	12.5	0.120	33.0	0.020	53.5	0.042	74.0	0.114
-7.0	0.007	3.6	0.617	13.0	0.081	33.5	0.026	54.0	0.038	74.5	0.117
-6.5	0.070	3.8	0.579	13.5	0.040	34.0	0.029	54.5	0.033	75.0	0.120
-6.0	0.156	4.0	0.541	14.0	0.000	34.5	0.030	55.0	0.029	75.5	0.122
-5.5	0.248	4.2	0.502	14.5	0.038	35.0	0.028	55.5	0.024	76.0	0.124
-5.0	0.345	4.4	0.463	15.0	0.072	35.5	0.024	56.0	0.018	76.5	0.125
-4.5	0.443	4.6	0.424	15.5	0.101	36.0	0.019	56.5	0.013	77.0	0.126
-4.0	0.541	4.8	0.384	16.0	0.125	36.5	0.012	57.0	0.008	77.5	0.127
-3.5	0.635	5.0	0.345	16.5	0.142	37.0	0.004	57.5	0.003	78.0	0.127
-3.0	0.723	5.2	0.306	17.0	0.152	37.5	0.005	58.0	0.001	78.5	0.126
-2.8	0.756	5.4	0.267	17.5	0.155	38.0	0.014	58.5	0.005	79.0	0.126
-2.6	0.787	5.6	0.229	18.0	0.151	38.5	0.022	59.0	0.008	79.5	0.125
-2.4	0.817	5.8	0.192	18.5	0.140	39.0	0.030	59.5	0.011	80.0	0.123
-2.2	0.845	6.0	0.156	19.0	0.124	39.5	0.038	60.0	0.012	80.5	0.122
-2.0	0.871	6.2	0.121	19.5	0.102	40.0	0.044	60.5	0.013	81.0	0.120
-1.8	0.894	6.4	0.086	20.0	0.076	40.5	0.049	61.0	0.014	81.5	0.118
-1.6	0.916	6.6	0.054	20.5	0.048	41.0	0.052	61.5	0.013	82.0	0.115
-1.4	0.935	6.8	0.022	21.0	0.018	41.5	0.054	62.0	0.012	82.5	0.113
-1.2	0.952	7.0	0.007	21.5	0.013	42.0	0.054	62.5	0.010	83.0	0.110
-1.0	0.967	7.2	0.036	22.0	0.044	42.5	0.052	63.0	0.007	83.5	0.107
-0.8	0.979	7.4	0.062	22.5	0.073	43.0	0.050	63.5	0.004	84.0	0.103
-0.6	0.988	7.6	0.087	23.0	0.099	43.5	0.045	64.0	0.000	84.5	0.100
-0.4	0.995	7.8	0.109	23.5	0.122	44.0	0.040	64.5	0.005	85.0	0.097
-0.2	0.999	8.0	0.130	24.0	0.141	44.5	0.033	65.0	0.010	85.5	0.093
0.0	1.000	8.2	0.149	24.5	0.156	45.0	0.026	65.5	0.016	86.0	0.089
0.2	0.999	8.4	0.166	25.0	0.166	45.5	0.018	66.0	0.022	86.5	0.085
0.4	0.995	8.6	0.181	25.5	0.171	46.0	0.009	66.5	0.028	87.0	0.081
0.6	0.988	8.8	0.194	26.0	0.172	46.5	0.001	67.0	0.035	87.5	0.077
0.8	0.979	9.0	0.205	26.5	0.168	47.0	0.007	67.5	0.042	88.0	0.073
1.0	0.967	9.2	0.214	27.0	0.161	47.5	0.016	68.0	0.048	88.5	0.069
1.2	0.952	9.4	0.220	27.5	0.149	48.0	0.023	68.5	0.055	89.0	0.064
1.4	0.935	9.6	0.225	28.0	0.135	48.5	0.030	69.0	0.062	89.5	0.060
1.6	0.916	9.8	0.228	28.5	0.119	49.0	0.036	69.5	0.068	90.0	0.056
1.8	0.894	10.0	0.230	29.0	0.101	49.5	0.041	70.0	0.075		
2.0	0.871	10.2	0.229	29.5	0.082	50.0	0.045	70.5	0.081		
2.2	0.845	10.4	0.226	30.0	0.064	50.5	0.047	71.0	0.087		