

# R Markdown で日本語 beamer プレゼンテーション (XeLaTeX) 版

---

ill-identified

2020-09-16

Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно.

新しいフォーマットが必要なんですよ. 新しいフォーマットが. それがないというなら, いっそ何もないほうがいい.

— A. チェーホフ 『かもめ』

# 目次

イントロダクション

使い方/用例

用例: 図表の挿入

外部資料の引用方法

基本的なカスタマイズ

トラブルシューティング

まとめ

補足: 細かい技術的な話

# イントロダクション

---

# このスライドは何?

- あまり情報が流れていない, R Markdown と beamer で日本語を含むスライドを作るためのテンプレート兼用例集
- reveal.js など HTML 媒体は他の資料を参照
  - [ここ](#)や[ここ](#)を見よ
- もともとは自分用に作ったテンプレだったものを万人向けに修正

# 想定される用途

- Tokyo.R など R を使った話を発表する際の資料作成
- 技術・アカデミック寄りの話題を想定
- 具体的に要求されるもの
  - **日本語表示**
  - ラスタまたはベクタ画像の挿入
  - 表の挿入
  - R コードを見やすく表示
  - 参考文献の相互参照/リスト自動生成
  - **LyX や overleaf より簡単であること**
  - **なんかナウでオサレな感じは求めてない**
    - 自由すぎるデザインは不可

# 先行事例の紹介

- 伊東 『R Markdown と Beamer でプレゼンテーション資料作成』
  - Lua $\text{\LaTeX}$ を使って日本語で Beamer スライド作成
- Atusy 『R Markdown + XeLaTeX で日本語含め好きなフォントを使って PDF を出力する』
- 先行事例との違い:
  - 使用者が設定を書く負担削減のためテンプレート化
    - フォントやテーマなどデザインに関する大まかな選択の余地
  - X $\text{\LaTeX}$ / Lua $\text{\LaTeX}$ 両方に対応
  - 日本語文献 bib ファイル・bst ファイルに対応
  - 充実したスライド作例

# reveal.js じゃダメなの?

- 検索がしづらい
- 個人的にデザインとかあまり好きじゃない
- 上下左右に動いて空間識失調になる
  - (個人の体験です)
  - 上下のみにもできる
- html よりも不変な媒体にしたい
  - pdf が明確に優れているかは怪しい
- ~~Q: お前が使いこなせてないだけじゃないの?~~
  - ~~A: うるさい~~



# パワーポイントじゃダメなの？

- 私は持っていない
- シンタックスハイライトが面倒
  - 注: パワポの場合はVSCodeか`reprex`でコピー
- ドラッグ & ドロップで位置調整は便利
- しかしポンチ絵芸術になりがち
- 極力シンプルにして視線誘導の負担をなくすべき
  - 徹底するかは好みの問題

## 使い方/用例

---

# セットアップ

## 1. パッケージのインストール

```
remotes::install_github(  
  "Gedevan-Aleksizde/my_latex_templates",  
  subdir = "rmdja")
```

## 2. TeXLive (>= 2020) のインストール

- 分からなければ [TeX wiki](#) のページを参考に
- Debian/Ubuntu のユーザは apt より公式ダウンロードの方が良いかも


# 基本 (1/2)

## 1. yaml ヘッダに以下を書く

- 詳しくは example/ のテンプレートを参考に


```
output: rmdja::beamer_presentation_ja
```

## 2. RStudio のツールバーの “Knit” を押す



## 基本 (2/2)

- またはテンプレートから選択



# 最低限必要な設定

- フォントが os ごとに異なるのが問題
- このファイルの設定なら Linux / Win / Mac のいずれでも動く?

```
output:
```

```
  rmdja::beamer_presentation_ja:
```

```
    latex_engine: xelatex
```

```
mainfont: "DejaVu Serif"
```

```
mainfontoptions:
```

```
sansfont: "DejaVu Sans"
```

```
monofont: 'Courier New'
```

```
jfontpreset: "noto"
```

# 基本構文 (1/2)

- markdown 的な書き方でできる
- “## タイトル” でスライドの開始

```
# 節見出し
## タイトル 1
- ** 太字 **  **bold**
- _ 強調 _  _emph_
- `タイプライタ体`  `mono`
- ~~ 取り消し線 ~~
```

- 太字 **bold**
- 強調 *emph*
- タイプライタ体 `mono`
- ~~取り消し線~~

## 基本構文 (2/2)

- $\text{\LaTeX}$  コマンドも挿入可能
  - うまく行かない場合は  $\text{\textbackslash...'\{=latex\}}$  で囲む
- $\text{\LaTeX}$  使用例:  $\text{\LaTeX}$  で文書にルビも打てる
- ルビ表示は `pxrubrica` の構文を参考に



# ソースコードの表示

- 以下で対応言語一覧がわかる

```
names (knitr::knit_engines$get())
```

```
[1] "awk"      "bash"      "coffee"    "gawk"
[7] "lein"     "mysql"     "node"       "octave"
[13] "Rscript"  "ruby"      "sas"        "scala"
[19] "stata"    "zsh"       "highlight"  "Rcpp"
[25] "c"        "cc"        "fortran"    "fortran95"
[31] "asis"     "stan"      "block"      "block2"
[37] "sql"      "go"        "python"     "julia"
```

- 伊東『R Markdown と Beamer でプレゼンテーション資料作成』(Lua $\text{\LaTeX}$ 使用)
- 松田『Beamer 読本-講演用スライド作成のために-』
- Kazutan『R Markdown によるスライド生成』『R Markdown 入門』
- Atusy『R Markdown + XeLaTeX で日本語含め好きなフォントを使って PDF を出力する』
- R Markdown 2.0 チートシートの日本語訳, Takahashi, M. 訳

# もう少しくわしいやつ

- Atusy 『R Markdown ユーザーのための Pandoc's Markdown』
- 謝益輝 (yihui) “knitr - Elegant, flexible, and fast dynamic report generation with R” (開発者本人)
- Xie, Yihui & C. Dervieux “R Markdown Cookbook”

# 今回使うパッケージ

- この用例作成には以下パッケージを使用

```
01 require (conflicted)      # パッケージの競合防止用
02 require (tidyverse)       # 全般
03 require (ggthemes)        # ggplot2 のデザイン変更
04 require (ggraph)          # ネットワーク図の用例に
05 require (DiagrammeR)      # DOT 言語でのネットワーク図
06 require (kableExtra)      # 表の出力オプション
07 require (stargazer)       # 複雑な LaTeX の表を扱う例
```

- 以下はインストールのみ/読み込む必要なし
  - citr: 引用文献の挿入を GUI で
  - bookdown: 数式を GUI で

# ソースコードの表示: 基本事項

- `echo=T` でチャンク内コードを表示
  - デフォでは非表示
  - 自動でシンタックスハイライト
- はみ出す場合は `tidy=F` して手動改行
  - 日本語等で折り返し地点がうまく行かない
- `class.source = "numberLines, LineAnchors"` で行番号表示(参考)

# ソースコードの表示: 出力例


```
```{r, echo=T, class.source = "numberLines, Li  
require(conflicted)  
require(tidyverse)  
require(ggthemes)  
```
```

```
01 require(conflicted)  
02 require(tidyverse)  
03 require(ggthemes)
```

# カラー絵文字

- `BXcoloremoji`をインストール
  - `\coloremoji{}` で絵文字表示: 🍕
  - 実際には**画像に置き換えている**
- グラフ描画には特に設定必要なし
  - ソースコード上のは文字化けする

```
plot(1:10, pch = "□")
```



# 数式の挿入: 行内 (インライン)

- markdown 風の LaTeX コード埋め込み
- $\LaTeX$  の数式を  $\$$  で挟む
- 例: らんま  $\frac{1}{2}$ 
  - 出力: らんま  $\frac{1}{2}$
  - 注: 行内で分数はスラッシュ使ったほうが見やすい
- 数式にはセリフフォント使用
  - スライドはサンセリフが良いとされる
  - しかし数式の統一感がない
  - (個人の好み?)



# 数式の挿入: 独立行

- \$\$ で挟んだ範囲に  $\text{\LaTeX}$  構文

```
$$\begin{aligned}& \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \\& f(x) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\omega) \exp(i\omega x) d\omega\end{aligned}$$
```

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\omega) \exp(i\omega x) d\omega$$

# 数式の挿入: bookdown パッケージのアドインで補完

1. RStudio のツールバー “Addins”
2. “Input LaTeX Math”




図 1: bookdown の数式入力機能

- 一部対応してない記号もある?
  - `\mathbb{}` とか `\hat{}` とか
- 数式のみで `\aligned` 等環境の入力は不可

## 用例：図表の挿入

---

# 図の挿入: 画像ファイル貼り付け

- `out.width=out.height=` でサイズ調整
- jpeg, png, eps, pdf に対応
  - $\text{\LaTeX}$  の制約
- デフォルトでは縦に並べる
  - 横並びにしたい場合は `fig.show="hold"`

```
knitr::include_graphics(file.path(file_loc,  
  c("img/tiger.eps", "img/tiger.pdf", "img/ti
```



図 2: いつもの虎 (TeXLive より)

## 図の挿入: markdown 構文で貼り付け

- `out.width=/out.height=` が適用されない
- pandoc 構文でサイズ指定

```
![The Tiger](img/tiger.pdf) { height=30% }
```



**図 3:** The Tiger

# 図の挿入: ggplot2 のグラフ

- `fig.cap=` でキャプションを設定可能.  
`labs(title = )` と違い自動相互参照あり




図 4: ggplot2 の出力例: iris データ

# 図の挿入: 文字の大きさをそろえるには

- 出力された画像ファイルの文字が小さい!
- その原因は

## 1. 自動縮小されるため

- 込み入った話なので**次のスライドへ**

## 2. 単位が違うため

- beamer は主に **pt** 単位
- ggplot2 は `annotate()` のみ **mm** 単位
- 補足
  - `cairo_pdf()` の `pointsize` はビルトインデバイスにのみ影響
  - 『**ggplot2 の size が意味するもの**』


# 図の挿入: 画像サイズの基本ルール

- R が作図したファイルを一旦保存し, 拡大縮小して貼り付けられる
  - `fig.width/fig.height` は**保存時のサイズ**
  - `out.width/out.height` は**表示するサイズ**
- R の保存サイズと beamer スライドのサイズのデフォルトは違う
  - スライドは **5.04 x 3.78 in (128 x 96 mm)(4:3)**
  - `ggsave()` は **9.11 x 5.77 in** で保存
- RStudio のビューアは文字の大きさ**固定でサイズを画面に合わせる**
  - **違和感の正体 (?)**




# 図の挿入: 幅 100% で出力

- 注: `out.width="100%"` はスライドサイズではなく本文領域の相対サイズ



# 図の挿入: beamer サイズで保存, 幅 100% で出力

- 相対的に文字が大きくなった



# 図の挿入: 字の大きさをなるべく揃える

- 基準を beamer に合わせる方法
  1. 保存時サイズを beamer の画面サイズと同じにする
  2. `theme_*()` で `base_size` を beamer の文字サイズと同じにする
- `out.width="100%"` のとき, グラフタイトルと本文のサイズが一致
- 拡大縮小に合わせて文字の大きさを調整する
- 横長のグラフなら `fig.width=` を調整する
- ユーザは `theme_*()` の文字サイズのみ**手動**で書く
  - `theme_set(base_size = )` で統一すると楽

# 図の挿入: 再現可能なポンチ絵

- 概念図とかの図示はどうするか
  - NOT データの視覚化 (ビジュアライゼーション)
  - ggplot2 の本来の使い方ではない
- ggdag はネットワーク図に使える
  - 因果ダイアグラム, 遷移図, グラフィカルモデル等
- ggforce はベン図の描画に応用可能
  - 世間的にはグラフの部分拡大用パッケージ?
- 詳しくは個別のマニュアル参照
- 霞が関流ポンチ絵は専門外

# 図の挿入: ポンチ絵の例 1

- 以前作ったやつの修正




図 5: ggdag で作った YJ-SEIR モデルの遷移図

## 図の挿入: ポンチ絵の例 2

- `ggforce::geom_circle()` を利用
  - 参考: [How to Plot Venn Diagrams Using R, ggplot2 and ggforce](#)




図 6: ベン図の例

# 図の挿入: DiagrammeR で DOT 言語で書く

- DiagrammeR::grViz() で DOT 言語によるグラフィカルモデル描画
  - 注: fig.show="hold" にすると正しく出力できない




図 7: DiagrammeR による作図

# 図の挿入: R 以外のデバイス

- $\text{\LaTeX}$  の tikz を使用可能
  - tikz を知らない人は[ここ](#)や[TeX Wiki](#)を読む
  - 現時点では日本語表示が面倒 ([参考](#))
  - ~~そこまでやるなら全部  $\text{\LaTeX}$  で書いたほうがいいのではないか?~~



# 表の挿入: データフレーム

- デフォルトの表示

```
data(iris)
print(head(iris))
```

|   | Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 2 | 4.9          | 3.0         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 3 | 4.7          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 4 | 4.6          | 3.1         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5 | 5.0          | 3.6         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 6 | 5.4          | 3.9         | 1.7          | 0.4         | setosa  |

# 表の挿入: データフレームを `kable()` で表示

- $\text{\LaTeX}$  風の表になる
  - 詳しくは `knitr::kable()` や `kableExtra` のマニュアル

```
data(iris)
kable(head(iris[, 1:3]),
       caption="kable() による表示")
```

表 1: kable() による表示

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length |
|--------------|-------------|--------------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          |
| 4.9          | 3.0         | 1.4          |
| 4.7          | 3.2         | 1.3          |
| 4.6          | 3.1         | 1.5          |

# 表の挿入: 外部の.tex ファイル

- $\text{\LaTeX}$  でかかれた表を貼り付けて掲載
  - `\input{tab.tex}` でコピペなしで貼り付け可
  - **リサイズは手動で**
- 以下, 表を一旦.tex ファイルで出力してから読み込む
  - R 上で生成した TeX コードなら**直接出力可** (2 枚後のスライド参照)

## 表の挿入: .tex で書かれた表を掲載

|   | Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 5.10         | 3.50        | 1.40         | 0.20        | setosa  |
| 2 | 4.90         | 3.00        | 1.40         | 0.20        | setosa  |
| 3 | 4.70         | 3.20        | 1.30         | 0.20        | setosa  |
| 4 | 4.60         | 3.10        | 1.50         | 0.20        | setosa  |
| 5 | 5.00         | 3.60        | 1.40         | 0.20        | setosa  |
| 6 | 5.40         | 3.90        | 1.70         | 0.40        | setosa  |

## 表の挿入: stargazer の表示

- `{r, results="asis"}` で出力 tex コードを直接表示
- stargazer の使い方は[矢内氏の解説](#)や[私のブログ](#)参照

```
fit1  <- lm(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = iris)
fit2  <- lm(Sepal.Length ~ Petal.Width + Petal.Width^2, data = iris)

stargazer(fit1, fit2,
           header = F, type = "latex",
           digits = 2, digits.extra = 0, align = "left",
           ...)
```

# 表の挿入: stargazer の出力結果

表 2: 回帰分析の結果

|                         | モデル 1             |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 萼長                |                   |
|                         | (1)               | (2)               |
| 定数項                     | 4.78***<br>(0.07) | 4.19***<br>(0.10) |
| 花弁幅                     | 0.89***<br>(0.05) | -0.32**<br>(0.16) |
| 花弁長                     |                   | 0.54***<br>(0.07) |
| Observations            | 150               | 150               |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0.67              | 0.76              |
| F Statistic             | 299.17***         | 240.95***         |

# 表の挿入: markdown 構文

Table: 得点一覧

| クラス | 科目 | 平均     |
|-----|----|--------|
| A   | 算数 | \$90\$ |
| B   | 算数 | \$95\$ |

表 3: 得点一覧


| クラス | 科目 | 平均 |
|-----|----|----|
| A   | 算数 | 90 |
| B   | 算数 | 95 |

# 外部資料の引用方法

---



# ハイパーリンクの挿入

- url は自動でリンク
  - <https://rstudio.com/>
- markdown 方式のリンク
  - [RStudio] (<https://rstudio.com/>)
  - [RStudio](#)
- 画像にハイパーリンク  RStudio® を貼ることも可

# 文献引用の方法

- `[@ref]` で番号引用: `\citep{ref} ([1])` に対応
- `@ref` で著者名引用: `\citet{ref} (hoge hoge et al.)` に対応
- `[@ref1; @ref1]` で連番引用 `[1, 2]`
- 以下引用テスト

```
[@R-tidyverse; @R-rmarkdown; @rmarkdown2018; @bookdown]
```

```
[@R-citr; @wickham2016Data; @Okumura2017LaTeX]
```

```
[3, 1, 6, 5][2, 4, 7]
```

# 文献引用の補助: 引用子の補完

- 重複・書き間違えの防止
- `citr` パッケージを使うと楽
  - ツールバーの Addins から選択
  - zotero 連携機能あり




図 8: `citr` パッケージの GUI

# 文献引用の補助: 文献管理

- Mendeley, Zotero, ReabCube の 3 つが多い?
- 私は Zotero を使っている
  - 多言語対応, 連携機能の充実, 料金などの理由
  - 参考: 『Mendeley Exodus Mendeley から Zotero への移行の手引き ~』
- RefManageR パッケージ
  - R で bib ファイルをパースしたりする
  - 文献管理用には既存ソフトで十分?

# 基本的なカスタマイズ

---

# フォント変更: 欧文 (1/2)

- 欧文/和文それぞれ3種類指定できる
- 欧文フォントは `fontspec` で制御
  - **yaml** トップレベルで指定
  - `beamer` なので `main` という名に反して**サンセリフ**が主に使われる
- それぞれに `*options` というオプションパラメータ指定が可能
  - 相対文字サイズの手動調整などに使う

## フォント変更: 欧文 (2/2)

- 設定例

```
mainfont: < 欧文フォント>
  mainfontoptions:
    - Scale=1.1
    - Ligatures=TeX
sansfont: < 欧文サンセリフ体フォント>
monofont: < 等幅フォント>
```

# フォント変更: 和文

- 和文フォントは**フォーマット関数**の下で指定
- こちらもゴシック (サンセリフ) がメイン
- こちらも `*options` がある

```
jmainfont: <和文フォント>  
jmainfontoptions: <オプション>  
jsansfont: <和文ゴシックフォント>  
jmonofont: <和文等幅フォント>
```



# フォント変更: 和文プリセット

- 和文フォント指定は**プリセットを使うと楽**.
- 対応フォント: Noto, IPA, 原ノ味, ヒラギノ, 游, モリサワ, 小塚, MS など
  - プリセットにないものは手動設定
  - Lua $\text{\LaTeX}$ は[ここ](#)や[公式ドキュメント](#)を参考に
  - X $\text{\LaTeX}$ は[ここ](#)や[公式ドキュメント](#)を参考に
- $\text{\LaTeX}$  に詳しくないなら Lua $\text{\LaTeX}$ を使うと無難
- 個別設定とプリセットでは**プリセットが優先**される

# フォント変更: 和文プリセットの設定例

```
jfontpreset: noto-otf
jfontpresetoptions:
  - match
  - deluxe
  - no-math
```

# フォント変更: 和文フォントプリセット

- 詳細:  $\text{X}\text{\LaTeX}$ ,  $\text{Lua}\text{\LaTeX}$

表 4: 主なプリセット名対照表

| フォント | $\text{X}\text{\LaTeX}$ | $\text{Lua}\text{\LaTeX}$ |
|------|-------------------------|---------------------------|
| ヒラギノ | hiragino                | hiragino-pro              |
| MS   | ms                      | ms                        |
| Noto | noto/noto-jp            | noto-otf/noto-otc         |

- 游書体は OS バージョンごとに異なる
  - `ym-win`, `yu-win10`, `yu-osx`
- Ubuntu で Noto を選ぶ場合は `noto` で OK
- 上記以外にも多数

# インラインでのフォント変更

- 明朝/ローマンにしたいなら `\textrm`
- 本文中の一部だけフォントを変更したい時は `\jfontspec{}` を使う
  - 欧文なら `\fontspec{}`
- 詳しくは [ここ](#)

ここはいつものフォント.

```
\textrm{ここだけ明朝 Mincho}`{=latex}
```

ここはいつものフォント. **ここだけ明朝 Mincho**.

# スライドのテーマ変更

- 指定できる名前一覧は[ここ](#)を参照
  - `metropolis` テーマはあまりカラーバリエーションがない
  - 数式をサンセリフにしたい場合は以下のように
  - `rownumber_chunk=` デフォルトで行番号を付けるかどうか

output:

```
rmджа::beamer_presentation_ja:  
fonttheme: professionalfonts  
rownumber_chunk: true
```

# シンタックスハイライトのテーマ変更

- テーマは以下が用意されている
  - `default`, `tango`, `pygments`, `kate`,  
`monochrome`, `espresso`, `zenburn`, `haddock`,  
`breezedark`, `textmate`
  - 参考 [Xie Yihui のドキュメント](#)

```
output:
```

```
  rmdja::beamer_presentation_ja:  
  highlight: tango
```

# ハイパーリンクの色の変更

- YAML ヘッダのトップレベルに記述する
- `linkcolor` スライド内リンク
- `citecolor` 参考文献リストへのリンク
- `urlcolor` url リンク
- デフォルトで可以使用できる色名は[ここ](#)を参照

```
linkcolor: blue
citecolor: green
urlcolor: red
```

# アスペクト比の変更

- 1610(16:10), 149(14:9), 54(5:4), 43(4:3), 32(3:2) から選べる
- 160 mm x 90 mm にする例
  - 出力画像も合わせたほうが調整しやすい

output:

```
rmdja::beamer_presentation_ja:
```

```
  fig_width: 6.29921
```

```
  fig_height: 3.54331
```

```
aspectratio: 169
```



# 引用形式の変更

- 3 種類の出力方法
- natbib 以外で良いなら **TeXLive 不要**
- natbib
  - `jecon.bst` が使える
  - **TeXLive が必要な原因**
- biblatex(+biber)
  - 有力な日本語フォーマットがない?
  - **TeXLive 不要**
- citeproc: pandoc-citeproc の機能
  - csl ファイルで参考文献リストの体裁指定
  - **TeXLive 不要**

# 引用形式の変更例

- 今回は natbib パッケージを使用
- natbib で「著者 (出版年)」表示にしたい場合は以下.
  - その他のオプションは [natnotes.pdf](#) を参照

output:

```
rmdja::beamer_presentation_ja:  
  citation_package: natbib  
  citation_options: authoryear
```

# 参考文献リストの変更

- .bib, .bst は以下にファイルパスを指定する
- .bst は TeX 側が認識していればフルパス・相対パスである必要なし

```
bibliography: examples.bib  
biblio-style: jecon
```

# 「図」「表」の表示

- 図や表を掲載するとキャプションの先頭に「図 X」「表 Y」などと表示される
  - “Fig.”, “Tab.” などと表示したい場合は以下のように変更
- 参考文献リストを載せる場合, `biblio-title` で見出しを変更できる

```
output:  
  rmdja::beamer_presentation_ja:  
    figurename: Fig.  
    tablename: Tab.  
biblio-title: Further Readings
```

# トラブルシューティング

---

## Q 1: オプションが反映されない

- A1. PDF の生成に失敗しただけで, 前回の PDF から更新されていないかも
- A2. 書く場所を間違っている
  - yaml ヘッダの入れ子には意味がある.
  - すこしややこしいので解説

```
?rmdja::beamer_presentation_ja
```

- **pandoc** 本来の引数と紛らわしい名前があるので注意
- A3. 実際**バグ**かも

## Q 2: エラーの原因がよくわからない

- A1: キャッシュ削除すると良くなることもある
  - 前回失敗した際のキャッシュが悪さしてることは結構ある
    - `{ファイル名}_cache`, `{ファイル名}_files` を消す
    - `cache = F`
  - エラーメッセージが実態と矛盾してるときはまず試す
- A2: `rmarkdown/knitr` と  $\text{\LaTeX}$  どちらのエラーか確認
  - `output file: {ファイル名}.md` と出れば `pandoc` までは機能している
  - `pandoc` の変換が意図したものでない可能性はある

## まとめ

---



# 結果どうなったか

- 改善したこと
  - `lstlisting.sty` より見やすいシンタックスハイライト
  - R の画像や数値出力をコピペしなくて済む
  - 一画面に収めるための構成だけ考えれば済むように
- 悪化したこと
  - 数式のリアルタイム補完は LyX が依然優秀
  - python 作業中 (jupyter への) 不満高まり
  - ポンチ絵も ggplot2 で作らねばという強迫症状
  - 以前より組版に神経質になった

# 改良・機能追加したいところ

- 手動インストール作業の削減
  - TeXLive を入れなくても動かせるようにしたい
  - たぶん `tinytex` と `rmarkdown` 両方がネック
- 細かいレイアウト修正
  - 例: キャプションが上か下かで統一されていない
  - XeLaTeX と LuaLaTeX で微妙に文字サイズが違う
- 他の言語のシンタックスハイライト
- `ggplot2` 以外で描かれたグラフの対応
  - 埋め込みはできるがフォントの調整が困難
  - `igraph` みたいなのか...
- **issues** に詳細

## 補足：細かい技術的な話

---

# このセクションの想定読者

- 単に使いたいだけの人を見る必要なし
  - 内部処理知りたい人向け

# ハマりポイント

1.  $\text{X}\text{\LaTeX}$  で取り消し線を付ける場合の問題
  - 和文に取り消し線を付けるとタイプセットエラーが発生した
  - `zxjatype` と `ulem` の競合と思われる
  - `xeCJKnftef` を読み込むとなんか解決した
  - 詳細: [TeX フォーラム](#)
2.  $\text{Lua}\text{\LaTeX}$  と  $\text{X}\text{\LaTeX}$  で文字サイズが変わってしまう

# 技術的に厄介だったところ

- html と pdf(L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X) とで微妙に違う挙動
  - ネット上の情報は html 前提が多い
  - pandoc チョットワカル必要
- 日本語を含む参考文献リスト
  - upBibT<sub>E</sub>X の適用
  - 細かいオプション, 特に metropolis 特有の仕様
- RStudio Cloud で動くかは未確認
  - 日本語表示がおかしい説あり

- 初期バージョンでは R 側で設定を書いていた
- pandoc のテンプレートでかなり代替できると気づく
- 結果だいぶシンプルな仕様に

# 日本語文献にどう対応しているか

- `jecon.bst`を使いたい
  - マルチバイト文字未対応の BibTeX
  - 日本語は upBibTeX 必要
  - biblatex ではフォーマットに不満
- rmarkdown/tinytex は日本語書誌情報処理未対応
  - 内部では自前の設定で Tex Live + latexmk を呼び出し
  - 呼び出しているラッパにオプションなし
  - 積極的に改修の気配なし(参考)
- 自前の設定を使用する(参考)
  - `tinytex.latexmk.emulation = F`
  - ここを参考に `.latexmkrc` 設定
  - Rmd と同じディレクトリに上記を置く



- これを作るにあたって大いに参考になった資料
  - Kazutan: 『R Markdown の内部とテンプレート開発』
  - Atusy: 『R Markdown のオリジナルフォーマットを作ろう』
- 文句言ったら光の速さで PR 出してくれた Atusy 氏
- TeX Forum で質問に答えてくれた方々
- 今風のデザインのヒントを与えてくれたところ
  - pecorarista/sakuratheme
  - ナウい Beamer スライド @Dentoo.LT #23

## 参考文献

---

- [1] JJ Allaire, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, Hadley Wickham, Joe Cheng, Winston Chang, and Richard Iannone. *rmarkdown: Dynamic Documents for R*, 2020. R package version 2.3.
- [2] Frederik Aust. *citr: RStudio Add-in to Insert Markdown Citations*, 2019. R package version 0.3.2.
- [3] Hadley Wickham. *tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'*, 2019. R package version 1.3.0.
- [4] Hadley Wickham and Garrett Grolemund. *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly, Sebastopol, CA, first edition edition, 2016.
- [5] Yihui Xie. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Chapman & Hall, 2020.

- [6] Yihui Xie, J.J. Allaire, and Garrett Grolemond. *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2018. ISBN 9781138359338.
- [7] 晴彦奥村, 裕介黒木. LATEX2 $\epsilon$  美文書作成入門. 技術評論社, 東京, 第 7 版, 2017.