AFLOJATODO

ZK-90

Producto de alto poder anticorrosivo, disuelve todo tipo de óxido y afloja las piezas más duras. Ideal cuando se requiere liberar piezas pegadas por oxidación, como tornillos, tuercas, bisagras y otros. También se utiliza como lubricante de chapas, candados y mecanismos de precisión.

PROPIEDADES

- Penetración total, afloja la oxidación y despega las piezas metálicas trabadas, provocando una rápida y eficaz remoción y al mismo tiempo elimina chirridos provocados por fricción, suciedad o falta de uso.
- Alto Poder limpiador debido a que desliza las capas de grasa e impurezas (óxidos) a la vez disuelve adhesivos y otras sustancias adheridas a la superficie.
- Lubrica la parte aplicada formando una película protectora y se adhiere tenazmente a todas las piezas móviles, no contiene silicón ni otros aditivos que atraen el polvo.
- Desplaza la humedad, rápidamente seca los sistemas eléctricos eliminando arcos eléctricos y cortos circuitos.
- Protege las superficies metálicas contra la corrosión, sus componentes antioxidantes inhibe toda posible formación de óxido por efectos de la humedad.

INSTRUCCIONES

- Por contener en su fórmula destilado de petróleo, mantener alejado del fuego, calor y chispa. Almacenar en temperaturas no mayores de los 50°C.
- En caso de ingerirse, no induzca al vómito y llame inmediatamente al médico.
- Utilice en un área con buena ventilación.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Estado	Líquido
Color	Amarillo claro
рН	3-5
Densidad gr./ml	1.12
Solubilidad	Soluble al agua

INSTRUCCIONES

- Aplicar a la superficie y dejar remojando por unos minutos para luego limpiar.
- Para protección contra la oxidación, no deberá limpiar el exceso.
- · Agitar el envase antes de usar.



Presentaciones:













