

AUXILIAR DE ARRANQUE

El auxiliar de Arranque Vistony® es un aditivo especial con una alta concentración de Éter que logra hacer funcionar los motores cuando las condiciones de baja temperatura o humedad impiden que el motor arranque en frío. Ahorra el tiempo de arranque, la batería y el desgaste del cilindro.

APLICACIONES

Está diseñado para ser usado en motores de:

- Gasolina de 2 y 4 tiempos.
- Diesel sin bujías incandescentes.

Aplicable también en motores industriales (cortadores de césped, sopladores de hojas, sierras de cadenas, etc.)

No usar en motores con calentadores de aire eléctricos.

PROPIEDADES

- Asegura el arranque en frío de motores diesel, gasolina, y duales (GNV y GLP)
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.
- Aumenta la vida del acumulador.
- Contiene lubricantes, anticorrosivos y antidesgastes.

MODA DE USO

Con el motor previamente apagado, rociar el Auxiliar de Arranque en el sistema de aire de entrada del motor ó carburador durante un breve período de 2 a 3 segundos, luego arranque el motor inmediatamente hasta obtener una marcha estable.

Motores de gasolina : acelerar ligeramente.

Motores diesel : arrancar al ralentí. No utilizar los precalentadores.

SALUD Y SEGURIDAD

Usar lentes, en caso de contacto con ojos, piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.

En caso de ingestión no inducir al vómito y requerir la urgente atención médica.

No se exponga al calor, no se perfora ni incinere el envase. Producto altamente inflamable.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Gravedad Específica	0.713
Punto de Ebullición	-49 F
Punto de Fusión	-177 F
Radio de Evaporación	37.5
Solubilidad en Agua	Leve
Apariencia y olor	Incoloro/olor eter



Presentaciones:



VISTONY®
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN