

LIMPIA RADIADOR

Aditivo concentrado que sirve para remover las impurezas existentes en el radiador y de todo el sistema de enfriamiento del motor. Forma una capa protectora que previene la formación de nuevos óxidos, sedimento, sarro y escama alargando la vida útil del sistema de enfriamiento. Aumenta la energía del motor y permite la libre circulación del agua a temperatura ideal.

PROPIEDADES

- Remueve óxido, residuos de grasa y lodo.
- Ayuda a prevenir el recalentamiento del sistema de enfriamiento al mantenerlo libre de impurezas y suciedad.
- No daña el metal ni las piezas del radiador.
- Previene roturas del radiador (goteras).
- Seguro para todo tipo de sistema.
- Acción rápida.
- No se necesita neutralizador.

APLICACIONES

- En todo tipo de sistema de enfriamiento de motores diesel y gasoliner.
- Verter el contenido del envase en el radiador y completarlo con agua hasta su nivel, encender el motor y mantenerlo acelerado por espacio de 10 minutos para que el producto cumpla su acción removedora.
- Luego drenar el sistema totalmente (block, radiador, etc.).
- Después lavar el sistema con agua hasta que ésta salga clara.
- Para mayor garantía al lavado del radiador agréguele
- Antioxidante y/o Refrigerante /Anticongelante VISTONY (1 L) y combinar con agua (de preferencia agua para batería VISTONY) hasta llenar el depósito del radiador.
- Repetir el proceso 2 veces al año.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

No verter el residuo sobre plantas. Cuide nuestro medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	RESULTADO
Color	Marrón
Estabilidad de la emulsión, 5% v/v en agua dura	24 h. Mínimo
pH de la emulsión, 5% v/v	7.5 - 8.5



Presentaciones:



VISTONY®
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN