

# GRASA VISTOBLOCK

## NLGI 6

VISTOBLOCK es una grasa lubricante en bloque de grado NLGI 6, elaborada a base a jabón sodio de tipo dura con aceites básicos altamente refinados y aditivo de extreme presión. Es de textura consistente y uniforme, ligeramente fibrosa y de color marrón. La grasa Vistoblock tiene una buena película lubricante que reduce la fricción durante la operación.

### APLICACIONES

VISTOBLOCK se recomienda para cojinetes planos y ejes de molinos (bolas o barra) de material de bronce o aleaciones de estaño, cobre, plomo para plantas industriales, mineras, cementeras y en otras aplicaciones de máquinas donde se requiera de una grasa en forma de bloques como por ejemplo (hornos, trituradoras, calandras, deshidratadores) y que la temperatura de trabajo sea moderada.

La aplicación del bloque en la máquina es mediante el descanso del bloque sobre las partes móviles, de la máquina. Se recomienda colocar un determinado peso apropiado sobre la grasa para una mejor lubricación.

### PROPIEDADES

- Reduce la fricción entre las superficies en contacto
- Protege las superficies metálicas contra la corrosión y la formación de herrumbre.
- Posee una gran adhesividad, lo que permite permanecer en el elemento
- El aceite base utilizado le confiere consistencia a la película lubricante permitiendo de este modo soportar cargas muy pesadas.

### SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón. No eliminar sus residuos al alcantarillado. Proteja nuestro medio ambiente.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Grado NLGI		6
Color		Marrón Claro
Tipo de Jabón		Sódico
Textura		Fibrosa
Penetración Trabajada, 60 golpes @ (25°C), 0.1mm	ASTM D-217	<85 - 115>
Punto de Goteo, °C	ASTM D-2265	140
Viscosidad del Aceite @ 40°C, cSt	ASTM D-445	200
Contenido de Jabón, % Peso		35

Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de lubricantes Vistony.



Presentaciones:



- Barras de 20x25x30 cm. (20 Kg).



**VISTONY®**  
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN