Masterarbeit

Computer Science

Sensorbasierter Orientierungssinn mit künstlichen neuronalen Netzen und Entscheidungsbäumen

von

Tom Dymel

Juli 2021

Erstprüfer Prof. Dr. Volker Turau

Institute of Telematics

Hamburg University of Technology

Zweitprüfer D

Dr. Marcus Venzke

Institute of Telematics

Hamburg University of Technology



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1			
2	Entscheidungsbäume 2.1 Scikit-Learn	3 3 3			
3	Künstliche Neuronale Netze 3.1 Keras 3.1.1 Aktivierungsfunktionen 3.1.2 Verlustfunktionen 3.1.3 Optimierer 3.1.4 Regularisierung 3.2 Feed Forward Neuronale Netze 3.3 Training von Neuronalen Netzen	5 5 5 5 5 5 5 5			
4	Standortbestimmung4.1 Lokalisierung4.2 Anwendung von Lokalisation4.3 Standortbestimmung mit maschinellen Lernen4.4 Orientierungssinn	7 7 7 7			
5	Trainings- und Validationsdaten	9			
6	ML-Modelle 6.1 Entscheidungswald 6.2 Feed Forward Neuronales Netzwerk 6.3 Feedback Kanten 6.4 Training der Modelle	11 11 11 11 11			
7	Evaluation	13			
8	Diskussion	15			
9	Schlussfolgerungen	17			
A	Inhalt des USB-Sticks	19			
Lit	Literaturverzeichnis				

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel

Einleitung

Lokalisation is der Prozess die Position von einem Objekt zu bestimmen. Die Positionsbestimmung ist integral für viele technische System, z. B. Tracking, Navigation oder Überwachung. Ein sehr bekanntes und vielseitig genutztes Positionsbestimmungssystem ist das Global Positioning System (GPS). GPS trianguliert die Position des anfragenden Geräts mit Hilfe von mehreren Satelliten (TODO Quelle). Im freien ist eine Genauigkeit von X(TODO) m möglich. Für die Positionsbestimmung innerhalb von Gebäuden ist die Genauigkeit aber nicht ausreichend, außerdem wird sie erschwert durch die dicke Wände und Interferenzen. Dadurch ist GPS oft nicht ausreichend für Trackingsysteme innerhalb von Gebäuden, z. B. Lagerhallen. Aus diesem Grund werden andere Systeme für diesen Zweck verwendet. Je nach Bedarf der Genauigkeit können Objekte mit Sendern, RFID Tags oder Barcodes markiert werden (TODO Quellen). Diese Ansätze bedürfen eine Infrastruktur, die in den Gebäuden installiert und gewartet werden muss.

In dieser Arbeit wird die diskrete Positionsbestimmung basierend auf Sensordaten untersucht. Dabei soll eine bestimmte Anzahl an Orten anhand von verschiedenen Sensorwerten unterschieden werden. Dies ist Vergleichbar mit dem Orientierungssinn von Tieren und Menschen. Zum Beispiel navigieren Honigbienen auf Basis von gelernten Orientierungspunkten, um Nahrungsquelle und Nest zu finden (TODO Quelle). Mit Hilfe maschinellen Lernens sollen künstliche neuronale Netze (KNN) und Entscheidungsbäume trainiert werden. Als Eingabedaten werden aus den gesammelten Sensordaten Features extrahiert, d. h. Attribute und Eigenschaften dieser Daten. Dieses System bedarf keine Infrastruktur muss aber für jedes Gebäude individuell trainiert werden.

TODO: Was wurde in dieser Arbeit gemacht.

TODO: Kapitelübersicht

1 EINLEITUNG

Kapitel

Entscheidungsbäume

2.1 Scikit-Learn

TODO

2.2 Einzelne Entscheidungsbäume

TODO

2.3 Einsemble-Methoden

2 Entscheidungsbäume

Künstliche Neuronale Netze

3.1 Keras

TODO

3.1.1 Aktivierungsfunktionen

TODO

3.1.2 Verlustfunktionen

TODO

3.1.3 Optimierer

TODO

3.1.4 Regularisierung

TODO

3.2 Feed Forward Neuronale Netze

TODO

3.3 Training von Neuronalen Netzen

3 KÜNSTLICHE NEURONALE NETZE

Kapitel

Standortbestimmung

TODO

4.1 Lokalisierung

- Indoor
- Outdoor

4.2 Anwendung von Lokalisation

TODO

4.3 Standortbestimmung mit maschinellen Lernen

TODO

4.4 Orientierungssinn

■ Beispiel Honigbienen

4 STANDORTBESTIMMUNG

Trainings- und Validationsdaten

5 Trainings- und Validationsdaten

ML-Modelle

TODO

6.1 Entscheidungswald

TODO

6.2 Feed Forward Neuronales Netzwerk

TODO

6.3 Feedback Kanten

TODO

6.4 Training der Modelle

6 ML-MODELLE

Evaluation

7 EVALUATION

Diskussion

8 DISKUSSION

Schlussfolgerungen

TODO[SAM90]

9 Schlussfolgerungen



Inhalt des USB-Sticks

A INHALT DES USB-STICKS

Literaturverzeichnis

[SAM90] SAMPLE, SAMPLE S.: SAMPLE. In: SAMPLE 20 (1990), Nr. 2, S. 339–346