

Jonathan Morgado-Samagaio

TP 3 PWCR

Exercice 1:

On commence par cacher tous les tableaux:

```
$('#table').css("display", "none");
```

Quand on clique sur un onglet, on cache tout les tableaux et on récupère le href de l'onglet et on display le tableau qui possède cette id en block.

```
$ongletItems.click(function(){  
    // On enlève la classe sur tous les items  
    $ongletItems.removeClass("active");  
    // On met la classe active sur l'item qui  
    $(this).addClass("active");  
    $('#table').css("display", "none");  
    let tab = $(this).attr('href');  
    $(tab).css("display", "block")  
    // Annule l'action par défaut (soit le défilement)  
    return false;  
});
```

Exercice 2 :

On vient ajouter la div loupe :

```
$conteneur = $('#conteneur')  
$conteneur.append("<div id='loupe'></div>")
```

On ajoute ensuite le texte de la cellule survolé dans la loupe :

```
$loupe = $("#loupe")  
$cellule = $('td')  
$cellule.mouseover(function() {  
    $loupe.text($(this).html())  
})
```

Exercice 3 :

On vient mettre l'aide sur les cases du tableau :

```
$cellule.mouseover(function() {  
    $loupe.text($(this).html())  
    $colonne = $(this).attr('headers')  
    $('td[headers=' + $colonne + ']').addClass('on');  
    $idLigne = $(this).closest('tr').attr('id')  
    $('# ' + $idLigne + ' td').addClass('on')  
    $(this).addClass('active')  
})  
  
$cellule.mouseleave(function() {  
    $loupe.text('')  
    $colonne = $(this).attr('headers')  
    $('td[headers=' + $colonne + ']').removeClass('on');  
    $idLigne = $(this).closest('tr').attr('id')  
    $('# ' + $idLigne + ' td').removeClass('on')  
    $(this).removeClass('active')  
})
```

On vient récupérer les lignes et colonnes de la case sélectionné pour leur mettre la classe 'on'.