PWS / TP3 PHP

Table des matières

Tabl	e des matières	. 2
	Introduction	
	Page de connexion	
	Page de Consultation des produits par tranche de prix	
	Page de consultation des produits par Catégorie	
	Conclusion	

1. Introduction

Dans ce TP, nous allons voir comment utiliser les formulaires en PHP.

2. Page de connexion

Nous commençons par créer une page de connexion simple en php.

```
<h1>Veuillez entrer les identifiants pour accéder aux données</h1>
<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
    Login : <input type="text" name="login" value="Achille"/> <br>
    Mot de passe : <input type="password" name="password" value="Talon"><br>
    <input type="submit" name="afficher" value="Valider"><</form>
```

Nous obtenons:

Veuillez entrer les identifiants pour accéder aux données
Login: Achille
Mot de passe : •••••
Valdier

Nous allons maintenant nous occuper de vérifier les identifiants.

```
if(isset($_POST['afficher']))

if (htmlentities($_POST['login']) != "Achille" || htmlentities($_POST['password']) != 'Talon')

{
    echo '<h1>Identifiants incorrect</h1>';
    }
    else
    {
        echo '<script>window.location="index.php"</script>';
    }
}

>>
```

Nous vérifions d'abord si l'utilisateur a appuyer sur le bouton valider. Nous regardons ensuite si les identifiants sont corrects. S'ils le sont, on redirige vers l'index, sinon on affiche « Identifiants incorrect.

3. Page de Consultation des produits par tranche de prix

Nous allons maintenant faire une page permettant d'afficher les produits suivant une tranche de prix. Nous commençons parle formulaire :

```
<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
    -500€ <input type="radio" name="prix" checked value="-500"><br><br><+500 <input type="radio" name="prix" value="+=500"><br><<input type="submit" name="Valider" value="Valider">
</form>
```

Les radio button possèdent le même nom parce qu'ils sont liés. On vérifie quel bouton à été sélectionné :

On génère ensuite un tableaux avec seulement les lignes nécessaire :


```
$tmp = array();
for ($i = 0; $i < sizeof($tabProd); $i++)
{
    if ($tabProd[$i]['prixProduit'] >= 500 && $prix == 1)
        {
        array_push($tmp, $tabProd[$i]);
        }
        elseif($tabProd[$i]['prixProduit'] < 500 && $prix == 0)
        {
            array_push($tmp, $tabProd[$i]);
        }
}</pre>
```

Nous allons maintenant l'afficher. Pour cela, nous avons créer une fonctionne dans un fichier Fonctions.php qui permet de le générer :

On l'utilise maintenant dans ConsultPrix.php :

```
include("Fonctions.php");
afficheTabHtml($tabProd, $tmp);
```


Nous obtenons:



4. Page de consultation des produits par Catégorie

Nous allons modifier le formulaire pour avoir un menu déroulant dynamique :

Nous obtenons:



Nous allons maintenant afficher un tableau montrant seulement les produits de la catégories sélectionné :

Nous obtenons:



5. Conclusion

Dans ce TP, nous avons vu comment utiliser les formulaires HTML et utilisé les valeurs remplis par l'utilisateur pour afficher des tableaux.