Esercizi Esame ALAN

1 Esercizio 1: Errori

1.1 Condizionamento

Calcolare il condizionamento usando l'algoritmo più semplice usando la formula:

$$C_f = \frac{x(f'(x))}{f(x)}$$

Poi calcolarne il limite:

- "Per piccoli valori di x" $\rightarrow \lim_{x\rightarrow 0} C_f$
- "Per piccoli valori positivi di x" $\rightarrow \lim_{x \to 0^+} C_f$
- "Per grandi valori di x" $\to \lim_{x \to +\infty} C_f$

Se il limite intorno a ± 1 è ben condizionato, altrimenti è mal condizionato.

Il risultato del limite serve per calcolare l'errore inerente:

$$Err.Inerente = C_f \cdot Err.Input$$

1.2 Errori negli algoritmi

Si disegnano i grafi degli algoritmi e l'etichetta degli archi è:

$a \pm b$	$\varepsilon_{a\pm b} = \frac{a}{a\pm b}\varepsilon_a \pm \frac{b}{a\pm b}\varepsilon_b$
$a \cdot b$	$\varepsilon_{a \cdot b} = \varepsilon_b + \varepsilon_a$
$\frac{a}{b}$	$\varepsilon_{\frac{a}{b}} = \varepsilon_b - \varepsilon_a$
g(x)	$\varepsilon_{q(x)} = C_{q(x)} \cdot \varepsilon_x$

Per ogni nodo (a partire dal fondo) si apre una parentesi e dentro si moltiplicano tutti gli archi a partire da quel nodo fino alla fine, se ci sono percorsi alternativi si fa la somma dei percorsi.

$$\varepsilon\{(I \cdot II \cdot \ldots) + (\ldots) + \ldots\}$$

Per verificare la stabilità dell'algoritmo bisogna fare il limite tendente a 0^+ di tutti gli archi e se viene finito (per tutti gli archi) è stabile, altrimenti è instabile (ne basta uno per verificarlo).

Esempio

2 Esercizio 2: Rotazioni/Riflessioni

2.1 Rotazioni di Givens

Si indica una rotazione di Givens con:

$$G(i, j, \theta)$$

dove i rappresenta la posizione del perno all'interno della matrice, j la posizione dell'elemento da azzerare e θ l'angolo di rotazione (che ignoreremo per l'esercizio). Ogni rotazione azzera un elemento (j) e cambia il valore del perno i (0 non può essere perno). Si calcola il valore di c e s ad ogni passaggio:

$$c = \cos(\theta) = \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}}$$

$$s = \sin(\theta) = \frac{-x_j}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}}$$

Si costruisce la matrice quadrata (della stessa dimensione dei vettori) inserendo c e s:

- c e s nella riga i
- $c \in s$ nella riga j

c va nella diagonale, s e -s bisogna posizionarli nella colonna dove c'è l'altro c.

Esempio

NB: le posizioni partono da 1 e non da 0.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$G(i, j, \theta) \quad i = pos_{\beta}, j = \text{posizione da azzerare} \to G(2, 1, \theta)$$

$$s = \frac{-x_j}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} = \frac{-x_1}{\sqrt{0 + x_1^2}} = -1$$

$$c = \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} = \frac{0}{\sqrt{0 + x_1^2}} = 0$$

$$\begin{pmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si esegue la moltiplicazione e, se necessario, si ripete il processo usando il nuovo vettore ottenuto dalla moltiplicazione fino a quando non si raggiunge lo stesso "layout" del vettore con β .

2.1.1 Interpretazione geometrica

Per ogni rotazione, scrivere su che piano è stata fatta, ad esempio con la rotazione $G(2,1,\theta)$ si può dire: "si tratta di una rotazione nel piano $< e_2, e_1 >$ ". Visto che sono tutte isometrie:

 $\|\text{vettore iniziale}\| = \|\text{vettore finale}\|$

Si può usare come prova.

2.2 Riflessioni di Householder

NB: abbiamo visto solo come ottenere una riflessione di Householder nel caso in cui α sia il primo elemento del vettore risultante.

- 1. Si calcola $\alpha = ||x||_2$
- 2. Si calcola $u = x \alpha_{e_1}$ (dove α_{e_1} è il vettore con al primo posto il valore di α e i restanti valori a 0)
- 3. Si calcola $u^T u$
- 4. Si calcola uu^T
- 5. Infine si calcola P:

$$P = I2ww^T = I - 2\frac{uu^T}{u^Tu} = I - \frac{2}{u^Tu} \cdot uu^T$$

2.2.1 Verifiche

- P è ortogonale: colonne perpendicolari, prodotto scalare = 0, colonne normalizzate ($\|$ colonna $\|_2 = 1$)
- $P \cdot x = \alpha e_1$

2.2.2 Interpretazione geometrica

Si scrive: P = (...) riflette x = (:) rispetto al piano perpendicolare (al vettore w)

Esempio

Esercizio 3: Minimi quadrati

Dati i valori di x e y

- 1. Si disegna il grafico con i valori di x e y
- 2. Si costruisce la matrice A:
 - Se nel testo ci sono parametri (può anche essere semplicemente l'equazione della parabola) ogni colonna di A contiene tutti i valori usando le x, se c'è un parametro che non moltiplica si mette la colonna tutta a 1
 - ullet Se non ci sono parametri (caso della retta) si mettono le x nella prima colonna e nella seconda colonna tutti 1
- 3. Si costruisce il vettore b con i valori di y
- 4. Si calcola A^TA e A^Tb
- 5. Si risolve il sistema:
 - Senza parametri (caso della retta): $A^TA \cdot \binom{p}{q} = A^Tb$
 - Con parametri: $A^T A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^T b$

Infine, scrivere la funzione risultante con i valori trovati.

2.3 Mia versione di come farlo

$$f(x) = \alpha g(x) \pm \beta h(x)$$

$$A = \begin{pmatrix} g(x_1) & h(x_1) \\ g(x_2) & h(x_2) \\ \vdots & \vdots \\ g(x_n) & h(x_n) \end{pmatrix}$$

- Se ci sono le costanti α e β , allora h(x) è sempre 1
- Matrice incognite: $A^T A$
- Matrice soluzioni: $A^T b$
- Le metto a sistema, isolo α e β e sostituisco a f(x)

2.4 Interpretazione geometrica

Disegnare il grafico con i punti e la funzione ricavata, evidenziando le distanze tra i punti dati e il grafico. In più si può scrivere: "la retta di regressione minimizza la somma degli scarti tra i valori di y dei punti ed i valori (equazione del grafico) dell* (nome funzione) calcolat* nelle ascisse x dei punti dati".

2.5 Esempio

Esercizio 4: Diagonalizzazione

- 1. Controllare se A è simmetrica, se lo è, allora è diagonalizzabile
- 2. Trovare gli autovalori risolvendo

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

e riordinarli per il massimo modulo (non strettamente necessario?)

- $3.\,$ Verificare la cardinalità degli autovalori (uguale all'ordine della matrice)
- 4. Per ogni autovalore trovare gli autovettori usando la matrice $A \lambda I$ (sostituendo a λ l'autovalore) e risolvendo il sistema

$$(A - \lambda I) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 5. Creare la matrice V composta dagli autovettori, e la sua inversa
- 6. Creare la matrice D usando gli autovalori nello stesso ordine degli autovettori. Si otterrà la diagonalizzazione della matrice di partenza composta nel seguente modo:

$$A = VDV^{-1}$$

2.6 Convergenza: Metodo delle potenze

Converge all'autovalore di massimo modulo

- 1. Si riordinano gli autovalori in base al massimo modulo, ottenendo $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dove λ_1 è l'autovalore di massimo modulo
- 2. Converge se $\lambda_1 > \lambda_2$
- 3. Si trova la velocità di convergenza con:

$$V = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k$$

2.7 Convergenza: Metodo delle potenze inverse

- 1. Dato uno shift p, bisogna trovare l'autovalore più vicino a $p(\lambda_1)$ ed il secondo più vicino a $p(\lambda_2)$
- 2. Si calcola

$$\mu_1 = \frac{1}{\lambda_1 - p}$$

Per ogni λ

- 3. μ_1 sarà quello di massimo modulo tra tutti i μ calcolati, mentre μ_2 sarà il secondo di massimo modulo
- 4. La velocità di convergenza si calcola:

$$V = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1}\right)^k$$

Se si hanno due autovalori con lo stesso modulo massimo, allora non converge.

3 Esercizio 5: Spline

Si ha una spline se:

- S è composta da polinomi di grado $\leq n$, dove n è il grado della spline (ad esempio, una spline di grado 3 sarà composta da soli polinomi di grado ≤ 3)
- S è continua negli estremi interni dei vari intervalli facendo:

$$\lim_{x \to n^{-}} S(x) = \lim_{x \to n^{+}} S(x)$$

• S' è continua negli estremi interni dei vari intervalli facendo:

$$\lim_{x \to n^{-}} S'(x) = \lim_{x \to n^{+}} S'(x)$$

• S'' è continua negli estremi interni dei vari intervalli facendo:

$$\lim_{x \to n^{-}} S''(x) = \lim_{x \to n^{+}} S''(x)$$

3.1 Calcolo dei momenti

Dato un nodo K, si calcola S''(K)

3.2 Periodicità di una spline

Una spline è periodica se:

$$\lim_{x \to e_{1}^{-}} S(x) = \lim_{x \to e_{2}^{+}} S(x)$$

$$\lim_{x \to e_{1}^{-}} S'(x) = \lim_{x \to e_{2}^{+}} S'(x)$$

$$\lim_{x \to e_{1}^{-}} S''(x) = \lim_{x \to e_{2}^{+}} S''(x)$$

$$\lim_{x \to e_1^-} S''(x) = \lim_{x \to e_2^+} S''(x)$$

Dove e_1 e e_2 sono i due estremi (sinistro e destro rispettivamente) della spline.

4 Esercizio 5: Condizionamento matrice e di una norma

Per verificare se la matrice A^{-1} è l'inversa bisogna vedere se $\det(A) \neq 0$ e se $A^{-1}A = I$. Per calcolare il condizionamento relativo ad una norma, bisogna fare:

$$||A||_{nm}$$
$$||A^{-1}||_{nm}$$

dove nm indica la norma in questione. Poi $M(A) = ||A||_{nm} \cdot ||A^{-1}||_{nm}$ per calcolare la maggiorazione dell'errore:

$$\varepsilon_x = \frac{\|\bar{x} - x\|_{nm}}{\|x\|_{nm}}$$
$$\varepsilon_b = \frac{\|\delta b\|_{nm}}{\|b\|_{nm}}$$
$$\varepsilon_x \le u(A)\varepsilon_b$$

Quindi se l'esercizio chiede di calcolare una maggiorazione, basta calcolarsi u(A) e ε_b

4.1 Norme

4.1.1 Vettori

$$||x||_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$||x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x^T x}$$

$$||x||_{\infty} = \max_{1 \le i \le n} |x_i|$$

4.1.2 Matrici

$$||A||_1 = \max_{1 \le j \le n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

(Somma di tutti gli elementi in modulo di una colonna e prendo il massimo)

$$||A||_{2}$$

Esiste ma non calcolabile esplicitamente

$$||A||_{\infty} = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

(Somma di tutti gli elementi in modulo di una riga e prendo il massimo)

5 Esercizio 5: SVD

Una SVD viene utilizzata per trovare una diagonalizzazione di una matrice non simmetrica scritta nella forma

$$A = U\Sigma V^T$$

- U è una matrice ortogonale (ovvero $U^TU = UU^T = I$)
- $\bullet~\Sigma$ è una matrice diagonale con i valori singolari sulla diagonale in ordine decrescente
- V è una matrice ortogonale (ovvero $V^TV = VV^T = I$)

5.1 Proprietà

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Immagine: trovare il valore singolare r-esimo, ovvero il più piccolo elemento strrettamente maggiore di 0. Per trovare l'immagine scriveremo tutti i vettori u da 1 a r:

$$R(A) = \langle u_1, u_2, \dots, u_r \rangle$$

Nucleo: indichiamo con v i vettori che lo compongono, partiranno da r+1 fino a n:

$$N(A) = \langle v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n \rangle$$

Certi esercizi potrebbero chiedere di determinare i valori singolari delle matrici A^TA, AA^T, A^T : esistono proprietà specifiche per questi casi.

5.2 Pseudoinversa

Dimensione: $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} : \exists A^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$