

Domande Orale Primo Modulo

Domande per l'orale del primo modulo di Analisi e Progettazione di Algoritmi (APA).

1. Complessità di problemi, problemi aperti e chiusi

Un problema può avere complessità $O(f(n))$, $\Omega(f(n))$ o $\Theta(f(n))$. Solitamente O è per indicare il caso peggiore (quindi il limite superiore), Ω per il caso migliore (quindi il limite inferiore) e Θ quando si conoscono il limite inferiore e superiore. Nel caso di algoritmi randomizzati si calcola la media pesata di tutti i tempi di esecuzione per uno stesso input e quello che interessa è il caso peggiore, quindi quello con tempo di esecuzione maggiore.

Un problema si dice **chiuso** quando esiste un algoritmo di complessità $O(f(n))$ e si è dimostrato che qualunque algoritmo risolvete ha complessità $\Omega(f(n))$, ossia non può esistere un algoritmo di complessità inferiore a $\Omega(f(n))$ (in altre parole $O(f(n)) = \Omega(f(n))$), dimostrando così che l'algoritmo è **ottimo** con possibili miglioramenti marginali.

Un problema si dice **aperto** quando il miglior algoritmo risolvete noto è $O(f(n))$ e si è dimostrato che qualunque algoritmo risolvete deve avere complessità $\Omega(g(n))$ con $g \neq f$. In altri termini, si sa risolvere il problema in un tempo $f(n)$ e si sa che non lo si può risolvere in un tempo migliore $g(n)$, dove g 'cresce meno' di f (in altre parole $O(f(n)) \neq \Omega(g(n))$).

Un problema potrebbe avere anche un **gap algoritmico** che può essere chiuso 'dal di sopra' trovando un algoritmo migliore che, se coincide con il limite inferiore, rende l'algoritmo chiuso e ottimo oppure 'dal di sotto' dimostrando che esiste un limite inferiore più alto, similmente a prima se questo coincide con il limite superiore l'algoritmo è chiuso e ottimo.

2. Algoritmo di Dijkstra

Problema: dato un grafo orientato pesato G , con pesi non negativi e dati un nodo di partenza s e un nodo di arrivo t , trovare un cammino minimo tra s e t .

```
1  Dijkstra(G,s)
2      for each (u nodo in G) dist[u] = +inf
3      parent[s] = null; dist[s] = 0
4      Q = heap vuoto
5      for each (u nodo in G) Q.add(u,dist[u])
6      while(Q non vuota)
7          u = Q.getMin() // nodo u nero
8          for each((u,v) arco in G)
9              if dist[u] + peso(u,v) < dist[v]
10                 dist[v] = dist[u] + peso(u,v); parent[v] = u
11                 Q.changePriority(v,dist[v])
12      return dist, parent
```

A parole: si inizializzano i pesi dei nodi a ∞ tranne che per il nodo di partenza che si inizializza a 0. Si crea un heap con i nodi e i loro pesi e, fino a quando l'heap non è vuoto, si estrae il nodo grigio con peso minore e si marca come visitato (nero). Per ogni arco uscente dal nodo si controlla se il peso del nodo di partenza più il peso dell'arco è minore del peso "registrato" nell'heap, in tal caso si aggiorna il peso e si cambia la priorità nell'heap e si marca il nodo v come grigio.

NB: in un heap il padre ha priorità minore dei figli, quindi il nodo con peso minore è in cima all'heap.

Complessità:

- Inizializzazione nodi bianchi: $O(n)$
- n estrazioni da heap: $O(n \log n)$
- ciclo interno dove ogni arco viene percorso una volta e per ogni nodo adiacente si ha eventuale cambio di priorità: $O(m \log n)$

Complessivamente $O(n \log n + m \log n) = O((n + m) \log n)$, nel caso di grafo denso $m = n^2 \rightarrow O(n^2 \log n)$

3. Definizione di minimo albero ricoprente, algoritmi di Prim e Kruskal

Un **minimo albero ricoprente** di G è un albero ricoprente (che contiene tutti i nodi del grafo ed è aciclico) di G in cui la somma degli archi è minima.

```
1  Prim(G,s)
2      for each (u nodo in G) marca u come non visitato
3      for each (u nodo in G) dist[u] = inf
4      parent[s] = null ; dist[s] = 0
5      Q = heap vuoto
6      for each (u nodo in G) Q.add(u,dist[u])
7      while (Q non vuoto)
8          u = Q.getMin()
9          marca u come visitato (nero)
10         for each ((u,v) arco in G)
11             if v non visitato e peso(u,v) < dist[v]
12                 dist[v] = peso(u,v); parent[v] = u
13                 Q.changePriority(v,dist[v])
```

Complessità: uguale a Dijkstra, $O((n + m) \log n)$

```
1  Kruskal(G)
2      s = sequenza di archi di G in ordine di costo crescente
3      T = foresta formata dai nodi di G e nessun arco
4      counter = 0
5      while(counter < n-1)
6          estrai da s il primo elemento (u,v)
7          if (u,v non connessi in T) T = T + (u,v) // aggiungi arco
8          counter++
9      return T
```

Complessità: il problema è controllare se due nodi sono già connessi. Farlo in modo banale con una visita dei due alberi richiede $O(n)$ nel caso peggiore, quindi si ha $O(n \cdot m)$.

```
1  KruskalUF(G)
2      s = sequenza di archi di G in ordine di costo crescente
3      T = foresta formata dai nodi di G e nessun arco
4      UF = struttura union-find vuota
5      for each (u nodo in G) UF.makeSet(u)
6      while (s non vuota)
7          estrai da s il primo elemento (u,v)
8          if(UF.union_by_need(u,v))
9              // esegue la union delle radici se UF.find(u) != UF.find(v)
10             T = T + (u,v)
11      return T
```

Complessità: $O(m \log m)$

4. Definizione di ordinamento topologico, i due algoritmi per calcolarlo

Un ordinamento topologico di un grafo orientato aciclico (DAG) $G = (V, E)$ è un ordine totale stretto su V tale che se $(u, v) \in E$ allora u precede v nell'ordinamento ($u < v$).

```
1  topologicalsort(G)
2      S = insieme vuoto
3      Ord = sequenza vuota
4      for each (u nodo in G) indegree[u] = indegree di u
5      for each (u nodo in G)
6          if indegree[u] == 0 S.add(u)
7      while (S non vuoto)
8          u = S.remove()
9          Ord.add(u) // in fondo
10         for each ((u,v) arco in G)
11             indegree[v]--
12             if indegree[v] == 0 S.add(v)
13     return Ord
```

Complessità: $O(n + m)$

```
1  DFS(G)
2      for each (u nodo in G) marca u come bianco; parent[u] = null
3      time = 0
4      for each (u nodo in G)
5          if u bianco DFS-Visit(G,u)
6
7  DFS-Visit(G,u,T)
8      time++; start[u] = time
9      visita u ; marca u come grigio
10     for each ((u,v) arco in G)
11         if v bianco
12             parent[v] = u
13             DFS-Visit(G,v)
14     time++; end[u] = time
```

Complessità: $O(n + m)$

5. Definizione di componenti fortemente connesse, l'algoritmo per calcolarle

In un grafo orientato G , due nodi u e v si dicono mutualmente raggiungibili, o **fortemente connessi**, se ognuno dei due è raggiungibile dall'altro, ossia se esistono un cammino da u a v e un cammino da v a u . Una **componente fortemente connessa** è un sottografo di G in cui i nodi sono tutti fortemente connessi tra loro.

```
1  SCC(G)
2      DFS(G, Ord)
3      GT = grafo trasposto di G
4      OrdFC = sequenza vuota // componenti fortemente connesse
5      while(Ord non vuota)
6          u = ultimo nodo visitato in Ord
7          C = insieme di nodi vuoto
8          DFS(GT,u,C)
9          OrdFC.add(C)
10     return OrdFC
```

Complessità: $O(n + m)$

```
1  CFC(G)
2      Ord = DFS(G) // con i time-stamp (solo questa)
```

```

3      GT = grafo trasposto di G
4      OrdFC = sequenza vuota // componenti fortemente connesse
5      while(Ord non vuota)
6          u = primo nodo non visitato in Ord
7          C = DFS(GT,u)
8          OrdFC.add(C)
9      return OrdFC

```

6. Caratteristiche della programmazione dinamica, problema LCS e algoritmo per risolverlo, algoritmo di Floyd-Warshall

La programmazione dinamica è vantaggiosa se un sottoproblema viene usato più volte, si basa su def. ricorsiva come divide-et-impera e la correttezza per induzione forte, spesso bottom-up (memorizzazione dei risultati dei sottoproblemi).

LCS problema: date due sequenze trovare una sottosequenza comune di lunghezza massima.

Si costruisce una matrice LCS con $m+1$ righe e $n+1$ colonne. La prima riga e la prima colonna sono inizializzate a 0. Si può procedere riga per riga o colonna per colonna, l'ultima casella (angolo in basso a destra) conterrà la soluzione. Se si ha lo stesso carattere sulla riga e sulla colonna, una "freccia diagonale", aumentando di 1 la lunghezza rispetto alla casella puntata dalla freccia; se sulla riga e sulla colonna ci sono due caratteri diversi, una freccia verso la casella con il valore maggiore tra la casella sopra e la casella a sinistra (se i valori sono uguali punto sempre sopra). Per l'algoritmo abbiamo la matrice L per le lunghezze e la matrice R dei riferimenti, X e Y sono le sequenze.

```

1      LCS(L,R,X,Y)
2      for(i=0;i<=m;i++) L[i][0] = 0
3      for(j=0;j<=n;j++) L[0][j] = 0
4
5      for(i=1;i<=m;i++)
6          for(j=1;j<=n;j++)
7              if(X[i]==Y[j])
8                  L[i,j] = L[i-1,j-1] + 1
9                  R[i,j] = "diagonale"
10             else if(L[i-1,j] > L[i,j-1])
11                 L[i,j] = L[i-1,j]
12                 R[i,j] = "sinistra"
13             else
14                 L[i,j] = L[i,j-1]
15                 R[i,j] = "sopra"

```

In corrispondenza di ogni freccia diagonale abbiamo un elemento della sottosequenza comune.

Complessità: $\Theta(mn)$.

Problema: dato un grafo pesato G trovare il cammino minimo tra ogni coppia di nodi. Sono ammessi costi negativi ma non cicli di costo negativo.

Idea: chiamiamo k -vincolato un cammino che passa solo per nodi $1 \dots k$ (esclusi gli estremi), per $k \leq n$, e indichiamo con $d^k(x, y)$ la distanza k -vincolata tra x e y , cioè la lunghezza minima di un cammino k -vincolato.

```

1      Floyd-Warshall(G)
2      for each (x,y nodi in G)
3          D[x,y] = 0 se x=y, peso(x,y) se x!=y, +inf altrimenti
4          P[x,y] = x se x!=y e (x,y) in E, null altrimenti
5      for (k=1;k<=n;k++)
6          for (x,y nodi in G)

```

```

7         if (D[x,k]+D[k,y]<D[x,y])
8             D[x,y] = D[x,k]+D[k,y]
9             P[x,y] = P[k,y]
10    return D,P

```

Complessità: $O(n^3)$

7. Definizioni di problema di decisione, astratto e concreto, algoritmo di verifica, classi P, NP e NP-C

8. Nozione di riduzione polinomiale, definizione di classe NP-C, problema P-NP

9. Esempi di problemi NP-completi e riduzioni (SAT, 3SAT, CLIQUE)