

Съвременно уеб програмиране с РНР 2011

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ МЕЖДУ СЪРВЪРА И КЛИЕНТА. БИСКВИТКИ И СЕСИИ.

Apache?

- О При проблеми, няколко възможни решения ☺
 - Статия на сайта с полезни линкове (php.dev.bg)
 - Попитай другарче за помощ (бъдете социални ! ©)
 - Възможна консултация (при желание)

Какво е важно да запомним?

- - Как РНР скрипта да взима данни за вход
- Кои са Супер-Глобалните променливи в РНР и за какво служат ?
- Валидацията на потребителския вход е изключително важна!
- Какво са Cookies & Sessions ?

HTML Forms (HTML -> PHP)

- Стандартен начин за предаване на входни потребителски данни към РНР скрипт
- Формите използват GET/POST HTTP
 заявки за комуникация
- Вкарват известно ограничение
 - Презареждане на страницата
 - Беден набор от UI компоненти
 - Кой решава тези проблеми ? ©

Form Tags & Attributes

- o <form action="script.php" method={get, post}>
- <input type={text, password, checkbox, radio
 etc.} />
- - <option value="val">Opti</option>
- o <input type="submit" value="Go!" />
- name attribute! ползва се за достъпване от PHP скрипта

PHP Backend & Superglobals

- Как да вземем данните от формата?
- Как да вземем информацията за НТТР връзката ?
 - Superglobals!
 - \$_GET,
 - \$_POST
 - \$_REQUEST
 - \$_SERVER
 - etc.





ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© DEBUG_FORM.PHP

Други начини за взимане на данните от формата

- register_globals ⊗ ⊗ ⊗
 - Deprecated as of PHP 5.3.0
- import_request_variables
- Ако в името на данните има ", тя става на "_"
- Правилният начин ?

http://www.php.net/manual/en/security.globals.php http://www.php.net/manual/en/function.import-request-variables.php http://www.php.net/manual/en/language.variables.external.php



ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ©
INTRODUCING_FORMS.HTML
DYNAMIC_PAGE_GET1.PHP
IMPORT_VARS_EXAMPLE.PHP
SERVER_SUPERGLOBAL.PHP

Особености

- GET променя URL-а
 - example.com?page=1&article=2
- POST не променя URL-а
- Hidden input fields
 - <input type="hidden" />
 - Виждат се през HTML кода на страницата
 - Употреба?
- Предаване на масив от данни
 - name="something[]"
 - <select name="sth[]" multiple="yes">



ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© ARRAY_FORM.PHP

File uploads



- Качване на файлове през НТТР РОЅТ
- Файловете може да се всякакви
 - Text, binary
- Няколко особености
 - Специална upload форма (в примера)
 - Множество конфигурации в php.ini
 - \$_FILES супер-глобална променлива
 - Upload errors!

http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.errors.php
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.common-pitfalls.php



ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© UPLOAD_FORM.HTML UPLOAD_FILE.PHP

php.ini

- ⊙ Къде е батко ?
 - find / -name php.ini
 - C:\wamp\bin
- Представлява списък от директиви за конфигуриране на Apache/PHP
- Например Контролира паметта за РНР скриптовете
 - Чест проблем при Wordpress ©

http://www.wampserver.com/en/faq.php#q3 http://www.php.net/manual/en/ini.list.php



php.ini директиви за file-upload

- file_uploads
- upload_max_filesize
 - Измерва се в байтове
- upload_tmp_dir
- post_max_size
 - Препоръчително да e > от upload_max_filesize
- max_input_time

Escaping, encoding, validating

- Голяма тема! Много важна за сигурността на нашите приложения.
- o urlencode/urldecode GET параметрите автоматично се кодират от browser-a
- htmlspecialchars/htmlentities
- addslashes/stripslashes
- client side/server side валидация
- magic_quotes_gpc!
- Кое е златното правило?

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО —

НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ВХОД! ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ЛОШИ!

ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© ENCODING_EXAMPLE.PHP HTML_ESCAPING_EXAMPLE.PHP

Cookies (nom, nom, nom!)



Cookies

- Проблемът на НТТР протокола ?
- Бисквитките са механизъм за съхранение на данни при клиента (web-browser-a)
- Бисквитките са част от HTTP header-а (а това поражда някои проблеми)
- o setcookie()

http://www.php.net/manual/en/features.cookies.php http://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php



Cookies

- 💿 Как да направим бисквитки ?
 - 250г шоколад, 200г маргарин, 2бр. Яйца, 1 ч.ч захар, 1 ванилия, 500 г брашно, 1 чаша бакпулвер, ½ ч.л сода
 - cookie(\$name, \$value, \$time, \$path, \$domain, \$useHTTP);
 - Трябва да се създадат преди каквото и да е принтене на HTML съдържание!!!!!
 ob_start();
 - За премахване cookie(\$name, "", time() 3600);

ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© SET_COOKIES_EXAMPE.PHP GET_COOKIES_EXAMPLE.PHP



Sessions

- Още един начин за пазене на данни между различни НТТР заявки
- На всеки посетител му се слага уникално сесийно ID
- Сесията се пази или като cookie или се предава чрез GET параметър
- Сесийното ID се унищожава ако падне връзката или се затвори браузъра



Sessions

- session_start() трябва да се извика в началото на всяка страница, ако искаме да използваме сесии (Защо ?)
- О Сесийното ID се достъпва чрез session_id() или SID константата
- Променливи може да се слагат в \$_SESSION супер-глобалната променлива
- Сесийното ID се унищожава ако падне връзката или се затвори браузъра



ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ, ПРИМЕРИ© SET_SESSION_EXAMPLE.PHP UNSET_SESSION_EXAMPLE.PHP