Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский Инженерно-Физический Институт) Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

Лабораторная работа №1-4: «Переход на PostgreSQL»

Группа Студент Преподаватель Б21-525 Р.Т. Мясников М.А. Куприяшин

Оглавление

1.	Hастройка PostgreSQL	3
2.	Создание таблиц	4
3.	Выполнение запросов SELECT	6
4.	Заключение	8
5.	Приложение	9

1. Hастройка PostgreSQL

Запуск PostgreSQL был выполнен в Docker контейнере с использованием Docker Compose:

```
name: db_lab4
services:
  postgres:
  image: postgres
  ports:
    - "5432:5432"
  environment:
    - POSTGRES_DB=db_lab4
    - POSTGRES_USER=postgres
    - POSTGRES_PASSWORD=postgres
    volumes:
    - ./scripts:/docker-entrypoint-initdb.d
```

Подключение к СУБД было произведено с помощью клиента psql:

```
psql -h localhost -p 5432 -U postgres db_lab4
```

2. Создание таблиц

Для создания таблиц в PostgreSQL были использованы следующие запросы:

```
CREATE TABLE "kanjis" (
 "kanji" varchar PRIMARY KEY,
 "meaning" text,
 "key" varchar,
 "readings" text,
 "strokes" integer
);
CREATE TABLE "consist_kanjis" (
 "kanji" varchar NOT NULL,
 "consist_kanji" varchar NOT NULL
);
CREATE TABLE "words" (
 "word" text PRIMARY KEY,
 "reading" text,
 "meaning" text
);
CREATE TABLE "words_kanjis" (
 "word" varchar NOT NULL,
 "kanji" varchar NOT NULL
);
CREATE TABLE "users_lists_of_kanjis" (
  "username" text NOT NULL,
 "list_id" int NOT NULL
);
CREATE TABLE "lists_of_kanjis" (
 "id" integer PRIMARY KEY,
 "username" text,
 "table_name" text NOT NULL,
 "description" text
);
CREATE TABLE "lists_of_words" (
 "id" integer PRIMARY KEY,
 "username" text,
 "table_name" text NOT NULL,
 "description" text
);
CREATE TABLE "lists_words" (
 "list_id" int NOT NULL,
 "word" text NOT NULL
);
CREATE TABLE "lists_kanjis" (
 "list_id" int NOT NULL,
  "kanji" varchar NOT NULL
```

```
);
CREATE TABLE "users_lists_of_words" (
  "username" text NOT NULL,
  "list_id" int NOT NULL
);
ALTER TABLE "words_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("kanji") REFERENCES "
   kanjis" ("kanji");
ALTER TABLE "words_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("word") REFERENCES "
   words" ("word");
ALTER TABLE "consist_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("kanji") REFERENCES "
  kanjis" ("kanji");
ALTER TABLE "consist_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("consist_kanji")
  REFERENCES "kanjis" ("kanji");
ALTER TABLE "users_lists_of_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("list_id")
  REFERENCES "lists_of_kanjis" ("id");
ALTER TABLE "lists_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("kanji") REFERENCES "
   kanjis" ("kanji");
ALTER TABLE "lists_kanjis" ADD FOREIGN KEY ("list_id") REFERENCES "
  lists_of_kanjis" ("id");
ALTER TABLE "lists_words" ADD FOREIGN KEY ("list_id") REFERENCES "
  lists_of_words" ("id");
ALTER TABLE "lists_words" ADD FOREIGN KEY ("word") REFERENCES "
   words" ("word");
ALTER TABLE "users_lists_of_words" ADD FOREIGN KEY ("list_id")
  REFERENCES "lists_of_words" ("id");
```

Различия SQLite3 и PostreSQL:

- все идентификаторы были заключены в ковычки, так как они могут конфликтовать с зарезервированными словоми;
- в PostgreSQL отличается определение FOREIGN KEY: в данном случае они были определены с помощью запроса AFTER TABLE;
- в SQLite3 вместо CHAR использовались TEXT.

3. Выполнение запросов SELECT

1. Объединение двух списков слов

При выполнении этого запроса в SQLite3 и PostgerSQL отличается порядок вывода строк. Причина заключается в том, что во втором после выполнения UNION порядок строк в результирующем наборе не гарантируется, если не используется дополнительный оператор ORDER BY, в отличие от SQLite3.

SQL запрос

```
SELECT word
FROM lists_words
WHERE list_id = 1
UNION
     SELECT word
     FROM lists_words
     WHERE list_id = 2;
```

Полученный результат

SQLite3	PostgreSQL		
人	金曜日		
先生	水曜日		
土曜日	先生		
女	男の子		
女の子	日曜日		
子供	月曜日		
学生	男		
日曜日	男女		
日本人	火曜日		
月曜日	学生		
木曜日	父		
水曜日	女の子		
火曜日	女		
父	子供		
男	日本人		
男の子	土曜日		
男女	木曜日		
金曜日	人		

Результаты остальных запросов полностью совпали.

4. Заключение

В ходе данной работы была запущена СУБД PostgreSQL внутри Docker контейнера с использованием Docker Compose. Далее были переписаны запросы с SQLite на PostgreSQL и рассмотрены различия между их результатами.

5. Приложение

Репозиторий: GitHub SQL запросы: Scripts