

# 机器学习与数据科学

Machine Learning and Data Science

主讲: 李春光

[www.pris.net.cn/teacher/lichunguang](http://www.pris.net.cn/teacher/lichunguang)

模式识别与智能系统实验室

信息与通信工程学院 网络搜索教研中心

北京邮电大学



# 专题一：基于实例的学习

- 内容提要


- 引言
- 最近邻规则 (**Nearest Neighbor Rule**)
  - 非线性回归模型
- 帕森窗(**Parzen Windows**)
  - Kernels
  - 瓦森-纳达拉亚估计器(Watson-Nadaraya Estimator)
- 应用问题举例：
  - MNIST数据集 / VOC 与 BoW模型

# 基于记忆的学习

- 查表法(Table lookup)

- 数据库查询
- 手机黑白名单


- 不具备泛化能力
- 不是学习的过程
  - 没有学习能力！



- 基于记忆的学习

- 在记住的基础上，还要“学习”

- 具备泛化能力
  - Lazy learning



# 最近邻(1-NN:Nearest Neighbor)规则

- 最近邻规则


- 局部邻域定义为与测试向量 $\mathbf{x}$ 最邻近的训练样本，即

$$N_1(\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{x}_i} d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$$

其中  $\mathbf{x}_i \in X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$

- 把 $\mathbf{x}$ 的响应 $\mathbf{y}$ 定义为  $y = F(\mathbf{x}) = y_j$

其中  $j: \mathbf{x}_j \in N_1(\mathbf{x})$



训练样本:  $\{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$   
 $X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$

# k近邻(k-NN)规则

- k近邻规则

- 局部邻域定义为与测试向量 $\mathbf{x}$ 最邻近的 $k$ 个训练样本，  
即  $N_k(\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{x}_i} d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$


其中  $\mathbf{x}_i \in X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$

- 把 $\mathbf{x}$ 的响应 $\mathbf{y}$ 定义为

- 回归问题: 
$$y = F(\mathbf{x}) = \frac{1}{k} \sum_{j \in N_k(\mathbf{x})} y_j$$


- 分类问题:

- 使用多数表决规则，使用表决获胜的类别来定义 $\mathbf{x}$ 的类别





训练样本:  $\{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$   
 $X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$

# 应用 1：手写数字图像识别




## 应用 2：手写汉字图像识别

-   
(a)
-   
(b)

- 以HCL2000数据库为例：
  - 手写汉字识别任务的类别数: **3755 !**
  - 一般的策略: 粗分类 + 细分类



# 应用 3：图像局部特征的量化





$$f_j = \sum_{i=1}^n \delta(\mathbf{x}_i, w_j), \text{ 其中}$$

$$\delta(\mathbf{x}_i, w_j) = \begin{cases} 1, & j = \arg \min_{l=1, \dots, L} d(w_l, \mathbf{x}_i) \\ 0, & j \neq \arg \min_{l=1, \dots, L} d(w_l, \mathbf{x}_i) \end{cases}$$

- 使用1-NN量化局部特征
  - 码字的硬指派(codeword hard assignment)



# 码字量化所得的边界图



- 码字(硬)指派的过程实质上把特征空间进行了(硬)划分
- 构造BoV直方图的过程是一个密度估计过程, 即统计落入各个cell/cube中的数据点的个数的过程

## 应用 4: k-NN回归


- 给定统计数据是每月15号的价格
  - 左图的蓝色折线给出的是k-NN回归方法的结果
    - 其中,  $k=2$



- 1-NN的回归结果呢？
  - 右图线段所示阶梯状函数

# k-近邻.....too simple ?

- YES! But it's too useful...
  - k近邻是一项应用广泛的技术，除了直接用于分类和回归之外，还与各种算法相结合
    - k-nn + LDA (Hastie & Tibshirani, PAMI1996)
    - k-nn + SVM (Support Vector Machine) (CVPR2006)
      - » knn + large margin = LMNN, (NIPS2006)
    - k-nn for collaborative filtering\recommendation
    - k-nn +SRC = Local SRC (ICPR2010)
    - k-nn +MC = high rank matrix completion (AISTAT2012)
    - k-nn + **x** = algorithms in Manifold Learning, e.g., LLE, Isomap, LaplaceEigenmap....



# Q / A

- Any Question? ...

# 专题一：基于实例的学习

- 内容提要

- 引言
- 最近邻规则 (Nearest Neighbor Rule)
  - 从非线性回归模型看k-近邻回归
- 帕森窗(Parzen Windows)
  - Kernels
  - 瓦森-纳达拉亚估计器(Watson-Nadaraya Estimator)
- 应用问题举例：
  - MNIST数据集 / VOC 与 BoW模型

# 非线性回归模型


- 考虑一个非线性回归模型

- 设 $\mathbf{X}$ 是随机输入向量,  $Y$ 是实数值随机标量, 联合分布密度 $p(\mathbf{x}, y)$ , 寻找一个确定性函数 $f(\cdot)$ , 使得用 $f(\mathbf{x})$ 可以很好地近似与输入向量 $\mathbf{x}$ 相对应的 $y$ , 即

$$y \approx f(\mathbf{x})$$

- 当使用平方误差损失函数  $(y - f(\mathbf{x}))^2$  时, **回归模型的解为:**

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{E}(Y | X = \mathbf{x})$$




# 非线性回归模型到k近邻回归

- k-近邻回归可以看作条件期望的样本估计

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{E}[Y | X = \mathbf{x}] \quad \rightarrow \quad F(\mathbf{x}) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k(\mathbf{x})} y_i$$

- 从左式到右式，经过**两次**近似：

1. 使用在样本数据上求平均值近似期望
2. 把在点x上取条件放宽为在靠近测试点x的某邻域上取条件



思考: k-近邻分类规则呢?



# 专题一：基于实例的学习

- 内容提要

- 引言
- 最近邻规则 (**Nearest Neighbor Rule**)
  - 非线性回归模型
- 帕森窗(**Parzen Windows**)
  - 密度估计问题的引出
  - Kernels
  - 瓦森-纳达拉亚估计器(Watson-Nadaraya Estimator)
- 应用问题举例：
  - MNIST数据集 / VOC 与 BoW模型

# 非线性回归模型

- 考虑一个非线性回归模型

- 设 $\mathbf{X}$ 是随机输入向量,  $Y$ 是实数值随机标量, 联合分布密度 $p(\mathbf{x}, y)$ , 寻找一个函数 $f(\mathbf{x})$ , 实现通过 $\mathbf{X}$ 预测 $Y$




$$y \approx f(\mathbf{x})$$

- 回归模型的解

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{E}(Y | X = \mathbf{x}) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} y \cdot p_{X,Y}(\mathbf{x}, y) dy}{p_X(\mathbf{x})}$$

- 需要估计 $p_{X,Y}(\mathbf{x}, y)$ 和 $p_X(\mathbf{x})$

- 这是密度估计问题



# 密度估计问题的引出

- 定义delta函数如下:

$$\delta(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \begin{cases} 1 & \text{if } \mathbf{x} = \mathbf{x}_i \\ 0 & \text{else } \mathbf{x} \neq \mathbf{x}_i \end{cases}$$


– 在样本点上取值为**1**，其它位置为**0**

- 给定一个样本集 $\{\mathbf{x}_i\}$ ，则相当于给定一个朴素(naïve)的经验分布直方图

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$$

– 特点: 处处不连续

– 缺点: 处处不连续，则没有任何泛化能力(稍偏离样本即为**0**)



# 密度估计的直方图法

- 概率分布的直方图估计

- 离散形式: 概率分布

- 理论依据: 大数定律

$$\hat{P}_i = \frac{n_i}{n}$$

- » Hoeffding不等式

$$\Pr\{|v_n - \mu| > \varepsilon\} \leq 2\exp(-2\varepsilon^2 n)$$

- 连续形式: 分布密度




- 1维空间

$$\hat{p}_i = \frac{P_i}{\Delta_i} = \frac{n_i}{n \cdot \Delta_i}$$

- 高维空间

$$\hat{p}_i = \frac{\hat{P}_i}{\Delta_i} = \frac{n_i}{n \cdot \Delta_i}$$

- 直接采用直方图法将遭遇维数灾难!



# 密度估计基本公式

- 密度估计基本公式的导出

- 两个假设

- 如果样本数  $n$  足够大, 则落入以  $x$  为中心的体积  $V$  的邻域内的样本点个数  $K$  近似为  $P \cdot n$ , 其中  $P$  为样本落入  $x$  的邻域内的概率
    - 如果包含  $x$  的邻域足够小, 那么概率密度函数  $p(x)$  可以近似为常函数, 即  $P \approx p(x) V$ , 其中  $V$  为邻域的体积

- 两者合起来即得

$$K = p(\mathbf{x}) V n \quad \Rightarrow \quad p(\mathbf{x}) = \frac{K}{n \cdot V}$$

- 注意到:  $K$  与  $V$  存在函数关系

当  $n \rightarrow$  无穷大,  $V$  随  $n$  收缩且  $K$  随  $n$  增长, 则密度估计收敛于真实密度 (Duda & Hart 1973)

# 密度估计的两种思路

- 密度估计基本公式

$$p(\mathbf{x}) = \frac{K}{n \cdot V}$$

- 两种思路



- 固定**V**，根据数据确定**K**

- **Kernel密度估计技术**

其中  $V = h^m$  , h为邻域半径, 即带宽参数

- 固定**K**，根据数据确定**V**

- **K-近邻密度估计技术**




# K近邻密度估计技术

- 密度估计基本公式

$$p(\mathbf{x}) = \frac{K}{n \cdot V}$$

- 固定K，根据数据确定V

- 邻域半径(带宽参数)可变



其中  $V = h_k^m$ ,  $h_k$ 为到第k个近邻点的距离(即邻域半径)

- 举例:

- 考虑1维数据的情况

k-NN密度估计公式: 
$$p(x) = \frac{1}{2n} \frac{k}{|x - x^{(k)}|}$$

其中  $x^{(k)}$  表示  $x$  的第k个近邻



# 核密度估计技术

- 密度估计基本公式

$$p(\mathbf{x}) = \frac{K}{n \cdot V}$$



- 固定 $V$ ，根据数据确定 $K$

- 邻域半径(带宽参数)固定

其中  $V = h^m$

- 举例:

- Parzen-Rosenblatt 密度估计器
  - 典型的核函数图像:




$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h^m} k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right),$$

# 帕森窗(Parzen Window)

- 核密度估计法

- 使用非负的光滑核函数


$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \quad \rightarrow \quad p(\mathbf{x}) = \frac{1}{nh^m} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right),$$



- 核函数 $k(x)$ 与概率密度函数性质相同

- $k(\mathbf{x})$ 是关于 $\mathbf{x}$ 的连续有界实函数，偶函数，且在原点取得最大值
- 在核 $k(x)$ 的曲面下的总体积等于1，即对于 $m$ 维向量 $\mathbf{x}$ 有

$$\int_{R^m} k(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1$$



# 例 1: $k$ 近邻分类规则的导出

- $k$ -近邻分类规则

- 密度估计:  $p(\mathbf{x}) = \frac{K}{n \cdot V}$

- 类别  $\omega_j$  的先验概率估计:  $P(\omega_j) = \frac{n_j}{n}$

- 类别  $\omega_j$  的概率密度估计:  $p(\mathbf{x} | \omega_j) = \frac{K_j}{n_j V}$

- 计算后验概率:  $p(\omega_j | \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x} | \omega_j) P(\omega_j)}{p(\mathbf{x})} = \frac{K_j}{K}$


- 分类规则:



$$j^* = \arg \max_{j=1, \dots, C} p(\omega_j | \mathbf{x}) = \frac{K_j}{K}$$

多数表决

Kernel密度估计,  
核函数如下:



## 例2：基于核密度估计的回归模型(1/2)

- 计算条件期望 $E(y|x)$

$$f(\mathbf{x}) = E(y | \mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot p_{Y|X}(y | \mathbf{x}) dy$$

– 其中

$$\hat{p}_X(\mathbf{x}) = \frac{1}{n \cdot h^m} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right),$$

$$\hat{p}_{X,Y}(\mathbf{x}, y) = \frac{1}{n \cdot h^{m+1}} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right) k\left(\frac{y - y_i}{h}\right)$$

– 计算

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \hat{p}_{X,Y}(\mathbf{x}, y) dy &= \frac{1}{n \cdot h^{m+1}} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right) \cdot y \cdot k\left(\frac{y - y_i}{h}\right) \cdot dy \\ &= \frac{1}{n \cdot h^m} \sum_{i=1}^n y_i k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right) \end{aligned}$$

## 例2：基于核密度估计的回归模型(2/2)

- 计算条件期望 $E(y|\mathbf{x})$

$$f(\mathbf{x}) = E(y|\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot p_{Y|X}(y|\mathbf{x}) dy$$

– 其中

$$\hat{p}_X(\mathbf{x}) = \frac{1}{n \cdot h^m} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \hat{p}_{X,Y}(\mathbf{x}, y) dy = \frac{1}{n \cdot h^m} \sum_{i=1}^n y_i k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right)$$

– 回归函数的核密度估计

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i=1}^n y_i k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right)}{\sum_{j=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_j}{h}\right)} = \sum_{i=1}^n y_i \frac{k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right)}{\sum_{j=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_j}{h}\right)} = \sum_{i=1}^n y_i W_{n,i}(\mathbf{x})$$

### 例3: Nadaraya-Watson核回归估计器(1/2)

- Nadaraya-Watson回归估计器

- 定义归一化加权函数

$$W_{n,i}(\mathbf{x}) = \frac{k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right)}{\sum_{i=1}^n k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right)}$$

- 其中  $\sum_{i=1}^n W_{n,i}(\mathbf{x}) = 1$

- 由此，得到**N-W**核回归估计：

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n y_i W_{n,i}(\mathbf{x})$$

## 例3: Nadaraya-Watson核回归估计器(2/2)

- 特例:

- 径向基函数(Radial Basis Function)

- 假设核函数 $K(\mathbf{x})$ 球对称

$$k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right) = k\left(\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}{h}\right)$$

举例:

$$k\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_i}{h}\right) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{m/2}} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 规范化RBF  $\Psi_n(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) = k\left(\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}{h}\right) / \sum_{i=1}^n k\left(\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}{h}\right)$

$$\text{其中 } \sum_{i=1}^n \Psi_n(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) = 1$$

$$\text{得出核回归估计: } \hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n y_i \Psi_n(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i)$$




# 专题 一：基于实例的学习

- 内容提要

- 引言
- 最近邻规则 (**Nearest Neighbor Rule**)
  - 非线性回归模型
- 帕森窗(**Parzen Windows**)
  - 密度估计问题的引出
  - Kernels
  - 瓦森-纳达拉亚估计器(Watson-Nadaraya Estimator)
- 应用问题举例:
  - MNIST数据集 / VOC 与 BoW模型

## 应用4：局部特征的量化



- 使用核密度估计器量化局部特征
  - 码字的软指派(**codeword soft assignment**)

[1] Gemert and Geusebroek: “Kernel codebooks for scene categorization”, ECCV 2008; IEEE Trans. PAMI, 2010.

# 专题一：基于实例的学习

- 内容提要

- 引言
- 最近邻规则 (**Nearest Neighbor Rule**)
  - 非线性回归模型
- 帕森窗(**Parzen Windows**)
  - 密度估计问题的引出
  - Kernels
  - 瓦森-纳达拉亚估计器(Watson-Nadaraya Estimator)
- 应用问题举例:
  - MNIST数据集 / VOC 与 BoW模型

# Q / A

- Any Question? ...

# 参考阅读

- A.R. Webb, Statistical Pattern Recognition ( 统计模式识别 ) Chpt-3
- R. Duda, P. Hart, D. Stork, Pattern Classification ( 模式分类 ) Chpt-4