

# Tutoriatul 06

Lambda, map, filter, zip + Recapitulare.

# Reamintire funcții

- bucăți de algoritm (cod), de obicei etichetate, care reduc volumul codului și ușurează procesul de codare
- pot returna

# Reamintire funcții

- bucăți de algoritm (cod), de obicei etichetate, care reduc volumul codului și ușurează procesul de codare
- pot returna o valoare, un tuplu de valori

# Reamintire funcții

- bucăți de algoritm (cod), de obicei etichetate, care reduc volumul codului și ușurează procesul de codare
- pot returna o valoare, un tuplu de valori

0 variabilă, un tuplu de variabile

# Reamintire funcții

- bucăți de algoritm (cod), de obicei etichetate, care reduc volumul codului și ușurează procesul de codare
- pot returna o valoare, un tuplu de valori

0 variabilă, un tuplu de variabile

None

Orice fel de retur confirmă faptul că funcția și-a încheiat rularea.

# Transmiterea parametrilor

- Parametrii sunt transmiși prin atribuire
- **Variable imutabile:**

# Transmiterea parametrilor

- Parametrii sunt transmiși prin atribuire
- **Variable imutabile:**



| shutterstock.com · 123417493

- **Variable mutabile**

# Transmiterea parametrilor

- Parametrii sunt transmiși prin atribuire
- **Variable imutabile:**



| shutterstock.com · 123417493

- **Variable mutabile**





# Transmiterea parametrilor

- Soluție pentru mutabile?

```
def liste(ls):  
    ls = ls.copy()  
    #sau  
    ls = ls.deepcopy()
```

# Funcții ca obiecte

- Funcțiile au, precum variabilele, o etichetă(`id()`) și un tip **decî** putem să le atribuim unor variabile.

# Funcții ca obiecte

- Funcțiile au, precum variabilele, o etichetă(`id()`) și un tip **dec**i putem să le atribuim unor variabile.

```
def lege(x, y):  
    return x*y+2*x+2*y + 2
```

```
L = lege
```

```
print(L(123465862, -2))
```

# Funcții ca obiecte

- Funcțiile au, precum variabilele, o etichetă(`id()`) și un tip **dec**i putem să le atribuim unor variabile.

```
def lege(x, y):  
    return x*y+2*x+2*y + 2
```

```
L = lege  
print(L(123465862, -2))
```

Output:

# Funcții ca obiecte

- Funcțiile au, precum variabilele, o etichetă(`id()`) și un tip **dec**i putem să le atribuim unor variabile.

```
def lege(x, y):  
    return x*y+2*x+2*y + 2
```

```
L = lege  
print(L(123465862, -2))
```

Output:     **-2**

*Idee din curs:* dicționar de funcții (atribuite unor variabile)

# Funcții ca obiecte

- Funcțiile au, precum variabilele, o etichetă(`id()`) și un tip **decî** putem să le atribuim unor variabile.

```
def lege(x, y):  
    return x*y+2*x+2*y + 2
```

```
L = lege  
print(L(123465862, -2))
```

Output:     **-2**

*Idee din curs:* dicționar de funcții (atribuite unor variabile)

În plus, funcțiile pot fi argumentele altor funcții.

# Funcții anonime(lambda)

- Pentru funcții care sunt simple sau au o durată de viață scurtă (adică sunt folosite într-un singur cadru)
- Exemplu:

# Funcții anonime(lambda)

- Pentru funcții care sunt simple sau au o durată de viață scurtă (adică sunt folosite într-un singur cadru)
- Exemplu: `sorted()`

Sorted are ca parametrii obligatorii un iterabil omogen și ca parametrii implicați sensul (*Reverse*) și o *cheie*.



# Funcții anonime(lambda)

- Pentru funcții care sunt simple sau au o durată de viață scurtă (adică sunt folosite într-un singur cadru)
- Exemplu: `sorted()`

Sorted are ca parametrii obligatorii un iterabil omogen și ca parametrii implicați sensul (*Reverse*) și o *cheie*.

*Cheia* are scopul de a "ghida" funcția `sorted()` în felul în care vrem să sortăm iterabilul.

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu: Vrem să sortăm o listă de cuvinte în funcție de lungimea lor

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu: Vrem să sortăm o listă de cuvinte în funcție de lungimea lor

Apelarea de mai jos ne va ordona lista în ordine alfabetică.

```
lista_cuvinte=["marginire", "carnat", "sabie", "mar", "derivabilitate"]  
lista_lungime = sorted(lista_cuvinte)  
print(lista_lungime)
```

:Output

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu: Vrem să sortăm o listă de cuvinte în funcție de lungimea lor

Apelarea de mai jos ne va ordona lista în ordine alfabetică.

```
lista_cuvinte=["marginire", "carnat", "sabie", "mar", "derivabilitate"]  
lista_lungime = sorted(lista_cuvinte)  
print(lista_lungime)
```

---

```
['carnat', 'derivabilitate', 'mar', 'marginire', 'sabie']
```

 :Output

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu: Vrem să sortăm o listă de cuvinte în funcție de lungimea lor

```
lista_cuvinte=["marginire", "carnat", "sabie", "mar", "derivabilitate"]  
lista_lungime = sorted(lista_cuvinte, key =  
print(lista_lungime)
```

---

:Output

sorted() iterează în funcție de elementele listei  
Vrem să sorteze doar în funcție de lungimea acestora

## Funcții anonime(lambda)

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu: Vrem să sortăm o listă de cuvinte în funcție de lungimea lor

```
lista_cuvinte=["marginire", "carnat", "sabie", "mar", "derivabilitate"]  
lista_lungime = sorted(lista_cuvinte, key = lambda x: len(x))  
print(lista_lungime)
```

---

```
['mar', 'sabie', 'carnat', 'marginire', 'derivabilitate'] :Output
```

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu bis: Avem o listă de cuvinte și vrem să o sortăm în funcție de lungime, iar dacă două elemente au aceeași lungime vom sorta alfabetic.

```
lista_cuvinte = ["margine", "lume", "muci", "harta", "cinci"]
```

Idee: În general când vrem să sortăm niște obiecte pe baza mai multor criterii care vin într-o anumită ordine putem să ne folosim de ordonarea tuplurilor  
În cazul de față, vom avea un tuplu de forma (lungimea cuvântului, cuvântul)



# Funcții anonime(lambda)

Exemplu bis: Avem o listă de cuvinte și vrem să o sortăm în funcție de lungime, iar dacă două elemente au aceeași lungime vom sorta alfabetic.

```
lista_cuvinte = ["margine", "lume", "muci", "harta", "cinci"]
```

Idee: În general când vrem să sortăm niște obiecte pe baza mai multor criterii care vin într-o anumită ordine putem să ne folosim de ordonarea tuplurilor  
În cazul de față, vom avea un tuplu de forma (lungimea cuvântului, cuvântul)

**Soluție:** o funcție poate returna un tuplu de valori

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu bis: Avem o listă de cuvinte și vrem să o sortăm în funcție de lungime, iar dacă două elemente au aceeași lungime vom sorta alfabetic.

```
lista_cuvinte = ["margine", "lume", "muci", "harta", "cinci"]  
lista_noua = sorted(lista_cuvinte, key = lambda x: (len(x), x))  
print(lista_noua)
```

:Output

Idee: În general când vrem să sortăm niște obiecte pe baza mai multor criterii care vin într-o anumită ordine putem să ne folosim de ordonarea tuplurilor  
În cazul de față, vom avea un tuplu de forma (lungimea cuvântului, cuvântul)

**Soluție:** o funcție poate returna un tuplu de valori

# Funcții anonime(lambda)

Exemplu bis: Avem o listă de cuvinte și vrem să o sortăm în funcție de lungime, iar dacă două elemente au aceeași lungime vom sorta alfabetic.

```
lista_cuvinte = ["margine", "lume", "muci", "harta", "cinci"]  
lista_noua = sorted(lista_cuvinte, key = lambda x: (len(x), x))  
print(lista_noua)
```

---

```
['lume', 'muci', 'cinci', 'harta', 'margine']
```

 :Output

Idee: În general când vrem să sortăm niște obiecte pe baza mai multor criterii care vin într-o anumită ordine putem să ne folosim de ordonarea tuplurilor  
În cazul de față, vom avea un tuplu de forma (lungimea cuvântului, cuvântul)

**Soluție:** o funcție poate returna un tuplu de valori

# Funcții anonime(lambda)

Ce au în comun cele două exemple este că am folosit un singur sens de ordine.

Exemplu diferit(din tutoriatul 5):

Ordonati listele după inițiala șirului, iar dacă două liste au aceeași inițială, după ordine inversă a numerelor

# Funcții anonime(lambda)

Ce au în comun cele două exemple este că am folosit un singur sens de ordine.

Exemplu diferit(din tutoriatul 5):

Ordonati listele după inițiala șirului, iar dacă două liste au aceeași inițială, după ordine inversă a numerelor

```
d = [['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44], ['andronescu', 9.57]]
```

Output:

```
[['andronescu', 9.57], ['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44]]
```

# Funcții anonime(lambda)

Ce au în comun cele două exemple este că am folosit un singur sens de ordine.

Exemplu diferit(din tutoriatul 5):

Ordonati listele după inițiala șirului, iar dacă două liste au aceeași inițială, după ordine inversă a numerelor

```
d = [['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44], ['andronescu', 9.57]]
```

Sortăm în funcție de două elemente, din nou, dar avem un conflict de sensuri.

Soluție? Schimbăm semnul forțat prin înmulțire cu -1 a tipului numeric  
Output:

```
[['andronescu', 9.57], ['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44]]
```

# Funcții anonime(lambda)

Ce au în comun cele două exemple este că am folosit un singur sens de ordine.

Exemplu diferit(din tutoriatul 5):

Ordonati listele după inițiala șirului, iar dacă două liste au aceeași inițială, după ordine inversă a numerelor

```
d = [['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44], ['andronescu', 9.57]]  
  
print(sorted(d, key = lambda x: (x[0][0], -x[1])))
```

Output:

\*sensul de parcurgere este același

```
[['andronescu', 9.57], ['apopescu', 9.56], ['ionescu', 6.44]]
```

map



## map, filter, zip - exemplul #1

map: - "treci" o funcție peste unul sau mai mulți iterabili  
- sintaxa: `map(func, *iterabili)`

```
def functie(n):  
    return len(n)
```


```
x = map(functie, ('mere', 'pere', 'prune'))  
print(x)
```

```
<map object at 0x7b89b611d0c0>
```

## map, filter, zip - exemplul #1

map: - "treci" o funcție peste unul sau mai mulți iterabili  
- sintaxa: `map(func, *iterabili)`

```
def functie(n):  
    return len(n)  
  
x = tuple(map(functie, ('mere', 'pere', 'prune')))  
print(x)
```



```
(4, 4, 5)
```

## map, filter, zip

### Observatii:

- primește un număr variabil de iterabili (dați prin poziție)
  - *1 iterabil*: aplică funcția *func* pe fiecare dintre elementele iterabilului
  - *2 sau mai multi iterabili*: funcția aplicată trebuie sa primească tot atâția parametri câți iteratori a primit map în apel; în acest caz, *func* se aplică pe fiecare element al iteratorilor în paralel, până la epuizarea celui mai scurt dintre aceștia
- returnează un obiect de tip *map* ce poate fi iterat

## map, filter, zip - exemplul #2

Exemplu map:

```
fructe = ["mere", "pere", "prune"]  
  
print(list(map(list, fructe)))
```

Î: Ce se va afișa?

## map, filter, zip - exemplul #2

Exemplu map:

```
fructe = ["mere", "pere", "prune"]
```

```
print(list(map(list, fructe)))
```

```
[['m', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'r', 'u', 'n', 'e']]
```

Î: Cum mai putem ajunge la acest rezultat? (indiciu: comprehensiune)

## map, filter, zip - exemplu1 #2

Exemplu map:

```
fructe = ["mere", "pere", "prune"]
```

```
print(list(map(list, fructe)))
```

```
[['m', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'r', 'u', 'n', 'e']]
```

```
fructe = ["mere", "pere", "prune"]
```

```
lista = [list(fruct) for fruct in fructe]
```

```
print(lista)
```

```
[['m', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'e', 'r', 'e'], ['p', 'r', 'u', 'n', 'e']]
```

## map, filter, zip - exemplul #3

Avem o matrice cu 3 coloane. Vrem suma de pe fiecare coloană.

```
matrice = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

sume_pe_coloane = tuple(map(lambda *c: sum(c), matrice[0], matrice[1], matrice[2]))
print("Sumele pe coloane:", sume_pe_coloane)
```

```
Sumele pe coloane: (12, 15, 18)
```

## map, filter, zip - exemplul #4

Avem o matrice cu 190 de coloane. Vrem suma de pe fiecare coloană.

```
matrice = [list(range(j, j+10)) for j in range(100, 2000, 10)]  
print(matrice)
```

```
[[100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109], [110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,  
... 1986, 1987, 1988, 1989], [1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999]]
```



## map, filter, zip - exemplul #4

Avem o matrice cu 190 de coloane. Vrem suma de pe fiecare coloană.

```
matrice = [list(range(j, j+10)) for j in range(100, 2000, 10)]
```

```
print(list(map(lambda *col: sum(col), *matrice)))
```

```
[198550, 198740, 198930, 199120, 199310, 199500, 199690, 199880, 200070, 200260]
```

## map, filter, zip - exemplul #4

Ce înseamnă **\*matrice**? = Despachetarea listei matrice:

```
map(..., matrice[0], matrice[1], matrice[2], ..., matrice[189])
```

Cum funcționează map cu mai multe iterabile?

```
map(func, a, b, c, ...)
```

La fiecare pas, map ia al i-lea termen din fiecare iterabil si le trimite funcției func.

```
func(a[0], b[0], c[0], ...)  
func(a[1], b[1], c[1], ...)  
...
```

## map, filter, zip - exemplul #4

```
matrice = [list(range(j, j+10)) for j in range(100, 2000, 10)]
```

```
print(list(map(lambda *col: sum(col), *matrice)))
```

```
[198550, 198740, 198930, 199120, 199310, 199500, 199690, 199880, 200070, 200260]
```

Ce înseamnă `lambda *col: sum(col)`?

Parametrul `*col` înseamnă "primește oricâte argumente și pune-le într-un tuplu numit `col`".

La fiecare apel, funcția primește un tuplu cu valorile unei coloane:

```
col = (100, 110, 120, ..., 1990)  # prima coloană  
sum(col)
```

```
col = (101, 111, 121, ..., 1991)  # a doua coloană  
sum(col)
```

## map, filter, zip - exemplul #5

Exemplu map (înmulțirea pe componente a două liste):

```
lista1 = [4, 7, 11, 12, 60]
lista2 = [3, 2, 99, 15, 6]
print(list(map(lambda x, y: x * y, lista1, lista2)))

[12, 14, 1089, 180, 360]
```

Î: Cum mai putem ajunge la acest rezultat? (indiciu: comprehensiune)

## map, filter, zip - exemplul #5

Exemplu map (înmulțirea pe componente a două liste):

```
lista1 = [4, 7, 11, 12, 60]
lista2 = [3, 2, 99, 15, 6]
print(list(map(lambda x, y: x * y, lista1, lista2)))

[12, 14, 1089, 180, 360]
```

Î: Cum mai putem ajunge la acest rezultat? (indiciu: comprehensiune)

**R: Soluție:** `print([x * y for x in lista1 for y in lista2])`

## map, filter, zip - exemplul #5

Exemplu map (înmulțirea pe componente a două liste):

```
lista1 = [4, 7, 11, 12, 60]
lista2 = [3, 2, 99, 15, 6]
print(list(map(lambda x, y: x * y, lista1, lista2)))

[12, 14, 1089, 180, 360]
```

Î: Cum mai putem ajunge la acest rezultat? (indiciu: comprehensiune)

**Teapă! Această comprehensiune nu funcționează cum doream noi.**

```
lista1 = [4, 7, 11, 12, 60]
lista2 = [3, 2, 99, 15, 6]
print([x * y for x in lista1 for y in lista2])
```


```
[12, 8, 396, 60, 24, 21, 14, 693, 105, 42, 33, 22, 1089, 165, 66, 36, 24, 1188, 180, 72, 180, 120, 5940, 900, 360]
```

## map, filter, zip - exemplul #5

Exemplu map (înmulțirea pe componente a două liste):

**Soluția corectă cu comprehensiune:**

```
lista1 = [4, 7, 11, 12, 60]
lista2 = [3, 2, 99, 15, 6]
print([x * y for x, y in zip(lista1, lista2)])
```



```
[12, 14, 1089, 180, 360]
```

zip



## map, filter, [zip](#) - exemplul #1

zip: - "lipește" elementele a doi sau mai mulți iterabili

- sintaxa: **zip(\*iterabili)**

```
a = ("Gigel", "Sorin", "Speranta")  
b = ("Militaru", "Dascalescu", "Vladoiu")
```

```
myzip = zip(a, b)
```

```
print(myzip)  
print(tuple(myzip))
```

```
<zip object at 0x788372790f00>  
(('Gigel', 'Militaru'), ('Sorin', 'Dascalescu'), ('Speranta', 'Vladoiu'))
```

## map, filter, [zip](#) - exemplul #1


zip: - "lipește" elementele a doi sau mai mulți iterabili

- sintaxa: **zip(\*iterabili)**

```
a = ("Gigel", "Sorin", "Speranta")  
b = ("Militaru", "Dascalescu", "Vladoiu")
```

```
myzip = zip(a, b)
```

```
for tuplu in myzip:  
    print(tuplu)
```



```
('Gigel', 'Militaru')  
( 'Sorin', 'Dascalescu')  
( 'Speranta', 'Vladoiu')
```

## map, filter, [zip](#) - exemplul #2

Iterabilii sunt zip-uiți până se epuizează unul dintre ei.

```
lista = list(zip(range(3), 'abcdef', (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)))  
print(lista)
```

```
[(0, 'a', 10), (1, 'b', 20), (2, 'c', 30)]
```

filter

## map, filter, zip - exemplul #1

filter: - filtrează elementele unui iterabil

- sintaxa: **filter(func, iterabil)**

```
lista_nume = ["Ana", "Andrei", "Gigel", "Agigel"]
incep_cu_A = filter(lambda nume: nume[0] == 'A', lista_nume)

print(incep_cu_A)
print(list(incep_cu_A))
```

```
<filter object at 0x78835bf06fe0>
['Ana', 'Andrei', 'Agigel']
```

## map, filter, zip - exemplul #2

`filter(None, iterabil)` înseamnă `filter(bool, iterabil)` (bool = implicit)

-> `filter(None, iterabil)` filtrează iterabilul pentru elemente care nu sunt "falsy". Elemente falsy sunt:

None, False, 0, 0.0, '', [], (), {} etc.

```
lista = [0, 1, 2, '', 'abc', None, [], [1], False, True]
print(list(filter(None, lista)))
```

```
[1, 2, 'abc', [1], True]
```

