

快速幂和矩阵快速幂

快速幂和矩阵快速幂

快速幂

乘法防止溢出

矩阵快速幂

矩阵乘法

快速幂

斐波那契数列的第N项

带备忘录递归(爆栈)

思考通项公式

通项公式计算(OverflowError)

矩阵快速幂(通过)

快速幂

计算 x^n 通常需要 n 次乘法, 时间复杂度为 $O(n)$, 当 n 非常大的时候, 运算效率很低.

快速幂是通过把 n 转化为二进制来实现的. 例如: 计算 x^{14} , 14 可以用二进制表示为:

$$14 = (1110)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

那么对应的乘法可以表示为:

$$x^{14} = x^{2^3} \times x^{2^2} \times x^{2^1}$$

转换后乘法运算次数减少, 每次计算 x^{2^n} , 再决定是否将这个数加入到最终结果里面去. 代码如下:

```
1 def fpow(x, n):
2     res = 1
3     while n:
4         if n & 1:
5             res = res * x
6         # compute x^2 x^4 x^8
7         x *= x
8         n >>= 1
9     return res
```

乘法防止溢出

注: 对于 python 没有任何帮助, python 整数直接相乘取模会快10倍

```
1 f_multi: 0.030360s
2 s_multi: 0.003781s
```

防止溢出的乘法和快速幂类似, 出现的原因是, 想两个数直接相乘发生溢出时, 改为相加运算, 并且可以直接取模. 这样保证了数据的正确性.

例如 $x \times 14$ 可以转化为:

$$x \times 14 = 8 \times x + 4 \times x + 2 \times x$$

```
1 def fmulti(m, n, mod=10 ** 9 + 7):
2     res = 0
3     while n:
4         if n & 1:
5             res += m
6             m = (m + m) % mod
7             res %= mod
8             n >>= 1
9     return res
```

矩阵快速幂

矩阵乘法

对于 $A_{m \times k} \times B_{k \times n} = C_{m \times n}$

其计算公式为

$$C_{ij} = \sum_{p=1}^k A_{ip} \cdot B_{pj}$$

Python 代码如下:

```
1 def matrix_multiply(matrix_a, matrix_b):
2     n_row = len(matrix_a)
3     n_col = len(matrix_b[0])
4     n_tmp = len(matrix_a[0])
5     matrix_c = [[0 for _ in range(n_col)] for _ in range(n_row)]
6     for i in range(n_row):
7         for j in range(n_col):
8             for k in range(n_tmp):
9                 matrix_c[i][j] += matrix_a[i][k] * matrix_b[k][j]
10    return matrix_c
```

快速幂

对于一个方阵 A , 也可以使用快速幂计算. 例如:

$$A^{14} = A^8 \times A^4 \times A^2 \times I$$

Python 代码如下:

```
1 def get_unit_matrix(n):
2     # matrix I 生成单位矩阵
3     unit_matrix = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
4     for _ in range(n):
5         unit_matrix[_][_] = 1
6     return unit_matrix
7
8
9 def quick_matrix_pow(matrix_a, n):
10    # A ^ n
11    l = len(matrix_a)
12    res = get_unit_matrix(l)
13    while n:
14        if n & 1:
15            # 调用矩阵乘法
16            res = matrix_multiply(res, matrix_a)
17            a = matrix_multiply(a, a)
18            n >>= 1
19    return res
```

斐波那契数列的第N项

这个笔记主要源于我下午遇到的一道题, 简介如下:

疫情爆发, 第一天x个病人, 第二天y个病人, 病人在两天后有传染性, 所以第三天 x+y, 求第N天有多少个病人, 结果需要对 $10^9 + 7$ 取模

这个题 N 可以取很大, $N \leq 10^{15}$, 一直出错, 下面两个标题分别是一般的思路和出问题的原因

带备忘录递归(爆栈)

开始的思路是用备忘录+递归. 爆栈了

大致的代码如下

```

1 from functools import lru_cache
2
3 @lru_cache(None)
4 def fibonacci(x, y, n):
5     if n == 1:
6         return x
7     if n == 2:
8         return y
9     return fibonacci(x, y, n - 1) + fibonacci(x, y, n - 2)

```

思考通项公式

然后的思路是, 斐波那契是有通项公式的, 如果使用通项公式来计算, 会不会快一点, 但需要注意的是, 这个题只是类似斐波那契数列, 首先需要求解通项公式.

通项公式计算(OverflowError)

参考了知乎一名用户的解答: [斐波那契数列通项公式是怎样推导出来的? - 土家族大酋长的回答 - 知乎](#)

他指出了结论, 对于任意形如 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ 的数列求通项, 可以用 $a_n = z^n$ 简化为 $z^2 = pz + q$

然后反解 z , 对于这个问题, 显然有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 即 $z^2 = z + 1$

可以求解 $z_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, z_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

又指出通项可以写作 $a_n = Az_1^n + Bz_2^n$

可以通过 a_1, a_2 计算出 A, B 后直接得到这个题的通项

Python 代码如下

```

1 def faboci(i, j, n):
2     # i, j 分别为前两天的感染人数
3     ta = (1 + sqrt(5)) / 2 #z_1
4     tb = (1 - sqrt(5)) / 2 #z_2
5     # 计算 A B
6     B = (i / ta - j / (ta ** 2)) / (tb / ta - tb ** 2 / (ta ** 2))
7     A = i / ta - B * tb / ta
8     # 通过通项公式直接返回
9     res = A * ta ** n + B * tb ** n
10    return round(res)

```

这个解法会出错原因在于, 当 n 比较大的时候, 浮点数会溢出. 由于存在无理数不能转化成 `Decimal` 解决.

矩阵快速幂(通过)

这个思路是:

$$\begin{bmatrix} F_3 \\ F_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B \\ A \end{bmatrix}$$

注意 $F_2 = B, F_1 = A$ 所以有:

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-2} \times \begin{bmatrix} B \\ A \end{bmatrix}$$

Python 代码如下, 注意加法乘法减法模运算律都成立:

```

1  def MatrixMultiply(matrix_a, matrix_b):
2      MOD = 10 ** 9 + 7
3      n_row = len(matrix_a)
4      n_col = len(matrix_b[0])
5      matrix_c = [[0 for j in range(n_col)] for i in range(n_row)]
6      for i in range(0, n_row):
7          for j in range(0, n_col):
8              for k in range(0, n_row):
9                  # 此处进行 mod 操作
10                 matrix_c[i][j] += (matrix_a[i][k] * matrix_b[k][j]) % MOD
11                 matrix_c[i][j] %= MOD
12      return matrix_c
13
14  def get_unit_matrix(l):
15      unit_matrix = [[0 for j in range(l)] for i in range(l)]
16      for k in range(l):
17          unit_matrix[k][k] = 1
18      return unit_matrix
19
20  def QuickMatrixPow(a, n):
21      res_matrix = get_unit_matrix(len(a))
22      while n:
23          if n & 1:
24              res_matrix = MatrixMultiply(res_matrix, a)
25              a = MatrixMultiply(a, a)
26              n = n >> 1
27      return res_matrix
28
29
30  def get_Fib_n(i, j, n):
31      if n == 0:
32          return i
33      elif n == 1:
34          return j
35      else:
36          a = [[1, 1], [1, 0]]
37          base = [[j], [i]]
38          Fib_n = MatrixMultiply(QuickMatrixPow(a, n - 2), base)
39      return Fib_n[0][0]

```