

Using the `[roman]` option swaps the numbering systems for `qpart` and `qsubpart`. This is the opposite of the default `[alph]` option mode.

Expected tags at end of each line.

Q 1

- (i) (a) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. *(i)(a)*
- (b) Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. *(i)(b)*
- (c) Mauris ut leo. *(i)(c)*
- (ii) Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. *(ii)*
- (a) Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. *(ii)(a)*
- (b) Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. *(ii)(b)*
- (iv) Nulla malesuada porttitor diam. *(iv)*
- (f) Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. *(iv)(f)*