



Functionele principes: raadplegen

Werkgroep Historie · Kennisplatform API's · Geonovum



Agenda

1. Begrippen
2. Zes principes voor raadplegen
3. Vervolgafspraken



Begrippen



Begrippen

Soort tijd	Wat het zegt	Aard
Registratietijd	wanneer heeft de registrerende partij dit vastgelegd	technisch feit
Beschikbaarheidstijd	vanaf wanneer was dit via deze voorziening opvraagbaar	technisch feit
Geldigheidstijd	wanneer golden deze waarden in de werkelijkheid	domein; optioneel
Levensduur	wanneer ontstond en verdween het ding zelf	domein; optioneel
Beschouwingsmoment	per as het moment waarnaar wordt gekeken (vraag + antwoord)	n.v.t.



Zes principes voor raadplegen



Een historische toestand heeft een eigen, onveranderlijk adres

- Een toestand op vastgezette beschouwingsmomenten is een **eigen resource met een permanente identificatie**
- Die toestand verandert per definitie niet meer: **onbeperkt te bewaren, te cachen en te citeren**

Basis voor herleveren en attesteren uit de UBB-handreiking?



De API kan zeggen welke toestanden er zijn

- De vraag is vaak niet "wat was het op T", maar "**wanneer is er iets gebeurd?**"
- Per object een lijst van toestanden: **moment**, **handeling**, **verwijzing** naar de toestand

Zonder dit overzicht is tijdreizen blind zoeken.



Beschouwingsmomenten als parameters, per as

- Per as die de API voert **één parameter**, los op te geven en los weg te laten
- Bestaande namen: `geldig0p`, `beschikbaar0p`, `inWerking0p` (ADR-extensie, hoofdstuk 11)
- Alleen parameters voor assen die de registratie gebruikt

Eén moment dekt niet alle assen. Wie alleen geldigheid vastzet, kan morgen een ander antwoord krijgen.



Zonder beschouwingsmomenten: de huidige stand zoals nu bekend

- Geen parameters: de momentopname van **nu**, met de **kennis van nu**
- Historie is een **additieve laag**: bestaande afnemers hoeven niets te veranderen

Wie niets van historie wil weten, hoeft er niets van te weten.



Elk antwoord vertelt op welk moment het is gegeven

- De gebruikte beschouwingsmomenten voor **elke as die de API voert**, ook ongevraagd
- Plus het **beschikbaarheidsmoment**: tot waar deze instantie bij was
- **In het antwoord zelf**, niet alleen in headers



Eén set beschouwingsmomenten voor het hele antwoord

- Alle objecten in één antwoord op **dezelfde momenten**: een momentopname, geen collage
- Gevolgde relaties **erven** de momenten
- Links naar andere resources dienen de momenten **mee te dragen**

Een federatief stelsel tijdreist alleen als het moment meereist.



Vervolgafspraken

github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/overleggen/Werkgroep%20Historie