

---

# Ανάκτηση Πληροφορίας

Εργασία 2025-2026

Αντιβάρχης Αντώνιος, ΑΜ: 22390289

Μαρκαντωνάτος Γεώργιος, ΑΜ: 22390138

[Colab](#) [GitHub](#)

2026-01-10

## **Περιεχόμενα**

1. Συλλογή Δεδομένων .....	3
2. Προεπεξεργασία Κειμένου .....	4
2.1. Tokenization .....	4
2.2. Stemming .....	4
2.3. Stop-word removal .....	4
2.4. Αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων .....	5
3. Indexing .....	5

# 1. Συλλογή Δεδομένων

Για τη μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείται Reuters-21578 Corpus dataset. Το Reuters-21578 Corpus απαρτίζεται από έγγραφα που δημοσιεύτηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο [Reuters](#) το 1987. Το dataset συντάχθηκε από τον David D. Lewis, και έγινε διαθέσιμο για ερευνητικούς σκοπούς στα τέλη του 1980.

Τα έγγραφα του dataset είναι άρθρα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, με το corpus να αποτελεί ένα “στιγμιότυπο” της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας για το 1987. Κάθε έγγραφο περιέχει διάφορα πεδία προς κατηγοριοποίηση:

- `text` το κείμενο του άρθρου
- `topics` τα θέματα με τα οποία σχετίζεται το άρθρο
- `places` γεωγραφικές τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο
- `people` άτομα που αναφέρονται στο άρθρο
- `orgs` οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο
- `exchanges` χρηματιστήρια που αναφέρονται στο άρθρο
- `date` η ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου
- `title` η επικεφαλίδα του άρθρου

Το Reuters-21578 Corpus dataset έχει διάφορες εκδοχές, για τις οποίες η κύρια διαφοροποίηση είναι το υποσύνολο των δεδομένων που επιλέγεται. Το de facto standard πλέον είναι η κατάτμηση ModApte, η οποία περιλαμβάνει έγγραφα με τουλάχιστον ένα θέμα στο πεδίο `topics`.

Το Reuters-21578 dataset έχει καθιερωθεί ως ένα από τα δημοφιλέστερα τεστ βαθμολόγησης επιδόσεων στο πλαίσιο έρευνας κατηγοριοποίησης κειμένου. Έτσι, αποτελεί μια κλασσική επιλογή dataset για τη μηχανή αναζήτησης μας.

## 2. Προεπεξεργασία Κειμένου

Ως προεπεξεργασία του κειμένου έγιναν οι εξής εργασίες:

- Tokenization
- Stemming
- Stop-word removal
- Αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων

### 2.1. Tokenization

Tokenization είναι μία βασική διαδικασία στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας κατά την οποία, κείμενο κατακερματίζεται σε, πιο διαχειρίσιμα για μηχανές, tokens-λεκτικές μονάδες. Ανάλογα με τον τύπο του tokenization, τα tokens μπορεί να είναι μεμονωμένοι χαρακτήρες, λέξεις ή και φράσεις. Για παράδειγμα, κάνοντας tokenization λέξεων, η φράση "Quis ut Deus?" θα γίνει ["Quis", "ut", "Deus"]. Καθώς το Reuters-21578 Corpus dataset αποτελείται από άρθρα γραμμένα στα Αγγλικά, μία γλώσσα με ξεκάθαρο διαχωρισμό των λέξεων, το tokenization σε επίπεδο λέξεων είναι κατάλληλο από τη στιγμή που δεν απαιτούμε μεγάλη λεπτομέρεια κατά την ανάλυση (όπως θα χρειαζόταν π.χ. για ορθογραφικό έλεγχο).

### 2.2. Stemming

Stemming είναι η διαδικασία του να μειώνουμε μία λέξη στη "ρίζα" της, δηλαδή να αφαιρούμε τυχόν προθέματα και παραθέματα. Για παράδειγμα, κάνοντας stemming για τη λέξη `most` θα έχουμε:

- `"mostly"` → `"most"`
- `"utmost"` → `"most"`
- `"foremost"` → `"most"` etc.

Αυτή η "κανονικοποίηση" κάνει τη λεκτική ανάλυση πιο αποδοτική, όμως υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα όπως η απώλεια ακρίβειας ή να γίνει το κείμενο πιο δυσανάγνωστο.

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι stemming. Στη μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείται ο [Stemmer του Porter](#) καθώς είναι ένας από τους δημοφιλέστερους αλγορίθμους stemming, είναι γρήγορος και παρέχεται από την βιβλιοθήκη nltk.

### 2.3. Stop-word removal

Stop-word removal είναι η διαδικασία αφαίρεσης λέξεων χαμηλής "σημασιολογικής αξίας" από το κείμενο. Τέτοιες λέξεις είναι άρθρα, προθέσεις,

αντωνυμίες etc. Για παράδειγμα, η φράση "One ring to rule them all" μετά από stop-word removal θα γίνει "ring rule". Το όφελος είναι η βελτίωση της ακρίβειας και της απόδοσης εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ειδικά όταν ο όγκος του κειμένου προς επεξεργασία είναι μεγάλος. Για τη μηχανή αναζήτησης, γίνεται αφαίρεση των stop-words που εμπεριέχονται στο σύνολο των αγγλικών stop-words που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη nltk.

## 2.4. Αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων

Η αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα. Ομολογουμένως, ο όρος "ειδικοί χαρακτήρες" δεν είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος. Μπορεί να σημαίνει μόνο το σύνολο ASCII, μόνο γράμματα (π.χ. και το ελληνικό αλφάβητο που απαιτεί κωδικοποίηση UTF-8) etc. Για τη μηχανή αναζήτησης, "ειδικούς χαρακτήρες" θεωρούμε "μη αλφαριθμητικά", κοινώς οποιονδήποτε χαρακτήρα κάνει τη μέθοδο `isalnum()` να επιστρέψει `False` για το εκάστοτε string. Η αφαίρεση ειδικών χαρακτήρων γίνεται κυρίως για ευκολία. Προφανώς δε μπορούμε να ελέγξουμε το κείμενο του Reuters-21578 Corpus "χειροκίνητα", οπότε αντί να υλοποιήσουμε κώδικα για τη διαχείριση των ειδικών χαρακτήρων, απλά τους αφαιρούμε. Μειώνουμε έτσι και φόρτο για το πρόγραμμά μας.

## 3. Indexing