

## Instrucciones Generales

1. Configura un proyecto en **Spring Boot**.
  2. Asegúrate de que el servicio se ejecute en el puerto **8080**.
  3. Implementa los siguientes endpoints:
    - **GET /api/books**: Devuelve una lista de libros en formato JSON.
    - **GET /api/books/{id}**: Devuelve un libro específico por su id.
  4. Simula una base de datos utilizando una lista estática de objetos Book.
  5. Prueba los endpoints manualmente usando Postman.
- 

## Parte 1: Implementación del Servicio Web

### 1. Configuración del Proyecto

- Configura el proyecto en Spring Boot y agrega las siguientes dependencias en pom.xml:
  - **Spring Web**

### 2. Define el Modelo Book

- Crea una clase Book con las siguientes propiedades:
  - id (entero, único)
  - titulo (cadena de texto)
  - autor (cadena de texto)
  - precio (decimal)

### 3. Implementa el Controlador BookController

- Simula una base de datos con una lista estática inicializada con los siguientes datos:

json

Copiar código

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "titulo": "El principito",  
    "autor": "Antoine de Saint-Exupéry",
```

```
"precio": 15.5
},
{
  "id": 2,
  "titulo": "Cien años de soledad",
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "precio": 25.0
}
]
```

- Crea los siguientes endpoints:
  1. **GET /api/books:** Devuelve toda la lista de libros.
  2. **GET /api/books/{id}:**
    - Busca un libro en la lista por su id.
    - Si el libro no existe, devuelve un estado HTTP **404 Not Found** con un mensaje descriptivo.

---

## Parte 2: Prueba Manual con Postman

### 1. Probar el endpoint GET /api/books

- Realiza una solicitud para listar todos los libros disponibles.
- Verifica que la respuesta sea similar a:

json

Copiar código

```
[
  {
    "id": 1,
    "titulo": "El principito",
    "autor": "Antoine de Saint-Exupéry",
    "precio": 15.5
  },

```

```
{
  "id": 2,
  "titulo": "Cien años de soledad",
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "precio": 25.0
}
```

]

## 2. Probar el endpoint GET /api/books/{id}

- Realiza una solicitud con un ID válido (1 o 2) y verifica que la respuesta sea correcta.
- Prueba con un ID inexistente (99) y verifica que devuelva un estado HTTP **404 Not Found** con un mensaje como:

json

Copiar código

```
{
  "error": "Libro no encontrado"
}
```

- Captura las siguientes evidencias para cada caso:
  - La URL utilizada.
  - El estado HTTP devuelto.
  - El cuerpo de la respuesta (JSON).

---

## Entrega del Proyecto

1. **Código fuente:** Incluye las clases Book y BookController, así como cualquier archivo necesario.
  2. **Pruebas en Postman:** Incluye capturas de pantalla de las solicitudes realizadas para ambos endpoints.
-

### Criterios de Evaluación

| Criterio                                                                          | Puntaje |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| El servicio se ejecuta en el puerto 8080 y los endpoints responden correctamente. | 4 pts   |
| El modelo Book está correctamente implementado.                                   | 2 pts   |
| Las pruebas manuales en Postman para los endpoints son correctas.                 | 4 pts   |
| Puntaje Total                                                                     |         |