## 2η ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2022

ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 3200278

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 3200268

Για την 2<sup>η</sup> εργασία στις Βάσεις Δεδομένων αρχικά δημιουργήσαμε τα .sql αρχεία μέσω cmd, με την χρήση του python αρχείου που μας δόθηκε (gen\_ddl\_python3) και των csv αρχείων ή από μονοί μας, και στην συνέχεια κάναμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις (π.χ. θέσαμε τα Primary Keys). Για το keywords.csv με την χρήση της python δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που έκανε διάσπαση των json και δημιουργούσε δυο νέα αρχεία (keyword και movie\_keywords) με συμπληρωμένα τα καταλληλά πεδία στο καθένα. Αναλυτικότερα, αυτό το python πρόγραμμα ουσιαστικά δημιουργούσε δυο νέα csv αρχεία για γραφή καθώς και άνοιγε το keywords.csv για ανάγνωση. Στη συνέχεια, με την χρήση του csv.reader διάβαζε αυτό το αρχείο και με την χρήση 2 csv.writer έγραφε τα κατάλληλα στοιχεία στο καθένα απ'τα 2 αρχεία που δημιούργησε ξεχωριστά μέχρι να γίνει ανάγνωση ολόκληρου του keywords.csv αρχείου. Επίσης, δημιουργήσαμε και ένα tempo .sql αρχείο που θα μας χρειαστεί για την αφαίρεση διπλοτύπων απ'το keyword.csv.

Αφού καταλήξαμε να έχουμε όλα τα .sql αρχεία που χρειαζόμασταν, στην συνέχεια, εισήγαμε ένα-ένα αυτά τα αρχεία στο Query Tool του PgAdmin και το τρέχαμε. Έτσι, καταλήξαμε να έχουμε όλα τα tables που θέλουμε. Μετά απλά κάναμε import με την χρήση της Import/Export του PgAdmin τα .csv αρχεία μέσα στα ανάλογα tables εκτός από το keyword οπού το κάναμε import μέσα στο tempo και στην συνέχεια μέσω του Query Tool κάναμε run το create\_keyword.sql οπού ουσιαστικά έκανε αφαίρεση των διπλοτύπων. Αναλυτικότερα:

Για το **keyword** αρχικά δημιουργήσαμε το **tempo.sql** κάπως έτσι:

```
CREATE TABLE tempo(
   id int,
   name varchar(50)
);
```

Στη συνέχεια, δημιουργούσαμε το **table** μέσα στο **PgAdmin** και κάναμε **Import** το **keyword.csv**.

Μετά απλά δημιουργούσαμε το **Keyword table** κάπως έτσι ώστε να έχει τα αρχεία του **keyword** χωρίς τα διπλότυπα:

```
CREATE TABLE Keyword AS

SELECT DISTINCT id, name

FROM tempo;
```

Και απλά μετά κάναμε διαγραφή του **tempo table** στο **PgAdmin** αφού μας ήταν πλέον άχρηστο.

Τέλος, δημιουργήσαμε ένα alter\_tables.sql αρχείο οπού μέσα σ' αυτό βάζαμε τα ξένα κλειδιά στα tables και το id στο Keyword ως Primary Key.