

Documentación de uso

API de Datasets CSV

Guía funcional para autenticación, registro, consulta y exportación de datasets

Base URL	https://script.google.com/macros/s/AKfycbxjF06rPJX5iJ0sDRu3HZsysXG2m7gD2ybL6rtFYXjEF84KZ4PdMSUy5uOz1VocWlz7BQ/exec
Tipo	API HTTP estilo REST-like consumida por método GET
Autenticación	API key generada con user/email y password
Uso esperado	Práctica desde Python, TypeScript, Excel, Power BI y Postman

Propósito: material de estudio y práctica para aprender consumo de APIs y consultas sobre archivos CSV públicos.

1. Descripción general

Esta API permite registrar archivos CSV públicos, listarlos, describir sus columnas y ejecutar consultas simples sobre su contenido. El comportamiento principal se controla con el parámetro action dentro de la URL, siguiendo el patrón `{{base_url}}?action=...`

- Genera una API key a partir de credenciales de usuario.
- Registra datasets por URL y conserva su nombre de archivo.
- Lista datasets previamente almacenados.
- Describe columnas con tipo inferido y cantidad de nulos.
- Consulta filas con filtros, selección de campos, ordenamiento, límite y agrupación SUM.
- Puede exportar resultados como CSV.

2. Flujo de autenticación

La única acción pública es la generación de API key. Todas las demás operaciones exigen enviar api_key=... como parámetro en la URL.

Paso	Detalle
1	Disponer de user o email y password.
2	Solicitar la API key con action=create_key.
3	Usar la api_key en todas las acciones protegidas.

3. Endpoint para generar API key

Endpoint recomendado:

`{{base_url}}?action=create_key&user=TU_USUARIO_O_EMAIL&pass=TU_PASSWORD`

Parámetros: user acepta usuario o correo; pass corresponde a la contraseña del registro en la hoja users.

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
{
  "ok": true,
  "message": "API key generada correctamente",
  "data": {
    "user": "jorge",
    "email": "jorge@email.com",
    "api_key": "AbC123xYz456LmN789Qw"
  }
}
```

4. Gestión de datasets

Una vez autenticado, el usuario puede registrar y listar datasets. El sistema toma el nombre del archivo desde la URL y lo usa como identificador lógico.

Acción	Endpoint	Uso
Registrar dataset	{{base_url}}?action=register_dataset&api_key=TU_API_KEY&url=URL_DEL_CSV	Registra o actualiza una URL CSV.
Listar datasets	{{base_url}}?action=list_datasets&api_key=TU_API_KEY	Devuelve id, url y name de cada dataset.
Describir columnas	{{base_url}}?action=describe_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=archivo.csv	Infiere tipo number/string y cuenta nulls.

- El registro acepta URLs CSV públicas.
- Si la URL es de GitHub con /blob/, el script intenta convertirla a formato raw.
- Si ya existe un dataset con el mismo name, la URL se actualiza.
- Si el archivo no termina en .csv, se devuelve error de validación.

5. Consulta del dataset

Endpoint base de consulta:

```
{{base_url}}?action=query_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=archivo.csv
```

Sobre esta misma llamada se pueden combinar filtros y transformaciones mediante parámetros adicionales.

6. Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Descripción
filter	Country:Colombia,Category:Snacks	Aplica filtros por igualdad exacta con lógica AND.
fields	Product,Price,Country	Selecciona columnas específicas del resultado.
order_by	Price desc	Ordena asc o desc; intenta comparar números si aplica.
limit	10	Limita la cantidad de filas devueltas.
group_by	Category	Define la columna de agrupación.
agg	SUM(Price)	Única agregación soportada actualmente.

7. Ejemplos de consulta

Consulta simple:

```
{{base_url}}?action=query_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=ventas.csv
```

Consulta con filtros, campos, orden y límite:

```
{{base_url}}?action=query_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=ventas.csv&filter=Country:Colombia&fields=Product,Price,Country&order_by=Price_desc&limit=10
```

Consulta agrupada:

```
{{base_url}}?action=query_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=ventas.csv&group_by=Category&agg=SUM(Price)
```

Exportación CSV:

```
{{base_url}}?action=query_dataset&api_key=TU_API_KEY&dataset=ventas.csv&fields=Product,Price&limit=20&export=csv
```

8. Respuestas y errores comunes

Escenario	Comportamiento esperado
Autenticación correcta	ok=true y data.api_key con la llave generada.
API key inválida	ok=false, error=Unauthorized y mensaje solicitando api_key válida.
Solicitud inválida	ok=false, error=Bad Request y detalle del problema en message.

9. Compatibilidad y consideraciones

- La API usa únicamente GET.
- Solo trabaja con archivos CSV de github.
- El filtro es por igualdad exacta; no soporta >, <, != o LIKE.
- La agregación disponible es SUM(columna).

- No incluye paginación ni expiración automática de API keys.
- Existen alias legacy como `getkey`, `register_data`, `history_data`, `data`, `details-column` y `d-csv`.