

GUIDE DE DÉPLOIEMENT

THE YARD — Restaurant Bar Lounge & Traiteur

Hébergement : VPS LWS (Ubuntu 22.04)

Technologies : Docker Compose + PostgreSQL + FastAPI + Nginx

Version : 1.0 — Août 2026

Vue d'ensemble

Architecture du déploiement :

Client (navigateur) → Nginx :443 (HTTPS) → FastAPI :8000 (Docker) → PostgreSQL :5432

VPS LWS minimum : Ubuntu 22.04, 2 Go RAM, 25 Go SSD.

Étape 1 : Commander le VPS

- Sur lws.fr → VPS Linux (Ubuntu)
 - Plan recommandé : VPS Start (4 Go RAM, 80 Go SSD, ~6€/mois)
 - Tu reçois un email avec : IP publique du serveur + mot de passe root
-

Étape 2 : Installer Docker sur le VPS

Connecte-toi en SSH :

```
ssh root@ADRESSE_IP_VPS
```

Installation Docker

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y docker.io docker-compose-plugin git
docker --version
docker compose version
```

Étape 3 : Cloner le projet

Option A — Depuis GitHub

```
cd /opt
git clone https://github.com/GeorgesEdimo/The-Yard-Restaurant-Bar-Lounge.git
cd The-Yard-Restaurant-Bar-Lounge
```

Option B — Copie scp depuis Windows

```
scp -r "C:\Users\DadaSyst\Desktop\theyard v0" root@ADRESSE_IP_VPS:/opt/theyard-v0
```

Étape 4 : Configurer les variables

```
cp backend/.env.production .env
```

Modifie .env avec nano .env — tu dois AU MINIMUM remplacer :

Variable	Valeur
SECRET_KEY	Génère-la : <code>python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"</code>
FIRST_ADMIN_PASSWORD	Un mot de passe fort unique
FIRST_ADMIN_EMAIL	L'email pour le dashboard
DB_PASSWORD	Un mot de passe fort PostgreSQL
CORS_ORIGINS	<code>https://theyard.cm,https://www.theyard.cm</code>
SITE_URL	<code>https://theyard.cm</code>
DEBUG	False

Étape 5 : Lancer le déploiement

```
bash deploy.sh
```

Le script automatise :

- Build du frontend React
- Démarrage Docker Compose (PostgreSQL + API + Nginx)
- Initialisation de la base (seed admin + menu)
- Vérification de l'API

Étape 6 : Domaine + HTTPS

6.1 Acheter un domaine

Sur LWS ou un registrar : achète theyard.cm

6.2 Orienter le DNS

Type	Nom	Valeur
A	@	ADRESSE_IP_VPS
A	www	ADRESSE_IP_VPS

6.3 Obtenir le certificat HTTPS

Attends 10 minutes que le DNS se propage, puis :

```
cd /opt/theyard-v0
docker compose run --rm certbot certonly --webroot --webroot-path=/var/www/certbot \
  -d theyard.cm -d www.theyard.cm --agree-tos --email TON_EMAIL
docker compose restart nginx
```

Le site est maintenant sur <https://theyard.cm> !

Étape 7 : Sauvegarde automatique

```
chmod +x /opt/theyard-v0/backend/backup.sh
crontab -e
0 3 * * * /opt/theyard-v0/backend/backup.sh >> /var/log/the_yard_backup.log 2>&1
```

Backup quotidien à 3h du matin, 30 derniers dumps conservés.

Étape 8 : Seed du menu

Le seed crée un menu de démo (21 plats). Pour charger le menu complet :

```
docker compose exec api python -m app.seed
```

Ou via le dashboard Admin → Menu → Ajouter les plats.

Maintenance

Mise à jour du code

```
cd /opt/theyard-v0
git pull origin main
docker compose up -d --build
docker compose exec api python -m app.seed # si nécessaire
```

Consulter les logs

```
docker compose logs -f api
docker compose logs -f nginx
```

Arrêter les services

```
docker compose down # arrête, garde les données
docker compose down -v # arrête + SUPPRIME la base !!
```

Checklist de sécurité

- [] SECRET_KEY est une vraie clé (pas le template)
- [] DEBUG=False
- [] FIRST_ADMIN_PASSWORD est modifié
- [] DB_PASSWORD est modifié
- [] HTTPS actif (Let's Encrypt)
- [] SITE_URL pointe vers le domaine
- [] CORS_ORIGINS contient le domaine
- [] Backup cron configuré
- [] /docs (Swagger) désactivé ou protégé