Update & deploy · RAI PROD

Site: **https://rai-transitix.filumforge.ro**
VPS: `ssh root@185.137.122.45` · app în `/opt/rai/TransitiX`
Branch test: **MISTRAL-experimenting-rai-documents**
Branch prod: **TRANSITIX-RAI-PROD** · Environment GitHub: **RAI-PROD**
Document: 12 octombrie 2026 · folosește-l la fiecare urcare de versiune

ACELAȘI HASH pe ambele branch-uri | backup → migrate → build → restart | Fără cherry-pick pe ambele

Regula de aur: pe MISTRAL și pe `TRANSITIX-RAI-PROD` trebuie să fie **același commit SHA** după merge. Nu face cherry-pick pe ambele — creează două hash-uri și „1 ahead / 1 behind".

Pe VPS nu folosi `npm run dev:companion`. Doar pull + `deploy-companion.js` + servicii (systemd / Caddy).

```
PC (MISTRAL, test)
        │  commit + push
        │  merge --ff-only → TRANSITIX-RAI-PROD
        │  push PROD
        ▼
GitHub  TRANSITIX-RAI-PROD  (același SHA ca MISTRAL)
        │
        ▼
VPS     git reset --hard origin/TRANSITIX-RAI-PROD
        deploy-companion.js  (backup → migrate → build → restart)
        │
        ▼
https://rai-transitix.filumforge.ro
```

A. Pe PC — trimiți codul pe branch-ul de prod

A1. Lucrezi și testezi

1. Branch: `MISTRAL-experimenting-rai-documents`
2. Faci modificările, testezi local (`dev:companion` pe PC).
3. Commit + push pe MISTRAL.

A2. Urci pe PROD (același hash)

```
git checkout TRANSITIX-RAI-PROD
git fetch origin
git merge --ff-only MISTRAL-experimenting-rai-documents
git push origin TRANSITIX-RAI-PROD

# verificare: același SHA
git rev-parse HEAD
git rev-parse MISTRAL-experimenting-rai-documents

git checkout MISTRAL-experimenting-rai-documents
```

> Dacă `merge --ff-only` eșuează, branch-urile au divergat. Nu forța pe prod până nu înțelegi de ce. Aliniază (merge corect sau reset controlat), apoi verifică din nou SHA-urile.

- ☐ Test ok pe MISTRAL
- ☐ Merge FF pe `TRANSITIX-RAI-PROD`
- ☐ Push pe origin
- ☐ SHA MISTRAL = SHA PROD

B. Pe VPS — o singură comandă

Conectare:

```
ssh root@185.137.122.45
```

Deploy:

```
cd /opt/rai/TransitiX
npm run deploy:companion:vps
```

Rulează, în ordine:

1. **git** — fetch + checkout + reset pe `TRANSITIX-RAI-PROD`
2. **npm ci** — root + `server/`
3. **deploy-companion** — backup → migrate → build → `systemctl restart rai-api`
4. **caddy reload** (best-effort)
5. **health** — curl pe `/api/health`

> Dacă un pas eșuează, scriptul se oprește. Nu „jumătate deploy". Repari, rulezi din nou. Clientul rămâne pe versiunea veche până reușește tot lanțul.

> Prima dată (până există scriptul pe VPS): un `git fetch` + `git reset --hard origin/TRANSITIX-RAI-PROD`, apoi comanda de mai sus.

- ☐ `curl` health: `"ok":true`, `"db":true`, `"ocr":"mistral"`
- ☐ Browser: https://rai-transitix.filumforge.ro (hard refresh Ctrl+Shift+R dacă UI vechi)
- ☐ Login + o acțiune scurtă (ex. listă avize)
- ☐ Versiunea / build-ul din UI corespunde cu ce ai pus pe PROD

C. Rollback (dacă ceva e greșit)

C1. Rollback cod (păstrezi baza)

```
cd /opt/rai/TransitiX
git log --oneline -15
# alegi COMMIT_BUN
git reset --hard COMMIT_BUN

# fără git pull; skip-backup dacă ai dump recent
npm run deploy:companion:vps -- --skip-git --skip-backup
```

Pe PC / GitHub: aliniază `TRANSITIX-RAI-PROD` (și MISTRAL, dacă e cazul) la **același** commit.

C2. Rollback date

Restore din `/var/backups/rai/` (vezi ghidul mare de instalare, §12). Snapshot Contabo = doar dacă mașina e stricată, nu pentru o greșeală de cod.

D. Comenzi utile pe VPS

```
# status
systemctl status rai-api caddy --no-pager
docker compose -f /opt/rai/TransitiX/docker-compose.companion.yml ps
journalctl -u rai-api -n 80 --no-pager

# health public
curl -sS https://rai-transitix.filumforge.ro/api/health | head -c 400; echo

# backup manual (între deploy-uri)
cd /opt/rai/TransitiX
export COMPANION=1
export DATABASE_URL="$(grep ^DATABASE_URL= server/.env.companion | cut -d= -f2-)"
npm run db:backup -- --out /var/backups/rai --keep 14
```

E. Ce NU faci

- Nu lucra direct pe VPS în fișiere (apoi `git pull` se încurcă).
- Nu rula `dev:companion` pe VPS.
- Nu face cherry-pick pe MISTRAL *și* pe PROD separat.
- Nu deschide în firewall porturile 3002 / 5435 spre internet.
- Nu comita `.env.companion` / `.env.postgres`.

F. Mai târziu — deploy automat (opțional)

Când vrei zero SSH la update: GitHub Actions pe push la `TRANSITIX-RAI-PROD`, environment **RAI-PROD**, rulează pe VPS același bloc ca la §B. Până atunci, pașii A + B sunt sursa de adevăr.

G. Fișiere / căi de reținut

Ce	Unde
Cod	`/opt/rai/TransitiX` (branch `TRANSITIX-RAI-PROD`)
UI build	`/opt/rai/TransitiX/dist`
Secrete	`/opt/rai/TransitiX/server/.env.companion`
Parolă Postgres	`/opt/rai/TransitiX/.env.postgres`
Uploads	`/opt/rai/TransitiX/server/uploads-companion` (sau cum e în .env)
Backup-uri	`/var/backups/rai/`
API serviciu	`rai-api.service`
HTTPS	`/etc/caddy/Caddyfile`

Ghid instalare inițială	`docs/VPS/Ghid-deploy-RAI-PROD-VPS.html`

H. Checklist pe o foaie

- ☐ MISTRAL: commit + push, test ok
- ☐ PROD: `merge --ff-only` + push (același SHA)
- ☐ VPS: blocul din §B
- ☐ Health + browser OK
- ☐ Snapshot Contabo doar după schimbări mari
