


INSTRUCCIONES

Para abrir la aplicación haga doble clic en [index.html](#).

Navegue por las diferentes secciones haciendo clic. Vuelva al menú principal con «retroceder» (arriba a la izquierda).


Cálculos


Los formularios de cálculo constan de tres secciones:


 [retroceder](#)


Cálculo de parámetros para vertederos


Entradas

Espesor: 1,5 

Altura: 25 

Densidad: 0,6  Escriba cualquier valor entre [0..50]

Diámetro: 18 



Calcular

Salida

Cálculo:

	<i>R perf</i>	<i>R perf cono</i>	<i>Abertura poro</i>	<i>K plano</i>		
	20	50	3	<16	<70	3E-06

Geotextil:

<i>Rt</i>	<i>Elong.</i>	<i>R CBR perf</i>	<i>R perf cono</i>	<i>Abertura poro</i>	<i>K plano</i>	<i>Producto recomendado</i>
20,7	55	3,33	14	59	7,3E-06	NT 25

Justificación del cálculo

Pliego de condiciones


Ficha técnica

↔ Certificados actualizados

Botonera

Parámetros de entrada

Introduzca los valores según el tipo de cálculo. Si deja el puntero sobre el campo, se mostrará el rango permitido.

El significado de cada parámetro se puede ver en el diagrama inferior. Para ampliar el diagrama pulse en el icono  que hay junto a cada campo de entrada.

Una vez establecidas las entradas, para ver el resultado del cálculo haga clic en el botón «Calcular».

Valores de salida

El resultado del cálculo se divide en dos:

1. **Cálculo:** Valores calculados que debe cumplir el geotextil a aplicar.

2. **Geotextil:** Producto recomendado por Geotexan, junto a los valores característicos de calidad del mismo.

Botonera

Teniendo el resultado en pantalla, se puede imprimir del producto recomendado:

- Justificación del cálculo
- Pliego de condiciones
- Ficha técnica

El botón «Certificados actualizados» abrirá en una nueva pestaña los certificados más actualizados en la web de Geotexan. Requiere conexión a Internet.