

Consultas SQL — Validación de base de datos (CRM Alcaldía)

Guía de consultas SQL para validar datos y verificar el despliegue en **Dokploy**.

Entorno: PostgreSQL 16 en el contenedor `espocrm-db`

CRM: EspoCRM custom — gestión de quejas ambientales

Dónde ejecutar las consultas en Dokploy

Opción A — Terminal del contenedor de base de datos (recomendada)

1. Entra a **Dokploy** → proyecto **CRM Alcaldía**.
2. Abre el servicio `espocrm-db`.
3. Haz clic en **Terminal**.
4. Conéctate a PostgreSQL:

```
psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"
```

1. Cuando veas el prompt `nombre_base=#`, pega las consultas SQL.
2. Para salir: `\q`

La contraseña es el valor de `POSTGRES_PASSWORD` (Dokploy → Environment).

Opción B — Desde el contenedor `espocrm` (si no tienes terminal en la BD)

```
psql -h espocrm-db -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"
```

Prueba de conexión rápida

```
SELECT current_database() AS base, current_user AS usuario, NOW() AS ahora;
```

Comandos útiles dentro de `psql`

Comando	Para qué sirve
<code>\dt</code>	Listar tablas
<code>\d "case"</code>	Ver columnas de la tabla de casos
<code>\d acta_visita</code>	Ver columnas de actas de visita
<code>\x</code>	Vista expandida (filas con muchos campos)
<code>\timing</code>	Mostrar tiempo de ejecución
<code>\q</code>	Salir

Convenciones importantes

Tema	Detalle
Tabla de casos	Se llama <code>"case"</code> (palabra reservada). Siempre usar comillas dobles.
Borrado lógico	EspoCRM marca <code>deleted = true</code> . Filtra <code>deleted = false</code> en casi todas las consultas.
IDs	Formato EspoCRM de 17 caracteres (ej. <code>664a1b2c3d4e5f678</code>).
Campos custom	Prefijo <code>c_</code> en BD (<code>cNumeroRadicado</code> → <code>c_numero_radicado</code>).
Fechas	<code>created_at</code> / <code>modified_at</code> en UTC; <code>c_fecha_caso</code> según zona horaria del CRM.

0. Verificación post-deploy en Dokploy

Ejecuta estas consultas después de un **Redeploy** para confirmar que la base de datos está sana.

0.1 Resumen ejecutivo del sistema

```
SELECT 'case' AS entidad, COUNT(*) AS total
FROM "case" WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'acta_visita', COUNT(*) FROM acta_visita WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'actuo_archivo', COUNT(*) FROM actuo_archivo WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'comunicacion_caso', COUNT(*) FROM comunicacion_caso WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'asignacion_historial', COUNT(*) FROM asignacion_historial WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'contact', COUNT(*) FROM contact WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'account', COUNT(*) FROM account WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'document', COUNT(*) FROM document WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'notification', COUNT(*) FROM notification WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'user', COUNT(*) FROM "user" WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'role', COUNT(*) FROM role WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'team', COUNT(*) FROM team WHERE deleted = false
ORDER BY entidad;
```

0.2 Roles operativos (deben existir los 4)

```
SELECT id, name, created_at
FROM role
WHERE deleted = false
  AND name IN ('Inspección', 'Radicación', 'Asignación', 'Patrullaje')
ORDER BY name;
```

Esperado: **4 filas**.

0.3 Usuarios activos con rol

```
SELECT
  u.user_name,
  u.first_name,
  u.last_name,
  u.is_active,
  r.name AS rol
FROM "user" u
JOIN role_user ru ON ru.user_id = u.id AND ru.deleted = false
JOIN role r ON r.id = ru.role_id AND r.deleted = false
WHERE u.deleted = false
  AND u.type = 'regular'
ORDER BY u.user_name, r.name;
```

0.4 Usuarios sin rol (alerta)

```
SELECT u.id, u.user_name, u.first_name, u.last_name, u.is_active
FROM "user" u
LEFT JOIN role_user ru ON ru.user_id = u.id AND ru.deleted = false
WHERE u.deleted = false
      AND u.type = 'regular'
      AND ru.id IS NULL;
```

0.5 Equipos institucionales

```
SELECT
    t.name AS equipo,
    COUNT(tu.user_id) AS usuarios
FROM team t
LEFT JOIN team_user tu ON tu.team_id = t.id AND tu.deleted = false
WHERE t.deleted = false
GROUP BY t.id, t.name
ORDER BY t.name;
```

0.6 Job programado de alertas de vencimiento

```
SELECT
    id,
    name,
    job,
    status,
    scheduling,
    last_run
FROM scheduled_job
WHERE deleted = false
      AND job = 'CheckCaseVencimientoAlerts';
```

Esperado: status = Active , scheduling = 0 7 * * * .

0.7 Últimas ejecuciones del job de vencimientos

```
SELECT
    sjlr.status,
    sjlr.execution_time,
    sjlr.created_at,
    sj.name AS job
FROM scheduled_job_log_record sjlr
JOIN scheduled_job sj ON sj.id = sjlr.scheduled_job_id AND sj.deleted = false
WHERE sjlr.deleted = false
      AND sj.job = 'CheckCaseVencimientoAlerts'
ORDER BY sjlr.created_at DESC
LIMIT 10;
```

0.8 Tablas custom del CRM (sanidad estructural)

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
AND table_name IN (
    'case', 'acta_visita', 'actuo_archivo',
    'comunicacion_caso', 'asignacion_historial'
)
ORDER BY table_name;
```

Esperado: **5 filas**.

0.9 Columnas de seguimiento / Excel en tabla "case" (post-deploy)

Tras el deploy `feat-case-campos-excel-en-bd-2026-07-07a` (o posterior), el **Rebuild** automático debe crear estas columnas en "case" :

```
SELECT column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
AND table_name = 'case'
AND column_name IN (
    'c_correo_perjudicante',
    'c_predio',
    'c_fecha_actuacion_inicial',
    'c_dias_atencion',
    'c_fecha_ultima_actuacion',
    'c_resp_ultima_actuacion_id',
    'c_periodo_atencion',
    'c_inspector_responsable_id',
    'c_resp_proxima_actuacion_id',
    'c_pqrs_cobro',
    'c_alerta_pqrs_cobro',
    'c_observaciones'
)
ORDER BY column_name;
```

Esperado: **12 filas**. Si faltan columnas, revisa logs del auto-deploy (`Rebuild final...`) o fuerza un **Redeploy con rebuild** en Dokploy.

Campo CRM	Columna BD	Tipo	Cómo se llena
cCorreoPerjudicante	c_correo_perjudicante	varchar	Manual / lookup del perjudicante
cPredio	c_predio	varchar	Manual
cFechaActuacionInicial	c_fecha_actuacion_inicial	date	Auto al radicar
cDiasAtencion	c_dias_atencion	int	Auto (días desde creación)
cFechaUltimaActuacion	c_fecha_ultima_actuacion	date	Auto al crear o cambiar estado
cRespUltimaActuacion	c_resp_ultima_actuacion_id	FK → user	Auto (usuario que actúa)
cPeriodoAtencion	c_periodo_atencion	varchar	Manual
cInspectorResponsable	c_inspector_responsable_id	FK → user	Auto (quien registra el caso)
cRespProximaActuacion	c_resp_proxima_actuacion_id	FK → user	Auto (usuario asignado)
cPqrsCobro	c_pqrs_cobro	varchar	Manual
cAlertaPqrsCobro	c_alerta_pqrs_cobro	varchar	Manual
cObservaciones	c_observaciones	text	Manual (no se exporta al Excel)

1. Casos — listado y estados

Tabla completa de casos (todos los campos)

Para ver **todas las columnas** de la tabla "case" :

```
-- Todos los casos activos (sin borrado lógico)
SELECT *
FROM "case"
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC;
```

```
-- Últimos 20 casos (tabla completa)
SELECT *
FROM "case"
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

```
-- Un caso por radicado (tabla completa) – cambia el valor
SELECT *
FROM "case"
WHERE deleted = false
AND c_numero_radicado = 'ENV-AIR-001-2026';
```

```
-- Un caso por ID (tabla completa) - cambia el ID
SELECT *
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND id = 'CASE_ID_AQUI';
```

Tip en psql : con muchas columnas activa la vista expandida antes de consultar:

```
\x
```

Cada fila se muestra en bloque vertical (más legible). Para volver al modo tabla: `\x` otra vez.

Listar nombres de todas las columnas de "case"

```
SELECT
    column_name,
    data_type,
    character_maximum_length,
    is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_name = 'case'
ORDER BY ordinal_position;
```

Últimos 20 casos creados (resumen rápido)

Si solo necesitas un vistazo rápido sin todas las columnas:

```
SELECT
    c.id,
    c.c_numero_radicado,
    c.c_expediente,
    c.status,
    c.c_fecha_caso,
    c.c_nombre_peticionario,
    c.c_apellido_peticionario,
    c.c_recurso_tema,
    u.user_name AS asignado_a,
    cb.user_name AS creado_por,
    c.created_at
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
LEFT JOIN "user" cb ON cb.id = c.created_by_id AND cb.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY c.created_at DESC
LIMIT 20;
```

Casos por estado (embudo)

```
SELECT
    status,
    COUNT(*) AS cantidad
FROM "case"
WHERE deleted = false
GROUP BY status
ORDER BY cantidad DESC;
```

Estados esperados del flujo:

- Pendiente de radicacion
- Radicado
- Asignado
- En proceso
- Visita realizada
- Visita aprobada
- Finalizado
- Proceso cerrado

Un caso por número de radicado

```
-- Tabla completa - cambia el valor del radicado
SELECT *
FROM "case"
WHERE deleted = false
    AND c_numero_radicado = 'ENV-AIR-001-2026';
```

2. Validación de campos del caso

Casos con datos mínimos incompletos

```
SELECT
  id,
  c_numero_radicado,
  status,
  c_fecha_caso,
  c_tipo_persona_peticionario,
  c_documento_peticionario,
  c_nombre_peticionario,
  (description IS NULL OR TRIM(description) = '') AS sin_descripcion,
  created_at
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND (
    c_fecha_caso IS NULL
    OR c_documento_peticionario IS NULL OR TRIM(c_documento_peticionario) = ''
    OR c_nombre_peticionario IS NULL OR TRIM(c_nombre_peticionario) = ''
    OR description IS NULL OR TRIM(description) = ''
  )
ORDER BY created_at DESC;
```

Radicación y expediente

```
SELECT
  id,
  c_numero_radicado,
  c_expediente,
  c_radicado_modo,
  c_radicado_siglas,
  c_radicado_anio,
  status,
  created_at
FROM "case"
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 30;
```

Radicados duplicados (no debería haber)

```
SELECT c_numero_radicado, COUNT(*) AS veces
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND c_numero_radicado IS NOT NULL
  AND TRIM(c_numero_radicado) <> ''
GROUP BY c_numero_radicado
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Peticionario e infractor

```
SELECT
  id,
  c_numero_radicado,
  c_tipo_persona_peticionario,
  c_documento_peticionario,
  c_nombre_peticionario,
  c_apellido_peticionario,
  c_telefono_peticionario,
  c_direccion_peticionario,
  c_barrio_peticionario,
  c_tipo_persona_perjudicante,
  c_documento_perjudicante,
  c_nombre_perjudicante,
  c_apellido_perjudicante,
  c_correo_perjudicante,
  contact_id AS contacto_peticionario_vinculado,
  c_perjudicante_contact_id,
  c_perjudicante_cuenta_id
FROM "case"
WHERE deleted = false
ORDER BY modified_at DESC
LIMIT 20;
```

Asignación y reasignación

```
SELECT
  c.c_numero_radicado,
  c.status,
  u.user_name AS patrullero_asignado,
  c.c_motivo_reasignacion,
  c.modified_at
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
WHERE c.deleted = false
  AND c.assigned_user_id IS NOT NULL
ORDER BY c.modified_at DESC;
```

Semáforo de vencimientos

```
SELECT
  c_numero_radicado,
  status,
  c_fecha_vencimiento,
  CASE
    WHEN c_fecha_vencimiento < CURRENT_DATE THEN 'Vencido'
    WHEN c_fecha_vencimiento <= CURRENT_DATE + INTERVAL '3 days' THEN 'Próximo a vencer'
    ELSE 'Al día'
  END AS semaforo
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND c_fecha_vencimiento IS NOT NULL
  AND status NOT IN ('Finalizado', 'Proceso cerrado')
ORDER BY c_fecha_vencimiento;
```

Casos vencidos (para alertas)

```
SELECT
    c.numero_radicado,
    status,
    c.fecha_vencimiento,
    u.user_name AS responsable
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
WHERE c.deleted = false
    AND c.fecha_vencimiento < CURRENT_DATE
    AND status NOT IN ('Finalizado', 'Proceso cerrado')
ORDER BY c.fecha_vencimiento;
```

Seguimiento y columnas del Excel (campos persistidos en BD)

Vista alineada con las columnas que exporta excelAlcaldia.xlsx :

```
SELECT
    c.c_numero_radicado,
    c.c_expediente,
    c.status,
    c.c_fecha_caso AS fecha_ingreso,
    c.c_predio,
    c.c_fecha_actuacion_inicial,
    c.c_dias_atencion,
    c.c_fecha_ultima_actuacion,
    c.c_ultima_actuacion,
    ru.user_name AS resp_ultima_actuacion,
    c.c_periodo_atencion,
    ir.user_name AS inspector_responsable,
    c.c_proxima_actuacion,
    rp.user_name AS resp_proxima_actuacion,
    c.c_pqrs_cobro,
    c.c_alerta_pqrs_cobro,
    c.c_observaciones,
    c.c_correo_perjudicante,
    c.modified_at
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" ru ON ru.id = c.c_resp_ultima_actuacion_id AND ru.deleted = false
LEFT JOIN "user" ir ON ir.id = c.c_inspector_responsable_id AND ir.deleted = false
LEFT JOIN "user" rp ON rp.id = c.c_resp_proxima_actuacion_id AND rp.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY c.modified_at DESC
LIMIT 20;
```

Casos radicados sin fecha de actuación inicial (deberían tenerla)

```
SELECT
  id,
  c_numero_radicado,
  status,
  c_fecha_actuacion_inicial,
  c_fecha_caso,
  created_at
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND c_numero_radicado IS NOT NULL
  AND TRIM(c_numero_radicado) <> ''
  AND status <> 'Pendiente de radicacion'
  AND c_fecha_actuacion_inicial IS NULL
ORDER BY created_at DESC;
```

Casos sin inspector responsable (deberían tenerlo tras crear)

```
SELECT
  id,
  c_numero_radicado,
  status,
  c_inspector_responsable_id,
  created_by_id,
  created_at
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND c_inspector_responsable_id IS NULL
ORDER BY created_at DESC;
```

Comparar responsables persistidos vs usuarios del sistema

```
SELECT
  c.c_numero_radicado,
  c.status,
  cb.user_name AS creado_por,
  ir.user_name AS inspector_bd,
  ru.user_name AS resp_ultima_bd,
  asg.user_name AS asignado_actual,
  rp.user_name AS resp_proxima_bd,
  c.c_dias_atencion
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" cb ON cb.id = c.created_by_id AND cb.deleted = false
LEFT JOIN "user" ir ON ir.id = c.c_inspector_responsable_id AND ir.deleted = false
LEFT JOIN "user" ru ON ru.id = c.c_resp_ultima_actuacion_id AND ru.deleted = false
LEFT JOIN "user" asg ON asg.id = c.assigned_user_id AND asg.deleted = false
LEFT JOIN "user" rp ON rp.id = c.c_resp_proxima_actuacion_id AND rp.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY c.modified_at DESC
LIMIT 20;
```

3. Actas de visita

```
SELECT
    av.id,
    av.numero_radicado,
    av.expediente,
    av.estado,
    av.modos_diligenciamiento,
    av.fecha_visita,
    av.case_id,
    c.status AS estado_caso,
    av.c_formato_acta_visita_pdf_id,
    av.created_at
FROM acta_visita av
LEFT JOIN "case" c ON c.id = av.case_id AND c.deleted = false
WHERE av.deleted = false
ORDER BY av.created_at DESC
LIMIT 20;
```

Casos con cantidad de actas

```
SELECT
    c.c_numero_radicado,
    COUNT(av.id) AS actas
FROM "case" c
JOIN acta_visita av ON av.case_id = c.id AND av.deleted = false
WHERE c.deleted = false
GROUP BY c.c_numero_radicado
ORDER BY actas DESC;
```

Actas sin PDF generado

```
SELECT id, numero_radicado, case_id, estado, created_at
FROM acta_visita
WHERE deleted = false
AND c_formato_acta_visita_pdf_id IS NULL;
```

4. Autos de archivo (ActuoArchivo)

```
SELECT
    aa.id,
    aa.numero_radicado,
    aa.fecha_auto,
    aa.estado,
    aa.motivo_archivo,
    aa.case_id,
    aa.c_formato_actuo_archivo_pdf_id,
    aa.created_at
FROM actuo_archivo aa
WHERE aa.deleted = false
ORDER BY aa.created_at DESC
LIMIT 20;
```

Casos finalizados sin acto de archivo

```
SELECT
  c.id,
  c.c_numero_radicado,
  c.status
FROM "case" c
LEFT JOIN actuo_archivo aa ON aa.case_id = c.id AND aa.deleted = false
WHERE c.deleted = false
  AND c.status IN ('Finalizado', 'Proceso cerrado')
  AND aa.id IS NULL;
```

5. Comunicaciones del caso

```
SELECT
  cc.id,
  cc.numero_radicado,
  cc.tipo,
  cc.fecha,
  cc.destinatario,
  cc.asunto,
  cc.es_respuesta_final,
  cc.case_id,
  u.user_name AS registrado_por,
  cc.created_at
FROM comunicacion_caso cc
LEFT JOIN "user" u ON u.id = cc.created_by_id AND u.deleted = false
WHERE cc.deleted = false
ORDER BY cc.created_at DESC
LIMIT 30;
```

Comunicaciones por tipo

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS cantidad
FROM comunicacion_caso
WHERE deleted = false
GROUP BY tipo
ORDER BY cantidad DESC;
```

Comunicaciones huérfanas (sin caso)

```
SELECT id, numero_radicado, asunto, case_id
FROM comunicacion_caso
WHERE deleted = false
  AND (case_id IS NULL OR case_id = '');
```

6. Historial de asignaciones

```
SELECT
    ah.fecha,
    ah.numero_radicado,
    c.status AS estado_caso_actual,
    ap.user_name AS quien_asigno,
    ra.user_name AS responsable_anterior,
    rn.user_name AS responsable_nuevo,
    ah.motivo
FROM asignacion_historial ah
LEFT JOIN "case" c ON c.id = ah.case_id AND c.deleted = false
LEFT JOIN "user" ap ON ap.id = ah.asignado_por_id AND ap.deleted = false
LEFT JOIN "user" ra ON ra.id = ah.responsable_anterior_id AND ra.deleted = false
LEFT JOIN "user" rn ON rn.id = ah.responsable_nuevo_id AND rn.deleted = false
WHERE ah.deleted = false
ORDER BY ah.fecha DESC
LIMIT 30;
```

7. Documentos y formatos PDF

Documentos por categoría

```
SELECT
    c_categoria,
    COUNT(*) AS cantidad
FROM document
WHERE deleted = false
GROUP BY c_categoria
ORDER BY cantidad DESC;
```

Casos con PDF de solicitud

```
SELECT
    c.c_numero_radicado,
    c.status,
    d.name AS documento,
    d.c_categoria,
    d.created_at
FROM "case" c
JOIN document d ON d.id = c.c_formato_solicitud_pdf_id AND d.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY d.created_at DESC
LIMIT 20;
```

Casos radicados sin PDF de solicitud

```
SELECT id, c_numero_radicado, status, c_formato_solicitud_pdf_id
FROM "case"
WHERE deleted = false
  AND c_numero_radicado IS NOT NULL
  AND TRIM(c_numero_radicado) <> ''
  AND status <> 'Pendiente de radicacion'
  AND c_formato_solicitud_pdf_id IS NULL;
```

8. Terceros (Contact / Account)

Contactos — personas naturales

```
SELECT
  id,
  first_name,
  last_name,
  c_tipo_de_documento,
  c_numero_de_documento,
  c_barrio_residencia,
  c_municipio,
  created_at
FROM contact
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

Documentos duplicados en contactos

```
SELECT c_numero_de_documento, COUNT(*) AS veces
FROM contact
WHERE deleted = false
  AND c_numero_de_documento IS NOT NULL
  AND TRIM(c_numero_de_documento) <> ''
GROUP BY c_numero_de_documento
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Cuentas — personas jurídicas (NIT)

```
SELECT
  id,
  name,
  c_nit,
  c_sector_economico,
  created_at
FROM account
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

NIT duplicados

```
SELECT c_nit, COUNT(*) AS veces
FROM account
WHERE deleted = false
  AND c_nit IS NOT NULL
  AND TRIM(c_nit) <> ''
GROUP BY c_nit
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Terceros vinculados a casos

```
SELECT
  c.c_numero_radicado,
  c.c_documento_peticionario,
  ct.first_name || ' ' || ct.last_name AS contacto_vinculado,
  ct.c_numero_de_documento AS doc_contacto
FROM "case" c
LEFT JOIN contact ct ON ct.id = c.contact_id AND ct.deleted = false
WHERE c.deleted = false
  AND c.contact_id IS NOT NULL
ORDER BY c.created_at DESC
LIMIT 20;
```

9. Notificaciones

Últimas notificaciones generadas

```
SELECT
  n.created_at,
  u.user_name AS destinatario,
  n.type,
  n.read AS leida,
  LEFT(n.message, 120) AS mensaje_corto,
  n.related_type,
  n.related_id
FROM notification n
LEFT JOIN "user" u ON u.id = n.user_id AND u.deleted = false
WHERE n.deleted = false
ORDER BY n.created_at DESC
LIMIT 30;
```

Notificaciones no leídas por usuario

```
SELECT
    u.user_name,
    COUNT(*) AS sin_leer
FROM notification n
JOIN "user" u ON u.id = n.user_id AND u.deleted = false
WHERE n.deleted = false
    AND n.read = false
GROUP BY u.user_name
ORDER BY sin_leer DESC;
```

10. Integridad entre entidades

Registros huérfanos (sin caso válido)

```
SELECT 'acta_visita' AS origen, av.id, av.case_id
FROM acta_visita av
LEFT JOIN "case" c ON c.id = av.case_id AND c.deleted = false
WHERE av.deleted = false AND c.id IS NULL

UNION ALL

SELECT 'actuo_archivo', aa.id, aa.case_id
FROM actuo_archivo aa
LEFT JOIN "case" c ON c.id = aa.case_id AND c.deleted = false
WHERE aa.deleted = false AND c.id IS NULL

UNION ALL

SELECT 'comunicacion_caso', cc.id, cc.case_id
FROM comunicacion_caso cc
LEFT JOIN "case" c ON c.id = cc.case_id AND c.deleted = false
WHERE cc.deleted = false AND c.id IS NULL

UNION ALL

SELECT 'asignacion_historial', ah.id, ah.case_id
FROM asignacion_historial ah
LEFT JOIN "case" c ON c.id = ah.case_id AND c.deleted = false
WHERE ah.deleted = false AND c.id IS NULL;
```

Radicado en caso vs radicado en acta (deben coincidir)

```
SELECT
    c.id,
    c.c_numero_radicado AS radicado_caso,
    av.numero_radicado AS radicado_acta,
    av.id AS acta_id
FROM "case" c
JOIN acta_visita av ON av.case_id = c.id AND av.deleted = false
WHERE c.deleted = false
    AND COALESCE(c.c_numero_radicado, '') <> COALESCE(av.numero_radicado, '');
```

11. Actividad reciente (auditoría)

```
SELECT
    ahr.created_at,
    u.user_name,
    ahr.action,
    ahr.target_id AS case_id,
    c.c_numero_radicado
FROM action_history_record ahr
LEFT JOIN "user" u ON u.id = ahr.user_id AND u.deleted = false
LEFT JOIN "case" c ON c.id = ahr.target_id AND c.deleted = false
WHERE ahr.deleted = false
      AND ahr.target_type = 'Case'
ORDER BY ahr.created_at DESC
LIMIT 30;
```

12. Consultas por ID de caso

El ID aparece en la URL del CRM: #Case/view/XXXXXXXXXXXXXXXXX

Sustituye 'CASE_ID_AQUI' por el ID real:

```
SELECT * FROM "case" WHERE id = 'CASE_ID_AQUI' AND deleted = false;

SELECT * FROM acta_visita WHERE case_id = 'CASE_ID_AQUI' AND deleted = false;
SELECT * FROM actuo_archivo WHERE case_id = 'CASE_ID_AQUI' AND deleted = false;
SELECT * FROM comunicacion_caso WHERE case_id = 'CASE_ID_AQUI' AND deleted = false;
SELECT * FROM asignacion_historial WHERE case_id = 'CASE_ID_AQUI' AND deleted = false;
```

Vista consolidada de un caso

```
SELECT
  c.id,
  c.c_numero_radicado,
  c.c_expediente,
  c.status,
  c.c_fecha_caso,
  c.c_fecha_vencimiento,
  c.c_recurso_tema,
  c.c_predio,
  c.c_fecha_actuacion_inicial,
  c.c_dias_atencion,
  c.c_fecha_ultima_actuacion,
  ir.user_name AS inspector_responsable,
  ru.user_name AS resp_ultima_actuacion,
  rp.user_name AS resp_proxima_actuacion,
  u.user_name AS asignado,
  (SELECT COUNT(*) FROM acta_visita av WHERE av.case_id = c.id AND av.deleted = false) AS actas,
  (SELECT COUNT(*) FROM actuo_archivo aa WHERE aa.case_id = c.id AND aa.deleted = false) AS actuos,
  (SELECT COUNT(*) FROM comunicacion_caso cc WHERE cc.case_id = c.id AND cc.deleted = false) AS
    comunicaciones,
  (SELECT COUNT(*) FROM asignacion_historial ah WHERE ah.case_id = c.id AND ah.deleted = false) AS
    reasignaciones
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
LEFT JOIN "user" ir ON ir.id = c.c_inspector_responsable_id AND ir.deleted = false
LEFT JOIN "user" ru ON ru.id = c.c_resp_ultima_actuacion_id AND ru.deleted = false
LEFT JOIN "user" rp ON rp.id = c.c_resp_proxima_actuacion_id AND rp.deleted = false
WHERE c.id = 'CASE_ID_AQUI'
  AND c.deleted = false;
```

13. Checklist rápido — acción en UI vs validación en BD

Acción en el CRM	Qué validar en BD
Crear caso	Nueva fila en "case", c_fecha_caso, petionario, status = Pendiente de radicacion, c_inspector_responsable_id = quien crea, c_dias_atencion calculado
Radicar	c_numero_radicado, c_expediente, cambio de status, c_formato_solicitud_pdf_id, c_fecha_actuacion_inicial
Cambiar estado	c_fecha_ultima_actuacion, c_resp_ultima_actuacion_id, c_dias_atencion actualizado
Asignar patrullero	assigned_user_id, c_resp_proxima_actuacion_id, fila en asignacion_historial si hubo reasignación
Acta de visita	Fila en acta_visita con case_id, c_formato_acta_visita_pdf_id
Auto de archivo	Fila en actuo_archivo con case_id
Comunicación	Fila en comunicacion_caso con case_id
Notificación	Fila en notification con related_type y user_id
Crear usuario con rol	Fila en role_user enlazando user y role

14. Checklist post-deploy en Dokploy

Después de **Redeploy**, ejecuta en orden:

1. **Conexión:** `SELECT current_database(), current_user, NOW();`
2. **Resumen:** consulta **0.1** (conteos por entidad)
3. **Roles:** consulta **0.2** (4 roles operativos)
4. **Usuarios:** consulta **0.3** (usuarios con rol asignado)
5. **Job vencimientos:** consulta **0.6** (job activo)
6. **Columnas Excel en BD:** consulta **0.9** (12 columnas nuevas en "case")
7. **Integridad:** consulta **10** (registros huérfanos = 0 filas)
8. **Radicados duplicados:** consulta de la sección **2** (= 0 filas)
9. **Seguimiento Excel:** consulta **2** — *Seguimiento y columnas del Excel* (responsables y fechas poblados)

En logs del contenedor `espocrm` debe aparecer:

```
==> Auto-deploy completado.
```

Verificación manual desde el contenedor `espocrm` :

```
bash /opt/bootstrap/repo/scripts/verify-custom-deploy.sh
```

Notas finales

- Ejecuta las consultas en la terminal de **espocrm-db** en Dokploy (o vía `psql` desde `espocrm`).
- La contraseña está en Dokploy → **Environment** → `POSTGRES_PASSWORD`.
- Si ves 0 filas pero hay datos en el CRM, confirma que estás en el proyecto y base correctos.
- Tras un wipe de datos operativos, quedarán roles, configuración y usuario admin; los conteos de casos/actas serán 0.
- Para exportar resultados a CSV desde `psql`:

```
\copy (SELECT c_numero_radicado, status, c_fecha_caso FROM "case" WHERE deleted = false) TO '/tmp/casos.csv' CSV HEADER;
```

En Dokploy la ruta `/tmp` es temporal dentro del contenedor; descarga el archivo antes de reiniciar el servicio.