

Consultas SQL — Validación esencial (CRM Alcaldía)

Solo las consultas **necesarias** para comprobar que el flujo del CRM (casos, radicado, asignación, visitas, aprobación, terceros) queda bien guardado en PostgreSQL.

Dónde está físicamente la BD y los archivos (contenedor / volumen):

`DONDE-SE-GUARDA-BD-Y-ARCHIVOS.md`

Dónde ejecutar SQL: Dokploy → servicio `espocrm-db` → Terminal

```
psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"
```

Salir: `\q`

Este documento **no** explica el disco de PDFs/fotos; eso está en `ALMACENAMIENTO-DOCUMENTOS.md`. Aquí solo validas **filas** en PostgreSQL.

Cómo conectarte y tip básico

Comando	Uso
<code>\d "case"</code>	Columnas de casos
<code>\d acta_visita</code>	Columnas de actas
<code>\x</code>	Ver filas “una debajo de otra” (más legible)
<code>\q</code>	Salir

Importante

- La tabla de casos se llama `"case"` (siempre con comillas).
 - Filtra siempre `deleted = false` (EspoCRM no borra filas; las marca).
 - Campos custom en BD: `cNumeroRadicado` → `c_numero_radicado`.
-

1. Tablas que usa este CRM (qué guarda cada una)

Estas son las tablas **de negocio** del flujo que estás usando. El resto son del núcleo EspoCRM (no hace falta consultarlas a diario).

Tabla	Qué guarda	Relación con el flujo
"case"	La queja ambiental (caso): estado, radicado, expediente, asignación, fechas, datos del Excel Alcaldía, peticionario/ perjudicante embebidos	Centro de todo el trámite
acta_visita	Cada visita de campo : número de visita (1, 2, 3...), estado del acta (Pendiente / Diligenciada / Aprobada), textos del acta, PDF generado, vínculo al caso	Panel Acta de visita
asignacion_historial	Historial de asignaciones / reasignaciones de patrullero (quién, a quién, motivo)	Panel Asignación
comunicacion_caso	Comunicaciones del caso (citaciones, oficios, llamadas, etc.)	Panel Comunicaciones
actuo_archivo	Auto de archivo del cierre	Cierre / archivo
contact	Personas naturales (peticionario / perjudicante cuando aplica)	Terceros
account	Personas jurídicas / empresas (NIT, razón social)	Terceros
document	Documentos del CRM (plantillas oficiales + documentos ligados)	Documentos
attachment	Archivos físicos (PDF, imágenes, Excel) en disco/ storage	Adjuntos de actas, formatos, Excel
notification	Avisos de la campana (asignación, vencimientos, etc.)	Notificaciones
"user"	Usuarios del sistema (inspeccion, radicacion, patrullaje...)	Quién opera
role	Roles (Inspección, Radicación, Asignación, Patrullaje)	Permisos
next_number	Consecutivos de radicado/ expediente	Al radicar

Columnas clave (las que más vas a mirar)

"case"

Columna	Significado
status	Estado del caso (Pendiente de radicación , Radicado , Asignado , Visita realizada , Visita aprobada , Finalizado , Proceso cerrado , En proceso de otra visita ...)
c_numero_radicado	Número de radicado
c_expediente	Expediente
assigned_user_id	Patrullero asignado
c_fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento (semáforo)
deleted	false = activo

acta_visita

Columna	Significado
case_id	Caso al que pertenece
numero_visita	Orden de la visita (1, 2, 3...)
estado	Estado del acta (Pendiente , Diligenciada , Aprobada)
objeto_visita , situacion_encontrada , conclusion , etc.	Contenido diligenciado
c_formato_acta_visita_pdf_id	PDF generado (id en attachment)
numero_radicado / expediente	Copia informativa desde el caso

2. Conteos rápidos — ¿hay datos?

```
SELECT 'casos' AS entidad, COUNT(*) AS total
FROM "case" WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'actas_visita', COUNT(*) FROM acta_visita WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'asignaciones', COUNT(*) FROM asignacion_historial WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'comunicaciones', COUNT(*) FROM comunicacion_caso WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'autos_archivo', COUNT(*) FROM actuo_archivo WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'contactos', COUNT(*) FROM contact WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'empresas', COUNT(*) FROM account WHERE deleted = false
UNION ALL
SELECT 'usuarios', COUNT(*) FROM "user" WHERE deleted = false AND type <> 'system';
```

3. Casos — estado, radicado y asignación

```
SELECT
  c.id,
  c.status AS estado_caso,
  c.c_numero_radicado AS radicado,
  c.c_expediente AS expediente,
  u.user_name AS asignado_a,
  c.created_at
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u
  ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY c.created_at DESC
LIMIT 30;
```

Embudo por estado del caso

```
SELECT status AS estado_caso, COUNT(*) AS total
FROM "case"
WHERE deleted = false
GROUP BY status
ORDER BY total DESC;
```

4. Actas de visita — número y estado (lo más importante del panel)

Sí: el **estado del acta** se guarda en BD (`acta_visita.estado`).

```
SELECT
  av.id,
  av.case_id,
  av.numero_visita,
  av.estado AS estado_acta,
  av.numero_radicado,
  LEFT(COALESCE(av.objeto_visita, ''), 50) AS objeto,
  (av.c_formato_acta_visita_pdf_id IS NOT NULL) AS tiene_pdf,
  av.created_at
FROM acta_visita av
WHERE av.deleted = false
ORDER BY av.case_id, av.numero_visita NULLS LAST, av.created_at;
```

Conteo por estado de acta

```
SELECT estado AS estado_acta, COUNT(*) AS total
FROM acta_visita
WHERE deleted = false
GROUP BY estado
ORDER BY total DESC;
```

¿El contenido del acta quedó guardado?

```
SELECT
  id,
  numero_visita,
  estado,
  (objeto_visita IS NOT NULL AND TRIM(objeto_visita) <> '') AS tiene_objeto,
  (situacion_encontrada IS NOT NULL AND TRIM(situacion_encontrada) <> '') AS tiene_situacion,
  (analisis_situacion IS NOT NULL AND TRIM(analisis_situacion) <> '') AS tiene_analisis,
  (conclusion IS NOT NULL AND TRIM(conclusion) <> '') AS tiene_conclusion,
  (c_formato_acta_visita_pdf_id IS NOT NULL) AS tiene_pdf
FROM acta_visita
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 30;
```

5. Caso + sus visitas juntas (validar 1, 2, 3... y aprobación)

```
SELECT
  c.c_numero_radicado AS radicado,
  c.status AS estado_caso,
  u.user_name AS patrullero,
  av.numero_visita,
  av.estado AS estado_acta,
  av.created_at AS acta_creada
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u
  ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
LEFT JOIN acta_visita av
  ON av.case_id = c.id AND av.deleted = false
WHERE c.deleted = false
ORDER BY c.created_at DESC, av.numero_visita NULLS LAST;
```

Solo actas aprobadas

```
SELECT id, case_id, numero_visita, estado, created_at, modified_at
FROM acta_visita
WHERE deleted = false
  AND estado = 'Aprobada'
ORDER BY modified_at DESC;
```

Casos en Visita realizada listos para que Inspección apruebe

(radicado + asignado + estado Visita realizada)

```

SELECT
    c.id,
    c.c_numero_radicado,
    c.status,
    u.user_name AS asignado,
    COUNT(av.id) AS num_actas
FROM "case" c
LEFT JOIN "user" u
    ON u.id = c.assigned_user_id AND u.deleted = false
LEFT JOIN acta_visita av
    ON av.case_id = c.id AND av.deleted = false
WHERE c.deleted = false
    AND c.status = 'Visita realizada'
    AND (
        TRIM(COALESCE(c.c_numero_radicado, '')) <> ''
        OR TRIM(COALESCE(c.c_expediente, '')) <> ''
    )
    AND c.assigned_user_id IS NOT NULL
GROUP BY c.id, c.c_numero_radicado, c.status, u.user_name
ORDER BY c.created_at DESC;

```

6. Un caso concreto (cambia el radicado)

```

SELECT id, status, c_numero_radicado, c_expediente, assigned_user_id, created_at
FROM "case"
WHERE deleted = false
    AND c_numero_radicado = 'PON_AQUI_EL_RADICADO';

```

```

SELECT numero_visita, estado, objeto_visita IS NOT NULL AS con_contenido, created_at
FROM acta_visita
WHERE deleted = false
    AND case_id = (
        SELECT id FROM "case"
        WHERE deleted = false
            AND c_numero_radicado = 'PON_AQUI_EL_RADICADO'
        LIMIT 1
    )
ORDER BY numero_visita NULLS LAST, created_at;

```

7. Asignaciones

```

SELECT *
FROM asignacion_historial
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;

```

Si ves muchas columnas, activa `\x` antes.

8. Comunicaciones y auto de archivo

```
SELECT id, case_id, name, created_at
FROM comunicacion_caso
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

```
SELECT id, case_id, name, estado, created_at
FROM actuo_archivo
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

(Si `estado` no existe en `actuo_archivo` en tu instancia, usa `\d actuo_archivo` y quita esa columna.)

9. Terceros (personas y empresas)

```
SELECT id, name, created_at
FROM contact
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

```
SELECT id, name, created_at
FROM account
WHERE deleted = false
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

Para ver columnas exactas de documento/NIT:

```
\d contact
\d account
```

10. Usuarios y roles (¿los 4 roles siguen ahí?)

```
SELECT id, name
FROM role
WHERE deleted = false
AND name IN ('Inspección', 'Radicación', 'Asignación', 'Patrullaje')
ORDER BY name;
```

```
SELECT user_name, first_name, last_name, is_active, type
FROM "user"
WHERE deleted = false
      AND type <> 'system'
ORDER BY user_name;
```

11. Checklist rápido de validación del flujo

Después de probar en el CRM, verifica en SQL:

Lo que hiciste en el CRM	Qué mirar en BD
Creaste un caso	Fila nueva en "case" con status pendiente / equivalente
Radicaste	"case".c_numero_radicado y c_expediente llenos; status = 'Radicado'
Asignaste patrullero	"case".assigned_user_id lleno; fila en asignacion_historial
Diligenciaste acta	Fila en acta_visita con estado = 'Diligenciada', numero_visita y textos
Agregaste otra visita	Segunda fila en acta_visita del mismo case_id con numero_visita = 2
Aprobaste visita	acta_visita.estado = 'Aprobada' y "case".status = 'Visita aprobada'
Generó PDF	acta_visita.c_formato_acta_visita_pdf_id no nulo

12. Qué NO necesitas consultar a diario

Tablas internas de Espo (email_*, job , preferences , portal_*, etc.) no validan el flujo de quejas.

Si algo del trámite falla, empieza siempre por: "case" → acta_visita → "user" .