



INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE 1 - 2º BIMESTRE
ALGORITMOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Paraná, Foz do iguaçu 2026

ATIVIDADE 1 - 2º BIMESTRE
ALGORITMOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
DISCENTE: GEOVANA CORRÊA DOS SANTOS

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Algoritmos e Linguagens de Programação sob orientação do professor Jefferson Chaves. Exercícios de escrita (1 a 6):

1. O código exibe a frase “Olá Mundo” na tela do console devido a função do comando “escreva” de enviar uma cadeia de caracteres (que é uma string) para a saída dos dados.
2. O computador sempre vai obedecer os comandos em sequência, então o programa vai exibir a cadeia “Olá Mundo” e em seguida, quando chega na próxima linha, a cadeia “Como vai”.
3. O código do exercício 2 exibe a sequência de duas cadeias juntas e coladas, sem pular nenhuma linha para organizar. Este código já exibe “\n” (feito para pular uma linha) após a cadeia “Olá Mundo” no comando escreva, com concatenação (para que o “pular linha” aconteça apenas após a exibição da primeira cadeia). Essa quebra de linha que diferencia os dois.
4. O comando “cadeia” serviu para reservar um espaço que posteriormente os próximos comandos usariam, então a linha 5 apenas “declara um espaço” ali. Na próxima linha, a função de entrada “leia” pausa o programa e aguarda o usuário escrever algo para que o comando possa guardar o texto na variável tipo cadeia. E na última linha o comando “escreva” exibe no console o texto que ele buscou na “gaveta” cadeia.
5. Na linha 5, o comando “escreva” exibiu no console o número 123 e pulou uma linha em seguida. Na linha 6, o outro comando “escreva” fez uma exibição do resultado “100+200”, em seguida pulou uma linha. Na linha 7, o terceiro comando “escreva” exibiu o resultado da mesma operação, com a diferença de não ter pulado uma linha tardiamente, como o comando 6 fez; já que é a última linha do código e não precisaria exibir nada na linha de baixo.
6. A variável tipo inteiro de idade guarda um número escolhido pelo programador. O comando “se” executa uma condição que depende de ser verdadeira para que algo aconteça: se a idade for maior ou igual a dezoito, o texto “maior de idade” aparece. No caso, o “se” buscou na variável o valor 21, que é maior que dezoito, então a condição foi verdadeira para exibir no console “maior de idade”.