

LINHA DESENGRAXANTES

DESENGRAXANTES BASE ÁGUA

ARCLEANING - A | Desengraxante a base d'água, com PH ácido.
ARCLEANING - B | Desengraxante a base d'água, com PH alcalino.
ARCLEANING - N | Desengraxante a base d'água, com PH neutro.
ARCLEANING - P | Desengraxante a base d'água, com opção protetiva.

DESENGRAXANTES BASE SOLVENTE

ARSOLV® | Desengraxante insolúvel em água, à base de solventes isoparafínicos, hidrogenados ou oxigenados.
ARSOLV® EM | Desengraxante emulsionável em água, à base de solventes isoparafínicos, hidrogenados ou oxigenados.

LINHA METAL WORKING

ÓLEOS DE CORTE INTEGRAL

ARCUT®EE | Fluído de eletroerosão. ARCUT®M | Fluído de corte integral. ARCUT®VG | Fluido de corte integral, tipo biodegradável.

ÓLEOS PROTETIVOS

ARPROT®DW | Protetivo desaguante.
ARPROT®E | Protetivo aquoso.
ARPROT®WAX | Protetivo ceroso.
ARPROT®W | Protetivo sintético aquoso.
ARPROT®VG | Protetivo de filme vegetal.

ÓLEOS DE CORTE SOLÚVEL

ARCOOL MS | Óleo de corte mineral, solúvel.
ARCOOL SP | Fluído solúvel sintético, tipo polímero.
ARCOOL SR | Fluído solúvel sintético.
ARCOOL SS | Óleo solúvel semi sintético.
ARCOOL VG | Fluído solúvel sintético biodegradável.

ÓLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

ARLUB HPL | Óleo hidráulico - DIN 51.524 HPL. ARLUB CLP | Óleo de engrenagem industrial - DIN 51.502 CLP. ARLUB CGLP | Óleo de guias e barramento - DIN 51.502 CGLP. ARLUB HEES | Fluído lubrificante biodegradável - DIN 15.380 HEES.

OLEOS DE ESTAMPAGEM

ARSTAMP®EV | Óleo de estampagem evaporativo. ARSTAMP®M | Óleo de estampagem severa. ARSTAMP®W | Fluído de estampagem soluvel. ARSTAMP®VG | Fluído de estampagem biodegradável.

DIVERSAS APLICAÇÕES

ARBAC | Bactericida, fungicida, levicida para tratamento de óleo solúvel. ARFORGE W | Fluído de forjamento - isento de grafite. ARGLASS® | Fluído de corte de vidro. ARLUB DT | Fluído refletivo (ensaio não destrutivo - detecção de trincas). ARPAPER MT | Fluído para corte de papel e fralda. ARTEX M | Óleo lubrificante para teares - circular lavável.

DESMOLDANTES

ARDESMOLD® | Desmoldantes para diversas aplicações (refratário, alumínio, fibrocimento, etc).
ARDESMOLD AR 15 | Antirrespingo.

REDUTORES / ENGRENAGENS ABERTAS

Óleos especiais para todos os tipos de redutores, graxas com alta adesividade para engrenagens abertas, óleos e graxas sintéticas para redutores que necessitam de longos períodos de troca. Produtos que não atacam plásticos, elastômeros ou pinturas e Lubrificantes Atóxicos (NSF - H1).

COMPRESSORES / SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS

Óleos de alta performance para Sistema Hidráulico e Pneumático. Óleos Sintéticos e Semi Sintéticos de alta performance, desenvolvido para compressores de ar, refrigeração e gás. Podendo proporcionar um período de troca de 3 a 8 vezes superior aos óleos minerais. Óleos atóxicos (NSF - H1).

CORRENTES / CABOS DE AÇO

Lubrificantes de alta performance para diversas condições de trabalho. Proteção contra corrosão, umidade, altas temperaturas, baixas temperaturas, meios agressivos e altas cargas. Lubrificantes secos e lubrificantes atóxicos (NSF - H1).

ROLAMENTOS E MANCAIS

Temos uma ampla gama de produtos para atender as mais diversas condições de trabalhos: Altas e baixas temperaturas, altas cargas, altas rotações, vibrações, meios agressivos, florestal, mineração, lubrificantes atóxicos (NSF - H1).

MOTORES ELÉTRICOS / EXAUSTORES

Graxas de alta performance para altas e baixas temperaturas, agentes agressivos, ambientes úmidos e vapores, altas rotações onde as graxas minerais não oferecem bons resultados.

ACOPLAMENTOS / VÁLVULAS / REGISTROS

Lubrificantes resistentes à água, gás, produtos químicos, lubrificantes para vedações.

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS - INJEÇÃO E EXTRUSÃO

Lubrificantes para injetoras de plásticos, cabeçote giratório das extrusoras e co-extrusoras de polipropileno de alta e baixa densidade. Protetivo de moldes, pasta de montagem para parafusos dos cabeçotes e nas matrizes. Desmoldante com e sem silicone.

PASTAS DE MONTAGEM

Pastas de montagem para elementos de máquinas, que evitam a tribocorrosão e auxiliam na desmontagem dos mesmos. produtos aplicados em altas temperaturas, altas cargas, umidade e contatos elétricos.

DESENGRIPANTE ECO SPRAY

Produto multiuso para aplicação industrial, automotiva, doméstica, esportiva, etc. Excelente para destravar, conservar, proteger, eliminar rangidos. Isento de CFC e 100% biodegradável.



(47) 3300-3220 (47) 99199-4462

Contato@blasfenlubrificantes.com.br ②Rod. BR 470, 3187 - Navegantes - Rio do Sul - SC - CEP 89.162-450