

AULA 4.2

ATIVIDADE:: : BASIC STASHING

Resumo dos comandos utilizados:

source setup.sh # ou .\setup.ps1

git status

git status -s

git diff

git diff --cached

git log --oneline --all --graph

git stash

git status

git stash list

git add bug.txt

git commit -m "Corrige erros de digitação em bug.txt"

git stash apply

git status

git diff

git diff --cached

git reset --hard HEAD

git stash apply --index

git status

git stash drop

git stash list

git log --oneline --all --graph

Detached head state

Comandos utilizados:

source setup.sh # ou .\setup.ps1

git status

git log --oneline --graph --all

git switch master

ou git checkout master

```
git log --oneline --graph --all
```

```
git switch --detach <hash_do_commit_A>
```

```
# ou git checkout <hash_do_commit_A>
```

```
git status
```

```
git switch -c the-beginning
```

```
# ou git checkout -b the-beginning
```

```
git branch
```

```
git log --oneline --graph --all
```

Git katas: Git reset

Comandos usados:

Diferença entre os comandos

Comando	Histórico	Stage	Working Directory
git reset --soft HEAD~1	Remove o commit	Mantém as alterações no stage	Mantém as alterações
git reset --mixed HEAD~1	Remove o commit	Limpa o stage	Mantém as alterações
git reset --hard HEAD~1	Remove o commit	Limpa o stage	Remove as alterações
git revert HEAD~1	Mantém o histórico e cria um novo commit de reversão	Limpo após o commit	Limpo após o commit

Squash commits

Comandos utilizados:

```
source setup.sh      # ou .\setup.ps1
```

```
git log --oneline
```

```
git rebase -i HEAD~5
```

```
# No editor:
```

```
# pick no primeiro commit
```

```
# squash (ou s) nos outros quatro
```

```
git log --oneline
```

```
# Editar file.txt e remover os "\n"
```

```
git add file.txt
```

```
git commit --amend
```

```
git log --oneline
```

Git Kata: Basic revert

```
source setup.sh      # ou .\setup.ps1
```

```
git log --oneline
```

```
cat greeting.txt     # PowerShell: Get-Content greeting.txt
```

```
git revert HEAD
```

```
git log --oneline
```

```
cat greeting.txt    # PowerShell: Get-Content greeting.txt
```

```
ls                  # PowerShell: dir
```

```
git log --oneline
```

```
git revert <SHA_do_commit_das_credenciais>
```

```
git log --oneline
```

```
ls                  # PowerShell: dir
```

```
git show <SHA_do_commit_das_credenciais>
```