



Manual GNU/Linux

Tabela de conteúdos

Manual GNU/Linux	1.1
Introdução	1.2
O shell e o terminal	1.3
Gerenciamento de arquivos	1.4
Glossário	1.5
Bibliografia	1.6

Apresentação

Esse manual é uma ferramenta de aprendizado institucional. Ele condensa o conhecimento acumulado a respeito do GNU/Linux e o disponibiliza para todos os membros da organização.

Para que o conteúdo esteja sempre atualizado, é importante que cada funcionário dedique parte do seu tempo para inserir seus aprendizados — relacionados ao tema GNU/Linux — neste manual. Dessa forma, é possível tornar toda descoberta local em aprendizado global.

O que é GNU/Linux?

O GNU/Linux é um sistema operacional *Open Source* composto pelo *kernel* Linux, criado em 1991 por Linus Torvalds, e pelo conjunto de ferramentas GNU, lançado em 1983 por Richard Stallman.

As distribuições GNU/Linux

No mundo todo existem grupos de pessoas, empresas e organizações que decidem usar o GNU/Linux como base para criar e distribuir, de diferentes formas, sistemas operacionais com outros *softwares*. Esses novos sistemas são chamados de distribuições GNU/Linux.

Existem distribuições que não nascem diretamente do GNU/Linux, mas sim de outras. Atualmente, as distribuições GNU/Linux mais populares nasceram a partir do Debian ou do Red Hat.

O interpretador de comandos

Popularmente conhecido como *shell*, é o programa responsável por interpretar as instruções enviadas pelo usuário e seus programas ao *kernel*. Ele que executa comandos lidos do teclado ou de um arquivo executável. O GNU/Linux possui diversos tipos de interpretadores de comandos, entre eles o mais usado é o *bash*.

Os comandos podem ser enviados de duas maneiras para o *shell*, são elas:

- Interativa: Os comandos são digitados e passados ao interpretador de comandos um a um. Neste modo, o computador depende do usuário para executar uma tarefa, ou próximo comando.
- Não-interativa: São usados *scripts* para o computador executar os comandos na ordem encontrada no arquivo. Neste modo, o computador executa os comandos do arquivo um por um e dependendo do término do comando, o script pode checar qual será o próximo comando que será executado e dar continuidade ao processamento.

Terminal virtual

Também conhecido como "console" ou simplesmente "terminal", é um programa que executa um *shell*. Com ele é possível abrir várias seções de trabalho completamente independentes umas das outras. Essas seções podem estar conectadas ao *shell* de um computador local ou remoto.

Uso do terminal

Ao iniciar o terminal ele exibirá uma estrutura semelhante a esta:

```
usuario@maquina:local$
```

. Os caracteres antes do `@` são o nome do usuário que está operando a máquina. Após o `@` e antes do `:` é exibido o nome da máquina. Entre o `:` e o `$` é informado o local que está sendo acessado no sistema operacional. O `$` significa que o usuário logado não tem a credencial *root* — caso tivesse o símbolo exibido seria o `#`. Após esse conteúdo, é exibido um `|` ou um `-` ele indica que o terminal está apto a receber comandos e onde o texto inserido será colocado.

Arquivos no GNU/Linux

Os arquivos são utilizados para gravar dados. Eles, podem conter um texto, uma música, programa, planilha, etc.

Nomes e extensões

Para facilitar a identificação, cada arquivo deve ter um nome — lembrando que o GNU/Linux é *case sensitive*. No entanto, muitas vezes, não é possível localizar ou saber como utilizá-lo somente pelo nome, por conta disso, existem as extensões.

A extensão são os caracteres separados do nome do arquivo por um `.`, assim: `nome_arquivo.extensao`. O uso de extensões não é obrigatório na maioria das distribuições GNU/Linux, mas é conveniente o seu uso para determinar facilmente o tipo de arquivo e qual programa utilizar para abri-lo.

No GNU/Linux, quando o primeiro caractere do nome é um `.`, significa que o arquivo em questão é oculto. Arquivos ocultos são ignorados, ou seja, eles existem, mas não são listados — a não ser que seja explicitado.

Tipos de arquivos

No GNU/Linux, existem sete tipos de arquivos, são eles:

- Arquivo regular: É o tipo mais comum de arquivo que se pode encontrar em um sistema GNU/Linux. Existem dois tipos de arquivos regulares:
 - Arquivo de texto: Seu conteúdo é compreendido pelas pessoas. Ele pode ser uma carta, um *script*, um programa de computador escrito pelo programador, arquivo de configuração, etc.
 - Arquivo binário: Seu conteúdo somente pode ser entendido por computadores. Ele é gerado por um arquivo de programa através de um processo chamado de compilação.
- Arquivo de diretório: Armazena arquivos de qualquer tipo, inclusive outros diretórios.
- Arquivo de dispositivo: São utilizados para gerenciar os dispositivos de entrada e saída. Eles se subdividem em dois grupos:
 - Arquivo de caractere: Nele, normalmente, os dados são lidos e escritos diretamente no dispositivo, dispensando o uso de *buffers*.
 - Arquivos de bloco: Nele, as operações de entrada e saída são realizadas de modo aleatório, em blocos, fazendo o uso de *buffers* intermediários.
- Arquivo de *socket*: Permite a comunicação entre dois processos que compartilham dados. Ele permite a comunicação até mesmo entre sistemas operacionais diferentes.
- Arquivo *pipe*: Permite a comunicação entre dois processos executados no mesmo sistema operacional.

- Arquivo de *link* simbólico: Armazena uma representação textual do caminho para um arquivo referenciado.

Diretórios no GNU/Linux

O diretório é um arquivo utilizado para armazenar conjuntos de arquivos. Com os diretórios é possível manter os arquivos organizados.

No GNU/Linux não é permitido a existência de dois arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório. As exceções são:

- Arquivos de mesmo nome com extensões diferentes.
- Dois arquivos com o mesmo nome, e até com a mesma extensão, com um deles oculto.

Estrutura de diretórios do GNU/Linux

O sistema GNU/Linux possui uma estrutura básica de diretórios. Essa estrutura também é conhecida como Árvore de Diretórios, porque é parecida com uma árvore de cabeça para baixo. Cada diretório do sistema tem seus respectivos arquivos que são armazenados conforme regras definidas pela *Filesystem Hierarchy Standard (FHS)* da seguinte forma:

- `/` : Diretório principal do sistema. Dentro dele estão todos os diretórios do sistema.
- `/bin` : É reservado para gravar comandos que serão utilizados por todos os usuários.
- `/boot` : Contém os arquivos necessários para a inicialização do sistema.
- `/cdrom` : Este diretório não faz parte do padrão de hierarquia *FHS*, porém ele ainda é encontrado em algumas distribuições GNU/Linux. É utilizado como local temporário para *CDs* e *DVDs* inseridos no computador — porém, o local padrão para essas mídias é o diretório `/media`.
- `/dev` : Contém arquivos gerados pelos dispositivos de *hardware*, como processador, placa de vídeo, leitor de mídia etc.
- `/etc` : Guarda a maioria dos arquivos essenciais do sistema operacional do computador local, como configuração usados para controlar uma operação ou programa.
- `/home` : Local destinado para os arquivos dos usuários, com exceção do *root*.
- `/lib` : Contém diretórios e *links* simbólicos compartilhados pelos programas do sistema e módulos do *kernel*.
- `/lost+found` : Local para a gravação de arquivos corrompidos, recuperados após uma verificação do sistema de arquivos — esse tipo de verificação ocorre na primeira reinicialização após um travamento no sistema.
- `/media` : Ponto de montagem de dispositivos removíveis como *pendrives*, *CDs*, *Blu-Ray* etc.
- `/mnt` : Ponto de montagem de subdiretórios temporários de dispositivos não removíveis e arquivos, como imagens ISO.

- `/opt` : É uma área reservada para instalações de pacotes de aplicações que otimizam o funcionamento de determinado programa ou acrescentam novos recursos.
- `/proc` : É usado pelo *kernel* para guardados registros de desempenho e status de processos.
- `/root` : Diretório padrão do usuário *root*.
- `/run` : Fornece às aplicações um local para armazenamento de arquivos temporários que, diferentemente dos arquivos armazenados no `/tmp`, em caso de exclusão causam problemas às aplicações que os utilizam.
- `/sbin` : Reúne arquivos binários acionados pelo sistema em si ou pelo *root* em processos de manutenção.
- `/srv` : Possui dados que são utilizados por serviços armazenados, como *web servers*.
- `/sys` : Sistema de arquivos do *kernel*, que facilitar a troca de informações entre os programas que rodam no espaço do *kernel*, como os *drivers*, com os programas que rodam no espaço do usuário — por isso, esse diretório é usado por diversos programas.
- `/tmp` : Diretório para armazenamento de arquivos temporários criados por programas.
- `/usr` : Contém a maior parte dos programas. Normalmente acessível somente como leitura.
- `/var` : Aqui são armazenados logs e arquivos variados que normalmente seriam escritos em `/usr`.

Manipulação de arquivos

Abaixo estão listados comandos úteis para a manipulação de arquivos.

ls

- Utilidade: Listar os arquivos de um diretório.
- Estrutura: `ls [opções] [caminhos|arquivos]`.
- Opções:
 - `-a` : Lista todos os arquivos, inclusive os ocultos, de um diretório.
 - `-l` : Lista permissões, donos, grupos, tamanho em *bytes* e data de modificação dos arquivos.
 - `-lh` : Edita o tamanho dos arquivos mostrando pela opção `-l`, ou seja, o tamanho dos arquivos serão exibidos em *Kbytes*, *Mbytes* ou *Gbytes* - o que o GNU/Linux julgar mais conveniente.
- Macetes:
 1. `ls -lha` é uma concatenação das opções `-l`, `-h`, `-a`. Quando se trata de listagem, talvez, seja o comando mais completo.
 2. É possível listar vários diretório com um único comando. Por exemplo, o comando `ls . /` retornará a listagem do diretório atual e do diretório raiz do GNU/Linux.

cd

- Utilidade: Entrar em um diretório. O usuário precisa ter a permissão de execução para entrar no diretório.
- Estrutura: `cd [caminho|diretório]` .
- Macetes:
 1. `cd /` : Levará ao diretório raiz do GNU/Linux.
 2. `cd ~` : Levará para o diretório padrão do usuário que está operando o GNU/Linux.
 3. `cd -` : Levará ao último diretório acessado.
 4. `cd ..` : Levará à um diretório a cima.
 5. `cd ../ [caminho|diretório]` : Levará à um diretório a cima e entrará, caso exista, no diretório do caminho informado.

pwd

- Utilidade: Mostrar o nome e caminho do diretório atual.

mkdir

- Utilidade: Criar um diretório no GNU/Linux.
- Estrutura: `mkdir [opções] [caminhos|diretórios]` .
- Opções:
 - `-p` : Caso os diretórios dos níveis acima não existam, eles também serão criados.
 - `-v` : Mostra uma mensagem para cada diretório criado.
 - Macetes:
 - Para criar um novo diretório, o usuário deve ter permissão de gravação.
 - É possível criar vários diretório com um único comando. Por exemplo, o comando `mkdir diretorio1 diretorio2` criará dois diretórios - o `diretorio1` e o `diretorio2` .

rmdir

- Utilidade: Remover um diretório vazio do GNU/Linux.
- Estrutura: `rmdir [caminhos|diretórios]` .
 - Macetes:
 1. Para remove um diretório, o usuário deve ter permissão de gravação sobre ele.
 2. É possível remover vários diretório com um único comando. Por exemplo, o comando `rmkdir diretorio1 diretorio2` removerá tanto o `diretorio1` quanto o `diretorio2` - desde que ambos estejam vazios.
 3. Para remover um diretório que contém arquivos, basta usar o comando `rm` com a opção `-r` seguida pelo diretório que deseja remover.

cat

- Utilidade: Mostrar o conteúdo de um arquivo binário ou de texto.
- Estrutura: `cat [opções] [caminhos|arquivos]` .
- Opções:
 - `-n` : Mostra o número das linhas enquanto o conteúdo do arquivo é mostrado.

touch

- Utilidade: Criar um arquivo regular em branco
- Estrutura: `touch [caminhos|arquivos]` .
- Macetes:
 1. É possível criar vários arquivos com um único comando. Por exemplo, o comando `touch arquivo1 arquivo2` criará dois arquivos - o `arquivo1` e o `arquivo2` .
 2. Para escrever algo no arquivo basta utilizar um editor de texto como por exemplo o Nano ou o Vim.

rm

- Utilidade: Remover arquivos.
- Estrutura: `rm [opções] [caminhos|diretórios]` .
- Opções:
 - `-i` : Pergunta antes de remover um arquivos.
 - `-v` : Mostra os arquivos a medida que são removidos.
 - `-r` : Remove arquivos em subdiretórios e em seguida o subdiretório.
- Macetes:
 1. `rm -r [caminho|diretório]` é utilizado para remover um diretório.

cp

- Utilidade: Copiar arquivos.
- Estrutura: `cp [opções] [origem] [destino]`
- Opções:
 - `-r` : Copia arquivos dos diretórios e subdiretórios da origem para o destino.
 - `-v` : Mostra os arquivos a medida que são copiados.
 - `-l` : Faz o *link* simbólico no destino ao invés de copiar os arquivos.

mv

- Utilidade: Mover arquivos.
- Estrutura: `mv [opções] [origem] [destino]`
- Opções: `-v` : Mostra os arquivos a medida que são movidos.

find

- Utilidade: Buscar arquivos.

- Estrutura: `find [diretorio] [opções] [expressão]`
- Opções:
 - `-name` : Procura um arquivo pelo nome — é *case sensitive*.
 - `-iname` : Procura um arquivo pelo nome — não é *case sensitive*.
 - `-user` : Procura arquivos pelo usuário.
 - `-group` : Procura arquivos pelo grupo.
 - `-perm` : Procura arquivos pela permissão.
 - `-type` : Procura um arquivo pelo tipo. Os seguintes tipos são aceitos:
 - `f` : arquivo regular;
 - `d` : diretório;
 - `b` : bloco;
 - `c` : caractere;
 - `l` : *link* simbólico;
 - `p` : *pipe*;
 - `s` : *socket*.

Referências globais

Coringas, ou referências globais, é um recurso usado para especificar um ou mais arquivos do sistema de uma só vez. Este é um recurso permite fazer a filtragem do que será listado, copiado, apagado, buscados e etc. No GNU/Linux são usados 4 tipos de coringas, são eles:

- `*` : Faz referência a um nome completo ou restante de um arquivo.
- `?` : Faz referência a uma letra naquela posição.
- `[]` : Faz referência a uma faixa de caracteres de um arquivo. Os padrões aceitos estão listados abaixo - caso qualquer um deles for precedido por um `^` significa que a expressão deve desconsiderar os caracteres indicados:
 - `[a-z][0-9]` : Faz referência aos caracteres de `a` até `z` seguido de um caractere de `0` até `9`.
 - `[a,z][1,0]` : Faz referência aos caracteres `a` e `z` seguido de um caractere `1` ou `0` naquela posição.
 - `[a-z,1,0]` : Faz referência ao intervalo de caracteres de `a` até `z` ou `1` ou `0` naquela posição.
- `{ }` - Expande e gera strings para pesquisa de padrões de um arquivo/diretório.
 - `x{ab,01}` : Faz referência a sequencia de caracteres `xab` ou `x01`.
 - `x{a-z,10}` : Faz referencia a sequencia de caracteres `xa-z` e `x10`.

Palavras-chaves

Esta seção apresenta um glossário com as palavras-chaves presentes neste manual. As explicações contidas aqui tem o objetivo de elucidar, rapidamente, a compreensão do leitor perante as informações trazidas.

Termos e siglas	Definição e significado
Sistema Operacional	É o conjunto de programas que fazem a interface do usuário e seus programas com o computador.
<i>Kernel</i>	É a base do sistema operacional. Ele faz a interface entre os programas e os recursos físicos do computador.
<i>Software</i>	Programas usados no computador.
GNU	Acrônimo recursivo para “GNU's Not Unix”. Trata-se do conjunto de ferramentas que compõem o sistema operacional GNU/Linux.
Linux	<i>Kernel</i> , baseado em Unix, utilizado pelo sistema operacional GNU/Linux.
<i>Open Source</i>	É o desenvolvimento baseado no compartilhamento e na melhoria colaborativa do código-fonte.
<i>Case Sensitive</i>	Capacidade de diferenciar letras minúsculas e maiúsculas.
<i>Script</i>	Texto contendo uma série de instruções sequenciais que podem ser executados por um interpretador.
Compilação	É, basicamente, a conversão de todas as linhas de um programa escrito em linguagem humana para uma linguagem de máquina.
<i>Buffer</i>	Área de armazenamento temporário de dados.
Processo	São tarefas em execução.
<i>Filesystem Hierarchy Standard (FHS)</i>	Padrão para sistema de arquivos hierárquico.
<i>Pendrives</i>	Dispositivos portáteis de armazenamento de arquivos.
<i>Compact Disc (CDs)</i>	Disco usado para armazenamento de arquivos.
<i>Digital Versatile Disc (DVDs)</i>	Evolução do CD para armazenamento de dados em discos.
<i>Blu-Ray</i>	Padrão de armazenamento de dados em disco superior ao DVD.
<i>Hardware</i>	Parte física do computador.
<i>Root</i>	Credencial concedida ao usuário que tem plena liberdade de acesso a qualquer arquivo ou diretório dos sistemas GNU/Linux. Esse termo, as vezes, é utilizado também para se referir ao diretório <code>/</code> do GNU/Linux.
<i>Web Servers</i>	Programas responsáveis por fazer a comunicação através de protocolos entre o computador que hospeda uma aplicação e o computador que acessa a aplicação.
<i>Drivers</i>	Programas que permitem que o sistema operacional e um dispositivo se comuniquem um com o outro.

Termos e siglas	Definição e significado
Imagem ISO	É uma cópia idêntica de arquivos gravados num <i>CD</i> , <i>DVD</i> ou <i>Blu-Ray</i> .
Comandos	Ordens passadas ao sistema operacional para executar uma determinada tarefa.
<i>Bytes</i>	Unidade de medida equivalente a <i>8bits</i> .
<i>Kbytes</i>	Unidade de medida equivalente a <i>1024Bytes</i> .
<i>Mbytes</i>	Unidade de medida equivalente a <i>1024Kbytes</i> .
<i>Gbytes</i>	Unidade de medida equivalente a <i>1024Mbytes</i> .
Nano	Programa de edição de texto.
Vim	Programa de edição de texto.

Referências bibliográficas

Esta seção apresenta o conjunto das fontes efetivamente utilizadas na construção deste manual. Cada referência dessa bibliografia está organizada pelo tópico que a mesma ajudou a construir — para facilitar uma busca mais aprofundada do conteúdo.

O que é GNU/Linux?

- Sistema Operacional. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch01s03.html>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- History of the OSI. **Open Source Initiative**. Disponível em: <https://opensource.org/history/>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- O que é GNU/Linux. **Viva o Linux**. Disponível em: <https://www.vivaolinux.com.br/linux/>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- O que é Linux?. **Red Hat**. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/linux/what-is-linux>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- O que é GNU/Linux?. **Debian**. Disponível em: <https://www.debian.org/releases/stable/s390x/ch01s02.pt.html>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- Visão Geral do Sistema GNU. **GNU**. Disponível em: <https://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.

As distribuições GNU/Linux

- Distribuições do Linux. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch01s05.html>. Acesso em: 24 de jun. de 2021.
- Hardware e Software. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02.html#basico-hardsoft>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.

O interpretador de comandos

- Interpretador de comandos. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s08.html>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- Comandos. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s05.html>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.

Terminal virtual

- Terminal Virtual (console). **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s09.html>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.

Uso do terminal

- Aprenda os comandos básicos do Linux - Terminal Ubuntu. **Diolinux**. Disponível em: <https://youtu.be/JEhVB4VHsTI>. Acesso em: 07 de jul. de 2021.

Arquivos no GNU/Linux

- Arquivo. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s02.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.

Nomes e extensões

- Arquivo. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s02.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- O que é um arquivo oculto?. **Fiodevida**. Disponível em:
<https://fiodevida.com/o-que-e-um-arquivo-oculto/>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.

Tipos de arquivos

- Arquivo. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s02.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- Tipos de Arquivos em Linux. **Portal GSTI**. Disponível em:
<https://www.portalgsti.com.br/2017/04/tipos-de-arquivos-em-linux.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.
- Métodos de tradução: interpretador x compilador. **iMasters**. Disponível em:
<https://imasters.com.br/desenvolvimento/metodos-de-traducao-interpretador-x-compilador>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- Existe diferença entre "script" e programa?. **Quora**. Disponível em:
<https://pt.quora.com/Existe-diferen%C3%A7a-entre-script-e-programa>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- O que são processos de um sistema operacional e por que é importante saber. **Tecmundo**. Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/memoria/3197-o-que-sao-processos-de-um-sistema-operacional-e-por-que-e-importante-saber.htm>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

Diretórios no GNU/Linux

- Diretório. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s03.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- Diretório. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s03.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.

Estrutura de diretórios do GNU/Linux

- Diretório. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s03.html>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- Estrutura de diretórios do Linux: Compreenda de uma vez por todas. **Profissionais Linux**. Disponível em: <https://e-tinet.com/linux/estrutura-diretorios-linux/>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- A Estrutura de Diretórios do Linux. **Bóson Treinamentos em Ciência e Tecnologia**. Disponível em: <http://www.bosontreinamentos.com.br/linux/a-estrutura-de-diretorios-do-linux/>. Acesso em: 05 de jul. de 2021.
- Conceito de CD **Conceito.de**. Disponível em: <https://conceito.de/cd>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- Significado de DVD. **Significados**. Disponível em:
<https://www.significados.com.br/dvd/>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- O que é um Servidor Web (Web Server). **Melhores Hospedagem**. Disponível em: <https://www.melhoreshospedagem.com/servidor-web/>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- O que é driver?. **Tecmundo**. Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/driver/207-o-que-e-driver-.htm>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- O que é uma imagem ISO?. **Controle.net**. Disponível em:
<https://www.controle.net/faq/o-que-e-uma-imagem-iso>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.
- Hardware e Software. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02.html#basico-hardsoft>. Acesso em: 06 de jul. de 2021.

Manipulação de arquivos

- Capítulo 6. Comandos para manipulação de diretório. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.
- Capítulo 7. Comandos para manipulação de Arquivos. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch07.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

ls

- ls. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06.html#comando-ls>. Acesso

em: 13 de jul. de 2021.

- Tamanho de arquivo. **GuiaFoca**. Disponível em <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s02.html#basico-arquivo-tamanho>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

cd

- cd. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06s02.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

pwd

- pwd. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06s03.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

mkdir

- mkdir. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06s04.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

rmdir

- rmdir. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch06s05.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

cat

- cat. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch07.html#comandos-cat>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

touch

- Aprenda a gerenciar arquivos no modo console do Linux. **CanalTech**. Disponível em: <https://canaltech.com.br/linux/Aprenda-a-gerenciar-arquivos-no-modo-console-do-Linux/>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

rm

- rm. **GuiaFoca**. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch07s03.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

cp

- cp. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch07s04.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

mv

- mv. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch07s05.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

find

- find. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch08s06.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.
- Comandos para procurar arquivos no Linux - FIND e LOCATE. **LINUXtips**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ARpruwUhKPA>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.

Referências globais

- Coringas. **GuiaFoca**. Disponível em:
<https://www.guiafoca.org/guiaonline/iniciante/ch02s12.html>. Acesso em: 13 de jul. de 2021.