

CheatSheet – Cursul 3

Pseudoclase

```
.myClass: hover {}  
.myClass: active {}  
.myClass: first {}
```

Pentru mai multe tipuri de pseudoclase, intra [aici](#).

Forms

- `<form>` este folosit pentru a crea un element HTML; acesta este un container pentru mai multe elemente de tip input (ex. text fields, checkbox, radio buttons, submit buttons etc.)
- `<input>` poate fi afisat in mai multe moduri, in functie de tipul de input pe care il dorim
 1. `<input type="text">` single-line text input field
 2. `<input type="radio">` radio button (simple choice)
 3. `<input type="checkbox">` checkbox (multiple choice)
 4. `<input type="submit">` buton pentru trimiterea formularului
 5. `<input type="reset">` buton care reseteaza valorile din formular la cele default
 6. `<input type="button">` afiseaza un buton pe care se poate face click

Pentru mai multe tipuri de input insotite de utilitatea lor, intra pe acest [link](#).

- `<select>` este folosit pentru a crea o lista de tip drop-down; exemplu [aici](#)
- `<label>` eticheta pentru elementele de tip input; pentru mai multe utilitati intra [aici](#)

Iframes

Sintaxa : `<iframe src="url" title="description"></iframe>`

- `src` este adresa URL a paginii care va urma sa fie incorporata
- `title` specifica ceea ce contine iframe-ul respectiv
- se pot folosi attributele `height` si `width` pentru a specifica dimensiunea paginii:
 - `<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Iframe Example"></iframe>`
- de asemenea se poate adauga atributul `“style”` si se pot folosi proprietatile `height` si `width` din CSS:
 - `<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;" title="Iframe Example"></iframe>`

Un `iframe` vine in mod prestabilit cu un border in jurul sau. Acesta poate fi customizat sau chiar inlaturat de pe pagina.

- `<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;" title="Iframe Example"></iframe>` - aici border-ul este sters
- `<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;" title="Iframe Example"></iframe>` - proprietatile border-ului sunt modificate

Un `iframe` poate fi folosit ca si un frame tinta pentru un link. Target-ul link-ului trebuie sa fie acelasi cu numele `iframe`-ului nostru. Pentru a vedea un exemplu interactiv, intra [aici](#).