LÁMINA 06 / GUÍA PASO A PASO

Ficha y acceso del paciente, parte 2

Comprenda cómo se asigna un número visible estable sin repetirlo cuando varias personas registran pacientes a la vez.

Un caso para seguir la lectura
Lucía recibe el número 12 de Ana en Clínica Norte. Su baja no libera el 12, y dos altas simultáneas deben recibir números diferentes mediante una operación coordinada.

Orden para entender esta parte

Serie por entidad y profesional > CONTADOR_PACIENTE > asignación confirmada > PACIENTE_PROFESIONAL, explicado en la parte 1.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
CONTADOR_PACIENTE	Control del próximo número de paciente de un profesional

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. CONTADOR_PACIENTE

Control del próximo número de paciente de un profesional

Mantiene la serie de numeración por profesional y entidad. Permite asignar números sin duplicados cuando se producen altas simultáneas.

Ejemplo ficticio
El contador de Ana empieza en 0 y asigna 1 al primer vínculo. Si el último confirmado es 12, el siguiente alta válida asigna 13 mediante una operación controlada.

Cómo distinguirlo

No se obtiene el siguiente número contando pacientes ni buscando un máximo sin coordinar la concurrencia. El último número tampoco expresa cuántos pacientes activos existen.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
ultimo_confirmado Entero / obligatorio	Último número cuya asignación quedó confirmada en la serie. Empieza en 0; el primer número asignado es 1. No cuenta pacientes activos.
version Entero / obligatorio	Número de control del contador para coordinar actualizaciones concurrentes; no es una versión de práctica ni de turno.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,profesional_id) y UQ(tenant_id,profesional_entidad_id). Inicial 0; alta serializada e idempotente; no usar COUNT o MAX sin serialización.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01.a; ADR-001.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

CONTADOR_PACIENTE.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de CONTADOR_PACIENTE mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
CONTADOR_PACIENTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONTADOR_PACIENTE.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
CONTADOR_PACIENTE.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.

Lectura aplicada al ejemplo

Lucía recibe el número 12 de Ana en Clínica Norte. Su baja no libera el 12, y dos altas simultáneas deben recibir números diferentes mediante una operación coordinada.

Serie por entidad y profesional > CONTADOR_PACIENTE > asignación confirmada > PACIENTE_PROFESIONAL, explicado en la parte 1.

Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

04 Ficha y acceso del paciente parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

CONTADOR_PACIENTE [T]

FK tenant_id > ENTIDAD
PK id : uuid
FK profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL
FK profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD
ultimo_confirmado : entero
version : entero

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.