LÁMINA 17 / GUÍA PASO A PASO

Auditoría y operación, parte 2

Cierre el recorrido con la coordinación de fallos técnicos. Un incidente vincula responsables, tiempos, actuaciones y evidencia mínima.

Un caso para seguir la lectura
Ante una interrupción, un responsable coordina contención y recuperación. El registro permite seguir el problema sin copiar fichas o conversaciones a una descripción técnica general.

Orden para entender esta parte

Apertura del INCIDENTE > identificación de alcance mínimo > actuaciones de contención y recuperación > evidencia > cierre autorizado y documentado.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
INCIDENTE	Registro de coordinación de un problema técnico

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. INCIDENTE

Registro de coordinación de un problema técnico

Organiza la contención y recuperación de un incidente mediante responsable, tiempos, situación, alcance mínimo, acciones y evidencia.

Ejemplo ficticio
Un fallo operativo interrumpe parte del servicio. Se registra quién coordina la resolución y dónde consultar la evidencia técnica autorizada.

Cómo distinguirlo

Es un registro mínimo de coordinación. Los datos locales sensibles se mantienen bajo sus controles y no se trasladan indiscriminadamente a la descripción del incidente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
responsable_ref Texto / obligatorio	Referencia operativa de la persona o equipo que coordina el incidente.
abierto_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de apertura del caso o incidente.
cerrado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de cierre del caso o incidente. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación del tratamiento del incidente. El catálogo y sus transiciones deben acordarse; no implica que un respaldo o restauración hayan sido exitosos.
alcance_minimo Texto / obligatorio	Descripción técnica mínima de los servicios o componentes afectados por el incidente, sin trasladar datos locales sensibles.
acciones_ref Texto / obligatorio	Referencia al registro de las actuaciones de contención y recuperación del incidente.
evidencia_ref Texto / opcional	Referencia a la evidencia autorizada que respalda una verificación, ensayo o actuación. No implica almacenar archivos sensibles directamente aquí. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Metadatos técnicos mínimos; información local sensible permanece bajo su entidad y acceso autorizado.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: S12; CU-34.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Esta entidad no contiene FK en el modelo. Sus relaciones entrantes, si existen, se originan en las otras tablas; la ausencia de una FK no implica acceso público ni independencia de las reglas de operación.

Lectura aplicada al ejemplo

Ante una interrupción, un responsable coordina contención y recuperación. El registro permite seguir el problema sin copiar fichas o conversaciones a una descripción técnica general.

Apertura del INCIDENTE > identificación de alcance mínimo > actuaciones de contención y recuperación > evidencia > cierre autorizado y documentado.

Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

14 Auditoría y operación parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

INCIDENTE [G]

PK id : uuid
responsable_ref : texto
abierto_en : instante
cerrado_en ? : instante
estado : enum
alcance_minimo : texto
acciones_ref : texto
evidencia_ref ? : texto

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.