



DadoLoja

- loja: SobreALoja
- telLoja: Telefone
- endLoja: Endereco
- horFunc: HoraFuncionamento

+ fillWithSomeData()
+ getLoja()
+ setLoja()
+ getTelLoja()
+ setTelLoja()
+ getEndLoja()
+ setEndLoja()
+ getHorFunc()
+ setHorFunc()

Pessui relacionamento com as classes: SobreALoja; Telefone; Endereco; HoraFuncionamento;

DadoProduto

- acompanhamentos[]: Acompanhamento
- bebidas[]: Bebida
- burgers[]: Burgers
- combos[]: Combo
- infantis[]: Infantil
- personalizaveis[]: Personalizavel
- promocoes[]: Promocao
- sobremesas[]: Sobremesa
- qtdAcomps: int
- qtdBebida: int
- qtdBurger: int
- qtdCombos: int
- qtdInfantis: int
- qtdPers: int
- qtdPromocoes: int
- qtdSobremesa: int

+ fillWithSomeData()
+ get()
+ set()
+ inserirEditar()
+ getQtd()
+ setQtd()

Pessui relacionamento com todas as classes que herdam da classe abstrata Produto.

Os metodos:
+ get()
+ set()
+ inserirEditar()
+ getQtd()
+ setQtd()
Existe um de cada para cada classe que herda das classes Produto e Pessoa

DadoPessoa

- clientes[]: Cliente
- funcionarios[]: Funcionario
- qtdClientes: int
- qtdFuncionarios: int
- telCliente[]: Telefone
- telFuncionario[]: Telefone
- endFuncionario[]: Endereco

+ fillWithSomeData()
+ get()
+ set()
+ inserirEditar()
+ getQtd()
+ setQtd()

Possui relacionamento com todas as classes que herdam da classe abstrata Pessoa.

ControleCliente
- clientes[]: Cliente - qtdClientes: int - numCadastros: int
+ addCliente() + getQtdClientes() + setQtdClientes() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeCliente() + getNome() + getNumId() + getCpf() + getNumTel()

ControleFuncionario
- funcionarios[]: Funcionario - qtdFuncionarios: int - numCadastros: int
+ addFuncionarios() + getQtdFuncionarios() + setQtdFuncionarios() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeFuncionario() + getNome() + getNumId() + getCpf() + getRg() + getNumTel() + getEndereco()

ControleCardapio
- cardapio: Cardapio
+ getCardapio() + getCardapioAcomp() + getCardapioBeb() + getCardapioBurg() + getCardapioCombo() + getCardapioInf() + getCardapioPers() + getCardapioPromo() + getCardapioSobre() + getQtdAcomp() + getQtdBebida() + getQtdBurger() + getQtdCombo() + getQtdInfantil() + getQtdPers() + getQtdPromo() + getQtdSobre()

ControleDado
- pessoa: DadoPessoa - produto: DadoProduto - loja: DadoLoja
+ getDadoPessoa() + getDadoProduto() + getDadoLoja()

ControleVenda

ControleSobreALoja
- sobreLoja: SobreALoja
+ getSobreLoja() + getTel() + getHoraFunc() + getEnd()

ControleAcompanhamento
- acompanhamentos[]: Acompanhamento - qtdAcomps: int - numCadastros: int
+ criarAcompanhamento() + getQtdAcomps() + setQtdAcomps() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeAcomp() + getNome() + getTipo() + getIngredientes() + getValor()

ControleBebida
- bebidas[]: Bebida - qtdBebida: int - numCadastros: int
+ criarBebida() + getQtdBebida() + setQtdBebida() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeBebida() + []getTipoBebida() + getTipo() + getNome() + getSabor() + getTamanho() + getValor()

ControleBurger
- burgers[]: Burger - qtdBurger: int - numCadastros: int
+ criarBurger() + getQtdBurger() + setQtdBurger() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeBurger() + []getCarneBurger() + getNome() + getCarne() + getIngredientes() + getMolho() + getValor()

ControleCombo
- combos[]: Combo - qtdCombos: int - numCadastros: int
+ criarCombo() + getQtdCombos() + setQtdCombos() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeCombo() + getNome() + getComboBurger() + getComboAcomp() + getComboBebida() + getValor()

ControleInfantil
- infantis[]: Infantil - qtdInfantis: int - numCadastros: int
+ criarInfantil() + getQtdInfantis() + setQtdInfantis() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeInfantil() + getNome() + getTipoCarne() + getIngredientes() + getMolho() + getInfantilAcomp() + getInfantilBebida() + getValor()

ControlePersonalizavel
- personalizaveis[]: Personalizavel - qtdPers: int - numCadastros: int
+ criarPersonalizavel() + getQtdPers() + setQtdPers() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomePers() + getNome() + getPersBurger() + getQtdCarne() + getAddIngred() + getEscolhaMolho() + getValor()

ControlePromocao
- promocoes[]: Promocao - qtdPromocoes: int - numCadastros: int
+ criarPromocao() + getQtdPromocoes() + setQtdPromocoes() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomePromo() + getNome() + getDiasValidos() + getPromoBurger() + getPromoSobre() + getValor()

ControleSobremesa
- sobremesas(): Sobremesa - qtdSobremesa: int - numCadastros: int
+ criarSobremesa() + getQtdSobremesa() + setQtdSobremesa() + getNumCadastros() + setNumCadastros() + []getNomeSobre() + getTipo() + getNome() + getIngredientes() + getValor()

TelaSobreALoja

TelaProduto

TelaPessoa
- janela: JFrame - panel: JPanel - titulo: JButton - cadastroCliente: JButton - refreshCliente: JButton - cadastroFunc: JButton - refreshFunc: JButton - dados: ControleDado - listaClientesCadastrados: JList - listaFuncCadastrados: JList - listaNomes: String[]
+ mostrarDados() + actionPerformed() + valueChanged()

TelaMenu
- janela: JFrame - titulo: JLabel - cardapio: JButton - vendas: JButton - clientes: JButton - funcionarios: JButton - loja: JButton + dados: ControleDado
+ main() + actionPerformed()

TelaCardapio
- janela: JFrame - painel: JPanel - titulo: JButton - buscar: JButton - produtoBusca: JTextField - acomp: JButton - bebida: JButton - burger: JButton - combo: JButton - infantil: JButton - pers: JButton - promo: JButton - sobre: JButton
+ actionPerformed()

TelaDetalhePessoa

TelaVenda

TelaDetalheProduto

