



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Simulador de fuego en tiempo real para sistemas portátiles en Godot 4.x

Autor

Gerardo Bonet Pérez

Director

Germán Arroyo Moreno



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

Granada, Septiembre de 2026

Simulador de fuego en tiempo real para sistemas portátiles en Godot 4.x

Gerardo Bonet Pérez

Palabras clave: Incendios forestales, Godot 4, Autómatas Celulares, Raymarching, Renderizado Volumétrico, Compute Shaders, GPGPU, Modelo Volumétrico, Shaders

Resumen

La simulación precisa e inmersiva de incendios forestales en tiempo real supone un desafío crítico para la prevención y la toma de decisiones operativas durante las emergencias medioambientales. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha tecnológica entre los simuladores de alto rigor científico, que carecen de representaciones tridimensionales inmersivas, y las aproximaciones desde los motores gráficos, que tienen una gran fidelidad visual pero sin seguir un rigor termodinámico.

Para resolver esta brecha, en este Trabajo de Fin de Grado se presenta un simulador de incendios interactivo construido en el motor Godot 4 que unifica la precisión de los modelos de propagación científicos con el renderizado visual. La solución propuesta delega el cálculo de la propagación, basado en las ecuaciones de Rothermel, a la GPU aprovechando su paralelismo mediante Autómatas Celulares y Compute Shaders. A su vez, el sistema visualiza el volumen del fuego calculado por la GPU sobre Modelos Digitales de Elevación (DEM) reales utilizando un algoritmo de Raymarching interactivo, uniendo así los dos ámbitos.

Los experimentos de evaluación demuestran que el sistema replica el comportamiento físico del fuego ante las distintas variaciones topográficas y medioambientales, logrando procesar matrices volumétricas masivas manteniendo un rendimiento superior a los 150 fotogramas por segundo. Este enfoque integrado representa un avance tecnológico muy prometedor para la creación de herramientas portátiles de apoyo a la toma de decisiones en la gestión de incendios forestales.

Real-Time Fire Simulator for Portable Systems in Godot 4.x

Gerardo Bonet Pérez

Keywords: Wildfire, Godot 4, Cellular Automata, Raymarching, Volumetric Rendering, Compute Shaders, GPGPU, Volumetric Model, Shaders

Abstract

Accurate and immersive real-time simulation of wildfires poses a critical challenge for prevention and operational decision-making during environmental emergencies. However, there remains a significant technological gap between simulators with high scientific rigor, which lack immersive three-dimensional representations, and graphics engine approaches, which offer high visual fidelity but lack thermodynamic rigor.

To bridge this gap, this Bachelor's Degree Final Project presents an interactive fire simulator built in the Godot 4 engine that unifies the precision of scientific propagation models with visual rendering. The proposed solution delegates the calculation of fire spread, based on Rothermel's equations, to the GPU, leveraging its parallelism through Cellular Automata and Compute Shaders. Simultaneously, the system visualizes the fire volume calculated by the GPU over real Digital Elevation Models (DEM) using an interactive Raymarching algorithm, thus uniting both fields.

Evaluation experiments demonstrate that the system replicates the physical behavior of fire under various topographical and environmental variations, successfully processing massive volumetric matrices while maintaining a performance of over 150 frames per second. This integrated approach represents a highly promising technological advancement for the creation of portable decision-support tools in forest fire management.

Yo, **Gerardo Bonet Pérez**, alumno de la titulación **TITULACIÓN de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 20887449-E, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Gerardo Bonet Pérez

Granada, 26 de agosto de 2026

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutor, Germán, por darme la oportunidad y por su constante implicación y paciencia durante todo el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Gracias a su orientación y sus valiosos consejos que me han guiado y ayudado a afrontar los distintos retos del proyecto con gran seguridad.

También quiero dar las gracias a todos esos amigos que me han acompañado en los años de estudio en ETSIIT, con quienes he compartido interminables horas de clases y de estudio pero también de risas y buenos recuerdos. Su compañía me ha hecho mucho más llevadero el día a día de la carrera, convirtiendo esta etapa en una experiencia inolvidable.

Por último, el agradecimiento más profundo es para mi familia, en especial a mis padres, por el apoyo incondicional en el día a día, dándome la confianza que necesitaba para seguir adelante y poder llegar hasta este punto.

A todos vosotros, gracias por formar parte de este camino.

Índice general

1. Introducción	9
1.1. Motivaciones	14
1.2. Objetivos	16
1.3. Planificación	18
1.3.1. Diagrama de Gantt	20
2. Estado del Arte y Marco Teórico	21
2.1. Fundamentos Históricos de la Informática Gráfica y el Para- digma de la Superficie	21
2.2. Renderizado Volumétrico y Dinámica Espacial	24
2.3. Modelos Físicos de Propagación de Incendios Forestales	26
2.3.1. Modelos Basados en Cuadrículas y Autómatas Celulares	28
2.3.2. Gestión de la Incertidumbre: Método de Monte Carlo	29
3. Metodología	32
3.1. Selección de herramientas: Elección del motor	32
3.1.1. Comparativa de motores gráficos	33
3.2. Arquitectura del Simulador	34
3.2.1. Fundamentos tecnológicos: El <i>Pipeline</i> de Cómputo .	34
3.2.2. El Autómata Celular y el Modelo de Rothermel	35
3.2.3. Comunicación y Sincronización CPU-GPU	39
3.3. Geometría y Datos Topográficos	42
3.3.1. Procesamiento SIG, normalización y adecuación de formatos	42
3.3.2. Renderizado del terreno: Desplazamiento y normales .	43
3.3.3. Extracción a memoria principal y discretización vo- lumétrica	44
3.4. Interacción y Control Dinámico	45
3.4.1. Generación de colisiones topográficas	45
3.4.2. Navegación espacial y cámara libre	45
3.4.3. Sistema de Ignición: Interacción espacial y traducción	45
3.4.4. Interfaz de Usuario y Control Meteorológico	46
3.5. Desafíos Técnicos y Soluciones	47

3.5.1.	Sincronización de Espacios de Coordenadas	48
3.5.2.	Anomalías Geométricas en la Generación del Relieve .	48
3.5.3.	Desincronización de Cámaras en el Contenedor Vo- lumétrico	49
4.	Resultados y Validación	50
4.1.	Entorno de Pruebas y Metodología de Evaluación	50
4.1.1.	Entorno de Hardware y Software	50
4.1.2.	Métricas y Metodología de Evaluación	50
4.2.	Validación del Modelo Físico de Rothermel	51
4.2.1.	Caso de Estudio A: Escenario Base	51
4.2.2.	Caso de Estudio B: Influencia eólica y deformación elíptica	52
4.2.3.	Caso de Estudio C: Influencia topográfica y convección	53
4.2.4.	Conclusión de la Validación Física	54
4.2.5.	Evaluación de Rendimiento y Escalabilidad	54
4.3.	Impacto del rendimiento a las distintas resoluciones	54
4.3.0.1.	Experimento 1: Escalabilidad espacial y lími- te de estrés	55
4.3.0.2.	Experimento 2: Rendimiento sostenido fren- te a la carga dinámica	57
5.	Conclusiones	59
5.1.	Posibles líneas y mejoras futuras de trabajo	60
	Referencias	63

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de una malla de triángulos	10
1.2. Proceso de Raymarching	12
1.3. Simulación de un fluido en tiempo real	13
2.1. Proceso de Rasterización	22
2.2. Una superficie NURBS y sus puntos de control	23
2.3. Posibles casos de MarchingCubes	24
2.4. Descripción conceptual del trazado de rayos	26
2.5. Ejemplo de mapa de calor 2D de un incendio	30
3.1. Vista de las caras traseras obtenidas por el FBO	36
3.2. Modelo de la vecindad de Moore alrededor de la celda origen	38
3.3. Mapa generado a partir de un Modelo Digital de Elevaciones	44
3.4. Interfaz de Usuario del simulador	47
4.1. Propagación isotrópica circular en terreno llano y sin viento.	52
4.2. Deformación elíptica del incendio bajo la influencia de viento fuerte unidireccional.	52
4.3. Comportamiento convectivo: aceleración del fuego ladera arriba y estancamiento en el descenso.	53
4.4. Comportamiento de la simulación con el mapa de elevaciones DEM.	54
4.5. Curva de caída de rendimiento frente incremento de la matriz volumétrica.	56
4.6. Evolución de Fotogramas por Segundo (FPS) durante la expansión térmica.	57

Índice de tablas

2.1. Valores empíricos de calibración para el Autómata Celular basados en el incendio de Spetses.	29
3.1. Comparativa de motores gráficos	34
4.1. Evolución del rendimiento frente al incremento de la matriz volumétrica.	55
4.2. Evolución dinámica del rendimiento durante la propagación .	57

Capítulo 1

Introducción

La informática gráfica es un campo de las ciencias de la computación que se encarga de la creación, almacenamiento y visualización de imágenes en el ordenador. Este área utiliza algoritmos complejos para transformar los datos y modelos abstractos en los píxeles que acaban formando las imágenes en nuestras pantallas. Para esto hace uso de distintos campos, desde el álgebra y el cálculo para colocar los objetos en el espacio, hasta la óptica física para entender cómo la luz interactúa con las superficies y cómo interpreta nuestro cerebro los colores y el movimiento.

Principalmente el campo se divide en dos grandes bloques. Por un lado, está el modelado 3D que se encarga de definir la geometría y la estructura de los objetos, mientras que por el otro, se encuentra el proceso de renderizado (o visualización). Este último es encargado de calcular cómo afecta la luz a los modelos generados en el bloque anterior para crear la imagen final. Hoy en día, gracias a la enorme potencia de los equipos actuales, también se generan animaciones con físicas reales, visualizaciones complejas como las de datos médicos y gráficos impulsados directamente por la inteligencia artificial.

La informática gráfica tiene una gran variedad de aplicaciones que abarcan prácticamente todos los sectores de la industria e investigación. En arquitectura y diseño industrial es muy útil para proyectar estructuras y evaluar materiales y optimizar procesos, mientras que en medicina permite la exploración no invasiva a través de tomografías computarizadas visualizando el interior del cuerpo en tres dimensiones. También es fundamental para la simulación de fenómenos naturales complejos, analizar datos topográficos y estudiar la dinámica de fluidos.

En este último ámbito, la integración de Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite procesar datos reales para generar una topografía avan-

zada y realista. Dichos datos se consiguen principalmente de nubes de puntos LiDAR (Light Detection and Ranging), que son conjuntos masivos de coordenadas que se han obtenido al mapear la superficie terrestre con alta precisión. A partir del filtrado de estos puntos se pueden obtener Modelos Digitales de Elevación (MDE) que son matrices bidimensionales donde cada píxel almacena el valor exacto de la altitud del terreno, pudiendo crear con ellos mapas de alturas (heightmaps). Estas representaciones son vitales para el modelado de simulaciones complejas de flujos de fluidos, meteorología o la propagación de desastres naturales ya que proporcionan el relieve tridimensional exacto sobre el que interactúan los modelos físicos.

Para llevar a cabo estas representaciones, tradicionalmente se ha optado por el modelado mediante mallas, que consisten en una estructura formada por vértices colocados en el espacio y que se unen mediante aristas creando polígonos (generalmente triángulos) que acaban dando forma a un modelo el cual está vacío en su interior. Posteriormente la renderización de estas mallas se realiza mediante la rasterización, que es el proceso algorítmico que proyecta estos triángulos tridimensionales sobre un plano bidimensional, pudiéndose representar así en los píxeles de una pantalla.




Figura 1.1: Ejemplo de una malla de triángulos

Este enfoque es muy eficiente para representar elementos sólidos con límites bien definidos, como el relieve de una montaña o un edificio pero cuando se trata de modelar fenómenos amorfos y caóticos como el fuego las

mallas poligonales no son funcionales ya que estos elementos no tienen una superficie sólida y estática. Para solucionar esto, se decide usar el modelado volumétrico mediante vóxeles, que utiliza una estructura tridimensional de celdas para representar no solo la frontera, sino el interior de un modelo, donde cada vóxel almacena propiedades físicas continuas, como la densidad, la temperatura o la concentración de combustible.

Al igual que cambia el modelado el algoritmo de renderizado también cambia cuando nos referimos a modelos volumétricos como el del fuego y pasamos de usar la rasterización a implementar técnicas de Renderizado Volumétrico Directo (DVR). A diferencia de los métodos indirectos que extraen mallas poligonales intermedias para representar la capa exterior de un volumen, el DVR permite procesar y visualizar toda la información de forma directa sin depender de geometrías exactas.

Existen varias técnicas de DVR que, aunque fueron pioneras, presentan limitaciones para simulaciones dinámicas:

- **Splatting (Proyección de huellas):** En esta técnica, el algoritmo procesa el volumen proyectando cada vóxel individualmente sobre el plano de la imagen. A medida que estas huellas se van acumulando en la pantalla, sus colores y transparencias se suman para formar la imagen final. Aunque es un método rápido, presenta problemas de solapamiento y tiende a generar imágenes borrosas cuando se mueve la cámara.
- **Renderizado basado en texturas (Texture-based Volume Rendering):** Este método divide el volumen en planos que se alinean de forma paralela a la cámara y se les asigna la información de los vóxeles como si fuera una textura 2D. Tienen dos problemas principales, por una parte si se rota la cámara todo el sistema de planos debe recalcularse para volver a alinearse con esta, y por otro lado un número bajo de láminas produce un efecto visual escalonado mientras que un número alto dispara el consumo de memoria.

Debido a estos problemas, las dos técnicas podrían ser consideradas para la representación de volúmenes estáticos, pero para simulaciones dinámicas como las de un incendio forestal no serían lo suficientemente flexibles.

Para el desarrollo de estos y poder aprovechar al máximo la capacidad de procesamiento paralelo de las tarjetas gráficas modernas, la técnica elegida para este simulador es el trazado de rayos volumétrico (*Raymarching*). Este algoritmo lanza rayos virtuales desde la cámara hacia la cuadrícula 3D, avanzando a través del volumen en pequeños pasos, donde en cada uno de ellos evalúa los datos del vóxel y calcula cómo la luz se acumula, se bloquea

o se dispersa al atravesarlo.




Figura 1.2: Proceso de Raymarching

Además de la visualización de los volúmenes, en un simulador hay que añadirle el coste computacional del cálculo de las físicas continuas. Para ello normalmente se requiere resolver complejas ecuaciones por cada voxel que se actualice en sistemas de autómatas celulares. Realizar estos cálculos en la unidad central de procesamiento (CPU) resultaría prácticamente imposible y rompería el simulador.

Es a partir de aquí donde coge toda la prioridad la evolución de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) las cuales, a parte de dedicarse a la generación de imágenes, las GPU más modernas permiten la ejecución de programas de propósito general denominados *Compute Shaders*. Estos programas consiguen aprovechar los miles de núcleos de la tarjeta gráfica para así paralelizar cálculos matemáticos masivos, que permiten resolver toda la lógica de un autómata celular y las físicas implicadas, como en el caso de la propagación de un incendio, en una fracción del tiempo que requeriría una CPU.




Figura 1.3: Simulación de un fluido en tiempo real

Bajo este contexto, en el presente trabajo se desarrollará un sistema que combinará el modelado topográfico para construir un entorno navegable donde se aplicará un modelo físico de propagación de incendios usando autómatas celulares mediante un *Compute Shaders* para una mayor eficiencia. Finalmente, la visualización de dicho entorno se llevará a cabo utilizando técnicas de renderizado volumétrico directo (*Raymarching*) en tiempo real.

1.1. Motivaciones

El modelado volumétrico se ha convertido en un pilar fundamental en varios ámbitos científicos ya que permite tener representaciones detalladas del interior de las estructuras. Esto destaca en áreas como la medicina, donde la reconstrucción tridimensional de tomografías y resonancias permite el diagnóstico no invasivo, o en la ingeniería y aerodinámica, donde es imprescindible para analizar el comportamiento de los fluidos. En la actualidad, gracias a la evolución de las GPU y su gran capacidad de paralelización es posible procesar y renderizar estos volúmenes dinámicos en tiempo real abriendo la puerta al desarrollo de simuladores científicos que no necesitan un hardware altamente especializado para su ejecución.

Uno de los sectores que necesita adoptar este salto tecnológico con mayor urgencia es en el ámbito medioambiental, más concretamente la prevención y gestión de incendios forestales. Se ha podido observar que en los últimos años ha cambiado el clima en la península Ibérica, provocando que cada vez ocurran incendios más frecuentemente con fuegos mucho más impredecibles, haciendo que cada vez sea más compleja su extinción minimizando las pérdidas ecológicas y humanas.

Para hacer frente a este cambio, resultaría de gran ayuda que los equipos de emergencia tengan a sus disposición herramientas de simulación que ofrezcan predicciones precisas, pero hasta el momento, la simulación de estos desastres se ha apoyado principalmente en modelos bidimensionales (2D) sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG). Si bien, los modelos matemáticos de estos simuladores procesan toda la topografía del terreno y los factores medioambientales para predecir la propagación correctamente, su representación en mapas 2D hace que sea más compleja su comprensión obligando al operador a interpretar el relieve a través de curvas de nivel o mapas de color.

La implementación de un entorno visual tridimensional (3D) elimina este problema facilitando a los operativos de emergencias una rápida comprensión del estado actual del incendio. Al renderizar el relieve con su verdadera escala y volumen les proporciona una percepción directa de la orografía identificando así rápidamente futuros corredores topográficos y puntos críticos para mejorar la toma de decisiones tácticas y planificación de la extinción.

Por concluyente, la motivación principal de este trabajo es proponer una solución que combine la precisión de modelos matemáticos de propagación, como el estándar de Rothermel, con un entorno gráfico tridimensional que aproveche los avances en tecnología de la GPU. Para lograr esta interacción entre el cálculo de las físicas y la ejecución en tiempo real sin que se vea afectado el rendimiento se hará uso de la técnica de renderizado de volumen directo(*Raymarching*) junto con *Compute Shaders* para la paralelización de cálculos masivos. El resultado final esperado es un herramienta donde se junte los modelos tradicionales con una representación espacial interactiva, facilitando así la toma de decisiones estratégicas durante una emergencia.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un simulador de incendios forestales en tiempo real mediante la técnica de renderizado de *Raymarching* y autómatas celulares dentro del motor gráfico Godot. El fin es proporcionar una herramienta interactiva que fusione modelos matemáticos precisos de propagación (como el de Rothermel) con técnicas de renderizado avanzado, superando las limitaciones visuales de los sistemas 2D clásicos.

Para alcanzar este objetivo, se establecen los siguientes objetivos:

1. **Investigar y procesar datos geográficos reales para la generación de la topografía 3D.**

Este objetivo consiste en la obtención y tratamiento de Modelos Digitales de Elevación (MDE), para convertirlos en mapas de alturas (*heightmaps*) que serán usados para generar el relieve tridimensional sobre el que interactuará el modelo del incendio.

2. **Dominar el entorno de Godot 4, GDScript y su lenguaje de *shaders* visuales.**

Este objetivo se centra en familiarizarse con la arquitectura general del motor y dominar su lenguaje de *scripting* (GDScript) para la gestión de la aplicación, la interfaz y la interacción con el usuario, además de profundizar en el lenguaje de *shaders* propio de Godot para la representación gráfica y la programación del algoritmo de renderizado.

3. **Investigar e integrar *Compute Shaders* para cálculos de propósito general (GPGPU).**

Este objetivo es crítico para el rendimiento del proyecto, consiste en aprender a desarrollar subprogramas de cálculo puro (*Compute Shaders*) y comprender cómo se sincroniza el flujo de datos entre la CPU y la GPU dentro del entorno de Godot estableciendo la infraestructura necesaria para el cálculo masivo

4. **Implementar la lógica matemática de propagación mediante autómatas celulares .**

Una vez establecida la infraestructura GPGPU, este objetivo se centra traducir las reglas físicas del fuego y los algoritmos estocásticos a un sistema de autómatas celulares, donde la lógica de actualización celda a celda se programará dentro del *Compute Shader*, permitiendo procesar el avance del incendio de forma paralela y en tiempo real.

5. Diseñar e implementar el renderizado volumétrico mediante *Raymarching*.

Para poder representar visualmente los datos calculados en el paso anterior es necesario construir un algoritmo de renderizado directo el cual se programará en un *shader* espacial que seguirá la técnica de *Raymarching* para visualizar el humo y el fuego en función de los valores térmicos que el autómata celular actualiza en tiempo real.

6. Integrar los sistemas en un entorno interactivo y controlable por el usuario.

El objetivo es unificar la topografía, el autómata celular y el algoritmo de *Raymarching* en una única aplicación desarrollando una interfaz interactiva que permita al usuario configurar las variables iniciales de la simulación, como el foco de ignición o los factores ambientales, y observar la simulación en tiempo real.

7. Evaluar el rendimiento computacional y la estabilidad de la simulación.

Se trata de analizar y medir la solución desarrollada sometiendo al simulador a diferentes escenarios y pruebas de carga con el fin de monitorizar el consumo general de los recursos de hardware y la fluidez del renderizado. De este modo, se pretende demostrar que la solución técnica propuesta es escalable y viable como herramienta interactiva.


1.3. Planificación

Este trabajo se ha planificado siguiendo una metodología iterativa e incremental, lo que permite el desarrollo de las diferentes fases de la realización de este proyecto de manera estructurada. A continuación, se justifica la distribución temporal de las actividades, estimando una duración aproximada para cada una de ellas:

- **Investigación y Estado del Arte (3 semanas):** Antes de comenzar es necesario realizar una investigación sobre los conceptos matemáticos y las tecnologías gráficas relacionadas para comprender las limitaciones de los sistemas actuales y definir la arquitectura a implementar en Godot 4.
- **Creación del modelo volumétrico (3 semanas):** Una vez establecida la base teórica, se comenzará con la primera fase práctica que consiste en el desarrollo del algoritmo de visualización mediante el uso del lenguaje de *shaders* de Godot. El objetivo es generar un sistema capaz de interpretar texturas o matrices 3D para generar una representación volumétrica realista del fuego y el humo.
- **Implementación lógica mediante autómatas celulares (4 semanas):** Una vez que el sistema sea capaz de renderizar volúmenes y terrenos, se desarrollará el autómata celular encargado de calcular la propagación utilizando *Compute Shaders* para su paralelización en GPU. El punto crítico de esta fase será lograr conectar dinámicamente los datos resultantes de este cálculo con el modelo volumétrico creado en la etapa anterior.
- **Procesamiento de modelos topográficos y de elevación (2 semanas):** Hasta este punto toda la estructura y desarrollo se ha realizado sobre un mapa simple generado para hacer pruebas y es a partir de este momento cuando se procederá a la obtención y tratamiento de Modelos Digitales de Elevación (MDE). En esta fase se lleva a cabo el filtrado de estos datos geográficos y su exportación a mapas de alturas (*heightmaps*) para poder generar el relieve tridimensional.
- **Desarrollo de la interfaz de usuario (2 semanas):** Con los motores físico y gráfico integrados y funcionando en conjunto, se construirá el entorno interactivo utilizando GDScript donde se añadirá una interfaz gráfica que permita al usuario modificar parámetros clave (como los factores ambientales) e interactuar con la simulación en tiempo real.

- **Pruebas de estrés y evaluación de resultados (2 semanas):** Se llevarán a cabo simulaciones en distintos escenarios de carga para evaluar la estabilidad de la herramienta. Durante esta fase se monitorizará el uso de la memoria gráfica, la carga computacional de la GPU y la tasa de fotogramas, realizando si es necesario optimizaciones finales para garantizar la estabilidad del sistema.
- **Redacción de la memoria (4 semanas):** Aunque la documentación del código y la recopilación de referencias se realizará desde el inicio a la vez que el desarrollo del sistema, será en las últimas semanas cuando se llevará a cabo la redacción formal de esta memoria, estructurando la metodología, analizando los resultados obtenidos y elaborando las conclusiones finales del proyecto.

1.3.1. Diagrama de Gantt



Capítulo 2

Estado del Arte y Marco Teórico

2.1. Fundamentos Históricos de la Informática Gráfica y el Paradigma de la Superficie

La evolución de la informática gráfica se ha caracterizado históricamente por intentar alcanzar un mayor realismo visual, exactitud geométrica y rigor físico, lo que ha conllevado el desarrollo de estructuras de datos cada vez más complejas y modelos matemáticos capaces de aprovechar al completo las arquitecturas de hardware de cada época.

En sus inicios, la solución estándar para renderizar los objetos tridimensionales consistió en modelar únicamente la superficie externa, una forma eficiente con un bajo coste computacional pero que presentaba problemas para ciertas simulaciones físicas ya que realmente eran objetos huecos que carecían de densidad.

Durante las primeras décadas la representación de la estructura 3D de los objetos se llevaba a cabo mediante vértices, que son puntos en el espacio definidos por coordenadas cartesianas (x , y , z) y aristas que los unían. La unión de 3 de estos vértices forma un triángulo, lo que se conoce como cara, que es la unidad fundamental con la que está constituida una malla poligonal (*Boundary Representation* o B-Rep) debido a su eficiencia para la tecnología de la época.

Una vez construida la malla se requiere de un proceso para su visualización conocido como rasterización que consiste en aplicar cálculos espaciales para adaptar los objetos 3D a la perspectiva de la cámara y proyectarlos de forma plana sobre las coordenadas de la pantalla. Una vez que los triángulos están proyectados en el plano 2D el sistema evalúa matemáticamente el área

de los triángulos proyectados para identificar qué píxeles concretos quedan cubiertos por ellos. Finalmente, para los píxeles de cada triángulo se le aplica la interacción lumínica siguiendo modelos como el sombreado de Phong o Gouraud, que calculan la interacción de la luz estimando la reflexión difusa y especular basándose en la normal de la malla.




Figura 2.1: Proceso de Rasterización

Además de la rasterización otra de las técnicas más avanzadas era el **Trazado de Rayos** (*Ray Tracing*) que simula el comportamiento de la luz lanzando rayos virtuales desde la cámara a través de cada píxel de la pantalla, buscando la intersección más cercana contra los triángulos del modelo que se encontraba en escena. La principal ventaja de este método frente a la rasterización es la forma en la que hace el cálculo lumínico ya que en lugar de proyectar la geometría en un plano bidimensional para luego aplicar una estimación de la luz, el trazado de rayos realiza una simulación física y espacial directa. Al calcular analíticamente el recorrido exacto de los rayos en el espacio tridimensional, esta técnica logra representar los fenómenos como reflejos y sombras de una forma más perfecta y realista que no se puede conseguir mediante las aproximaciones que se realizan en la rasterización.

Sin embargo, la evolución de sectores como el diseño asistido por ordenador (CAD) y los efectos visuales (VFX) hizo que se fuesen demandando cada vez modelos con formas más orgánicas y realistas que prácticamente no se

podían representar con vértices ya que requerían una cantidad enorme que saturaba la limitada capacidad de memoria del hardware. Esta limitación hizo que se comenzaran a utilizar modelos analíticos continuos, consolidando la adopción de los B-Splines Racionales No Uniformes (NURBS).

A diferencia de los triángulos, que representan la geometría con una aproximación con múltiples caras, los NURBS permiten curvar y adaptar la geometría con una alta precisión mediante la manipulación de vértices de control externos y funciones base racionales




Figura 2.2: Una superficie NURBS y sus puntos de control

Pese a esta nueva implementación, tanto las mallas triangulares como las NURBS siguen presentando una gran limitación, solo modelan la superficie exterior, lo que no presenta inconveniente para modelos sólidos y opacos pero sería inviable para intentar representar fenómenos sin fronteras definidas, como el fuego o el humo.

Los primeros intentos de simular dichos fenómenos se realizaron superponiendo capas de polígonos semitransparentes (*alpha-blending*) pero esto fracasó debido a que generaban errores visuales al calcular qué capa estaba delante de otra (*depth-sorting*) y no lograban simular cómo la luz iluminaba el interior del fluido. Para solucionar este problema, pioneros como James Kajiya y Brian Von Herzen demostraron en 1984, con su trabajo fundacional *Ray Tracing Volume Densities*, que era necesario dejar de modelar solo la superficie exterior de los elementos y pasar a un enfoque de modelado volumétrico. Consolidado teóricamente posteriormente por Nelson Max en 1995, el cual transformó conceptualmente el espacio de un simple contenedor pasivo a una matriz tridimensional activa, capaz de almacenar datos continuos de densidad y temperatura en cada punto.

2.2. Renderizado Volumétrico y Dinámica Espacial

Para dar una solución visual a las matrices tridimensionales continuas, la informática gráfica tuvo que cambiar drásticamente las técnicas que usaba para el renderizado pasándose a usar métodos de renderizado de volúmenes.

Por una parte tenemos el renderizado de volúmenes indirecto (IVR) que intentan extraer una malla poligonal a partir de los datos espaciales, destacando el algoritmo de *Marching Cubes*. El funcionamiento de este algoritmo se basa en analizar el volumen dividiéndolo en cubos lógicos formados por ocho véxeles vecinos comparando para cada cubo el valor escalar de sus ocho vértices ($v_1, v_2, \dots, v_8$) frente a un umbral o iso-valor predefinido (I).

Si el valor del vértice comparado es mayor o igual al umbral ($v_i \geq I$), se clasifica como dentro de la superficie (1) mientras que si es menor queda fuera (0), generando así con los 8 vértices una combinación de ceros y unos que se consulta en una tabla precalculada (*look-up table*) en la que se indica exactamente qué configuración de triángulos debe dibujarse dentro de ese cubo.




Figura 2.3: Posibles casos de MarchingCubes

Sin embargo, esta técnica presenta dos limitaciones críticas.

- Su complejidad algorítmica hace que necesite realizar una enorme cantidad de cálculos computacionales para generar mallas de alta resolución.
- Su función principal es construir una frontera artificial que envuelve los datos, lo que le impide visualizar las estructuras internas y las continuas variaciones de densidad.

Por este motivo, para el renderizado de fenómenos como el humo o el agua se optó por el Renderizado Volumétrico Directo (DVR) que al contrario que el IVD sí permite visualizar el interior de los volúmenes y no necesita

generar ninguna geometría intermedia ahorrándole esa carga computacional. Para lograr esto, se desarrolló el Trazado de Rayos Volumétrico (*Volumetric Ray Tracing*), una técnica donde los rayos generados desde la cámara ya no buscan colisionar contra una superficie externa, sino que atraviesan directamente todo el volumen de datos, calculando la absorción y dispersión de la luz en su interior.

La implementación algorítmica y optimizada de esta técnica en tiempo real se conoce como *Raymarching*. Es un algoritmo que en lugar de procesar todo el volumen de golpe, lanza un rayo desde la cámara hacia el volumen el cual cada cierta distancia va tomando muestras de los valores del voxel en el que se encuentre, como densidad o temperatura, para ir sumándolos y calcular el color final del píxel hasta que el rayo abandona el volumen o se vuelve completamente opaco.

Para calcular el color final resultante para un píxel se resuelve mediante la siguiente ecuación discreta:

$$C_{total} = \sum_{i=0}^N C_i \alpha_i \prod_{j=0}^{i-1} (1 - \alpha_j)$$

Donde las variables son:

- C_{total} : Es el color final y opacidad resultante que se mostrará en el píxel de la pantalla.
- $C_i \alpha_i$: Representa la contribución de color radiante (C_i) ponderada por su propia opacidad o densidad local (α_i) en el paso exacto i en el que se encuentra el rayo.
- $\prod_{j=0}^{i-1} (1 - \alpha_j)$: Es el porcentaje de luz que logró sobrevivir y llegar hasta el paso i . Lo hace multiplicando la transparencia inversa ($1 - \alpha$) de todos los pasos anteriores (j) que el rayo ya ha atravesado.

Hasta este punto, técnicas como el DVR y el *Raymarching* funcionan sin problema para la visualización de una matriz tridimensional estática pero para simular fluidos naturales y fenómenos como el humo o el fuego es necesario dotar a ese volumen de movilidad y dinámicas físicas en tiempo real.

Para lograr esta movilidad en tiempo real, se tuvo que trasladar la carga computacional a la tarjeta gráfica debido al alto número de cálculos y actualizaciones que se necesitan, mapeando la cuadrícula espacial del renderizado sobre texturas tridimensionales alojadas en la memoria de vídeo (VRAM).




Figura 2.4: Descripción conceptual del trazado de rayos

Aprovechando la arquitectura de la GPU, en lugar de calcular trayectorias de partículas individuales, se utiliza programas con una alta capacidad de paralelizar cálculos, como los *Compute* o *Fragment Shaders*, y así evaluar simultáneamente millones de celdas estáticas. Dado que la GPU no permite leer y escribir sobre el mismo bloque de memoria de forma segura al mismo tiempo se mantienen dos texturas 3D idénticas donde en cada iteración el *shader* lee los datos de una y escribe el resultado en la segunda, cambiando los roles en el siguiente ciclo. Esta técnica es conocida como ***Ping-Pongging***.

Una vez que la infraestructura de memoria está lista para la actualización dinámica y paralela, se necesitaba definir un marco matemático que gobernase su evolución temporal. Para ello se recurre a la investigación operativa a través de los **Autómatas Celulares**, los cuales se adaptan perfectamente al funcionamiento del *Raymarching* y permiten evaluar cada celda espacial de forma iterativa mediante reglas de transición basadas en su situación actual y en las condiciones de sus vóxeles adyacentes.

Finalmente al juntar estas dos técnicas se consigue transformar un contenedor volumétrico estático en un ecosistema reactivo idóneo para la creación de simuladores en tiempo real como los de incendios forestales.

2.3. Modelos Físicos de Propagación de Incendios Forestales

El estudio de la propagación y el avance de los incendios forestales se ha fundamentado históricamente en la necesidad de predecir el comportamiento del fuego para la gestión de emergencias.

Las primeras aproximaciones analíticas, que siguen siendo el estándar

en la actualidad, se basaron en modelos matemáticos empíricos destacando el modelo cuasi-estacionario de Rothermel (1972), el cual calcula la tasa de propagación frontal (R) del fuego basándose en la carga física del combustible, la topografía y la meteorología:

$$R = \frac{I_R \xi}{\rho_b \epsilon Q_{ig}}$$

Esta formulación divide la velocidad de propagación entre las fuerzas de empuje térmico y los sumideros de energía, que representan la resistencia de las plantas al tener que absorber calor para evaporar su humedad antes de prenderse. Sus variables principales son:

- I_R (**Intensidad de reacción**): Energía bruta liberada por unidad de área activa.
- ξ (**Flujo de calor propagado**): Fracción de energía convectiva/radiante proyectada hacia la vegetación frontal intacta.
- ρ_b (**Densidad aparente**): Masa de la biomasa por volumen.
- ϵ (**Calentamiento efectivo**): Eficiencia térmica de absorción.
- Q_{ig} (**Calor de pre-ignición**): Energía necesaria para evaporar la humedad y alcanzar la pirólisis.

A partir de este modelo han surgido estándares internacionales en la simulación de incendios determinista destacando en el ámbito internacional FARSITE, BehavePlus, del Servicio Forestal de EE. UU. En el panorama nacional español resalta la labor del Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales de la Universidad de Córdoba (LABIF-UCO), el cual bajo el liderazgo del Dr. Francisco Rodríguez y Silva, se han desarrollado sistemas como UCO40, que cataloga 40 modelos de combustible superficial para afinar el comportamiento térmico en formaciones endémicas andaluzas.

De forma paralela, otros enfoques han optado por la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para resolver las complejas ecuaciones de Navier-Stokes aplicadas a la combustión y la convección térmica. Sin embargo, tanto los modelos empíricos puros como los sistemas CFD tienen una gran limitación al resolver estas ecuaciones y es su altísimo coste computacional que hace imposible una simulación a gran escala en tiempo real ofreciendo además salidas puramente analíticas sin inmersión visual.

2.3.1. Modelos Basados en Cuadrículas y Autómatas Celulares

Para superar estos cuellos de botella computacionales que provocan los modelos continuos y permitir simulaciones dinámicas sobre grandes extensiones de terreno, la investigación evolucionó hacia modelos basados en cuadrículas, destacando el uso de Autómatas Celulares (CA). Esta técnica, como ya se ha explicado, divide el terreno en una matriz espacial donde la evolución del fuego se calcula evaluando el estado de cada celda según unas reglas de transición que dependen de sus condiciones internas y del estado térmico de sus vecinas.

El enfoque contemporáneo más aceptado es el modelo estocástico propuesto por Alexandridis et al. (2008) cuya precisión quedó demostrada al simular a posteriori incendios devastadores como el de Spetses (1990) y Rodas (2008), prediciendo áreas quemadas con un margen de error mínimo y sin reajustes artificiales.

En este modelo, la probabilidad de ignición (P_{ign}) temporal de una celda sana vecina a una celda en llamas se define como:

$$P_{ign} = P_0 \cdot (1 + p_w) \cdot (1 + p_s) \cdot p_h$$

Esta ecuación desglosa la termodinámica de Rothermel en multiplicadores independientes que pueden procesarse en paralelo para millones de celdas de forma instantánea:

- P_0 (**Probabilidad Base**): Representa la inflamabilidad inherente al tipo de combustible forestal.
- p_w (**Factor de Viento**): Se calcula exponencialmente, penalizando o bonificando la propagación según si el viento sopla a favor o en contra de la celda vecina:

$$p_w = \exp(c_1 \cdot V \cdot (\cos(\theta) - 1))$$

Donde V es la velocidad del viento, θ es el ángulo entre la dirección del viento y la línea de propagación, y c_1 es la constante empírica de ponderación del viento.

- p_s (**Factor de Pendiente**): Refleja cómo la convección térmica precalienta el combustible de forma más eficiente cuesta arriba:

$$p_s = \exp(a \cdot \tan(\theta_s))$$

Donde θ_s es el ángulo de inclinación del terreno local y a es la constante empírica de pendiente.

- p_h (**Factor de Humedad**): Se encarga de frenar el avance del fuego, ya que el agua contenida en la vegetación debe evaporarse antes de alcanzar la pirólisis. Se modela como un decaimiento exponencial:

$$p_h = \exp(-c_2 \cdot H)$$

Donde H es el índice de humedad relativa (de 0 a 1) y c_2 es la constante de resistencia térmica a la humedad.

Parámetro CA de Alexandridis	Valor Típico	Definición
Constante de Viento (c_1)	0.045	Ponderación del flujo convectivo.
Constante de Humedad (c_2)	0.131	Resistencia térmica a la humedad.
Constante de Pendiente (a)	0.078	Constante empírica de la pendiente.
Probabilidad Base (P_0)	0.580	Probabilidad base bajo condiciones de referencia mediterráneas.

Tabla 2.1: Valores empíricos de calibración para el Autómata Celular basados en el incendio de Spetses.

2.3.2. Gestión de la Incertidumbre: Método de Monte Carlo

A pesar de los avances en los modelos empíricos y los Autómatas Celulares, la predicción de incendios forestales se enfrenta a otro problema fundamental. Variables importantes como la velocidad y dirección del viento o el grado de humedad del combustible rara vez se conocen con precisión y en muchas de las ocasiones sufren cambios repentinos que pueden conllevar a un comportamiento del fuego totalmente distinto al calculado inicialmente.

Para resolver esta vulnerabilidad se pasó de usar un enfoque determinista, donde se produce un único resultado que ignora la variabilidad del entorno, a predicciones probabilísticas utilizando el Método de Montecarlo. Este método consiste en ejecutar la simulación de propagación del fuego un número elevado de veces (N iteraciones), introduciendo en cada una de ellas pequeñas variaciones aleatorias en los parámetros de entrada dentro de un rango de varianza estadística controlada.

Al agrupar los resultados, se obtiene un mapa de riesgo donde la probabilidad de que una celda espacial sea alcanzada por el fuego se define como la razón entre el número de simulaciones en las que dicha celda ardió y el total de iteraciones:

$$P_{quemado}(x, y, z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i(x, y, z)$$

Donde N es el número total de simulaciones del conjunto y $S_i(x, y, z)$ indica el estado final de la celda en la iteración i (siendo 1 si fue quemada y 0 si permaneció intacta).

Hoy en día, la potencia de las GPU permite ejecutar estas predicciones en tiempo real lo que permite que dos grandes beneficios:

- **Evaluación de riesgos a largo plazo:** Ejecutando miles de igniciones aleatorias sobre grandes escalas de paisaje para identificar áreas críticas o cuellos de botella topográficos, generando lo que se conoce como Mapas de Probabilidad de Quema (*Burn Probability Maps*).
- **Predicción operativa en tiempo real :** Durante una emergencia activa puede simular múltiples escenarios futuros de un mismo incendio para reasignar recursos de una manera eficiente minimizando pérdidas.

No obstante, aunque estos sistemas mejoraron la velocidad de cálculo, la visualización seguía estando limitada en gran medida a entornos bidimensionales o representaciones topográficas esquemáticas.




Figura 2.5: Ejemplo de mapa de calor 2D de un incendio

A pesar de los grandes avances tanto en el renderizado 3D como en el cálculo de las probabilidades de incendios todavía nos encontramos con

una gran desconexión entre ellos. Por un lado, los simuladores forestales científicos, nutridos con rigor termodinámico, carecen de representaciones volumétricas inmersivas que dificultan la comprensión del volumen y la orografía real, mientras que por el otro, la industria gráfica y los motores de videojuegos disponen de una avanzada tecnología de renderizado volumétrico en tiempo real pero que genera sus fluidos alimentando las ecuaciones ópticas mediante algoritmos de ruido procedimental.

Este proyecto propone fusionar ambos paradigmas, desarrollando un simulador interactivo en el motor Godot 4 que delegue la lógica matemática de propagación basada en Autómatas Celulares a la GPU mediante el uso de *Compute Shaders*. Además de usar Modelos Digitales de Elevación reales (*Heightmaps*) como entorno físico y *Raymarching* como técnica de renderización volumétrica, consiguiendo así una herramienta con un rigor matemático de la prevención de incendios y fidelidad visual.

Capítulo 3

Metodología

En este capítulo se detalla el proceso de diseño e implementación del simulador volumétrico de incendios forestales. A lo largo del mismo, se justificará la elección del entorno de desarrollo, se desglosará la arquitectura del autómata celular y la implementación de los shaders necesarios, se explicará la integración de datos topográficos reales para la generación del terreno y, finalmente, se comentarán los mecanismos de interacción desarrollados y los principales retos arquitectónicos encontrados.

3.1. Selección de herramientas: Elección del motor

La selección del entorno de desarrollo es una decisión importante que afecta al rendimiento y la escalabilidad del proyecto. A diferencia de otros software, un simulador de incendios forestales en tiempo real basado en autómatas celulares necesita procesar una gran cantidad de datos topográficos y realizar numerosos cálculos para su correcto funcionamiento.

Es por esto que la decisión no se ha basado en las capacidades de renderizado fotorrealista del motor, sino en los siguientes requisitos técnicos:

- **Capacidad de cómputo en paralelo.** Para simular la propagación del fuego a través de la matriz volumétrica es necesario que tenga soporte para la ejecución de *Compute Shaders* permitiendo actualizar el estado de miles de celdas en tiempo real sin saturarse.
- **Control sobre la memoria VRAM.** Es necesario disponer de un gran control de la memoria de video para gestionar los buffers de datos y la sincronización para la comunicación entre la GPU y la CPU sin ocasionar cuellos de botella.
- **Gestión dinámica de datos geoespaciales.** Para el funcionamiento, los datos que se introducirán son Modelos Digitales de Elevaciones

(DEM) y mapas de clasificación de vegetación, por lo que es necesario que se proporcionen interfaces que faciliten su manipulación y conversión a estructuras 3D.

- **Curva de aprendizaje y ecosistema desacoplado.** El entorno debe proporcionar una interfaz clara con una buena documentación, además de una estructura modular que permita separar de forma lógica las distintas interfaces de las que dispondrá el simulador.

3.1.1. Comparativa de motores gráficos

Para tomar una decisión se han comparado los tres motores de desarrollo mas usados ya que son los que tienen mayor soporte y una mayor comunidad.

- **Unreal Engine:** Es el motor lider en rendimiento y ofrece un control de bajo nivel muy profundo mediante C++. Pero para la implementación de *Compute Shaders* necesita una gran cantidad de código de configuración e interactuar con un *pipeline* de renderizado muy complejo. Además de poseer una licencia propietaria.
- **Unity:** Es una de las herramientas más versátiles del mercado, con soporte nativo para la ejecución de *Compute Shaders* en HLSL. Sin embargo, tiene algunas limitaciones para esta simulación, al depender de un recolector de basura (*Garbage Collector*), la transferencia de grandes matrices de datos entre la CPU y la GPU puede sufrir picos de latencia afectando al rendimiento. Además de poseer también una licencia propietaria.
- **Godot:** Es un motor de código abierto con licencia MIT. A partir de su version 4.X ha integrado la API Vulkan la cual resulta muy determinante ya que contiene la interfaz **RenderingDevice**, que permite un acceso directo de bajo nivel a la GPU. Facilitando compilar y ejecutar *Compute Shaders* (escritos en GLSL puro) con un control absoluto sobre la memoria VRAM y los *buffers* de datos. Además ofrece una interfaz clara y sencilla con un sistema de jerarquía de nodos que facilita el aprendizaje y un código desacoplado.

Motor	Soporte <i>Compute Shaders</i>	Acceso VRAM	Sobrecarga (<i>Overhead</i>)	Arquitectura UI	Licencia
Godot 4	Nativo (Vulkan / GLSL)	Alto (RenderingDevice)	Baja	Modular (Nodos)	MIT (Libre)
Unity	Nativo (HLSL)	Medio	Alta (<i>Garbage Collector</i>)	Fragmentada	Propietaria
Unreal	Limitado (Requiere <i>boilerplate</i>)	Alto (Vía C++)	Muy Alta	Pesada (UMG)	Propietaria

Tabla 3.1: Comparativa de los motores gráficos evaluados según los requisitos técnicos del simulador.

3.2. Arquitectura del Simulador

El diseño de la arquitectura de este proyecto se ha dirigido con la necesidad de tratar de manera eficiente una simulación con un gran volumen de datos. Para ello, se ha establecido un modelo de procesamiento híbrido donde la CPU se encarga la lógica de control y la administración del flujo de la aplicación mientras que la GPU actúa como motor físico para ejecutar el cálculo masivo en paralelo. A lo largo de esta sección se explicará cada uno de los componentes de esta arquitectura, desde los fundamentos tecnológicos para su correcta comprensión hasta la implementación técnica en la GPU y sincronización de memorias.

3.2.1. Fundamentos tecnológicos: El *Pipeline* de Cómputo

Comenzamos explicando qué es un *shader*, que es un programa informático que se compila y ejecuta directamente en la GPU. Normalmente su propósito es procesar los efectos de renderizado visual controlando cómo se transforman los vértices de un modelo y calculando la iluminación y el color final de cada píxel en pantalla.

En godot estos *shader* se construyen usando un lenguaje propio denominado *Godot Shading Language*, el cual abstrae gran parte de la configuración de bajo nivel y está optimizado para integrarse de manera fluida con el motor de renderizado visual.

Para el desarrollo de un simulador volumétrico basado en autómatas celulares se necesita actualizar el estado de miles de celdas en cada iteración. Hacer esto de forma secuencial en la CPU generaría un cuello de botella inmenso lo que lo hace inviable para una simulación en tiempo real. Para resolver este problema, la arquitectura del simulador hace uso del concepto GPGPU (*General-Purpose computing on Graphics Processing Units*), el cual permite emplear la enorme cantidad de unidades aritmético-lógicas (ALUs)

de la tarjeta gráfica para resolver operaciones matemáticas de propósito general de forma paralela.

Para hacer uso de esta tecnología se usan los *Compute Shaders*, que a diferencia de los *shaders* tradicionales como los que proporciona Godot, que están estrictamente acoplados al *pipeline* gráfico, estos permiten usar distintos buffers para entradas y salidas, lo cual los hace ideales para hacer los cálculos de la propagación del fuego sobre la matriz de datos

3.2.2. El Autómata Celular y el Modelo de Rothermel

Lograr una simulación forestal equilibrando el coste computacional junto con la calidad visual necesita el desarrollo de varias fases fundamentales, iniciando con la construcción de un contenedor volumétrico que sea capaz de contener la topografía y el fuego en una matriz de simulación renderizada en tiempo real y seguido de la definición del un autómata celular gobernado por las ecuaciones de Rothermel.

Construcción del modelo volumétrico: Raymarching y doble pase

La representación visual del incendio no emplea geometría poligonal tradicional (mallas), sino que utiliza un contenedor volumétrico. Dicho contenedor actúa como un lienzo encargado de renderizar en pantalla la matriz tridimensional que ha calculado el *Compute Shader* en la memoria de vídeo.

Para lograr esta representación sin usar mallas se ha implementado la técnica de *Raymarching* (trazado de rayos volumétrico). Esta técnica consiste en emitir un rayo desde la cámara y que avance a través de un volumen paso a paso, muestreando en cada uno un campo de datos (en este caso, una textura 3D) para acumular color y opacidad.

El desarrollo de esta técnica requiere aislar el volumen de simulación dentro de una (*bounding box*), es decir dentro de la malla de un cubo. Para determinar la trayectoria exacta que debe recorrer cada rayo a través del interior de este cubo, se aplica una estrategia de renderizado de doble pase la cual consiste en hacer dos lecturas, una primera esencial que calcula la posición de las caras traseras del volumen y una segunda que calcula las delanteras para poder obtener así la dirección y tamaño del rayo del *Raymarching*

Antes de comenzar a explicar todo el funcionamiento del contenedor volumétrico y la técnica del doble pase en profundidad es necesario comprender el concepto del *Frame Buffer Object* (FBO). Normalmente la GPU calcula la geometría y los shader y lo vuelca en un buffer que posteriormente se muestra por pantalla, pero al usar un FBO permite que dichos datos pasen

a guardarse en la VRAM sin llegar a mostrarse por pantalla. Esto en Godot se consigue con el nodo **SubViewport** que actúa como un entorno de renderizado aislado que almacena su resultado en una **ViewportTexture** que se puede usar posteriormente para la técnica del doble pase.




Figura 3.1: Vista de las caras traseras obtenidas por el FBO

El flujo técnico de este contenedor volumétrico opera de la siguiente manera:

1. **Primer pase (FBO y caras traseras):** El entorno de renderizado del **SubViewport** utiliza una cámara interna, sincronizada con la cámara principal del usuario, y un cubo que comparte la misma malla que el cubo en la escena principal. Para renderizar únicamente las caras traseras se usa un shader que se encarga de ocultar las delanteras y ajustar la posición a un color RGB válido (de 0.0 a 1.0). Esto es necesario ya que como se mencionó anteriormente la información del **SubViewport** se guarda en una **ViewportTexture**
2. **Segundo pase (Caras frontales y cálculo del rayo):** En la escena principal, al igual que en el **SubViewport**, se encuentran la cámara principal y el cubo frontal. Este último posee un *shader* que al contrario del anterior oculta las caras traseras y lee las frontales visibles. Además acepta como parámetro la textura generada por el **SubViewport** para que por cada fragmento al restar la posición de la cara frontal a la trasera se pueda obtener el vector del rayo y saber así la dirección exacta en la que atraviesa el volumen y la distancia total de recorrido.
3. **Avance e interpolación de la matriz (UVW):** Una vez definido el rayo, el algoritmo divide la distancia total en un bucle con un número de pasos definidos por un parámetro y con un tamaño de paso que se calcula teniendo en cuenta este número de pasos y el tamaño total del

rayo. Además en cada paso, la posición local actual del rayo, que oscila entre -0.5 y 0.5, se normaliza desplazándola al rango de coordenadas de textura de 0.0 a 1.0.

4. **Muestreo y acumulación de densidad:** Utilizando las coordenadas normalizadas calculadas en cada iteración del bucle, el *shader* consulta el estado de ese voxel en la textura que le ha llegado como parámetro desde el *Compute Shader*, donde un valor de 1.0 indica la existencia de fuego y 0.0 indica espacio vacío. Si el rayo atraviesa un voxel con fuego, se incrementa un contador el cual se usa posteriormente para calcular la densidad de ese fragmento.
5. **Generación del espectro térmico:** Finalmente, con el valor de la densidad acumulada a lo largo del rayo se determina el color del píxel resultante en pantalla, para ello el sistema aplica una interpolación lineal entre colores anaranjados para las zonas de densidad baja y colores amarillos intensos para las zonas de alta densidad.

Discretización espacial y regla de vecindad

El espacio lógico interior del simulador se divide en una matriz tridimensional que su resolución depende de la lectura directa de Modelos Digitales de Elevaciones (DEM) y sus correspondientes mapas de vegetación. Para cada posición de esta matriz se guarda su estado, cuando se genera el mapa, antes de iniciarse el incendio, puede encontrarse en aire, subsuelo, matorral, árbol, cada uno con diferentes propiedades para la propagación y una vez que se inicia el incendio dicho estado puede actualizarse a Fuego.

La evolución del incendio se decide evaluando los estados de las celdas vecinas y los factores ambientales. Para garantizar una propagación fluida, el algoritmo evalúa una vecindad tridimensional de Moore la cual consiste en iterar un rango matricial de 3x3x3 alrededor de la celda de origen (descartando la posición central), y evaluando el estado de las 26 celdas adyacentes para calcular el riesgo total de ignición.




Figura 3.2: Modelo de la vecindad de Moore alrededor de la celda origen

Integración del modelo físico de propagación

El paso de un voxel intacto a una voxel en llamas sigue una adaptación estocástica del modelo físico de incendios de Rothermel (1972) aplicada a Autómatas Celulares, basándose en la formulación de Alexandridis. En este enfoque, la probabilidad de ignición (P_{ign}) transmitida por una celda vecina en combustión se define mediante la siguiente ecuación matemática:

$$P_{ign} = P_0 \cdot (1 + p_w) \cdot (1 + p_s) \cdot p_h$$

Esta formulación divide la termodinámica de Rothermel en multiplicadores independientes que pueden procesarse en paralelo para millones de voxeles. Cuando una voxel que tenga la posibilidad de arder se encuentra junto a otros que ya están en estado de fuego, el sistema procesa el riesgo de contagio evaluando cada uno de estos factores:

- **Probabilidad base y propensión del combustible (P_0):** Representa el tipo y la carga de combustible. Se asignan diferentes pesos según la densidad de la vegetación presente en la matriz. Por ejemplo el matorral (vegetación baja) es considerado un combustible altamente volátil que arde con rapidez por lo que va a tener una mayor propensión, mientras que el árbol (vegetación alta) tiene una mayor resistencia a la ignición, es decir, una propensión más baja.
- **Factor de viento (p_w):** La influencia del viento se calcula penalizando o bonificando la probabilidad de propagación según si el viento sopla a favor o en contra de la celda y la velocidad del mismo. Se define como:

$$p_w = \exp(V \cdot (\cos(\theta) - 1))$$

Donde V es la velocidad del viento y θ es el ángulo formado entre la dirección del viento y la línea que une el voxel en llamas con su vecino. En la implementación, este factor afecta acelerando la propagación

a favor del viento y bajando la probabilidad cuando se encuentre a contraviento.

- **Factor topográfico o de pendiente (p_s):** Representa el ascenso del aire caliente, el cual precalienta el combustible situado cuesta arriba. Su formulación es:

$$p_s = \exp(a \cdot \tan(\theta_s))$$

Donde θ_s es el ángulo de inclinación del terreno. El algoritmo incrementa exponencialmente el riesgo cuando el fuego proviene de un voxel inferior, y lo penaliza en el caso contrario, cuando intenta propagarse de una delta superior a una inferior.

- **Factor de humedad ambiental (p_h):** Funciona como freno general de la propagación ya que el agua contenida en la vegetación debe evaporarse antes de alcanzar el punto de ignición. Se modela como un decaimiento exponencial:

$$p_h = \exp(-c_h \cdot H)$$

Donde H es el índice de humedad relativa (de 0 a 1) y c_h es la constante de sensibilidad del combustible.

Cabe destacar el diseño estructural de la ecuación final. Los factores de viento y pendiente se añaden a la fórmula como multiplicadores de forma $(1 + p_w)$ y $(1 + p_s)$ debido a que actúan como ayudas adicionales, es decir, si las condiciones son favorables aumenta la probabilidad de propagación pero si en cambio van en contra los factores tienden a cero y el multiplicador interno queda en 1, permitiendo que el fuego siga propagándose solo con la probabilidad base (P_0).

Por el contrario, el factor de humedad (p_h) se aplica de forma directa porque actúa como un freno general. Si el entorno está empapado ($p_h \approx 0$), al multiplicar toda la ecuación por cero el fuego se detiene prácticamente por completo, reflejando la dinámica real de los incendios forestales.

Finalmente durante la iteración de la vecindad espacial, el algoritmo suma el riesgo individual calculado de cada una de las celdas vecinas activas, dando como resultado un valor global de riesgo de ignición para la celda evaluada. Teniendo este valor de probabilidad se calcula un número aleatorio y se determina si se cambia el estado a fuego o no.

3.2.3. Comunicación y Sincronización CPU-GPU

Como se ha mencionado anteriormente, el costoso cálculo de la probabilidad de cada voxel para la propagación pasará a hacerse en un *Compute*

Shader para así aprovechar la alta capacidad de procesamiento paralelo de la GPU. Trabajar entre los dos espacios de memoria (la RAM y la VRAM) requiere una sincronización y transferencia eficiente de datos, que se logra de una manera más sencilla haciendo uso de la clase `RenderingDevice`.

El ciclo de comunicación y ejecución de la simulación se divide en tres fases: la inyección de datos paramétricos, la sincronización de estados mediante *Ping-Pong Buffers* y el despacho masivo de hilos.

Inyección de datos estáticos y parámetros dinámicos

Antes de iniciar el cálculo de la propagación, la CPU debe preparar y transferir el contexto del entorno a la GPU. El flujo de datos se divide en dos categorías según su frecuencia de actualización: estáticos y dinámicos.

Los **datos estáticos** son la topografía y el tipo de vegetación y se evalúan una única vez durante la inicialización del sistema. El *script* generador del terreno recorre la matriz de elevaciones y, en función de la clasificación por colores, construye un `PackedByteArray` que se transfiere a la VRAM, donde el `RenderingDevice` lo ensambla como una textura 3D vinculada al *shader*.

```

1      # Generacion y envio del mapa estatico (mapa_elevaciones.
      gd)
2      func enviar_mapa_combustibles_a_gpu():
3          var array_combustibles = PackedByteArray()
4          array_combustibles.resize(total_celdas)
5
6          # ... (bucle tridimensional X, Y, Z) ...
7          if estado == ESTADO_MATORRAL:
8              array_combustibles[indice_gpu] = 100
9          elif estado == ESTADO_ARBOL:
10             array_combustibles[indice_gpu] = 255
11
12         # Se inyecta en la GPU a traves del controlador
13         controlador.cargar_mapa_combustibles(
            array_combustibles)

```

Por otro lado, los **datos dinámicos** (velocidad del viento, dirección y porcentaje de humedad) se actualizan en tiempo real durante la ejecución. Para lograr esto, se hace uso de *Push Constants*, una técnica que permite enviar pequeños bloques estructurados de memoria directamente a los registros ultrarrápidos de la GPU.

```

1      # Inyeccion de datos dinamicos por frame (controlador.gd)
2      func ejecutar_compute_shader():
3          # Empaquetamos tiempo (semilla) y meteorologia en 32
            bytes exactos
4          var push_constant = PackedFloat32Array([
5              semilla_cpu, 0.0, 0.0, 0.0,
6              velViento, dir_rad, humedad, 0.0

```

```

7         ])
8         var bytes = push_constant.to_byte_array()
9
10        # Inyectamos en los registros de la GPU antes de
           ejecutar
11        rd.compute_list_set_push_constant(compute_list, bytes,
           bytes.size())

```

Sincronización de estado: Técnica de *Ping-Pong Buffers*

El modelo de propagación del autómata celular presenta un problema, si un hilo actualiza el estado de una celda de intacta a ardiendo y sobrescribe la matriz instantáneamente, los hilos que aún no hayan finalizado su ciclo leerán el dato ya modificado lo que generaría una condición de carrera que corrompería la validez del modelo.

Para solucionar este conflicto, se implementa la técnica de *Ping-Pong Buffers*, que en lugar de utilizar una única matriz, el sistema reserva dos texturas tridimensionales idénticas en la VRAM rellenándolas inicialmente con ceros que consiste en configurar un *buffer* (el estado anterior) en modo de solo lectura, mientras que el segundo (el estado nuevo) como solo escritura.

- **Buffer A :** Configurado en modo de solo lectura (**readonly**). Contiene la "fotografía" estática del estado actual del bosque que los hilos utilizan para evaluar a sus vecinos.
- **Buffer B:** Configurado en modo de solo escritura (**writeonly**). Es el lienzo en blanco donde cada hilo plasma el resultado de sus cálculos para el siguiente instante de tiempo.

Al finalizar cada orden de despacho computacional, la CPU invierte los punteros lógicos de ambas texturas para el siguiente *frame*.

```

1         # Intercambio de buffers por iteracion (controlador
           .gd)
2         if buffer_a_es_lectura:
3             rd.compute_list_bind_uniform_set(compute_list,
           set_a_lee_b_escribe, 0)
4         else:
5             rd.compute_list_bind_uniform_set(compute_list,
           set_b_lee_a_escribe, 0)
6
7         # ... (Despacho a la GPU) ...
8
9         # Preparamos el siguiente turno invirtiendo los
           roles
10        buffer_a_es_lectura = !buffer_a_es_lectura

```

Configuración de *Workgroups* y Despacho (*Dispatch*)

El último paso de la arquitectura es la ejecución paralela del código (*Compute Shader*). El volumen no se procesa como una lista unidimensional, sino que se subdivide espacialmente para adaptarse a la arquitectura de la tarjeta gráfica y así aprovechar el paralelismo que nos ofrece.

El *Compute Shader* está configurado para agrupar las invocaciones en clústeres cúbicos de $8 \times 8 \times 8$ hilos por grupo. Durante la ejecución, la CPU calcula la cantidad de grupos necesarios dividiendo la resolución total de la matriz entre tamaño del *Workgroup* en cada uno de sus ejes. Finalmente, se envía el comando de despacho (*Dispatch*) a la GPU que instancia simultáneamente los bloques resolviendo la propagación.

```
1      # Division espacial y despacho concurrente (
2      controlador.gd)
3      var grupos_x = ceil(TAMANO_GRID.x / float(
4      TAMANO_WORKGROUP.x))
5      var grupos_y = ceil(TAMANO_GRID.y / float(
6      TAMANO_WORKGROUP.y))
7      var grupos_z = ceil(TAMANO_GRID.z / float(
8      TAMANO_WORKGROUP.z))
9
10     # Orden de ejecucion a la GPU
11     rd.compute_list_dispatch(compute_list, grupos_x,
12     grupos_y, grupos_z)
13     rd.compute_list_end()
```

3.3. Geometría y Datos Topográficos

Un punto clave para un simulador de incendios es tener una buena representación del entorno para así poder conseguir resultados rigurosos. En este proyecto, la geometría y la distribución del combustible se generan de forma procedimental a partir de Modelos Digitales de Elevaciones (DEM) y mapas satelitales de vegetación.

3.3.1. Procesamiento SIG, normalización y adecuación de formatos

Los Modelos Digitales de Elevaciones obtenidos a través de organismos oficiales se encuentran normalmente en formato GeoTIFF (.tif). Aunque este formato es idóneo para Sistemas de Información Geográfica (SIG), su importación directa a motores de renderizado 3D suele presentar numerosos problemas tanto en la lectura como en la precisión debido a limitaciones en la profundidad de bits por canal.

Para solucionar estos problemas y garantizar un relieve topográfico y de buena fidelidad, se necesitó usar el software QGIS, mediante el cual los mapas originales fueron re proyectados espacialmente y delimitados al área de interés del simulador.

Un paso crítico en esta fase fue la normalización matemática de los valores. Las cotas geográficas reales se normalizaron en un rango de 0.0 a 1.0 para que el *shader* encargado de generar la elevación del terreno procese los valores como una variable de color escalar.

Finalmente, el resultado es exportado al formato OpenEXR (.exr). Este formato, un estándar en la industria de los gráficos por ordenador, soporta valores de coma flotante lineales de 32 bits, asegurando que el mapa normalizado no sufra pérdida de precisión decimal antes de inyectarse en el motor gráfico.

3.3.2. Renderizado del terreno: Desplazamiento y normales

Una vez procesados, los mapas se integran en el simulador. La representación visual de la no emplea una malla estática, sino que parte de un plano base que es deformado mediante un *shader* espacial (*spatial*).

Este *shader* se encarga de alterar la coordenada vertical de cada vértice muestreando el mapa de elevaciones introducido. Posteriormente, el valor normalizado leído se multiplica por el diferencial real de altura del terreno, obteniendo así la elevación exacta del relieve original.

```
1      // Lectura y desplazamiento geometrico de la orografia
      (Shader)
2      void vertex() {
3          // Lectura de la altitud normalizada (0.0 a 1.0) en
           el mapa OpenEXR
4          float altura_leida = textureLod(mapa_elevacion, UV,
           0.0).r;
5
6          // Proteccion matematica contra pixeles corruptos (
           NaN/Inf)
7          float altura_segura = (isinf(altura_leida) || isnan
           (altura_leida))
8                               ? altura_base : altura_leida;
9
10         // Decodificacion: Desplazamiento 3D escalar del
           vertice
11         VERTEX.y += (altura_segura - altura_base) *
           escala_altura;
12
13     }
```

Un problema generado por alterar los vértices de forma dinámica es que los vectores normales originales del plano dejan de ser válidos, lo que provoca que no se calcule correctamente las sombras y la iluminación. Para solucionarlo, el *shader* recalcula la inclinación real del terreno leyendo la altitud de los cuatro píxeles vecinos y construyendo dos vectores direccionales (el vector tangente y el vector binormal) cuya diferencia angular conforma la pendiente.




Figura 3.3: Mapa generado a partir de un Modelo Digital de Elevaciones

Finalmente, el *shader* le asigna el color leyendo el mapa satelital de vegetación y ajustando los parámetros físicos del material (ROUGHNESS y SPECULAR) para simular la reflexión lumínica parecida a la de la realidad.

3.3.3. Extracción a memoria principal y discretización volumétrica

Para construir la matriz lógica del autómata celular, la CPU extrae, descomprime y redimensiona las texturas visuales hacia la memoria RAM. Este volumen espacial se estructura en un (`PackedInt32Array`) para obtener un mejor rendimiento y se procesa siguiendo un proceso:

1. **Cálculo espacial:** Lee el píxel del mapa de elevaciones y lo multiplica por la resolución vertical del contenedor volumétrico para calcular índice exacto de la superficie.
2. **Análisis del color vegetal:** Analiza los canales RGB del píxel. Si el espectro azul es dominante, se almacena como vegetación alta (`ESTADO_ARBOL`), si predomina el rojo, vegetación baja (`ESTADO_MATORRAL`) y el resto de valores se asume como terreno que no puede incendiarse (`ESTADO_SUBSUELO`)

Finalmente, el algoritmo rellena verticalmente los voxels inferiores al que contiene la vegetación como voxels con estado (`ESTADO_SUBSUELO`)

3.4. Interacción y Control Dinámico

Para que el simulador sea accesible y permita al usuario visualizar la escena desde distintos ángulos e interactuar con los factores de simulación se han desarrollado una serie de mecanismos y elementos en Godot.

3.4.1. Generación de colisiones topográficas

El renderizado de la simulación volumétrica y el *shader* que genera el desplazamiento topográfico de las elevaciones no poseen una malla para el subsistema de colisiones de Godot, impidiendo que se pueda interactuar con el terreno mediante el ratón.

Para solucionar esto se ha generado una `HeightMapShape3D` que es un componente que construye dinámicamente un campo de alturas sólido superpuesto a la representación visual. Los valores de altitud originales se ponderan por el factor de diferencia escalar y se ajustan a las cotas límite del mundo. Una vez calculada esta malla de colisión se pueden llevar a cabo los (*RayCasts*) emitidas desde la cámara del usuario para desencadenar la ignición inicial del incendio de forma precisa e interactiva.

3.4.2. Navegación espacial y cámara libre

La simulación cuenta con un sistema de cámara de vuelo libre, que permite al usuario desplazarse sin restricciones espaciales por la escena, utilizando un control clásico mediante teclado y ratón.

La capacidad de observar la propagación de las llamas desde cualquier punto resulta de gran utilidad ya que permite ver en detalle cómo el fuego interactúa con pendientes y tipos de vegetación específicos y obtener así una perspectiva del alcance general de la emergencia.

3.4.3. Sistema de Ignición: Interacción espacial y traducción

Además de la visualización de con el movimiento de la cámara se ha implementado un sistema (*RayCast*) que interactúa con la malla de colisión generada para el terreno y que nos permite iniciar el incendio en cualquier punto de la topografía.

Al registrarse el clic de ignición, el motor proyecta un rayo desde el origen de la cámara en movimiento hacia el mundo físico. Si este rayo intersecta con la malla de colisión topográfica generada anteriormente, el algoritmo recupera el punto de impacto global.

```
1 | # Lanzamiento del rayo de interaccion (mapa_elevaciones  
  | .gd)
```

```

2      var centro_pantalla = get_viewport().get_visible_rect()
        .size / 2.0
3      var origen = camara.project_ray_origin(centro_pantalla)
4      var direccion = camara.project_ray_normal(
        centro_pantalla)
5
6      # Proyeccion e interseccion fisica
7      var impacto = espacio_fisico.intersect_ray(
        parametros_rayo)

```

Debido a que la matriz topográfica opera en un espacio local, la coordenada global del impacto debe ser traducida al sistema de referencia del volumen contenedor. Primero normaliza los vectores para evitar desfases de escala, y seguidamente el algoritmo calcula los índices matemáticos discretos (X, Z) multiplicando la posición local por la resolución base de la matriz.

```

1      # Traduccion a matriz y encendido espacial (
        mapa_elevaciones.gd)
2      var pos_local = cubo_frontal.to_local(punto_global)
3      var pos_normalizada = pos_local + Vector3(0.5, 0.5,
        0.5)
4
5      # Calculo del indice matricial (X, Z)
6      var x_matriz = int(pos_normalizada.x * resolucion.x)
7      var z_matriz = int(pos_normalizada.z * resolucion.z)
8
9      # El controlador actualiza la VRAM con el nuevo foco
10     controlador.agregar_fuego_en(x_matriz, y_matriz,
        z_matriz)

```

3.4.4. Interfaz de Usuario y Control Meteorológico

En un entorno real durante un incendio los factores ambientales no son estáticos sino que cambian a lo largo del tiempo que dura el incendio. En el simulador se ha logrado esto mediante una Interfaz de Usuario (UI) superpuesta al visor volumétrico.

Dicha interfaz tiene varios *sliders* representando la velocidad del viento, dirección del viento (en grados) y el índice de humedad. Estos *sliders* están vinculados mediante señales al *script* principal del controlador por lo que cualquier modificación realizada por el usuario es capturada instantáneamente.




Figura 3.4: Interfaz de Usuario del simulador

Dado que estos parámetros se envían a la tarjeta gráfica empaquetados como *Push Constants* en cada ciclo de iteración, el cambio en las condiciones del entorno tiene un efecto inmediato en el *Compute Shader*, lo que permite observar cómo las llamas se adaptan a las nuevas variables sin necesidad de pausar, recalcular o reiniciar la simulación.

3.5. Desafíos Técnicos y Soluciones

El desarrollo de este simulador ha supuesto diversos retos arquitectónicos y matemáticos. A continuación, se detallan los desafíos más significativos encontrados durante la implementación y las soluciones aplicadas para resolverlos.

El problema: La técnica de *Raymarching* tiene un alto coste computacional. Para una resolución de pantalla estándar (1080p), emitir un rayo por cada píxel y hacerlo dar un gran número de pasos implicaba ejecutar decenas de millones de lecturas a la textura 3D por cada *frame*. Inicialmente, se evaluaba el rayo completo incluso cuando atravesaba zonas densas de fuego o zonas completamente vacías, provocando bajos fotogramas por segundo (FPS).

La solución: Se implementó una estrategia algorítmica de salida temprana en la que en *shader* de la segunda pasada, se estableció un umbral para la densidad acumulada. Al alcanzar este umbral el bucle se interrumpe eliminando los cálculos innecesarios en las regiones internas y posteriores del fuego, y estabilizando el rendimiento en tiempo real.

```
1 // Optimización de salida temprana (TwoPassRendering.gdshader)
```

```
2 densidad_acumulada += (densidad_punto * multiplicador) *  
    tamano_paso;  
3  
4 if (densidad_acumulada >= 1.0) {  
5     break; // El rayo no necesita seguir avanzando  
6 }
```

3.5.1. Sincronización de Espacios de Coordenadas

El problema: El sistema de ignición interactiva presentaba una desincronización espacial. Al realizar un clic sobre una montaña, el fuego aparecía en ubicaciones incorrectas o fuera de los límites de la matriz. Esto ocurría porque no se estaban haciendo correctamente los cambios entre los tres espacios matemáticos, las coordenadas globales del motor físico, las coordenadas locales del cubo contenedor y el índice discreto de matriz del autómata celular.

La solución: Se desarrolló un flujo de traducción de coordenadas secuencial. Primero, el punto de impacto global devuelto por el *RayCast* se transforma al espacio local del contenedor. Debido a que las coordenadas de la malla se encuentran entre -0.5 y 0.5, se le suma un vector (0.5, 0.5, 0.5) para obtener coordenadas normalizadas estrictamente positivas entre 0.0 y 1.0. Finalmente, este valor decimal se multiplica por la resolución máxima de la matriz del autómata

3.5.2. Anomalías Geométricas en la Generación del Relieve

El problema: Durante las primeras pruebas de importación de los mapas de elevaciones (DEM), el desplazamiento de los vértices en el *shader* generaba columnas gigantes y picos que no coincidían con la topografía real. Investigándolo se descubrió que este fallo se originaba por dos factores. En primer lugar, los datos del DEM representaban altitudes reales en metros que producían un desbordamiento que disparaba los vértices fuera de los límites de renderizado. En segundo lugar, al recortar las regiones de interés en QGIS, algunos píxeles se exportaban con valores nulos (NaN), o infinitos (Inf).

La solución: Para solucionar el primer problema se optó por la normalización de la textura en QGIS. Mediante el uso de álgebra de mapas, todas las cotas se remapearon a un rango de 0.0 a 1.0, permitiendo que el desplazamiento de vértices usando un escalado para la altura de como resultado una visualización correcta.

Para el segundo problema se aplicó directamente un filtro en el *shader* que se encarga de evaluar las alturas leídas de la textura normalizada mediante las funciones nativas `isinf()` e `isnan()`. Si el píxel es nulo o infinito,

fuerza su altitud a la altura base.

```
1 // Proteccion matematica contra pixeles corruptos
2 float altura_leida = textureLod(mapa_elevacion, UV, 0.0).r;
3
4 // Si la imagen EXR tiene errores (Infinito o NaN), forzamos la
  altura base
5 float altura_segura = (isinf(altura_leida) || isnan(
  altura_leida))
6
7                               ? altura_base : altura_leida;
8
9 // Desplazamiento 3D proporcional tras la normalizacion en QGIS
10 VERTEX.y += (altura_segura - altura_base) * escala_altura;
```

3.5.3. Desincronización de Cámaras en el Contenedor Volumétrico

El problema: Cuando el usuario utilizaba la cámara libre para moverse por el escenario ocurrían varios errores en la visualización del fuego, como que el volumen del fuego aparecía cortado o que flotaba fuera de su posición. Tras investigarlo se descubrió que el origen del error se daba en la técnica de doble pase, más concretamente en la sincronización de las posiciones. Para que el cálculo del vector del rayo sea correcto la cámara secundaria del `SubViewport` debe observar el cubo desde el mismo ángulo exacto que la cámara principal.

La solución: Para solucionar estos errores se desarrolló un *script* que garantiza que al inicio de la simulación la cámara secundaria copie los parámetros de proyección de la cámara principal, es decir, el *FOV*, el *Near* y el *Far*.

Por otro lado, se usó un nodo que proporciona Godot, el (`RemoteTransform3D`), sobre la cámara principal vinculándolo con la cámara del `SubViewport`. Este nodo se encarga de que la cámara secundaria replique continuamente la posición, rotación y escala de la principal.

Al sincronizar perfectamente ambas cámaras, las coordenadas de textura proyectadas en el `SubViewport` coinciden sin errores, haciendo que se visualice correctamente desde cualquier ángulo y distancia.

Capítulo 4

Resultados y Validación

4.1. Entorno de Pruebas y Metodología de Evaluación

El análisis y evaluación de un simulador que combina renderizado volumétrico y cálculo intensivo mediante *Compute Shaders* requiere definir el entorno de ejecución. Puesto que uno de los objetivos es garantizar la viabilidad del simulador en sistemas portátiles, las pruebas se han realizado sobre un equipo informático móvil (un ordenador portátil) con especificaciones estándar de mercado.

4.1.1. Entorno de Hardware y Software

Todas las simulaciones, extracciones de métricas y capturas de rendimiento se han ejecutado bajo el siguiente entorno:

- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 7 4800H a 2.9 GHz.
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR4.
- **Procesador Gráfico (GPU):** NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB de memoria VRAM dedicada.
- **Sistema Operativo:** Windows 11 Home de 64 bits.
- **Motor Gráfico y API:** Godot Engine 4.5 bajo la interfaz de renderizado de alto nivel Vulkan (Forward+).

4.1.2. Métricas y Metodología de Evaluación

La validación del simulador no consiste solo en comprobar su correcto funcionamiento visual, sino que se han llevado a cabo varias pruebas de

evaluación distintas para medir tanto su validez científica como su eficiencia computacional.

1. **Validación del modelo físico:** En estas pruebas se plantean escenarios de control aislados para observar cómo reacciona el fuego ante variaciones de la topografía (pendiente) y de las variables meteorológicas (velocidad, dirección del viento y humedad), comprobando si la propagación respeta las ecuaciones del modelo de Rothermel.
2. **Rendimiento y coste computacional:** Para estas pruebas se monitoriza la carga de trabajo del procesador gráfico (GPU), midiendo el coste en milisegundos (*ms*) de la ejecución del *Compute Shader* frente al renderizado del *Raymarching*. Además, se registrará la tasa de FPS para asegurar que mantiene una buena fluidez durante toda la simulación a pesar de la alta carga volumétrica.

Tras el análisis de los resultados de estas evaluaciones se podrá concluir si la solución desarrollada cumple con los requisitos para un sistema portátil de apoyo a la toma de decisiones en la lucha contra incendios forestales.

4.2. Validación del Modelo Físico de Rothermel

El objetivo de esta fase de pruebas es comprobar que la lógica del autómata celular responde de manera coherente a los principios térmicos establecidos por el modelo de Rothermel. Para que sea más sencillo de ver que funcione correctamente cada parámetro se han diseñado tres casos de estudio con variables ambientales y topografía diferentes.

4.2.1. Caso de Estudio A: Escenario Base

En este primer escenario, se establece una topografía completamente plana con una carga de combustible homogénea (vegetación alta) y ausencia total de viento (velocidad 0 km/h).




Figura 4.1: Propagación isotrópica circular en terreno llano y sin viento.

Resultado observado: Cuando se desencadena el incendio en un punto con toda la vegetación homogénea y con ausencia de viento el modelo estocástico hace que el fuego se propague con una probabilidad muy parecida en todas las direcciones. El incendio dibuja un patrón de crecimiento circular a medida que avanza el tiempo de simulación. Esto valida que la matriz tridimensional del autómatas no sufre de sesgos direccionales por la vecindad de Moore.

4.2.2. Caso de Estudio B: Influencia eólica y deformación elíptica

En el segundo escenario se mantiene un terreno plano con una combustible homogéneo de vegetación alta pero se introduce una variable meteorológica: rachas de viento constante a 40 km/h incidiendo desde un ángulo fijo.




Figura 4.2: Deformación elíptica del incendio bajo la influencia de viento fuerte unidireccional.

Análisis de resultados: Como se observa en la *Figura X*, la simulación avanza de una manera realista siguiendo el factor del empuje del viento. El incendio deja de expandirse por igual en todas las direcciones y pasa a tener una deformación a favor de la dirección del aire que da como resultado una forma de elipse.

Al observar el punto de ignición original (el extremo izquierdo de la superficie amarilla) se comprueban dos fenómenos que produce el modelo de Rothermel:

- **Aceleración a favor del viento (Frente de avance):** En la dirección en la que sopla el viento la probabilidad de ignición aumenta propagándose en esa dirección con una mayor velocidad.
- **Estancamiento a contraviento (Fuego de retroceso):** El avance del fuego en contra de la dirección del viento es prácticamente nulo. Esto valida el correcto funcionamiento y la ecuación de Rothermel con respecto a la realidad.

4.2.3. Caso de Estudio C: Influencia topográfica y convección

El tercer escenario evalúa el impacto del relieve, ignorando el viento. Se utiliza una geografía generada a partir de una textura de ruido con pronunciadas elevaciones y se realiza una prueba de doble ignición: el primer foco se inicia en la base de un barranco, y el segundo foco se establece en la cresta de una ladera.




Figura 4.3: Comportamiento convectivo: aceleración del fuego ladera arriba y estancamiento en el descenso.

Resultado observado: El simulador replica el comportamiento físico de la transferencia de calor por convección. Cuando se origina un foco en mitad de una ladera se propaga rápidamente a las zonas superiores, siguiendo el

factor de inclinación del modelo de Rothermel, mientras que presenta una enorme dificultad para la propagación a zonas inferiores.

4.2.4. Conclusión de la Validación Física

El análisis de los tres casos de estudio confirma que la implementación en el *Compute Shader* de los factores probabilísticos de viento (p_w) y pendiente (p_s) son correctos. Como resultado se puede concluir que el simulador es capaz de ofrecer una representación orgánica y fiel a las físicas del fuego sin caer en el crecimiento artificial en forma de ciertos patrones propios de autómatas celulares mal calibrados.




Figura 4.4: Comportamiento de la simulación con el mapa de elevaciones DEM.

4.2.5. Evaluación de Rendimiento y Escalabilidad

Una vez validada la precisión física del modelo de Rothermel, resulta imperativo evaluar la viabilidad computacional del sistema. Para que el simulador sea funcional en hardware portátil convencional, debe mantener una tasa de refresco interactiva (idealmente superior a 30 fotogramas por segundo) frente a la carga masiva que supone el renderizado volumétrico y el cálculo del autómata celular en tres dimensiones.

4.3. Impacto del rendimiento a las distintas resoluciones

Para determinar el impacto de rendimiento se han realizado una serie de mediciones. En el primer experimento se ha evaluado el límite de estrés de la tarjeta gráfica para encontrar el punto óptimo entre una buena resolución de voxels y un buen rendimiento. Posteriormente, tras haber encontrado la resolución ideal, se ha evaluado y analizado el rendimiento en las distintas

etapas de la propagación del incendio.

Estas pruebas se llevaron a cabo deshabilitando la sincronización vertical (V-Sync) y retirando los limitadores de velocidad de ejecución que se encuentran en el código, pudiendo medir así la capacidad bruta de procesamiento. Además para todos ellos se utilizó un mapa de elevaciones con tamaño 904x856 en el que toda la vegetación se cambió por vegetación alta para que no hubiese alteraciones.

4.3.0.1. Experimento 1: Escalabilidad espacial y límite de estrés

Como se ha mencionado anteriormente este experimento busca someter a la arquitectura a una prueba de estrés progresiva en la que se va aumentando el número de voxels de la matriz tridimensional comenzando con una resolución baja y llegando al límite de la tarjeta gráfica del dispositivo usado antes de saturarse por completo.

Resolución (X, Y, Z)	Total Vóxeles	Rendimiento (FPS)	Tiempo de Frame (ms)
$64 \times 20 \times 64$	81.920	308	2,78
$128 \times 40 \times 128$	655.360	293	3,30
$192 \times 60 \times 192$	2.21.840	267	3,40
$256 \times 80 \times 256$	5.242.880	230	4,05
$384 \times 120 \times 384$	17.694.720	176	6,14
$512 \times 160 \times 512$	41.943.040	113	9,09
$768 \times 200 \times 768$	117.964.800	53	18,30
$1024 \times 256 \times 1024$	268.435.456	16	65,28

Tabla 4.1: Evolución del rendimiento frente al incremento de la matriz volumétrica.




Figura 4.5: Curva de caída de rendimiento frente incremento de la matriz volumétrica.

Los datos anteriores (*Tabla 4.1* y *Figura 4.5*) muestran el buen rendimiento del simulador donde la GPU es capaz de realizar los cálculos y mantener una buena fluidez por encima de los 30 FPS para resoluciones con más de 100 millones de voxels. Solo cae en el caso de la más alta, 1024x256x1024, en la cual baja a 16 FPS en el momento de mayor estrés siendo esto ya demasiado bajo para el correcto funcionamiento de un simulador en tiempo real.

Sin embargo, durante las pruebas se comprobó que durante la fase de inicialización de la simulación había un cuello de botella que se comienza a notar con resoluciones a partir de 384x120x384. La CPU necesita un tiempo para leer los mapas topográficos, clasificar los tipos de combustible y alojar la matriz en la memoria RAM antes de transferirla a los *buffers* de la VRAM ya que lo hace con un procesamiento secuencial y dicho tiempo puede variar entre unos pocos segundos, como en el caso de 384x120x384 que necesita alrededor de 12 segundos, a unos pocos minutos en las resoluciones más altas.

Este fenómeno nos ayuda a entender la decisión arquitectónica de realizar los cálculos principales de la propagación en la GPU, ya que si el procesador se satura solo con recorrer e inicializar la matriz una vez, resultaría inviable que se encargase del recálculo de las físicas 60 veces por segundo.

Al usar un *Compute Shader* esta carga de trabajo se realiza de forma paralela permitiendo tener la resolución en $384 \times 120 \times 384$ vóxeles, asumiendo los 12 segundos de inicialización, garantizando un buen equilibrio entre resolución geométrica y altas tasas de fotogramas (176 FPS).

4.3.0.2. Experimento 2: Rendimiento sostenido frente a la carga dinámica

Una vez decidida que la resolución ideal que se va a usar es $384 \times 120 \times 384$ vóxeles, este segundo experimento se encarga de evaluar la estabilidad de los FPS durante la ejecución completa de un incendio, desde el inicio del foco hasta que quede completamente cubierto de llamas el mapa. El propósito principal es evaluar cómo le afecta al rendimiento el incremento de voxels con fuego.

La metodología que se ha seguido ha consistido en encender un foco en el centro y dejar que se propague de manera libre, sin viento ni humedad, a través de todo el mapa con las mismas condiciones que los anteriores (sin limitaciones de fotogramas y con vegetación continua). Se han registrado los datos de FPS cada 4 segundos desde el segundo 0, justo antes de iniciar el incendio, hasta que se haya propagado y cubierto el mapa por completo.

Tiempo (s)	Estado Visual del Incendio	Rendimiento (FPS)
0	Reposo (Sin ignición)	172
4	Foco central en expansión	164
8	Crecimiento radial acelerado	169
12	Cobertura media del mapa	180
16	Incendio masivo (Casi total)	196
20	Mapa crítico (Llegando a bordes)	204
24	Estabilización (Totalmente calcinado)	210
28	Estabilización final	210

Tabla 4.2: Evolución dinámica del rendimiento durante la propagación




Figura 4.6: Evolución de Fotogramas por Segundo (FPS) durante la expansión térmica.

Lejos de sufrir una caída de fotogramas a medida que el fuego cubre todo el mapa como se hubiese esperado, en *Tabla 4.2* y *Figura 4.6* se observa un ligero descenso del rendimiento en los primeros instantes, momento en el que el frente de es más activo y la GPU calcula un mayor número de probabilidades, para después volver a subir.

A partir del segundo 8, la tasa de fotogramas comienza a subir hasta estabilizarse en 210 FPS. Este incremento del rendimiento, mayor que en el estado de reposo inicial, válida las dos reglas de optimización programadas en la arquitectura visual y física:

1. **Cese computacional (Compute Shader):** Al implementar una validación que salta las celdas cuyo estado es ya “En llamas” , la GPU deja de calcular las matemáticas complejas de las probabilidades en las áreas ya quemadas del interior de la matriz.
2. **Oclusión volumétrica (Raymarching):** El algoritmo de trazado de rayos detiene su avance en el momento en el que la densidad del humo acumulado alcanza el valor de 1.0 (opacidad total) ahorrando así millones de lecturas internas cuanto más porcentaje de mapa quemado haya

Capítulo 5

Conclusiones

En este Trabajo de Fin de Grado se presenta como objetivo el desarrollo de un simulador interactivo de incendios forestales desarrollado en Godot 4 que unifica el rigor termodinámico científico con la inmersión visual de los motores gráficos. Este objetivo se ha logrado mediante el diseño de una arquitectura de software basada en la computación masivamente paralela (GPGPU) en la que por un lado, se ha implementado la lógica de Autómatas Celulares para calcular la propagación física del fuego mientras que por el otro se ha logrado una representación realista usando algoritmos de Ray-marching volumétrico sumados a mapas de elevaciones para la topografía. La sincronización de ambos sistemas ha dado como resultado una herramienta interactiva capaz de simular y visualizar la propagación del fuego con rigor físico y un alto rendimiento computacional.

A continuación se detalla el grado en el que se han cumplido los objetivos planteados al inicio de este proyecto:

1. **Investigar y procesar datos geográficos reales para la generación de la topografía 3D:** Se ha establecido un flujo de trabajo para la obtención de Modelos Digitales de Elevación (como los provistos por el CNIG). Mediante el uso del software de sistemas de información geográfica **QGIS**, estos datos en bruto han sido procesados, dimensionados y convertidos a mapas de alturas (*heightmaps*) normalizados permitiendo su correcta importación y reconstrucción tridimensional dentro del motor gráfico.
2. **Dominar el entorno de Godot 4, GDScript y su lenguaje de *shaders* visuales:** Se ha dominado la arquitectura de nodos del motor, desarrollando scripts robustos en GDScript para orquestar el ciclo de vida de la aplicación, y el lenguaje de *shaders* imprescindible para la manipulación a bajo nivel del *pipeline* gráfico.

3. **Investigar e integrar *Compute Shaders* para cálculos de propósito general (GPGPU):** Ha supuesto una de las mayores complicaciones técnicas del proyecto pero se ha implementado con éxito el uso de la API `RenderingDevice` de Godot, estableciendo una comunicación segura y sincronizada mediante *buffers* de memoria entre la CPU y la GPU para delegar la carga algorítmica masiva.
4. **Implementar la lógica matemática de propagación mediante autómatas celulares:** El *Compute Shader* evalúa iterativamente el estado de cada celda, aplicando las ecuaciones termodinámicas de Rothermel de manera paralela en cada fotograma, logrando un comportamiento orgánico y físicamente fundamentado.
5. **Diseñar e implementar el renderizado volumétrico mediante *Raymarching*:** Se ha programado un *shader* espacial que ejecuta el algoritmo de *Raymarching*. El cual se encarga de leer los datos térmicos generados por el autómata celular y renderiza el fuego volumétrico en tiempo real.
6. **Integrar los sistemas en un entorno interactivo y controlable por el usuario:** Se ha desarrollado una Interfaz de Usuario (UI) funcional y modular en la cual el usuario puede inyectar focos de ignición mediante el puntero y alterar las variables medioambientales críticas (velocidad y dirección del viento, nivel de humedad) observando la reacción del modelo de forma inmediata.
7. **Evaluar el rendimiento computacional y la estabilidad de la simulación:** Las pruebas de estrés realizadas demuestran la eficiencia del simulador permitiendo mantener tasas de fotogramas (FPS) estables con grandes resoluciones.

5.1. Posibles líneas y mejoras futuras de trabajo

La arquitectura desarrollada en este proyecto establece unas bases sólidas para realizar diversas expansiones y optimizaciones técnicas en un futuro. Se proponen las siguientes mejoras:

- **Implementación y dinámica volumétrica del humo:** Debido a las restricciones temporales en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, el modelo visual se ha centrado en el avance directo del frente de llamas. Una mejora prioritaria consistiría en ampliar los *buffers* del *Compute Shader* para emitir densidad de partículas y extender el *Raymarching* para renderizar la dispersión y el auto-sombreado de las columnas de humo, incrementando drásticamente el realismo y el valor táctico de la herramienta.

- **Implementación completa del Método de Monte Carlo:** Aprovechando el rendimiento del *Compute Shader*, se podría adaptar el simulador para ejecutar múltiples instancias del incendio simultáneamente, generando un mapa de calor que muestre las probabilidades de que se queme cada voxel del terreno.
- **Integración de Datos Vectoriales GIS y Tipos de Combustible:** Modificar el sistema para que admita múltiples capas de textura (*Splatmaps*), permitiendo leer la densidad y el tipo de vegetación real (pinar, matorral, pasto) de fuentes satelitales, alterando dinámicamente la variable de Probabilidad Base (P_0) en distintas zonas del terreno.
- **Simulación de focos secundarios (Pavesas):** Incorporar un modelo para calcular el movimiento de pavesas propulsadas por el viento que inicien nuevos focos, con esto se lograría aumentar el realismo haciendo que el fuego pueda llegar a cruzar barreras como ríos o cortafuegos y que no se pare en seco.

Anexos

En este anexo se detallan las instrucciones necesarias para acceder al código, así como los requisitos técnicos para compilar y ejecutar el simulador gráfico de incendios forestales de forma local.

Acceso al Código Fuente

El proyecto está versionado utilizando el sistema Git y alojado en la plataforma GitHub. El repositorio incluye tanto el código fuente de Godot (GDScript) como los *Shaders* de la GPU para el correcto funcionamiento del Autómata Celular y el *Raymarching*.

- **Enlace al repositorio:** <https://github.com/GerardoBonet25/TFG>
- **Rama principal:** `main` (contiene la versión estable documentada en esta memoria).

En este directorio se encuentran los archivos tanto del simulador principal (SimuladorIncendios) como los archivos de la memoria y un pequeño simulador inicial 2D que realicé para comprender las bases (InicioPropagacion2D).

Requisitos del Sistema

Debido al uso de tecnologías de renderizado avanzado y paralelización masiva en GPU, el equipo informático destinado a ejecutar la simulación debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11.
- **Motor Gráfico:** Godot Engine versión 4.2 o superior.
- **API Gráfica:** Tarjeta gráfica (GPU) dedicada o integrada con soporte completo para **Vulkan 1.2**. Este requisito es fundamental ya que la API utilizada para despachar los *Compute Shaders* del Autómata Celular no es compatible con versiones antiguas de OpenGL.

Bibliografía

- [1] M. J. Harris, “Chapter 38. fast fluid dynamics simulation on the gpu,” in *GPU Gems: Programming Techniques, Tips and Tricks for Real-Time Graphics*. Addison-Wesley Professional, 2004. [Online]. Available: <https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems/part-vi-beyond-triangles/chapter-38-fast-fluid-dynamics-simulation-gpu>
- [2] K. Crane, I. Llamas, and S. Tariq, “Chapter 30. real-time simulation and rendering of 3d fluids,” in *GPU Gems 3*. Addison-Wesley Professional, 2007. [Online]. Available: <https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems3/part-v-physics-simulation/chapter-30-real-time-simulation-and-rendering-3d-fluids>
- [3] M. Schütz, M. Bernhard, and M. Wimmer, “Rendering point clouds with compute shaders and vertex order optimization,” *Computer Graphics Forum*, vol. 40, no. 2, pp. 115–126, 2021. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cgf.14345>
- [4] “A framework for the robust evaluation of wildfire behaviour models using monte carlo simulation,” *Fire Safety Journal*, 2017. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711217301017>
- [5] “Modeling the spatial propagation of forest fires using a cellular automata and monte carlo simulation,” *Forest Ecology and Management*, 2008. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112708006919>
- [6] “A monte carlo approach to assessing the uncertainty of wildfire spread simulations,” *Fire*, vol. 3, no. 4, p. 71, 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2571-6255/3/4/71>
- [7] Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), “Centro de descargas del cnig: Mapas de elevaciones y nubes de puntos lidar,” 2025. [Online]. Available: <https://centrodedescargas.cnig.es>

- [8] A. Trucchia, M. D'Andrea, and P. Fiorucci, "Propagator: An operational cellular-automata based wildfire simulator," *Fire*, vol. 3, no. 3, p. 26, 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2571-6255/3/3/26>
- [9] R. C. Rothermel, "A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels," USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station, Ogden, UT, Tech. Rep. INT-115, 1972.
- [10] A. Alexandridis, D. Vakalis, C. I. Zelilidou, and B. Boutsinas, "A cellular automata model for forest fire spread prediction: The case of the wildfire that swept through spetses island in 1990," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 204, no. 1, pp. 191–201, 2008. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300308004943>
- [11] F. Rodríguez y Silva, "Sistema uco40: Catálogo de modelos de combustible forestal," Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales (LABIF-UCO), Universidad de Córdoba.
- [12] L. P. Kobbelt, S. Bischoff, M. Botsch, K. Kähler, C. Rössl, R. Schneider, and J. Vorsatz, "Geometric modeling based on polygonal meshes," Max-Planck-Institut für Informatik, Tech. Rep. MPI-I-2000-4-002, 2000. [Online]. Available: https://pure.mpg.de/rest/items/item_1819314/component/file_3662022/content
- [13] E. Dimas and D. Briassoulis, "3d geometric modelling based on nurbs: a review," *Advances in Engineering Software*, vol. 30, no. 9, pp. 741–751, 1999.
- [14] J. T. Kajiya and B. P. Von Herzen, "Ray tracing volume densities," in *Proceedings of the 11th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH '84. Association for Computing Machinery, 1984, p. 165–174.
- [15] N. Max, "Optical models for direct volume rendering," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 1, no. 2, pp. 99–108, 1995.
- [16] W. E. Lorensen and H. E. Cline, "Marching cubes: A high resolution 3d surface construction algorithm," in *Proceedings of the 14th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH '87. Association for Computing Machinery, 1987, p. 163–169.
- [17] D. Escudero-Mancebo, *Apuntes de Informática Gráfica*. Universidad de Valladolid, 2023, pp. 1–3, edición 2023. [Online]. Available: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59563/IG.pdf?sequence=1>

-
- [18] QGIS Development Team, *QGIS Geographic Information System*, Open Source Geospatial Foundation, 2024, procesamiento SIG, normalización y adecuación de MDE. [Online]. Available: <https://qgis.org>
- [19] J. Linietsky, A. Manzur, and Godot Engine Contributors, “Godot engine,” 2024, motor gráfico de código abierto utilizado para la arquitectura híbrida. [Online]. Available: <https://godotengine.org>