

Instalar en UEFI

Establecer la distribución del teclado.

```
# loadkeys la-latin1
Comprobar conexión a internet:
```

```
# ping -c 3 archlinux.org
```

Actualizar el reloj del sistema:

```
# timedatectl set-ntp true
```

Usar cfdisk para modificar Particiones:

```
# cfdisk
```

Formatear Partición EFI:

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1
```

Formatear partición swap:

```
# mkswap /dev/sda3
```

Activar la partición swap:

```
# swapon /dev/sda3
```

En /, utilizar ext4:

```
# mkfs.ext4 /dev/sda4
```

Configurar nombre partición / :

```
# e2label /dev/sda4-Arch
```

Montar la partición / (root) en /mnt:

```
# mount /dev/sda4 /mnt
```

Montar la carpeta efi en /mnt/boot:

```
# mkdir -p /mnt/boot
```

```
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
```

Instalar paquetes básicos:

```
# pacstrap /mnt base base-devel
```

```
networkmanager gptfdisk efibootmgr vim
intel-ucode
```

Generar el archivo fstab:

```
# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Hacer Chroot para configurar la base:

```
# arch-chroot /mnt
```

Instalar Systemd-boot:

```
# bootctl --path=/boot install
```

Crear el loader del nuevo sistema:

```
# vim /boot/loader/entries/Arch.conf
```

```
title Arch-Linux
```

```
linux /vmlinuz-linux
```

```
initrd /intel-ucode.img
```

```
initrd /initramfs-linux.img
```

```
options root=LABEL=Arch rw
```

Configurar la zona horaria:

```
# ln -sf
```

```
/usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City
```

```
/etc/localtime
```

Generar /etc/adjtime (este comando asume que el reloj del hardware esta en UTC):

```
# hwclock --systohc
```

Establecer el nombre de Sistema:

```
# echo hostname >> /etc/hostname
```

Establecer la distribución del teclado:

```
# vim KEYMAP=la-latin1
```

```
>>/etc/vconsole.conf
```

Establecer la localización:



```
# vim LANG=es_MX.UTF-8
```

```
>> /etc/locale.conf
```

Eliminar el # de la localización en:

```
# vim /etc/locale.gen
```

```
es_MX.UTF-8
```

Generar localización:

```
# locale-gen
```

~~Añadir Repositorio Yaourt al final:~~

```
# vim /etc/pacman.conf
```

```
[archlinuxfr]
```

```
SigLevel = Never
```

```
Server = http://repo.archlinux.fr/$arch
```

Instalar Software:

```
# pacman -Syu dialog curl wget git
```

```
dosfstools
```

Generar ramdisk:

```
# mkinitcpio -p linux
```

Crear un usuario:

```
# useradd -m -g users -G
```

```
audio,games,input,lp,optical,po
```

```
wer,scanner,storage,sys,video,wheel, -s
```

```
/bin/bash user
```

Eliminar el “#” de la linea;

```
“ %wheel ALL=(ALL) ALL: “
```

```
# vim /etc/sudoers
```

Establecer contraseña de root:

```
# passwd
```

Establecer contraseña de usuario:

```
# passwd gerardoHD
```

Descargar todos los Scripts de GerardoHD.

```
# curl -L https://goo.gl/MYj2pz | bash
```

Activar NetworkManager:

```
# systemctl enable
```

```
NetworkManager.service
```

Cerrar chroot:

```
# exit
```

Desmontar particiones:

```
# umount /dev/sda1
```

```
# umount /mnt
```

Reiniciar sistema:

```
# reboot
```

¡La instalación de Arch Linux finalizó!

Reiniciar en el nuevo sistema.

Instalar en BIOS

| Establecer la
distribución del
teclado.

loadkeys la-latin1
Comprobar conexión a
internet:

ping -c 3
archlinux.org

Actualizar el reloj del sistema:

timedatectl set-ntp true

Usar cfdisk para modificar Particiones:
cfdisk

Formatear partición swap:

mkswap /dev/sda5

Activar la partición swap:

swapon /dev/sda5

En /, utilizar ext4:

mkfs.ext4 /dev/sda6

Configurar nombre partición / :

e2label /dev/sda6 Arch

Montar la partición / (root) en /mnt:

mount /dev/sda6 /mnt |

Instalar paquetes básicos:

pacstrap /mnt base base-devel
networkmanager grub vim intel-ucode

| Generar el archivo fstab:

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Hacer Chroot para configurar el sistema
base:

arch-chroot /mnt

Configurar la zona horaria:

ln -sf

/usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City
/etc/localtime

Generar /etc/adjtime (este comando asume
que el reloj del hardware esta en UTC):

hwclock --systohc

Establecer el nombre de Sistema:

vim /etc/hostname

Establecer la distribución del teclado:

vim /etc/vconsole.conf

KEYMAP=la-latin1

Establecer las preferencias de
localización:

vim /etc/locale.conf

LANG=es_MX.UTF-8

Eliminar el # de la localización en:

vim /etc/locale.gen

es_MX.UTF-8

Generar localización:

locale-gen

Añadir Repositorio Yaourt al final:

sudo vim /etc/pacman.conf

[archlinuxfr]

SigLevel = Never

Server = http://repo.archlinux.fr/\$arch



Instalar Software: |

pacman -Syu dialog curl wget git
dosfstools

Generar ramdisk:

mkinitcpio -p linux

Instalación de Grub:

grub-install /dev/sda

Si da problemas usar:

grub-install --target=i386-pc --
recheck /dev/sda

| Crear el archivo grub.cfg:

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Establecer contraseña de root:

passwd

Crear un usuario:

useradd -m -g users -G

audio,games,input,lp,optical,po

wer,scanner,storage,sys,video,wheel, -s

/bin/bash user

Eliminar el "#" de la linea;

" %wheel ALL=(ALL) ALL: "

vim /etc/sudoers

Establecer contraseña de usuario:

passwd user

Descargar todos los Scripts de GerardoHD.

curl -L https://goo.gl/MYj2pz | bash

Activar NetworkManager:

systemctl enable

NetworkManager.service

Cerrar chroot:

exit

Desmontar particiones:

umount /mnt

Reiniciar sistema:

reboot

¡La instalación de Arch Linux finalizó!

Reiniciar en el nuevo sistema. |