

Personal Safety Division

Respirador 3M^{MR} 8200 (N95)

Características principales

- Certificado NIOSH N95
- Clip nasal ajustable
- Panel nasal de espuma
- Ligas engrapadas



Características

- Cintas elásticas – Poliisopreno
- Clip nasal - Aluminio
- Grapas – Acero
- Panel nasal - Poliuretano
- Elemento filtrante - Tela no tejida de polipropileno.
- Peso aproximado: 7g.
- Color : Blanco con ligas blancas
- No contiene látex natural

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42 CFR 84 N95.

Número de aprobación de NIOSH TC-84A-4271

País de Origen

- Estados Unidos

Aplicaciones posibles

- Partículas sólidas y neblinas en concentraciones que no excedan 10X el límite máximo de exposición.
- No usar en maneras no indicadas en las instrucciones de uso.

Concentraciones límites

- No usar para gases, vapores o partículas con aceite, asbesto, arsénico, plomo, 4,4 –Metilenodianilina, abrasión por chorro o cadmio.
- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Empaque

No. parte	Descripción	No. stock
8200	Respirador desechable, N95, bandas de elastómero engrapadas al respirador.	70071534492

Limitación de tiempo de uso

Remplazar el respirador cuando se contamine, se dañe o se vuelva difícil de respirar.

Tiempo de vida y almacenamiento

- 5 años de la fecha de manufactura
- Fecha de uso impresa en la caja formato MM/AAAA
- Guardar los respiradores en el empaque original lejos del área contaminada, polvo, luz del sol, temperaturas extremas, humedad y químicos dañinos,
- Temperatura de almacenamiento -20°C y +30°C no exceder 80% de HR

Protocolo de prueba de ajuste*		¿Aceptable con este respirador?
Protocolos cualitativos	Sacarina	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bitrex™	<input checked="" type="checkbox"/>
	Humo irritante	<input type="checkbox"/>
	Acetato de isoamilo	<input type="checkbox"/>
Protocolos cuantitativos		<input checked="" type="checkbox"/>

Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.



Para más información llamar al:
800 120 3636

3M Personal Safety Division
Av. Santa Fe No. 190
Col. Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.