



PARECER TÉCNICO Nº. 943/2022- GERLQA

PROJETO	79663212	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação	
RAZÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	Rua CR-15 com Rua CR-26, APM -07, Residencial Center Ville, Goiânia - GO	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	16°44'35.36"S 49°21'1.26"O	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400)	
Cadastro de Atividade Econômica – CAE	344.536-4	
Memorial de Caracterização da Obra - MCO	Área do terreno:	4.810,95 m²
	Área edificada total:	1.362,94 m²
	Índice paisagístico:	2.039,29 m² (grama)
	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	13,86m³ / 03 caixas
Grau de Poluição	Excepcional	
PORTE	Excepcional	

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da licença ambiental, **Licença Ambiental Prévia**, cujo processo foi protocolado em 31/07/2019, referente as obras de implantação de Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI CENTER VILLE, sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37, a se instalar na Rua CR-15 com Rua CR-26, APM -07, Residencial Center Ville.

2 – HISTÓRICO DOS AUTOS

Em última análise dessa Gerência, Informe Técnico nº. 470/2021 – GERLQA, ficou pendente a análise conclusiva as seguintes documentações:

- ✓ **Projeto hidrossanitário contemplando em consonância com as informações do lençol freático (caso esteja em desacordo). Para o caso de fossa séptica e sumidouro deverá considerar as informações de profundidade do lençol**



freático contidas no Laudo de Sondagem. A fossa séptica e sumidouro deverão estar a uma distância mínima de 1,5m do lençol freático;

- ✓ Memorial de Cálculo dos poços de infiltração considerando as informações do laudo de sondagem (caso esteja em desacordo). O fundo do poço deverá estar a 1,5m do lençol freático;
- ✓ Adequação dos Perfis do Laudo de Sondagem com informações sobre a profundidade do lençol freático, mesmo quando este não for alcançado, essa informação deverá estar no Perfil de Sondagem;

3 – ANÁLISE TÉCNICA/ PENDÊNCIAS (Informe Técnico nº. 470/2021 - GERLOA)

O presente processo refere-se à solicitação do licenciamento ambiental de Instalação para as obras de implantação de um empreendimento educacional, composto de pavimento térreo.

Foram anexadas ao Sistema as seguintes documentações:

- Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART (deverá ser considerado o nível máximo do lençol freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica) (fl. 41/52);

CUMPRIDO PARCIALMENTE. O estudo apresentado não mostra informações sobre a profundidade do lençol freático em todos os perfis. O SP01 mostra o lençol a 1,90m de profundidade. Nessa área o poço de infiltração não pode estar a 2,60m porque atingirá o lençol. Conforme Lei 9.511/2014, o fundo do poço de infiltração deverá estar a uma distância mínima de 1,5m do lençol freático. A Sondagem foi feita pelo Engenheiro Civil Matheus Sampaio Machado Bertoldo, CREA 1017467751/D-GO, ART 1020200225181.

- Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA (fl. 28/39);

CUMPRIDO. O estudo foi elaborado pelo Engenheiro Ambiental Liszt Mendes Cardoso, CREA 12902/D-GO, ART 1020200124280 e pela Engenheira Civil Renata de Souza Costa, CREA 1014337780/D-GO, ART 1020210011120.

4 - ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO INTERESSADO

Assim, considerando as documentações apresentadas e as análises feitas, essa Gerência informa que ainda continuam pendentes as seguintes documentações:

- ✓ Projeto hidrossanitário contemplando em consonância com as informações do lençol freático (caso esteja em desacordo). Para o caso de fossa séptica e



sumidouro deverá considerar as informações de profundidade do lençol freático contidas no Laudo de Sondagem. A fossa séptica e sumidouro deverão estar a uma distância mínima de 1,5m do lençol freático;

ATENDEU.

- ✓ Memorial de Cálculo dos poços de infiltração considerando as informações do laudo de sondagem (caso esteja em desacordo). O fundo do poço deverá estar a 1,5m do lençol freático;

ATENDEU.

- ✓ Adequação dos Perfis do Laudo de Sondagem com informações sobre a profundidade do lençol freático, mesmo quando este não for alcançado, essa informação deverá estar no Perfil de Sondagem;

ATENDEU.

5 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.



Cumpra-se informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que o gerenciamento de resíduos pelo empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo.

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUO	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Resíduos contaminados por derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos, (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC) Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima.	Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO. Galões ou tambores estanques	Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção. Local coberto e impermeabilizado	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Resolução CONAMA N°. 362/2005



Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 469, 29/07/2015
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor. ** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final. *** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.				

6 – CONCLUSÃO

Desta forma, considerando o que foi relatado neste Parecer esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à **emissão** da **Licença Ambiental de Instalação** (exceto para rebaixamento sazonal ou permanente ou preventivo de lençol freático na área) para as obras de implantação de Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI CENTER VILLE, sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37, a se instalar na Rua CR-15 com Rua CR-26, APM -07, Residencial Center Ville, Goiânia-GO.

7 – ENCAMINHAMENTO


Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental** – DIRLIN para conhecimento e, salvo melhor juízo, posterior envio a **Chefia de Advocacia Setorial - CHEADV** para emissão da **Licença Ambiental de Instalação**.


A AMMA se reserva o **Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade**.

Goiânia, 11 de agosto de 2022.


Neiva Maria Pio de Santana
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:


Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN