

PARECER TÉCNICO Nº. 1039/2021- GERLOA

PROJETO	79663891	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação	
RAZÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	Rua 1032 com Rua Avenida Parque Atheneu, parte da APM-35C35, Parque Atheneu, Goiânia - GO	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	16°44'20.64"S 49°11'57.69"O	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400)	
Cadastro de Atividade Econômica – CAE	344.536-4	
Memorial de Caracterização da Obra - MCO	Área do terreno:	3.825,32m²
	Área edificada total:	1.336,92m²
	Índice paisagístico:	1.435,90m² (grama)
	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	11,95m³ / 04 caixas
Grau de Poluição	Alto	
PORTE	Excepcional	

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da licença ambiental, **Licença Ambiental de Instalação**, cujo processo foi protocolado em 31/07/2019, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37, para as obras de implantação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil, a localizar na Rua 1032 com Rua Avenida Parque Atheneu, parte da APM-35C35, Parque Atheneu, Goiânia - GO, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLOA tem a relatar:

2 – HISTÓRICO DOS AUTOS



No Relatório Técnico nº. 770/2019 – GERLQA, foi informado que havia documentação pendente a análise conclusiva, a saber:

- ✓ **Complementação do Projeto hidrossanitário contemplando a prancha onde se encontra locada a rede de esgoto;**
- ✓ **Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART (deverá ser considerado o nível máximo do lençol freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica);**
- ✓ **Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA;**

Após apresentação de documentação e análise técnica, Informe Técnico nº. 471/2021 - GERLQA, constatou que ainda continuavam pendentes as seguintes documentações:


- ✓ **Complementação do Projeto hidrossanitário contemplando a prancha onde se encontra locada a rede de esgoto. Para o caso de fossa séptica e sumidouro deverá considerar as informações de profundidade do lençol freático contidas no Laudo de Sondagem. A fossa séptica e sumidouro deverá estar a uma distância mínima de 1,5m do lençol freático;**
- ✓ **Memorial de Cálculo dos poços de infiltração considerando as informações do laudo de sondagem. O fundo do poço deverá estar a 1,5m do lençol freático;**
- ✓ **Adequação dos Perfis do Laudo de Sondagem com informações sobre a profundidade do lençol freático, mesmo quando este não for alcançado, essa informação deverá estar no Perfil de Sondagem;**

3 – ANÁLISE TÉCNICA/ PENDÊNCIAS (Relatório Técnico nº. 770/2019 – GERLQA)

O presente processo refere-se à solicitação do licenciamento ambiental de Instalação para as obras de implantação de um empreendimento educacional, composto pavimento térreo.

Foram anexadas ao Sistema as seguintes documentações:

- **Complementação do Projeto hidrossanitário contemplando a prancha onde se encontra locada a rede de esgoto;**
NÃO CUMPRIDO. O projeto não foi anexado aos autos como solicitado.
- **Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART (deverá ser considerado o nível máximo do lençol freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica) (fl. 35/46);**



CUMPRIDO PARCIALMENTE. O estudo apresentado não mostra informações sobre a profundidade do lençol freático em todos os perfis. O SP01 mostra o lençol a 1,90m de profundidade. Nessa área o poço de infiltração não pode estar a 2,60m porque atingirá o lençol. Conforme Lei 9.511/2014, o fundo do poço de infiltração deverá estar a uma distância mínima de 1,5m do lençol freático. A Sondagem foi feita pelo Engenheiro Civil Matheus Sampaio Machado Bertoldo, CREA 1017467751/D-GO, ART 1020200225181.


- **Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA (fl. 23/33);**

CUMPRIDO. O estudo foi elaborado pelo Engenheiro Ambiental Liszt Mendes Cardoso, CREA 12902/D-GO, ART 1020200124280 e pela Engenheira Civil Renata de Souza Costa, CREA 1014337780/D-GO, ART 1020210011120.

4 - ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO INTERESSADO

Assim, considerando as documentações apresentadas e as análises feitas, essa Gerência informa que ainda continuam pendentes as seguintes documentações:

- ✓ **Complementação do Projeto hidrossanitário contemplando a prancha onde se encontra locada a rede de esgoto. Para o caso de fossa séptica e sumidouro deverá considerar as informações de profundidade do lençol freático contidas no Laudo de Sondagem. A fossa séptica e sumidouro deverá estar a uma distancia mínima de 1,5m do lençol freático;**
ATENDEU. Foi anexado aos autos o Projeto Hidrossanitário com a informação de que o esgotamento sanitário será atendido pelo Sistema Público de Coleta de Esgoto da Saneago.
- ✓ **Memorial de Calculo dos poços de infiltração considerando as informações do laudo de sondagem. O fundo do poço deverá estar a 1,5m do lençol freático;**
ATENDEU. Os perfis apresentados trazem a informação de que foi encontrada unidade a profundidade de 4,5m no SP01 e 5,0m no SP02. Essa será a profundidade do lençol considerada, já que as informações do N.A. no Laudo de Sondagem estão confusas.
- ✓ **Adequação dos Perfis do Laudo de Sondagem com informações sobre a profundidade do lençol freático, mesmo quando este não for alcançado, essa informação deverá estar no Perfil de Sondagem;**
ATENDEU. A profundidade do poço de infiltração apresentada é de 2,60m, estando distante do lençol freático 1,50m conforme Instrução Normativa 063/2019 e considerando que o lençol na área encontra-se a cerca de 4,50m.



5 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.



Salienta-se que o gerenciamento de resíduos pelo empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo.

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUO	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Resíduos contaminados por derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos. (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC) Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima	Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO. Galões ou tambores estanques	Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção. Local coberto e impermeabilizado	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Resolução CONAMA N° 362/2005
Resíduos – Classe A – Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessoamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002 RESOLUÇÃO CONAMA N° 469,



				29/07/2015
Isopor	Latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor;				
** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.				
*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.				

6 – CONCLUSÃO

Desta forma, considerando o que foi relatado neste Parecer esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da Licença Ambiental de Instalação (exceto para rebaixamento sazonal ou permanente ou preventivo de lençol freático na área) para as obras de implantação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil, sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37, a localizar na Rua 1032 com Rua Avenida Parque Atheneu, parte da APM-35C35, Parque Atheneu.

7 – ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIN** para conhecimento e, salvo melhor juízo, posterior envio a **Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV** para emissão da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação**.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 30 de agosto de 2022.

Ciente:

Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA

Neiva Maria Pio de Santana
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN