DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO · PDV / POS

Manual técnico — PDV (Punto de Venta)

Descripción funcional, arquitectura, requerimientos de instalación, diagramas UML y de base de datos, y guías de diagnóstico, mantenimiento y evolución.

Actualizado 2026-10-21 | Partes 1-37 mergeadas | Parte 38 implementada | Partes 39-40 pendientes | Backend 226 tests | Android 486 tests | Alembic 0001-0015 | Room v11

Estado al 2026-10-21. Generado desde `docs/manual-tecnico.md` (sha256 a31487a569f7).

Contenido

1. Descripción funcional

1.1 Módulos

1.2 Modos de backend (BackendMode)

2. Arquitectura

2.1 Vista de contexto / despliegue

2.2 App Android — capas

2.3 Backend FastAPI — capas

2.4 Motor de sincronización

3. Modelo de datos (ER)

3.1 Campos comunes

3.2 Diagrama entidad-relación

3.3 Notas de integridad

3.4 Room (dispositivo)

4. Diagramas UML

4.1 Componentes (visión conjunta)

4.2 Clases — patrón repositorio ModeAware (representativo)

4.3 Secuencia — login en modo REMOTO

4.4 Secuencia — venta en modo REMOTO (con idempotencia y decremento de stock)

4.5 Secuencia — resolución de conflicto de sincronización

4.6 Secuencia — acción del asistente de IA

4.7 Despliegue (Docker Compose)

5. Requerimientos e instalación

5.1 Backend — vía Docker (recomendado)

5.2 Backend — manual (iteración rápida en debug)

5.3 Android

5.4 Conectividad dispositivo físico -> backend

5.5 Asistente de IA (opcional)

5.6 Secretos y despliegue no-local

6. Configuración

6.1 Backend — variables de entorno

6.2 Android — DataStore (configuracion)

6.3 Versionado de la app

7. Seguridad

8. Referencia de API

9. Operación y diagnóstico

9.1 Health y estado

9.2 Logs del backend
9.3 Logs / auditoría del dispositivo
9.4 Inspeccionar Room en el dispositivo
9.5 Problemas frecuentes y causa raíz

10. Mantenimiento

10.1 Estructura del repositorio
10.2 CI
10.3 Pruebas
10.4 Migraciones y schema-parity
10.5 Añadir o cambiar un endpoint
10.6 Convenciones (resumen)
10.7 Comandos slash del proyecto

11. Evolución y deuda técnica conocida

11.1 Estado del plan (docs/PLAN.md)
11.2 Detalle — Parte 40: primer release productivo (pendiente)
11.3 Seguimiento del motor de sync (Parte 32)
11.4 Backlog (docs/PLAN.md)
11.5 Diferidos explícitos
11.6 Fortalezas a preservar (revisión 2026-08-30, ampliada con la Parte 32)

12. Glosario

Documento de referencia para el equipo de *application management*: descripción funcional, arquitectura, requerimientos de instalación, diagramas UML y de base de datos, y guías de diagnóstico, mantenimiento y evolución.

- **Código de proyecto**: `POS` (Jira) / `PDV` (repo).
- **Estado a la fecha de este manual (2026-10-21)**: Partes 1-37 implementadas y mergeadas (la 36 en PR #46, merge `679664e`; la 37 en PR #47, merge `871e8a8`), incluyendo el motor de sincronización diferida (Parte 32), este propio manual (Parte 33), la convergencia del inventario en el sync (Parte 34), la de catálogo y ubicación (Parte 35), la de sucursal estable y rechazos visibles (Parte 36) y el endurecimiento de seguridad pre-release (Parte 37; épica `POS-172`, historias `POS-173` .. `POS-175`). La Parte 38 (integridad de datos del backend; épica `POS-177`, historias `POS-178` .. `POS-180`) está implementada en la rama `feature/POS-177-integridad-datos` (commit `da5cabc`), aún sin mergear a `main`, y sigue listada en `docs/PLAN.md`. Partes 39-40 (calidad menor y primer release productivo) pendientes, sin claves de Jira todavía; salen de la revisión pre-release de `docs/review_code.md`. App corriendo en dispositivo físico contra backend dockerizado en LAN.
- **Fuentes de verdad vivas** (este manual las resume, no las reemplaza):
  - `CLAUDE.md` — arquitectura estable, convenciones, comandos.
  - `docs/api-contract.md` — contrato de endpoints REST.
  - `docs/schema-pos.json` — esquema de datos compartido (Room + Alembic).
  - `docs/PLAN.md` — trabajo en curso y pendiente (Parte 38 implementada, Partes 39-40 + Backlog).
  - `docs/PLAN-historico.md` — bitácora cerrada de las Partes 1-33 (la 34, la 35, la 36 y la 37, ya mergeadas, siguen en `docs/PLAN.md` hasta archivarse).
  - `docs/review_code.md` — revisión pre-release del 2026-09-28/29 (origen de las Partes 34 y 36-40). La revisión anterior (2026-08-30, origen de las Partes 21-30) se archivó como `docs/review_code_2026-09-28_1816.md`.
  - `docs/ALCANCE-DOCS.md` — manifiesto de alcance de este manual y de sus derivados HTML/PDF, mantenidos con `/docs-sync` (§10.7).

---

1. Descripción funcional

PDV es una aplicación de punto de venta para comercios con varias sucursales. Funciona **completamente offline** (Kotlin + Room) y puede **sincronizarse** de forma diferida con un backend FastAPI compartido entre sucursales. Incluye un **asistente de IA opcional** (DeepSeek / OpenAI / OpenRouter) para consultas y actualizaciones asistidas.


1.1 Módulos

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Login / Sesión	`LoginScreen`, `PanelConexionBottomSheet`, `CambiarPasswordScreen`	Autenticación por usuario/contraseña; panel de conexión accesible sin sesión (cambiar modo LOCAL/REMOTO, esquema/host/puerto, "Probar conexión"). Si la sesión trae `debeCambiarPassword` (admin de arranque con `admin123`), `MainActivity` muestra `CambiarPasswordScreen` en lugar de la navegación hasta que se cambie la contraseña (Parte 37).	Sesión en memoria (`SessionManager`) más `SessionStore` cifrado; conexión en DataStore.
Venta de mostrador	`VentaScreen`	Alta de venta con líneas, escaneo de código de barras (CameraX + ML Kit), método de pago efectivo/tarjeta, cálculo de cambio, ticket PDF e impresión. Decrementa inventario y genera movimiento de salida.	`ventas`, `venta_detalle`, `inventario`, `movimientos`.
Entrada de mercancía	`EntradaScreen`	Recepción de mercancía de artículo existente o alta de artículo nuevo. Incrementa inventario (delta aditivo) y genera movimiento de entrada.	`movimientos` (tipo `entrada`), `articulos`, `inventario`.
Inventario	`InventarioScreen`, `ImportarCatalogoScreen`	Consulta paginada con búsqueda (nombre/SKU/código de barras), ajuste de atributos de catálogo + existencia (genera movimiento de ajuste con delta), exportación CSV/Excel, importación de catálogo desde CSV.	`articulos`, `inventario`, `movimientos`.

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Caja	`CajaScreen`	Cortes de caja parciales y finales, retiros de efectivo, cálculo de totales del periodo (ventas, efectivo, tarjeta, retiros, monto esperado), exportación por periodo.	`cortes_caja`, `retiros_efectivo`.
Devoluciones	`DevolucionScreen`	Registro de devolución de cliente con líneas (motivo, condición). No toca inventario (gestión con proveedor).	`devoluciones`, `devolucion_detalle`.
Usuarios	`UsuarioScreen`	CRUD de usuarios, asignación de rol, alta/cambio de contraseña (hash bcrypt calculado en el dispositivo).	`usuarios`.
Roles	`RolScreen`	CRUD de roles personalizados; `modulos_permitidos` activa/desactiva pantallas completas. Dos roles de sistema no editables (`administrador`, `encargado_turno`).	`roles`.
Configuración	`ConfiguracionScreen`	`BackendMode`, parámetros de conexión remota, sucursal seleccionada, activación y token del asistente de IA, prompt de sistema editable. En `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`: sección "Sincronización" (última sync, pendientes, último error, botón "Sincronizar ahora") la cuenta "Rechazadas por el backend: N (ver Conflictos)" (Parte 36) y confirmación de pendientes al cambiar de modo (Parte 32). Si la sucursal guardada no aparece en el catálogo emitido, la conserva y muestra un aviso para que el usuario elija (Parte 36).	DataStore (preferencia de dispositivo); token cifrado con Android Keystore.
Revisión de conflictos	`RevisionConflictosScreen`	Panel **solo lectura** de `sync_conflicts`: lista los conflictos de sincronización detectados y su resolución automática.	`sync_conflicts`.

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Asistente de IA + FAQ	`AsistenteIaWidget` (overlay flotante)	Chat con LLM; responde consultas, ejecuta acciones (alta de artículo, corte parcial, retiro, devolución, exportar/consultar inventario) por los **mismos repositorios** que las pantallas manuales, con confirmación explícita y chequeo de permiso. FAQ curado con retrieval de 3 niveles y atajos sin conexión (`qN`, match de texto).	Reutiliza los repositorios de dominio; FAQ empaquetado (`faq.jsonl`).
Logs / Auditoría	— (sin pantalla)	`AppLogger` escribe archivos `.txt` locales al dispositivo, una línea por evento con `[tipo][timestamp][sucursal] [usuario] mensaje`. Categorías: `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DB_WRITE`, `SYNC_CONFLICT`, `AUTH`. Rotación a 5 MB, retención 30 días.	Sistema de archivos del dispositivo (`filesDir`).

1.2 Modos de backend (`BackendMode`)




- **LOCAL**: la app opera 100% contra Room. No hay tráfico de red de negocio.
- **REMOTO**: cada operación va contra el backend por HTTP con `Authorization: Bearer <JWT>`. La respuesta del servidor es la fuente de verdad.
- **LOCAL_CON_SINCRONIZACION**: escribe en Room igual que LOCAL; el catálogo de sucursales se lee del backend en modo *best-effort* (degrada al catálogo local si falla). Un `SyncWorker` en background (periódico + botón "Sincronizar ahora") sube lo creado offline y baja los cambios remotos de entidades transaccionales, reusando la idempotencia por `local_id` de la Parte 23 para no duplicar (detalle en §2.4).

---

2. Arquitectura


2.1 Vista de contexto / despliegue



- El dispositivo alcanza el backend por **Wi-Fi en la misma subred** (IP LAN de la PC + puerto 8000) o, como alternativa, por **USB con** `adb reverse` (`localhost:8000`).
- El backend se publica en `0.0.0.0:8000` dentro del contenedor; el acceso desde otros equipos de la LAN requiere una regla de firewall inbound (ver §5).
- El asistente de IA llama directo al proveedor LLM desde el dispositivo; el backend no interviene en ese camino.

2.2 App Android — capas

Arquitectura **MVVM + offline-first** con separación estricta `domain / data.local / data.remote`. Paquete raíz `com.pdv.pos`.



Reglas de arquitectura (obligatorias, ver `CLAUDE.md` §3):

1. `domain/` no conoce Room ni Retrofit: los ViewModels dependen solo de las interfaces `*Repository`.
2. `data/local/` **no importa nada de** `data/remote/`. El modo LOCAL debe compilar y funcionar aislado de la red.
3. La implementación inyectada de cada `*Repository` es siempre el `ModeAware*Repository`, que resuelve local vs. remoto leyendo `BackendMode` de DataStore en cada llamada.
4. Nunca se lanzan excepciones sin capturar desde la capa de red: se usa `ApiResult.Success/Error` o `Result<T>`.
5. `BackendMode`, parámetros de conexión y sucursal seleccionada son preferencia de dispositivo y viven en DataStore, **sin Room** (excepción documentada). El catálogo de sucursales sí sigue el patrón repositorio/Room.

Patrón `ModeAware*` (ejemplo real, `ModeAwareVentaRepository`):


```
override suspend fun registrarVenta(venta: Venta) {
    when (preferences.deviceConfig.first().backendMode) {
        BackendMode.LOCAL, BackendMode.LOCAL_CON_SINCRONIZACION -> local.registrarVenta(venta)
        BackendMode.REMOTO -> remote.registrarVenta(venta)
    }
```

```
    inventarioRefreshSignal.emitir()
}
```

Stack Android (`android/gradle/libs.versions.toml`):

Área	Tecnología	Versión
Lenguaje / build	Kotlin / AGP / KSP	2.2.21 / 8.13.2 / 2.2.21-2.0.5
SDK	compileSdk / targetSdk / minSdk	36 / 36 / 26 (Android 8.0)
UI	Jetpack Compose BOM · Material3 · Navigation-Compose	2026.06.01 · — · 2.9.6
DI	Hilt	2.57.2
Sync en background	WorkManager · Hilt-Work (Parte 32)	2.10.1 · 1.2.0
Red	Retrofit · OkHttp · kotlinx.serialization	3.0.0 · 5.4.0 · 1.11.0
Persistencia local	Room · DataStore Preferences	2.8.4 · 1.2.1
Escaneo	CameraX · ML Kit barcode-scanning	1.6.1 · 17.3.0
Cripto	bcrypt (at.favre.lib)	0.10.2
Test	JUnit5 · MockK · kotlinx-coroutines-test · OkHttp MockWebServer	6.1.3 · 1.14.11 · 1.11.0 · 5.4.0
JVM target	17	

2.3 Backend FastAPI — capas



- **Autenticación y autorización** se declaran **una sola vez** a nivel del router `protected` (`app/main.py`): `Depends(usuario_actual)` valida el JWT y carga el `Usuario` (con su `rol` vía `selectinload`); `Depends(verificar_modulo)` aplica el chequeo de módulo a las escrituras. Desde la Parte 37 (`app/dependencies.py`) `usuario_del_token` hace la validación del JWT y `usuario_actual` la envuelve para devolver `403 {"detail": "debe cambiar la contrasena"}` mientras `Usuario.debe_cambiar_password` esté encendida.
- `health` y `auth` quedan fuera del router protegido (rutas abiertas): `POST /auth/cambiar-password` usa directamente `usuario_del_token`, por lo que es la única ruta que acepta el token de un usuario con la marca encendida.
- **Configuración y arranque** (`app/config.py`, Parte 37): `PDV_ENV` (sin valor se asume `production`, falla cerrado) y `JWT_SECRET_KEY` obligatoria (el proceso no arranca sin ella, ni con el valor de desarrollo fuera de `PDV_ENV=development`). `opciones_docs` deja `/docs`, `/redoc` y `/openapi.json` solo en `development`.

- **Atribución y validación de escrituras** (Parte 38, `docs/api-contract.md` §12): `usuario_id` de ventas, movimientos (entradas y ajustes, 7.2 y 7.4), `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `devoluciones` lo fija el servidor con `str(usuario.id)` de `Depends(usuario_actual)`; los schemas de entrada ya no traen `usuario_id` y aceptan `usuario_dispositivo` (`UsuarioDispositivo`, `app/schemas/comunes.py`, máx. 120 caracteres, `422` si se excede), columna informativa nullable agregada por Alembic `0015`. `PATCH /articulos/{articulo_id}` (7.5) ya no recibe usuario. Un `model_validator` en `VentaCreateSchema` (por línea `cantidad * precio_unitario == subtotal`, `Σ subtotales == subtotal`, `total == subtotal - descuento + impuestos`) y en `CorteCajaCreateSchema` (`fechas, totales y diferencia coherentes`) compara con el helper `a_centavos` (`2 decimales, ROUND_HALF_UP`) y responde `422`. `app/inventario_bloqueo.py` (`bloquear_inventario`) hace `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING` sobre `uq_inventario_sucursal_articulo` seguido de `SELECT ... FOR UPDATE`; lo usan ventas, entradas y POST `/ajustes-inventario`, de modo que el primer insert concurrente de una fila de inventario ya no da `500`. POST `/devoluciones` valida los artículos con una sola query `IN` y su estado `es Literal["registrada", "en_gestion_proveedor", "cerrada"]`.

- **Límite de intentos de login** (`app/limite_login.py`): contador en memoria por `username`, 5 fallos en 15 minutos bloquean ese username con `429` (por worker, se pierde al reiniciar).
- El `exception_handler` global convierte cualquier excepción no prevista en `500 {"detail": "error interno del servidor"}` y la loguea a nivel `ERROR` (sin traceback al cliente). No intercepta `HTTPException` ni `422`.
- **Sin ORM como response_model**: los routers devuelven esquemas Pydantic de `app/schemas/`.
- **Montos y cantidades** viajan como *string JSON* en el contrato para no perder precisión decimal; en Postgres son `Numeric(12,2)` / `Numeric(14,3)`.

Stack backend (`backend/pyproject.toml`, `uv.lock`):

Área	Tecnología	Versión
Runtime	Python	>=3.11 (3.11.15 gestionado por uv)
Framework	FastAPI · Uvicorn[standard]	0.141.1 · 0.52.4
ORM / migraciones	SQLAlchemy 2.0 (async) · Alembic	2.0.52 · 1.19.1
Driver DB	asyncpg	0.31.0
Cripto / auth	bcrypt · PyJWT	5.0.0 · 2.13.0
Gestor de dependencias	uv	0.10.12
Test	pytest · pytest-asyncio · httpx	9.1.1 · 1.4.0 · 0.28.1

Área	Tecnología	Versión
Base de datos	PostgreSQL	16

2.4 Motor de sincronización

Diseño *last-write-wins* + eventos aditivos (`android/.../sync/`, `docs/PLAN.md` Parte 6, `docs/api-contract.md` §12).

- **Entidades sin ambigüedad de cantidad** (precios, usuarios, roles, sucursales): `LastWriteWinsResolver` compara `updated_at`; gana el más reciente.
- **Entidades de cantidad/movimiento** (inventario, ventas, cortes, devoluciones): `EventoAditivoCombiner.combinar(base, deltaLocal, deltaRemoto)` — nunca un `UPDATE cantidad = X` directo, siempre suma de deltas con signo. El backend aplica el mismo principio (`inventario.cantidad = cantidad_actual ± delta`, con `FOR UPDATE` vía `bloquear_inventario` para evitar carreras).
- **Auditoría**: toda divergencia de `updated_at` se registra en `sync_conflicts` (aunque se resuelva automáticamente) y se loguea con `LogType.SYNC_CONFLICT`.
- **Idempotencia de los POST de sync** (Parte 23 + gap 1 de la Parte 32): `ventas`, `movimientos` (entradas), `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `devoluciones` tienen `UNIQUE(local_id)`; el router hace `flush()`, captura `IntegrityError`, hace `rollback` y devuelve `200` con la fila ya persistida en vez de duplicar. `sync_conflicts` es idempotente por su `id` generado en el dispositivo.
- **Orquestación del push/pull en background** (`android/.../sync/push/`, `sync/pull/`, Parte 32): `SyncScheduler` encola un `SyncWorker` (`CoroutineWorker` + Hilt) periódico (~15 min, con `Constraints` de conectividad y backoff exponencial) más un `OneTimeWorkRequest` desde el botón "Sincronizar ahora" de Configuración — ambos no-op salvo `BackendMode == LOCAL_CON_SINCRONIZACION`. `DefaultSyncOrchestrator` corre primero el **push**, un `EntityPusher` por entidad, en el orden entradas → ediciones de catálogo → ventas → ajustes de inventario → cortes → retiros → devoluciones (para que los artículos/ventas creados offline ya tengan `remote_id` cuando otra fila los referencia), y luego el **pull** (`EntityPuller` de `inventario` / `cortes_caja` / `retiros_efectivo`, acotado a la sucursal seleccionada). Desde la Parte 34 el cursor del pull lo persiste `SyncStateStore` **por `(entidad, sucursal)`** (clave `sync_pull_cursor_<entidad>_<sucursal>`, avanza al `max(updated_at)` recibido) y la consulta usa `?updated_since=` = cursor menos una **ventana de solape de 2 minutos** (`SyncStateStore.pullDesde`), porque una transacción puede confirmar tarde con un `updated_at` por debajo del cursor; el merge es idempotente, así que re-recibir filas es inofensivo.
- **Convergencia del inventario entre terminales** (Parte 34, `docs/api-contract.md` 7.1 y 7.4):
  - *Push*: `InventarioAjustePusher` envía **un delta con signo por cada movimiento `ajuste` pendiente** a `POST /ajustes-inventario`, idempotente por el `local_id` del movimiento (reemplaza al `PATCH /inventario` absoluto, que pisaba las ventas de otras terminales). El backend suma el delta con

`with_for_update()`; `Inventario.updated_at` tiene `onupdate`, de modo que **todo** movimiento de stock (venta, entrada, ajuste) lo actualiza y el pull lo ve. Un artículo sin `remote_id` aplaza su ajuste al siguiente ciclo; un 4xx no-401 lo rechaza (política de errores abajo).

  - *Pull*: `InventarioPuller` ya no usa `inventario.isSynced` como señal (toda escritura local lo deja en `false`); decide por `InventarioDao.getMovimientosPendientes(sucursal, artículo)`: sin movimientos pendientes la fila local se sobrescribe con la remota; con pendientes gana lo local y, si el valor remoto difiere, se registra el cruce en `sync_conflicts`. Esa consulta ignora los movimientos de ventas ya sincronizadas o rechazadas, y `VentaPusher` marca también los movimientos de las ventas que rechaza (`marcarMovimientosVentaSincronizados`) para que el inventario de ese artículo pueda converger.
  - *Reconciliación única* por sucursal: mientras la bandera `sync_inventario_reconciliado_v2_<sucursal>` (`SyncStateStore`) no esté marcada, el pull baja **todo** el inventario de la sucursal (sin `updated_since`) y una fila con pendientes queda en `remoto + efecto de sus pendientes` (en vez de "gana lo local"). Al terminar, `EventoAditivoSyncEngine.registrarReconciliacionInventario` deja **un único registro resumen** en `sync_conflicts` (política `reconciliacion_inicial_backend_gana`, resuelto automáticamente) con el número de filas corregidas, y se marca la bandera. El sufijo `_v2` existe porque la primera versión contaba movimientos de ventas descartadas como pendientes.

- **Convergencia de catálogo y ubicación** (Parte 35, `docs/api-contract.md` 7.1 y 7.5): el ajuste por delta solo suma stock, así que las ediciones de nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio, costo y `ubicacion` viajan por su propia operación.

  - *Señal de pendiente*: columna `inventario.edicionPendiente` (Room v9). `InventarioDao.actualizarArticuloCompleto` la marca solo si cambió el catálogo (`ArticuloEntity.catalogoDifiere`, que compara los `BigDecimal` con `compareTo`) o la `ubicacion`; un guardado que solo cambia stock no marca nada. No se usa `isSynced` porque toda escritura local lo deja en `false`. `MIGRATION_8_9` marca como pendientes las filas de artículos con `remoteId` e `isSynced = 0`, para rescatar ediciones que la Parte 34 dejó sin subir.
  - *Push*: `ArticuloEdicionPusher` envía cada fila con `edicionPendiente` a `PATCH /articulos/{articulo_id}` con `editado_en` = `articulos.updatedAt`. El backend resuelve last-write-wins comparando `editado_en` con `articulos.updated_at` y responde `aplicado` true/false. Con `aplicado = false` el cliente adopta lo vigente del backend (`InventarioDao.cerrarEdicionSubida`) y `EventoAditivoSyncEngine.registrarEdicionCatalogoPerdida` deja un registro en `sync_conflicts` con política `last_write_wins_remoto_gana`, resuelto automáticamente. Si el usuario volvió a editar el artículo mientras la llamada estaba en vuelo (`articulos.updatedAt` distinto del valor enviado), la edición nueva sigue pendiente. Un artículo sin `remote_id` se aplaza al siguiente ciclo; un 4xx no-401 rechaza la edición (la cierra y la marca con `syncRechazo`).
  - *Pull*: `InventarioPuller` mergea además los atributos del artículo y la `ubicacion`: sin edición pendiente (`InventarioDao.hayEdicionPendiente`, en cualquier sucursal, porque el catálogo es global) gana el remoto; con una pendiente se conserva lo local y el LWW lo decide el push. La `ubicacion` de una fila solo la protege su propia `edicionPendiente`, no los movimientos de stock pendientes. Un artículo

remoto desconocido se crea localmente; si existe uno local con el mismo SKU y `remoteId` nulo, se enlaza en vez de duplicarse (`getArticuloSinRemotoPorSku`).

  - *Reconciliación única de catálogo* por sucursal: la bandera `sync_catalogo_reconciliado_<sucursal>` (`SyncStateStore`) fuerza un pull completo (sin `updated_since`) una vez, para que dispositivos con cursor ya avanzado bajen ediciones y artículos anteriores a la Parte 35.
  - *Backend*: `GET /inventario?updated_since=` devuelve una fila si cambió `inventario.updated_at` o `articulos.updated_at`, y su `updated_at` es el mayor de ambos.

- **Usuario en el push** (Parte 38, M-1): los DTOs de request de venta, entrada, corte, retiro, devolución, `PATCH /inventario` y ajuste por delta mandan el `usuarioId` local como `usuarioDispositivo` (campo `usuario_dispositivo`); el backend lo guarda aparte y fija `usuario_id` con el JWT, lo que conserva quién operó cuando se suben pendientes de un turno anterior con la sesión de otro usuario. `ArticuloCatalogoRequestDto` ya no lleva usuario. Los DTOs de response suman `usuarioDispositivo` opcional, y el pull y el modo REMOTO de cortes y retiros guardan `usuarioDispositivo ?: usuarioId`. Room no cambia (`usuarioId` local sigue siendo el del dispositivo); `UsuarioDispositivoMappersTest` cubre el JSON de salida y el fallback del pull.
- **Política de errores del push**: `IOException`/`5xx` reintentan el ciclo completo; `401` corta el ciclo (ver "Sesión y 401 del worker" abajo); un `4xx` no-401 en una fila puntual la **rechaza** (Parte 36, A-6), salvo que la causa sea un id local aún sin resolver a remoto (ventas/devoluciones con líneas), en cuyo caso la fila se **aplaza** al próximo ciclo. `RegistroRechazos.empujarFila` (`sync/push/RegistroRechazos.kt`, reemplaza a la antigua función `empujarFila`) relanza `401` y `>= 500`; con cualquier otro 4xx marca la fila con la columna `syncRechazo` (código HTTP), inserta un `SyncConflictEntity` con política `rechazo_backend`, `valorRemoto` "HTTP <código>", `valorResuelto` "rechazada, sin subir" y `resueltoAutomaticamente = false`, y loguea `SYNC_CONFLICT`. Una fila rechazada **no** pasa a `isSynced = true`: sigue en `isSynced = 0` pero deja de ser pendiente. Pendiente = `isSynced = 0 AND syncRechazo IS NULL` (también `InventarioDao.getMovimientosPendientes`, que excluye movimientos rechazados y los de ventas rechazadas). La columna existe en `ventas`, `devoluciones`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo`, `movimientos` e `inventario` (en esta última refleja el último push de la edición de catálogo). `EntityPusher.contarRechazadas()` y `SyncPendientesResumen.contarRechazadas()` alimentan el contador de Configuración, y el panel de conflictos (Parte 19) muestra cada rechazo. `rechazo_backend` es un valor solo local (`docs/schema-pos.json`): el dispositivo no sube conflictos al backend (Backlog). Tampoco hay acción de reintento de filas rechazadas (Backlog).
- **Sesión y 401 del worker** (Parte 36, M-5): `AuthInterceptor` cierra la sesión ante un 401 **solo en modo REMOTO** (cachea `backendMode` igual que `DynamicHostInterceptor`). En `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`, `DefaultSyncOrchestrator` convierte un 401 en `SyncResultado.Fallo` con `MOTIVO_RELOGIN` ("sync requiere re-login") o, si la sesión no tiene `accessToken`, con `MOTIVO_SIN_TOKEN`; Configuración lo muestra como "Último error" y no se expulsa al cajero.
- **Autenticación del worker desatendido**: `SessionStore` persiste la sesión (incluido el `accessToken`) cifrada con `TokenCipher`/Android Keystore (mismo patrón que el token de IA, Parte 14) y siembra

`SessionManager` al arrancar el proceso, para que el `SyncWorker` pueda adjuntar `Authorization: Bearer` tras un reinicio sin que haya sesión interactiva.

- **Estado actual**: motor, orquestación y resolución de conflictos existen, están probados (`jvm-tests` con fakes, sin Robolectric) y **verificados de punta a punta en el Xiaomi** (push, pull cross-terminal y cambio de modo con confirmación de pendientes). La revisión pre-release encontró que el inventario no converge entre terminales de una misma sucursal; la Parte 34 lo corrige (mergeada) y la Parte 35 hace converger también catálogo y `ubicacion` (mergeada, verificada en un Xiaomi 24030PN60G, ver arriba), y la Parte 36 hace visibles los rechazos 4xx, estabiliza la sucursal seleccionada y evita cerrar la sesión por un 401 del worker (mergeada). La Parte 37 añade que el worker no sube mientras la sesión tenga `debeCambiarPassword` (`MOTIVO_CAMBIAR_PASSWORD`, "cambia la contrasena inicial antes de sincronizar"). Queda como limitación conocida que `InventarioPuller.resolverArticulo` no es atómico (ventana de milisegundos entre `hayEdicionPendiente` y `updateArticulo`); ver §11.3.

---


3. Modelo de datos (ER)

Fuente de verdad: `docs/schema-pos.json`. La compuerta `schema-parity` exige que el JSON, la entidad Room y la migración Alembic queden alineados entre sí.

3.1 Campos comunes

- **Tracking de sincronización** (toda tabla salvo `sync_conflicts`): `local_id` (uuid, PK local en Room), `remote_id` (uuid, nulo hasta el primer push; en el backend es la PK `id`), `updated_at` (ISO-8601 UTC), `is_synced` (bool), `deleted_at` (soft-delete; **nunca DELETE físico**).
- **`sucursal_id`** (uuid, FK a `sucursales`): presente en toda entidad transaccional (`sucursal_scoped`): `inventario`, `ventas`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo`, `devoluciones`, `movimientos`, `sync_conflicts`. **No** lo llevan `articulos`, `roles`, `usuarios` (globales entre sucursales).
- **Seed**: si no existe ninguna fila en `sucursales` al arrancar, se crea "Sucursal principal" (backend: migración inicial; Android LOCAL: primer arranque).

3.2 Diagrama entidad-relación



3.3 Notas de integridad

- `venta_detalle` **no tiene FK real** a `articulos` (decisión de la Parte 8); `inventario`, `movimientos`, `devolucion_detalle` **sí** la tienen.
- `retiros_efectivo` **no tiene FK** a `cortes_caja`: se asocian por rango de fecha del lado del dispositivo.
- `sync_conflicts` no participa del ciclo `local_id/remote_id/is_synced/deleted_at`: es el propio registro de auditoría; no se borra (no hay `DELETE`).
- Backend: `ventas`, `movimientos`, `cortes_caja` y `retiros_efectivo` tienen `local_id UNIQUE` desde la Parte 23 (migración `0012`); `devoluciones` lo suma en la Parte 32 (migración `0013`, gap 1 de esa Parte) porque su push diferido también lo necesita. En `movimientos` solo las entradas llevan `local_id`, igual que los ajustes por delta de `POST /ajustes-inventario` (Parte 34, el `local_id` del movimiento `ajuste`); las filas de venta y los ajustes por `PATCH /inventario` lo dejan nulo (`UNIQUE` permite múltiples `NULL`). Las Partes 34 y 35 no agregaron migraciones Alembic: `Inventario.updated_at` pasó a tener `onupdate` en el modelo SQLAlchemy sin cambio de esquema, y `PATCH /articulos/{articulo_id}` (Parte 35) reutiliza columnas existentes de `articulos` e `inventario`. La Parte 36 tampoco agregó migraciones; la Parte 37 agrega la `0014` (`usuarios.debe_cambiar_password`, `Boolean` no nulo con `server_default` falso, marcada en `true` para el usuario `admin` existente al migrar) y la Parte 38 la `0015` (`usuario_dispositivo`, `String(120)` nullable, en `ventas`, `movimientos`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `devoluciones`; las filas existentes quedan en `NULL`). Las columnas `usuario_id` de esas tablas guardan desde la Parte 38 el `id` del usuario del JWT (texto), no el valor que mande el dispositivo. Room no cambia: `usuario_dispositivo` es solo del backend y del contrato.
- `sync_conflicts.politica_aplicada` toma en la práctica valores más específicos que los dos del diccionario del esquema: `evento_aditivo_delta`, `last_write_wins_local_gana`, `last_write_wins_remoto_gana` (edición de catálogo local que perdió, Parte 35) y `reconciliacion_inicial_backend_gana` (Parte 34) y `rechazo_backend` (Parte 36). Son valores solo locales del dispositivo: no están en el `Literal` del backend porque los conflictos no se suben (Backlog).

3.4 Room (dispositivo)

- Base `pdv.db`, `@Database(version = 11, exportSchema = true)`, 13 entidades, 10 DAOs (`PdvDatabase`). Esquemas exportados en `android/app/schemas/`.
- `Converters` (TypeConverters): `BigDecimal <-> String` (`toPlainString`), `List<modulo> <-> String` con separador U+001F (Unit Separator).
- `inventario.cantidadNum` (REAL) es columna espejo de `cantidad` (TEXT) para poder `SUM()` / `ORDER BY` numérico en SQL (M-9, migración Room `MIGRATION_7_8`). Toda escritura de `cantidad` debe pasar por `nuevoInventario(...)` / `InventarioEntity.conCantidad(...)` para no desincronizar las dos columnas.
- `inventario.edicionPendiente` (INTEGER/Boolean, default 0) marca que el catálogo del artículo o la `ubicacion` de esa fila se editaron localmente y falta subirlos (Parte 35, migración Room `MIGRATION_8_9`).


Es columna solo de cliente, sin contraparte en el backend (`docs/schema-pos.json`, notas de `inventario`).

- `syncRechazo` (INTEGER nullable) en `ventas`, `devoluciones`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo`, `movimientos` e `inventario`: código HTTP con que el backend rechazó la fila en el push; `0` = desconocido; nulo = no rechazada (Parte 36, migración Room `MIGRATION_9_10`). Columna solo de cliente (`sync_rechazo_field` en `docs/schema-pos.json`), sin contraparte en el backend ni en Alembic. La migración devuelve a `isSynced = 0` con `syncRechazo = 0` y registra en `sync_conflicts` las filas que el push había descartado antes (`isSynced = 1` sin `remoteId`), solo en `ventas`, `devoluciones`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `movimientos` de tipo `entrada`/`ajuste`.
- `usuarios.debeCambiarPassword` (INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, Parte 37, migración Room `MIGRATION_10_11`): marca que el usuario debe cambiar la contraseña de arranque. La migración la enciende para el usuario con `username = 'admin'` y `deletedAt IS NULL`, sin verificar el hash. Existe también en el backend (Alembic `0014`) y en `docs/schema-pos.json`.
- Migraciones registradas en `DatabaseModule` (`addMigrations(MIGRATION_7_8, MIGRATION_8_9, MIGRATION_9_10, MIGRATION_10_11)`); la v7 es la línea base con `exportSchema` (Parte 24).


---

4. Diagramas UML

4.1 Componentes (visión conjunta)




4.2 Clases — patrón repositorio `ModeAware` (representativo)



El mismo patrón se repite en las 11 entidades: `Sucursal`, `Venta`, `Entrada`, `Inventario`, `Caja`, `RetiroEfectivo`, `Devolucion`, `Usuario`, `Rol`, `SyncConflict`, `Auth` (todas cableadas en `di/RepositoryModule`).


4.3 Secuencia — login en modo REMOTO



Si el usuario devuelto trae `debe_cambiar_password = true`, la `Session` lleva `debeCambiarPassword` y `MainActivity` muestra `CambiarPasswordScreen` (`CambiarPasswordViewModel` -> `AuthRepository.cambiarPassword`, que en REMOTO llama a `POST /auth/cambiar-password` con el hash bcrypt calculado en el dispositivo) en vez del `NavHost`; al terminar, la sesión se reinicia con la marca apagada. En el backend, el login verifica contra `_HASH_FICTICIO` si el usuario no existe (mismo costo bcrypt) y responde `429` tras 5 fallos por `username`.


En **modo LOCAL** la rama equivalente va a `LocalAuthRepository`, que valida contra `usuarios`/`roles` en Room (bcrypt en `Dispatchers.Default`); la sesión resultante no tiene `accessToken`.

4.4 Secuencia — venta en modo REMOTO (con idempotencia y decremento de stock)




En **modo LOCAL** la operación equivalente ocurre en una transacción Room (`LocalVentaRepository`): inserta `venta` + `venta_detalle`, decrementa `inventario`, inserta `movimiento`, todo con `isSynced = false`.

4.5 Secuencia — resolución de conflicto de sincronización




4.6 Secuencia — acción del asistente de IA



Seguridad de la IA: el módulo que autoriza cada acción se deriva **siempre** de `accion.tipo` (mapa fijo en `EjecutorAccionesIa.moduloRequeridoPorTipo`), nunca del campo `accion.modulo`, porque ambos vienen de la misma fuente no confiable (la salida del LLM). Las 4 acciones de escritura exigen confirmación explícita del usuario en la UI antes de ejecutarse.

4.7 Despliegue (Docker Compose)



5. Requerimientos e instalación

5.1 Backend — vía Docker (recomendado)

Requisitos: Docker + Docker Compose.

```
# Windows
scripts/start-windows.ps1     # docker compose up -d --build
scripts/stop-windows.ps1

# Mac
scripts/start-mac.sh
scripts/stop-mac.sh

# Linux
scripts/start-linux.sh
scripts/stop-linux.sh
```

- Backend disponible en `http://localhost:8000`; health en `GET /api/v1/health` -> `{"status":"ok","version":"0.1.0"}`.
- El servicio `migrate` aplica todas las migraciones Alembic antes de que arranque `backend`.
- **Rebuild obligatorio tras cambiar código de `backend/app/`**: el `Dockerfile` hornea el fuente (`COPY app ./app`); no hay volumen ni `--reload`. Volver a correr `start-*` (que hace `up -d --build`) es suficiente. `uv run pytest` corre contra el host, **no** contra el contenedor: verde en pytest no implica contenedor actualizado.

5.2 Backend — manual (iteración rápida en debug)

Requisitos: Python 3.11+, `uv` (0.10.12+), un PostgreSQL alcanzable.

```
cd backend
uv sync                                 # crea .venv desde uv.lock (incluye grupo dev)
uv run uvicorn app.main:app --reload
uv run alembic upgrade head
uv run pytest
uv run alembic check                    # detecta drift modelo <-> migraciones
```

`backend/requirements.txt` es un **export generado** (`uv export`) que se mantiene solo por compatibilidad externa; no lo consumen ni el `Dockerfile` ni el CI, y no se edita a mano.

5.3 Android

Requisitos:

- Android Studio (o SDK de línea de comandos) con **compileSdk 36**, **JDK 17**.
- Dispositivo físico con **Android 8.0+ (API 26)** — objetivo de pruebas: **Xiaomi M2102J20SG** — o emulador de fallback.
- Permisos en runtime: `CAMERA` (escaneo de código de barras), `RECORD_AUDIO` (entrada por voz del asistente).

```
cd android
./gradlew assembleDebug          # genera pos-hello-debug-v0.1.apk
./gradlew installDebug           # instala en el dispositivo/emulador conectado
./gradlew testDebugUnitTest      # tests unitarios JVM
./gradlew lint
```

"Definición de hecho" para cambios en `android/`: no basta con compilar o pasar revisión textual; debe quedar instalado y verificado corriendo en el dispositivo físico (o el emulador de fallback).

5.3.1 Hardware y espacio del dispositivo

El proyecto no declara un piso formal de hardware más allá de `minSdk 26`. Los valores de abajo son mínimos prácticos derivados del stack (Jetpack Compose + CameraX + modelo TFLite de ML Kit en el mismo proceso) y de medir los APK ya compilados.

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
SO	Android 8.0 (API 26)	Android 11+	Validado en Xiaomi M2102J20SG (Redmi Note 10S).
CPU / ABI	`armeabi-v7a` (ARM 32-bit)	`arm64-v8a` (ARM 64-bit)	El APK empaqueta las 4 ABIs; en la instalación solo se extrae la nativa de la ABI del dispositivo.
RAM	~2 GB	3-4 GB	Sin floor declarado. Compose, la vista previa de cámara y el modelo de barcode corren en proceso.

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
Cámara trasera con autofoco	opcional	sí	`uses-feature android:required="false"`: la app instala sin cámara, pero el escaneo de código de barras queda inhabilitado.
Micrófono	opcional	—	Solo para la entrada por voz del asistente de IA.
Pantalla	teléfono táctil, vertical	—	Diseño Compose pensado para portrait.
Red	ninguna en modo LOCAL	Wi-Fi	Wi-Fi en la misma subred para modo REMOTO / sync. Internet solo para el asistente de IA.

Tamaño de los artefactos actuales (build sin R8, sin ofuscación, sin App Bundle ni ABI splits):

- APK debug: **41,6 MB**. APK release sin firmar: **36,2 MB** (`docs/PLAN.md` Parte 40 registra 36,5 MB en la medición del 2026-09-29).
- DEX (multidex, 17 archivos): ~45 MB sin comprimir en debug — grande porque `isMinifyEnabled = false` (se reduce en la Parte 40).
- Nativas de ML Kit barcode (`libbarhopper_v3.so`): ~4,8 MB para la ABI `arm64-v8a` + ~0,9 MB de modelos `.tflite` empaquetados (sin descarga en runtime).

Espacio en el dispositivo:

Concepto	Estimación	Comentario
Instalación de la app	~90-160 MB	APK almacenado + librería nativa de la ABI extraída + artefactos AOT de ART (oat/vdex). **Reservar >= 250 MB libres.**
`pdv.db` (Room)	Catálogo de miles de artículos ~ pocos MB; ~1-2 KB por venta (venta + líneas + movimientos + ajuste de inventario) -> 10 000 ventas ~ 15-25 MB	**Sin purga automática** (todo es soft-delete). Un dispositivo con años de operación offline necesita una estrategia de archivado/depuración.
Logs (`AppLogger`)	Pocos MB típico; decenas de MB con logging intenso	Archivos `app-log-*.txt` de 5 MB máx.; se purgan los de más de 30 días. No hay tope de tamaño total, solo retención temporal.
Tickets PDF y exportaciones CSV/Excel	Pequeño (ticket pocos KB; export escala con el catálogo)	Van a `cacheDir/exports/`. Son cache: el SO puede evictarlos bajo presión de almacenamiento; la app no los borra por su cuenta.

La Parte 40 (`isMinifyEnabled` + `isShrinkResources` + AAB / ABI splits) reduciría de forma notable el tamaño de descarga e instalación.

5.4 Conectividad dispositivo físico -> backend

Camino principal — Wi-Fi en la misma subred:

1. Teléfono y PC en la misma red Wi-Fi.
2. En la app: panel de conexión (login o Configuración) -> modo **REMOTO**, esquema `http`, IP = IP LAN de la PC (`ipconfig` -> "Dirección IPv4"), puerto `8000`.
3. Regla de firewall de Windows (una sola vez, PowerShell admin):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "PDV backend 8000" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 8000 -Action Allow
```

4. Si el router aísla clientes Wi-Fi ("AP/client isolation"), desactivarlo.
5. La IP LAN es DHCP y puede cambiar entre reinicios: reservarla (DHCP estático) o fijar IP estática en la PC.

Alternativa — túnel USB (`adb reverse`): IP `localhost:8000` en la app y en la PC:

```
scripts\install-apk-tuneling.ps1   # installDebug + adb reverse tcp:8000 tcp:8000
scripts\stop-apk-services.ps1
```

El túnel **no persiste** entre reconexiones de cable, reinicios ni `adb kill-server`; hay que rehacerlo cada sesión.

Cleartext HTTP: habilitado solo en el build de **debug** (`app/src/debug/res/xml/network_security_config.xml`, `base-config`). El build de release bloquea cleartext por defecto (endurecimiento formal: Parte 40).

5.5 Asistente de IA (opcional)

- En Configuración: activar IA, elegir proveedor (`DEEP_SEEK` / `OPEN_AI` / `OPEN_ROUTER`), pegar el **API key del proveedor** y opcionalmente el modelo.
- El token se cifra con AES-256 respaldado por Android Keystore; en DataStore solo se guarda ciphertext + IV (`AndroidKeystoreTokenCipher`).
- El asistente llama directo al proveedor por HTTPS; no pasa por el backend.

5.6 Secretos y despliegue no-local

- `docker-compose.yml` usa defaults solo-local (`pdv`/`pdv`, `JWT_SECRET_KEY` de desarrollo) vía `${VAR:-default}` y fija `PDV_ENV: development`, que es lo que habilita esa clave de desarrollo y `/docs` (Parte 37).
- Para cualquier entorno no-local: copiar `docker-compose.prod.yml.example` a `docker-compose.prod.yml` (gitignoreado) con `JWT_SECRET_KEY` fuerte, `PDV_ENV: production` y credenciales reales de Postgres, y levantar con `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build`.
- El destino de despliegue productivo (Render / Fly.io / VPS / AWS) está **sin decidir** (`CLAUDE.md` §7 `[TODO]`; se resuelve en la Parte 40).

---

6. Configuración

6.1 Backend — variables de entorno

Variable	Default	Uso
`DATABASE_URL`	`postgresql+asyncpg://pdv:pdv@db:5432/pdv`	Conexión async a Postgres (`app/database.py`, `alembic/env.py`).
`JWT_SECRET_KEY`	Sin default en código (el `docker-compose.yml` local inyecta `dev-secret-key-cambiar-en-produccion`)	Firma HS256 de los JWT (`app/security.py`, validada en `app/config.py`). **Obligatoria**: el proceso no arranca sin ella (`RuntimeError`), ni con el valor de desarrollo si `PDV_ENV` no es `development`.
`PDV_ENV`	`production` si falta (el `docker-compose.yml` local fija `development`)	`development` habilita la clave JWT de desarrollo y `/docs`, `/redoc`, `/openapi.json`; cualquier otro valor los deshabilita (`app/config.py`).

Parámetros fijos en código (`app/security.py`): `JWT_ALGORITHM = "HS256"`, `JWT_EXPIRES_MINUTES = 60*24` (24 h), bcrypt `rounds=12`; en `app/limite_login.py`: `MAX_FALLOS = 5`, `VENTANA_SEGUNDOS = 15*60`.

6.2 Android — DataStore (`configuracion`)

`ConfiguracionPreferences` sobre DataStore Preferences (sin Room). Claves:

Clave	Tipo	Descripción
`backend_mode`	`LOCAL` / `REMOTO` / `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`	Modo activo. Default `LOCAL`.
`esquema`	`HTTP` / `HTTPS`	Esquema de la conexión remota (`EsquemaConexion`). Default `HTTP`.
`ip`	String	Host del backend remoto.
`puerto`	String	Puerto del backend remoto.
`sucursal_id_seleccionada`	String?	Sucursal activa del dispositivo.

`ConfiguracionViewModel` empareja la sucursal guardada por `id` o `remoteId` (`Sucursal.remoteId`, Parte 36) y solo persiste la primera del catálogo cuando no hay ninguna guardada.

Otras preferencias: `IaPreferences` (activo, proveedor, modelo, token cifrado), `PromptIaPreferences` (prompt de sistema editable), `SyncStateStore` (Parte 32: `lastSuccessAtMillis`, `lastError`, cursor `updated_since` del pull por `(entidad, sucursal)` desde la Parte 34, y banderas `sync_inventario_reconciliado_v2_<sucursal>` y, desde la Parte 35, `sync_catalogo_reconciliado_<sucursal>`), `SessionStore` (Parte 32: sesión del usuario para el `SyncWorker` desatendido, `accessToken` cifrado igual que el token de IA; desde la Parte 37 guarda también `session_debe_cambiar_password`). `LimpiezaDataStore` (Parte 37) borra al arrancar las claves obsoletas `ia_token` (API key en claro de un build previo al cifrado), `nombre_base_datos` y los cursores de pull sin sucursal.

`DynamicHostInterceptor` cachea `DeviceConfig` en un campo `@Volatile` (sembrado una vez de forma bloqueante, mantenido por un colector) y reescribe esquema/host/puerto de cada request; si no hay IP o el puerto no es numérico, deja pasar la request con el `BASE_URL` por defecto (`http://localhost:8000/api/v1/`).

6.3 Versionado de la app

- `versionName` SemVer `MAJOR.MINOR.PATCH` (cadena legible del alcance publicado; se sube a mano en el commit de release).
- `versionCode = MAJOR*10000 + MINOR*100 + PATCH` (entero monotónico, sin colisiones entre APKs distribuidos).
- Hoy: `versionCode = 1` / `versionName = "0.1"` hasta el primer release.

---

7. Seguridad

Aspecto	Implementación
Contraseñas	bcrypt cost 12 en ambos lados. El hash se calcula **siempre en el dispositivo Android** que recibe el texto plano; el endpoint de usuarios recibe `password_hash` ya calculado y nunca devuelve el hash. Desde la Parte 37 el `password_hash` de entrada se valida con el prefijo bcrypt (`BCRYPT_PATTERN`, `422` si no lo cumple; antes un hash inválido hacía fallar el login con `500`).
Contraseña de arranque	El admin sembrado por la migración `0009` (`admin/admin123`) queda con `debe_cambiar_password = true` (Alembic `0014`, Room `MIGRATION_10_11`). Mientras la marca siga encendida, el backend responde `403 "debe cambiar la contrasena"` en toda ruta protegida y solo `POST /auth/cambiar-password` acepta su token; la app fuerza `CambiarPasswordScreen` (rechaza la contraseña inicial como nueva) y `DefaultSyncOrchestrator` no sube nada (`MOTIVO_CAMBIAR_PASSWORD`).
Límite de intentos y tiempo constante	`limite_login`: 5 fallos en 15 min por `username` -> `429` (incluso con la contraseña correcta mientras dure el bloqueo); contador en memoria por worker. El login verifica contra `_HASH_FICTICIO` cuando no hay hash real para igualar el tiempo de respuesta.
Secreto JWT y entorno	`JWT_SECRET_KEY` obligatoria sin default en código; el valor de desarrollo solo se acepta con `PDV_ENV=development`; `/docs`, `/redoc` y `/openapi.json` solo existen en `development` (`app/config.py`).
Integridad de roles y administradores	`DELETE /roles/{id}` con usuarios asignados -> `409`; un rol borrado no otorga módulos (`modulos_del_usuario` en `app/permissions.py`); desactivar o borrar al propio usuario o al último usuario activo con el módulo `usuarios` -> `409`.
Respaldo del dispositivo	`allowBackup="false"` más `res/xml/data_extraction_rules.xml` (excluye nube y transferencia entre dispositivos): las claves de Android Keystore no viajan, así que sesión y token de IA cifrados quedarían ilegibles.
Atribución de escrituras	Desde la Parte 38 el `usuario_id` de ventas, movimientos, cortes, retiros y devoluciones es el `id` del usuario del JWT (`Depends(usuario_actual)`); el request ya no lo trae, así que un cliente no puede registrar operaciones a nombre de otro. El usuario local del dispositivo viaja como `usuario_dispositivo` (informativo, máx. 120 caracteres). Venta y corte con montos incoherentes se rechazan con `422`.
Tokens	JWT `HS256`, `sub` = `usuario.id`, expiración 24 h, firmado con `JWT_SECRET_KEY`. Sin `refresh_token` (diferido, ratificado en la Parte 32: se mantiene el JWT de 24 h + re-login al recibir 401, aunque `SessionStore` persista la sesión para el worker de sync).
Enforcement backend	`Depends(usuario_actual)` en el router `protected`: valida firma/expiración y que el `sub` corresponda a un usuario existente, activo y no borrado. `401 {"detail": "token invalido o expirado"}` genérico. `health` y `auth` exentos.

Aspecto	Implementación
Autorización por módulo	`verificar_modulo` gatea **solo escrituras** (`POST`/`PATCH`/`DELETE`) según `(método, ruta)` -> módulo requerido (mapa en `app/permissions.py`). Los `GET` solo exigen token válido. `403 {"detail": "el rol no tiene permiso para el modulo: X"}`.
Reacción del cliente a 401	`AuthInterceptor` cierra la sesión y vuelve a `LoginScreen` **solo si** la request llevaba token (`token != null`), no era `/auth/login` y el modo es `REMOTO` (Parte 36, M-5). Un 401 a una request sin token (esperado en LOCAL / LOCAL_CON_SINCRONIZACION contra un backend con enforcement) lo maneja el repositorio que llamó; un 401 con token en `LOCAL_CON_SINCRONIZACION` lo registra el orquestador de sync ("sync requiere re-login") sin cerrar la sesión.
No enumeración de usuarios	`/auth/login` devuelve el mismo 401 para usuario inexistente, inactivo, sin hash o contraseña incorrecta.
Token de IA	Cifrado AES-256 con clave respaldada por Android Keystore; solo ciphertext + IV en DataStore. El token viaja únicamente en el header del request al proveedor, nunca se loguea. Si el descifrado lanza `GeneralSecurityException` (clave de Keystore ausente tras reinstalar o restaurar), `IaPreferences` lo trata como "sin token" y borra las claves; `SessionStore` hace lo mismo con la sesión (Parte 37).
Autorización de acciones de IA	El módulo a autorizar se deriva del `tipo` de acción (mapa fijo), nunca del campo `modulo` de la salida del LLM. Confirmación explícita del usuario para las 4 acciones de escritura.
CORS	`CORSMiddleware` con `allow_origins=["*"]` (no hay cliente web; revisar el día que exista uno). Los `500` del handler global **no llevan headers CORS** (posición de `ServerErrorMiddleware` en el stack de Starlette).
Contenedor	Corre como usuario no privilegiado `app` (`adduser --system` + `USER app` en el `Dockerfile`).
Logging de auditoría	`AppLogger` (dispositivo): categoría `AUTH` para logins y rechazos de permiso de la IA; `SYNC_CONFLICT` para conflictos. Archivos `.txt` locales, nunca viajan por API. Backend: logging operativo a stdout/stderr, nivel `ERROR` en el handler global.

Pendientes de seguridad para producción (Parte 40): APK firmado (hoy `assembleRelease` produce un APK sin firmar), `JWT_SECRET_KEY` fuerte en el entorno desplegado, backend por HTTPS, cleartext deshabilitado en release, R8/ofuscación (B-7, diferido). La Parte 37 (`docs/PLAN.md`, hallazgos A-3, A-4, A-5, M-4, M-6 y M-10 de `docs/review_code.md`) quedó implementada, verificada en dispositivo y mergeada (PR #47): cambio forzado de la contraseña `admin/admin123`, `JWT_SECRET_KEY` obligatoria, límite de intentos de login, `/docs` deshabilitado fuera de desarrollo y `allowBackup`/limpieza de claves. Queda como tarea operativa, a cargo del usuario, rotar la API key del proveedor de IA del dispositivo de pruebas.

8. Referencia de API

Base URL dev: `http://localhost:8000/api/v1`. Detalle completo (bodies, códigos de error, ejemplos): `docs/api-contract.md`. Con la contraseña de arranque pendiente de cambio, toda ruta protegida responde `403 {"detail": "debe cambiar la contrasena"}`.

Método	Ruta	Módulo (escritura)	Notas
GET	`/health`	— (exenta)	Liveness.
POST	`/auth/login`	— (exenta)	Devuelve JWT + usuario (con `debe_cambiar_password`). `429` tras 5 fallos por `username` en 15 min (Parte 37).
POST	`/auth/cambiar-password`	— (exenta; exige Bearer)	Cambia la contraseña del usuario del token (body `password_hash` bcrypt) y apaga `debe_cambiar_password`; `204`. Única ruta que acepta el token de un usuario con la marca encendida (Parte 37).
GET / POST	`/sucursales`	`configuracion` (POST)	Paginado.
GET / POST	`/sync-conflicts`	— (infraestructura)	POST idempotente por `id` del dispositivo.
POST	`/ventas`	`venta`	Idempotente por `local_id`. Decrementa inventario + movimiento. `usuario_id` sale del JWT (el body trae `usuario_dispositivo`); `422` si los montos no cuadran (Parte 38).
POST	`/entradas`	`entrada`	Idempotente por `local_id`. Alta de artículo + inventario + movimiento en una llamada atómica. `usuario_id` del JWT (Parte 38).
GET	`/inventario`	—	`sucursal_id` requerido; `q` filtra nombre/SKU/código; `updated_since` para el pull del sync diferido (Parte 32) filtra por `inventario.updated_at` o `articulos.updated_at` (Parte 35); el `updated_at` devuelto es el mayor de ambos, cambia con todo movimiento de stock (Parte 34) o edición de catálogo, y el cliente consulta con 2 min de solape.

Método	Ruta	Módulo (escritura)	Notas
PATCH	`/inventario/{articulo_id}`	`inventario`	`cantidad` = nuevo valor; el server aplica el delta con signo. Valor absoluto: queda para el modo REMOTO interactivo (el sync diferido usa `/ajustes-inventario`). El movimiento lleva `usuario_id` del JWT y `usuario_dispositivo` del body (Parte 38).
POST	`/ajustes-inventario`	`inventario`	Ajuste de existencia por **delta** con signo (`delta` distinto de 0), idempotente por `local_id` del movimiento (`201` aplicado, `200` reintento), con `FOR UPDATE` (`bloquear_inventario`, Parte 38); lo usa el sync diferido (Parte 34, `docs/api-contract.md` 7.4). `usuario_id` del JWT. No toca catálogo ni `ubicacion`.
PATCH	`/articulos/{articulo_id}`	`inventario`	Edita nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio, costo y `ubicacion` (de la sucursal del body) sin tocar `cantidad` ni crear movimiento. Last-write-wins: se aplica si `editado_en` >= `articulos.updated_at`; responde `200` con `aplicado` true/false y el estado vigente. Bloquea el artículo con `FOR NO KEY UPDATE`; `404` si no existe el artículo o la sucursal (Parte 35, `docs/api-contract.md` 7.5). Desde la Parte 38 no recibe usuario.
GET	`/inventario/ubicaciones`	—	Valores usados.
GET	`/articulos/categorias`, `/articulos/unidades-medida`	—	Valores usados (sin tabla de catálogo).
POST / GET	`/cortes-caja`	`caja` (POST)	Idempotente por `local_id`. `usuario_id` del JWT; `422` si las fechas o los totales son incoherentes (Parte 38). Filtros `desde`/`hasta`/`updated_since` (este último para el pull del sync diferido).
GET	`/cortes-caja/totales`	—	Agrega ventas/retiros del periodo.
POST / GET	`/retiros-efectivo`	`caja` (POST)	Idempotente por `local_id`. `usuario_id` del JWT (Parte 38). Filtros `desde`/`hasta`/`updated_since` (pull del sync diferido).

Método	Ruta	Módulo (escritura)	Notas
POST	`/devoluciones`	`devoluciones`	Con líneas. No toca inventario. Idempotente por `local_id` (Parte 32). `usuario_id` del JWT; `estado` solo `registrada`, `en_gestion_proveedor` o `cerrada` (`422` otro valor) (Parte 38).
GET / POST / PATCH / DELETE	`/roles`	`usuarios` (escrituras)	Roles de sistema: `400` a PATCH/DELETE. DELETE = soft-delete; `409` si el rol tiene usuarios asignados (Parte 37).
GET / POST / PATCH / DELETE	`/usuarios`	`usuarios` (escrituras)	Nunca devuelve `password_hash`; el `password_hash` de entrada se valida como bcrypt (`422`). DELETE = soft-delete. `409` al desactivar (PATCH con `activo=false`) o borrar al propio usuario o al último con el módulo `usuarios` (Parte 37).

Convenciones: fechas ISO-8601 UTC; IDs UUID v4 (string); paginación `page` (1-indexed) + `page_size` (default 20, max 100); errores de negocio `{ "detail": "..." }`; errores de validación con el shape estándar de FastAPI/Pydantic (`422`).

Al cambiar un endpoint: actualizar primero `docs/api-contract.md`, luego el backend (schema + router + modelo + migración si aplica), luego el cliente Kotlin (DTO + ApiService + Remote*Repository). Existe una skill `sync-api-contract` para guiar el proceso.

---

9. Operación y diagnóstico

9.1 Health y estado

Qué	Cómo
Backend vivo	`curl http://<host>:8000/api/v1/health` -> `{"status":"ok","version":"0.1.0"}`.
Contenedores	`docker compose ps` (backend `healthy`, `migrate` `exited 0`).
Migraciones aplicadas	`docker compose exec backend alembic current` (debe coincidir con el head del repo, hoy `0015`).
Prueba de conexión desde la app	Panel de conexión -> "Probar conexión" (`BackendHealthChecker`, OkHttp propio sin interceptores, contra la URL tecleada).

9.2 Logs del backend

- Módulo `logging` estándar, **nunca** `print()`. Salida a stdout/stderr; el contenedor la captura (`docker compose logs -f backend`). Sin archivos ni rotación propios.
- Nivel `INFO` por defecto; `ERROR` para excepciones no capturadas por el handler global (`app/main.py`), con `exc_info` (traceback completo del lado servidor, nunca al cliente).

9.3 Logs / auditoría del dispositivo

- `AppLogger` escribe en `filesDir` archivos `app-log-<yyyyMMdd-HHmmss>.txt`, una línea por evento: `[TIPO][yyyy-MM-dd HH:mm:ss][sucursalId][usuario] mensaje`.
- Rotación al superar 5 MB (archivo nuevo); purga de archivos con más de 30 días.
- Categorías: `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DB_WRITE`, `SYNC_CONFLICT`, `AUTH`.
- Extracción:

```
adb shell run-as com.pdv.pos ls files/
adb exec-out run-as com.pdv.pos cat files/app-log-XXXXXXXX-XXXXXX.txt > log.txt
```

- Logcat de red (solo debug): `HttpLoggingInterceptor` nivel `BASIC` (método/URL/estado, sin cuerpos ni headers), gateado por `BuildConfig.DEBUG` (M-8). El cliente de IA nunca tiene interceptor de logging.

9.4 Inspeccionar Room en el dispositivo

Técnica validada (memoria de la Parte 7): copiar `pdv.db` con `run-as` y abrirla con el `sqlite3` de la stdlib de Python (evita depender del binario `sqlite3` en el device):

```
adb exec-out run-as com.pdv.pos cat databases/pdv.db > pdv.db
python -c "import sqlite3;c=sqlite3.connect('pdv.db');print(c.execute('select name from
sqlite_master where type=\"table\"').fetchall())"
```

9.5 Problemas frecuentes y causa raíz

Síntoma	Causa raíz	Acción
El contenedor no refleja un cambio de `backend/app/`	El `Dockerfile` hornea el fuente; no hay volumen ni `--reload`. `uv run pytest` corre contra el host.	`scripts/start-*` (hace `up -d --build`). Verificar con `docker compose exec backend`.
`migrate` en *restart-loop* / esquema inconsistente	Esquema creado fuera de Alembic (`create_all` sin fila en `alembic_version`).	Bajar el stack, `docker volume rm <proj>_pdv_pg_data`, re-levantar para que `migrate` cree el esquema desde cero; nunca crear tablas fuera de Alembic.
App en modo REMOTO no alcanza el backend por Wi-Fi	Firewall de Windows bloquea inbound TCP 8000 / IP LAN cambió por DHCP / router con client isolation.	Regla `New-NetFirewallRule` (§5.4); reservar IP o fijarla estática; desactivar AP isolation.
Modo REMOTO funcionó y dejó de funcionar tras reconectar el USB	`adb reverse` no persiste entre reconexiones/reinicios/`adb kill-server`.	Rehacer `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` o pasar a Wi-Fi.
En `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`: crash o logout al vender / entrar a Configuración	Latente desde la Parte 21: `GET /sucursales` responde 401 sin JWT (login local no tiene token); la `HttpException` subía sin manejar y `AuthInterceptor` cerraba sesión ante cualquier 401.	**Corregido en la Parte 31**: `ModeAwareSucursalRepository` degrada al catálogo local (`.catch`); `AuthInterceptor` solo cierra sesión si la request llevaba token. Si reaparece, revisar que esas dos guardas sigan en su lugar.
Configuración muestra "Rechazadas por el backend: N (ver Conflictos)"	El backend respondió 4xx (no 401) al subir esas filas (ej. 403: el rol del backend no tiene el módulo). Quedan con `syncRechazo` y no se reintentan (Parte 36).	Abrir Conflictos para ver la entidad y el código HTTP; corregir la causa (ej. dar el módulo al rol). Aún no hay acción de reintento (Backlog).

Síntoma	Causa raíz	Acción
Configuración muestra "Último error: sync requiere re-login"	El backend respondió 401 al `SyncWorker`: JWT vencido, o la sesión no tiene token (login con el backend inalcanzable).	Cerrar sesión y entrar de nuevo con el backend alcanzable.
Asistente de IA: "El proveedor no devolvió ninguna respuesta" intermitente	DeepSeek `deepseek-chat` con `response_format=json_object` devuelve `content` vacío de forma intermitente (`finish_reason` / `usage` en el log de `LlmClient` lo distinguen).	Conocido (Backlog). Reintentar el mensaje; evaluar `max_tokens` explícito / reintento único.
Asistente de IA: "La IA devolvió una respuesta con formato inválido"	El proveedor no respetó el JSON de `RespuestaIaDto`. `FORMATO_SALIDA_ACCIONES` + `instruccionFaq` se concatenan al prompt para mitigarlo.	Revisar el log `LlmClient` (contenido truncado + `finish_reason`). Verificar el prompt de sistema editable.
Test de backend verde pero el device falla contra el backend dockerizado	pytest corre contra el host; la imagen puede estar desactualizada.	Rebuild de la imagen antes de verificar en device.
Todas las rutas responden `403 "debe cambiar la contrasena"`	El usuario del token conserva `debe_cambiar_password = true` (admin de arranque tras la migración `0014`).	Cambiar la contraseña desde `CambiarPasswordScreen` o con `POST /auth/cambiar-password`.
`POST /auth/login` responde `429` aun con la contraseña correcta	Bloqueo del `username` por 5 fallos en 15 min (`limite_login`, memoria del worker).	Esperar a que venza la ventana o reiniciar el backend; el contador no se persiste.
El contenedor del backend termina con `RuntimeError: JWT_SECRET_KEY ...`	Falta `JWT_SECRET_KEY`, o tiene el valor de desarrollo con `PDV_ENV` distinto de `development`.	Definir una clave propia en el entorno del despliegue (`docker-compose.prod.yml`). En local, `PDV_ENV=development` (lo fija el `docker-compose.yml`).
`/docs` devuelve `404`	Sin `PDV_ENV=development` el backend no expone `/docs`, `/redoc` ni `/openapi.json`.	Esperado fuera de desarrollo.
Configuración muestra "Último error: cambia la contrasena inicial antes de sincronizar"	La sesión tiene `debeCambiarPassword`; el orquestador no sube hasta el cambio.	Cambiar la contraseña inicial.
Carrera KSP debug/release al compilar Android	Hallazgo transitorio de la Parte 24 (a vigilar en la Parte 26 / CI).	`./gradlew clean` y recompilar; reportar si es reproducible.

Síntoma	Causa raíz	Acción
OpenRouter nunca probado en vivo	No hay token de OpenRouter en el entorno.	Cargar un token real para validar antes de recomendar ese proveedor a un comercio.

10. Mantenimiento

10.1 Estructura del repositorio

```
PDV/
├── android/        App Android nativa (Kotlin)         -> build system Gradle
├── backend/        API FastAPI (Python)                -> build system uv + Docker
├── scripts/        Arranque/detención del backend, tuneling APK;
│                   scripts/docs/ (build_manual.py + manual-template.html)
├── docs/           PLAN.md, PLAN-historico.md, api-contract.md,
│                   schema-pos.json, review_code.md (+ la revisión anterior
│                   review_code_2026-09-28_1816.md), inventario-inicial.csv,
│                   ALCANCE-DOCS.md (alcance del manual), manual-tecnico.md
│                   (este archivo) + derivados .html/.pdf
├── .claude/commands/  Comandos slash del proyecto (/parte, /docs-sync, /jira-sync)
├── .claude/agents/    Subagentes (doc-maintainer)
├── .claude/hooks/     docs_guard.py (PreToolUse, registrado en .claude/settings.json)
├── .github/workflows/ android-ci.yml, backend-ci.yml
├── docker-compose.yml + docker-compose.prod.yml.example
└── CLAUDE.md       Contexto de proyecto (raíz del monorepo)
```

Los dos módulos son independientes en build system pero deben mantenerse sincronizados vía `docs/api-contract.md`.

10.2 CI

- **`.github/workflows/backend-ci.yml`** (trigger en `backend/**`): servicio Postgres 16, `astral-sh/setup-uv@v6` (pin `0.10.12`), `uv lock --check` (falla si `uv.lock` está desactualizado), `uv sync --frozen`, `uv run alembic upgrade head`, `uv run alembic check`, `uv run pytest`.
- **`.github/workflows/android-ci.yml`** (trigger en `android/**`).
- **No hay CI/CD de despliegue** todavía (pendiente; Parte 26 del historial / Parte 40).

10.3 Pruebas

Lado	Comando	Estado de referencia
Backend	`uv run pytest`	17 archivos `test_*.py` más `conftest.py` (la Parte 37 sumó `test_config.py` y `test_limite_login.py`; la Parte 38 amplió `test_ventas.py`, `test_entradas.py`, `test_inventario.py`, `test_caja.py` y `test_devoluciones.py`, incluido un test de 6 ventas concurrentes sin fila previa de inventario), **226 passed** (registrado en `docs/PLAN.md` el 2026-10-21, tras la Parte 38). Cobertura: happy path + ≥1 error por endpoint, más `test_schema_parity.py`, `test_auth_enforcement.py`, `test_permisos.py`.
Android	`./gradlew testDebugUnitTest`	95 archivos `*Test.kt` (la Parte 37 sumó `CambiarPasswordViewModelTest` y `LimpiezaDataStoreTest`; la Parte 38, `UsuarioDispositivoMappersTest`); última corrida registrada en `docs/PLAN.md` (2026-10-21, tras la Parte 38): **486 / 0 fallos / 0 errores / 0 omitidos**. ViewModels con estados mockeados; repos locales contra Room in-memory; repos remotos contra MockWebServer; orquestador/pushers/pullers de sync con fakes (sin Robolectric, D5 de la Parte 32).

Ningún PR/feature se considera terminado sin tests unitarios en el lado modificado (`CLAUDE.md` §6). "Compilar" no es evidencia suficiente para cerrar un ítem `jvm-tests`; hay que mostrar la salida del comando.

10.4 Migraciones y `schema-parity`

Un cambio de esquema toca **tres artefactos** que deben quedar alineados (compuerta `schema-parity`):

1. `docs/schema-pos.json` — la descripción compartida.
2. Entidad Room en `android/.../data/local/*Entity.kt` + migración en `Migrations.kt` + registro en `DatabaseModule` + esquema exportado en `android/app/schemas/`.
3. Modelo SQLAlchemy en `backend/app/models/*.py` + migración Alembic nueva en `backend/alembic/versions/` (registrar el módulo en `alembic/env.py` si es una tabla nueva).

Verificación: `uv run alembic check` (drift modelo/migración) y `backend/tests/test_schema_parity.py`.

Estado actual: **15 migraciones Alembic** (`0001`..`0015`; la `0013` agrega `UNIQUE(local_id)` a `devoluciones` para la idempotencia del push de la Parte 32, la `0014` agrega `usuarios.debe_cambiar_password` en la Parte 37 y la `0015` agrega `usuario_dispositivo` a cinco tablas en la Parte 38; las Partes 34, 35 y 36 no agregaron migraciones), Room en **v11** (línea base v7 con `exportSchema`, más `MIGRATION_7_8` para `cantidadNum`, `MIGRATION_8_9` para `inventario.edicionPendiente`, Parte 35, `MIGRATION_9_10` para `syncRechazo`, Parte 36, y `MIGRATION_10_11` para `usuarios.debeCambiarPassword`, Parte 37).

10.5 Añadir o cambiar un endpoint

1. Actualizar `docs/api-contract.md` (método, ruta, request, response, errores).
2. Backend: `app/schemas/` -> `app/routers/` -> `app/models/` -> migración Alembic si toca esquema -> tests.
3. Añadirlo al router correcto (`protected` salvo que deba ser abierto) y, si es escritura con permiso, al mapa `_ESCRITURA_MODULO` de `app/permissions.py`.
4. Android: DTO en `data/remote/dto/` -> `*ApiService` -> `Remote*Repository` -> `ModeAware*Repository` -> `di/NetworkModule` (provee el ApiService) -> tests.
5. Rebuild de la imagen del backend; verificación en device si el flujo lo requiere (`needs-device`).

10.6 Convenciones (resumen)

- **Idioma**: documentación y commits en español; **código** (nombres, comentarios, docstrings) en inglés.
- **Kotlin**: `camelCase` funciones/vars, `UPPER_SNAKE_CASE` solo `const val`, `PascalCase` tipos, backing property `_uiState`, booleanos `is/has/should`.
- **Python**: `snake_case`, `PascalCase` clases, esquemas Pydantic con sufijo (`*CreateSchema`, `*ResponseSchema`).
- **Ramas / commits** (`/jira-sync`): `feature/POS-XX-descripcion-corta`, commit `POS-XX: mensaje en imperativo`.
- **Nada de emojis** en código, comentarios, commits, logs ni documentación.
- **No programar a la defensiva**: capturar excepciones solo donde hay un fallo recuperable esperado (red, I/O); preferir que un error no anticipado falle visible.
- **Corrutinas**: concurrencia estructurada, nunca `GlobalScope`.

10.7 Comandos slash del proyecto

- `/parte <n>` — carga la Parte `n` de `docs/PLAN.md` y las secciones que referencia; algunas Partes delegan en subagentes del plugin `feature-dev`.
- `/docs-sync <Parte n> | check` — mantiene este manual (`docs/manual-tecnico.md`) alineado con el código, recorriendo siempre el alcance completo de `docs/ALCANCE-DOCS.md` (nunca parcial). Delega la revisión en el subagente `doc-maintainer` (único que lee y edita el Markdown); tras la confirmación explícita del usuario, genera los derivados `docs/manual-tecnico.html` y `.pdf` con `uv run scripts/docs/build_manual.py` y registra el commit/Parte/ fecha en la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md`. `--check` (o `build_manual.py --check`) verifica, sin generar nada, que el sha256 del Markdown coincida con el embebido en el HTML y en los metadatos del PDF. Se corre al cerrar una Parte, antes de `/jira-sync`.

- Hook `PreToolUse` (`.claude/hooks/docs_guard.py`, registrado en `.claude/settings.json` con matcher `Bash|Edit|Write|MultiEdit`): (1) bloquea `Edit`/`Write`/`MultiEdit` sobre los derivados `docs/manual-tecnico.html`/`.pdf` — deben regenerarse con `build_manual.py`, nunca editarse a mano; (2) bloquea `git push` hacia `main`/`master` si el manual quedó desactualizado: hay archivos cambiados fuera de `docs/` desde el commit registrado en la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md`, o `build_manual.py --check` falla. `exit 2` con el motivo en `stderr`, visible para Claude.
- `/jira-sync <sección>` — sincroniza una sección de `PLAN.md` hacia Jira (proyecto `POS`) como épica + historias, unidireccional, con confirmación humana. `PLAN.md` es la única fuente de verdad del alcance. Antes de sincronizar, revisa la frescura del manual contra la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md` y sugiere correr `/docs-sync` primero si hay deriva (el usuario puede optar por continuar igual).

---

11. Evolución y deuda técnica conocida

11.1 Estado del plan (`docs/PLAN.md`)

Las Partes 1-33 están implementadas y mergeadas (su detalle se archivó en `docs/PLAN-historico.md`); `docs/PLAN.md` conserva las Partes 34, 35 y 36 (mergeadas, PR #44 merge `11e0427`, PR #45 merge `7c0bd94` y PR #46 merge `679664e`, aún sin archivar), la Parte 37 (mergeada, PR #47 merge `871e8a8`, aún sin archivar), la Parte 38 (implementada en la rama `feature/POS-177-integridad-datos`, pendiente de merge) y las Partes pendientes 39-40. La 34 y las 36-40 salen de la revisión pre-release del 2026-09-28/29 (`docs/review_code.md`, hallazgos A-n / M-n / B-n con reproducción); la 35 salió de la ejecución de la 34 (2026-10-12). Las Partes 34, 35, 36, 37 y 38 tienen claves de Jira (épica `POS-157`, historias `POS-158` .. `POS-161`; épica `POS-162`, historias `POS-163` .. `POS-167`; épica `POS-168`, historias `POS-169` .. `POS-171`; épica `POS-172`, historias `POS-173` .. `POS-175`; épica `POS-177`, historias `POS-178` .. `POS-180`); las 39-40 no. El checklist completo — criterios de cierre, etiquetas de verificación y decisiones abiertas — vive en `docs/PLAN.md`; esta sección solo resume el alcance, no lo duplica.

- **Parte 33 — actualización del manual técnico** (cerrada, PR #42, merge `1ccfc5e`): corrigió la numeración de Partes, incorporó el motor de sincronización diferida de la Parte 32, agregó esta sección de estado del plan y revisó el resto del manual contra el estado real del repo. Se decidió (2026-09-11) que su mantenimiento fuera puntual, sin agregar un proceso recurrente a `CLAUDE.md` / `/parte`; la infraestructura de `/docs-sync` (comando + subagente `doc-maintainer` + `scripts/docs/build_manual.py`, §10.7) se agregó después, fuera de la numeración de Partes.
- **Parte 34 — convergencia del inventario en el sync** (mergeada, PR #44; épica `POS-157`, historias `POS-158` .. `POS-161`; hallazgos A-1, A-2, M-3; delegada a `feature-dev`): `POST /ajustes-inventario` (ajuste por delta idempotente por `local_id`, `docs/api-contract.md` 7.4), `Inventario.updated_at` con `onupdate` (7.1), `InventarioAjustePusher` con un delta por movimiento, `InventarioPuller` que decide por movimientos pendientes, cursor del pull por `(entidad, sucursal)` con ventana de solape de 2 minutos y reconciliación única por sucursal de dispositivos ya divergentes (detalle en §2.4). Todos los ítems del checklist figuran marcados en `docs/PLAN.md`, incluida la verificación `needs-device` en el Xiaomi.
- **Parte 35 — convergencia de catálogo y ubicación en el sync** (mergeada, PR #45; épica `POS-162`, historias `POS-163` .. `POS-167`; sale de un hallazgo del `code-reviewer` durante la Parte 34, no de `docs/review_code.md`; delegada a `feature-dev`): `PATCH /articulos/{articulo_id}` (contrato 7.5, last-write-wins por `editado_en`, `FOR NO KEY UPDATE`), filtro `updated_since` de `GET /inventario` por inventario o artículo, permiso en `permissions.py`, Room v8 a v9 con `inventario.edicionPendiente` y `MIGRATION_8_9`, `ArticuloEdicionPusher`, merge de catálogo y `ubicacion` en `InventarioPuller` (con alta o enlace por SKU de artículos remotos), bandera `sync_catalogo_reconciliado_<sucursal>` y política `last_write_wins_remoto_gana` en `sync_conflicts` (detalle en §2.4). Verificada el 2026-10-16 en un Xiaomi 24030PN60G (el M2102J20SG dejó de estar disponible). Sin cubrir en JVM: la carrera del DAO (`cerrarEdicionSubida`) y la migración 8 a 9.

- **Parte 36 — sucursal estable y rechazos visibles del sync** (mergeada, PR #46; épica `POS-168`, historias `POS-169`..`POS-171`; A-8, A-6, M-5): `ConfiguracionViewModel` ya no persiste un fallback de sucursal, empareja por `id` o `remoteId` y avisa con `sucursalNoEncontrada`; columna `syncRechazo`, `MIGRATION_9_10` (Room v10), `RegistroRechazos` y política `rechazo_backend` en `sync_conflicts`, con contador "Rechazadas por el backend" en Configuración; `AuthInterceptor` solo cierra sesión ante 401 en modo REMOTO y el orquestador informa "sync requiere re-login" (detalle en §2.4). Fuera de alcance, en el Backlog: subir conflictos al backend y reintentar filas rechazadas.
- **Parte 37 — endurecimiento de seguridad pre-release** (mergeada, PR #47, verificada en dispositivo; épica `POS-172`, historias `POS-173`..`POS-175`; A-3, A-4, A-5, M-4, M-6, M-10): `debe_cambiar_password` (Alembic `0014`, Room v11 con `MIGRATION_10_11`), `POST /auth/cambiar-password`, `usuario_del_token` frente a `usuario_actual` (`403` mientras la marca esté encendida), `CambiarPasswordScreen` forzada y orquestador de sync sin subir en ese estado; `app/config.py` (`PDV_ENV`, `JWT_SECRET_KEY` obligatoria, `/docs` solo en desarrollo), `limite_login.py` y login de tiempo constante, `password_hash` validado como bcrypt, `409` al borrar un rol con usuarios o dar de baja al propio usuario o al último administrador, rol borrado sin módulos; `allowBackup="false"` con `data_extraction_rules.xml`, `GeneralSecurityException` tratada como ausencia en `SessionStore` / `IaPreferences` y `LimpiezaDataStore` (detalle en §7). Pendiente a cargo del usuario: rotar la API key de IA del dispositivo de pruebas.
- **Parte 38 — integridad de datos del backend** (implementada en la rama `feature/POS-177-integridad-datos`, commit `da5cabc`, sin mergear; épica `POS-177`, historias `POS-178`..`POS-180`; M-1, M-2, B-1, B-2): `usuario_id` derivado del JWT con `usuario_dispositivo` informativo (Alembic `0015`, `schema-pos.json`, Room sin cambios), validación de montos de venta y de coherencia de corte (`422`), `bloquear_inventario` (`ON CONFLICT DO NOTHING`
  - `FOR UPDATE`) para que el primer insert concurrente de inventario no dé `500`, y devoluciones con una sola query `IN` y `estado` cerrado a tres valores (detalle en §2.3 y §2.4). Cifras registradas en `docs/PLAN.md` (2026-10-21): pytest 226 passed; Android 486 tests, 0 fallos. Auditoría única de solo lectura del backend de desarrollo: 1 de 20 ventas inconsistente (la reproducción de `review_code.md`); no se modificaron datos.
- **Parte 39 — calidad y deuda menor pre-release** (pendiente; M-7, B-3 a B-6, B-8, B-11 a B-13): test `MigrationTestHelper` de `MIGRATION_7_8`, `AppLogger`, advertencias de lint, textos cortados en el Xiaomi y `path_separator` de Alembic.
- **Parte 40 — primer release productivo** (pendiente; era la Parte 34, pasó a 39 el 2026-10-02 y a 40 el 2026-10-12): firma de release, despliegue del backend productivo, URL base productiva en la app, endurecimiento del build (R8/shrinking), preparación y distribución, y pantalla principal/tema propios. Detalle en §11.2 (abajo).

11.2 Detalle — Parte 40: primer release productivo (pendiente)

Origen: análisis "qué falta para el primer release productivo" del 2026-09-08, ampliado con los hallazgos A-7, M-9, B-9 y B-10 de `docs/review_code.md` (`docs/PLAN.md`). Grupos:

1. **Firma de release**: `signingConfigs.release` leyendo un `keystore.properties` gitignoreado; keystore generado con `keytool` y respaldado fuera del repo; documentar rotación en `CLAUDE.md` §7.
2. **Despliegue del backend productivo**: destino por decidir (Render / Fly.io / VPS / AWS), `docker-compose.prod.yml` real (`JWT_SECRET_KEY` fuerte, Postgres propio, sin publicar `5432`), TLS válido, migraciones aplicadas; proceso de producción (workers, proxy TLS) y respaldo automático de Postgres con restauración probada (M-9).
3. **URL base productiva en la app**: configurable o horneada; login + sync contra `https://<dominio>` sin `adb reverse`.
4. **Endurecimiento del build de release (B-7)**: `isMinifyEnabled = true` + `isShrinkResources = true` + reglas keep para Room, Hilt, kotlinx-serialization, Retrofit, ML Kit. Hoy `isMinifyEnabled = false` (`android/app/build.gradle.kts`).
5. **Cleartext HTTP deshabilitado en release**; allowlist explícito solo si se mantienen pruebas locales.
6. **Preparación del release**: subir `versionCode`/`versionName`, `outputFileName` para el variant release, `testReleaseUnitTest` en verde, `assembleRelease` en el CI (B-9) y decidir si los derivados HTML/PDF del manual se versionan (B-10; hoy están versionados desde el commit `4ff12bb`).
7. **Distribución**: canal (Play Console AAB vs. sideload de APK firmado), flujo de permiso `CAMERA` en runtime con el build de release, y política de privacidad / Data Safety / consentimiento al activar la IA (A-7).
8. **Pantalla principal y tema (A-7)**: reemplazar el texto de prueba de la Parte 1, tema propio de la Activity y `core-splashscreen`.

Decisiones abiertas: canal de distribución, destino de despliegue del backend, Play App Signing, política de URL base, expiración de la sesión en modo LOCAL (M-5) y venta por fracción/peso e IVA en el ticket (M-8).

11.3 Seguimiento del motor de sync (Parte 32)

El hueco funcional que describía esta sección — `LOCAL_CON_SINCRONIZACION` sin push ni pull — **se cerró en la Parte 32** (push por entidad vía WorkManager, pull con `updated_since`, `SessionStore` cifrado; ver §2.4). La revisión pre-release (`docs/review_code.md`) encontró, sin embargo, que el inventario no converge entre terminales de la misma sucursal y que el sync tiene fallos silenciosos; esos follow-ups son las **Partes 34, 35 y 36** (§11.1), las tres mergeadas:

- **Inventario que no converge** (Parte 34, A-1/A-2/M-3, **resuelto**): el backend no actualizaba `inventario.updated_at` en ventas/entradas, en Android la fila de inventario quedaba con `isSynced = false`, y `InventarioAjustePusher` mandaba la cantidad absoluta (el `PATCH /inventario` la imponía,

pisando ventas de otras terminales); reproducido en el Xiaomi (12 vs 20, 42 vs 48), con el cursor del pull compartido entre sucursales. La Parte 34 lo corrige como se describe en §2.4.

- **Catálogo y ubicación que no convergían** (hueco que dejó la Parte 34, **resuelto** en la Parte 35): como el ajuste por delta (`POST /ajustes-inventario`) solo suma stock, las ediciones de nombre, precio, categoría, etc. y de `ubicacion` dejaron de subirse; el pull no mergeaba `articulos`; y una edición de `ubicacion` sin cambio de stock quedaba como fila local sucia que el siguiente pull pisaba. La Parte 35 lo corrige como se describe en §2.4. Queda como limitación menor que `InventarioPuller.resolverArticulo` no es atómico (ventana de milisegundos entre `hayEdicionPendiente` y `updateArticulo`).
- **Sucursal que cambia sola** (Parte 36, A-8, **resuelto**) y **filas rechazadas por 4xx que se descartaban en silencio** (Parte 36, A-6, **resuelto**; ver política de errores en §2.4): ahora quedan marcadas con `syncRechazo`, visibles en Conflictos y contadas en Configuración. Un 401 del `SyncWorker` ya no cierra la sesión interactiva (M-5). Siguen en el Backlog la acción de reintento de filas rechazadas y la subida de conflictos al backend.
- **Pull limitado a `inventario` / `cortes-caja` / `retiros-efectivo`** (D3.3): `GET /ventas` y `GET /entradas` no tienen filtro `updated_since` todavía; el catálogo consolidado de `GET /inventario` cubre el caso de uso principal.
- **Filas históricas con `sucursal_id` inexistente en el backend actual** quedan `saltadas` permanentemente (dato de antes de que el backend actual existiera; no volverán a intentarse ni bloquean el resto de la cola).
- **`MigrationPlanner` / `PlanMigracion`** (los 4 casos de migración al cambiar de modo) sigue sin invocarse fuera del catálogo de sucursales (D3.2): la idempotencia por `local_id` de la Parte 23 quitó el riesgo que ese diseño cubría para las entidades transaccionales.

11.4 Backlog (`docs/PLAN.md`)

- **Subida de conflictos al backend** (hallazgo Parte 36): los conflictos de `sync_conflicts` viven solo en Room; `subirConflicto` (`RemoteSyncConflictRepository`) no tiene llamadores y los valores de `politica_aplicada` del dispositivo no están en el `Literal` del backend.
- **Reintentar filas rechazadas por el sync** (Parte 36): las filas con `syncRechazo` no tienen acción de reintento en la app tras corregir la causa.
- **Robustez ante `content` vacío del proveedor de IA** (hallazgo Parte 20): reintento único ante `content` vacío y/o `max_tokens` explícito en `ChatCompletionRequestDto`. Afecta el camino compartido de IA, no solo el FAQ.
- **Multi-tenancy compartido** (alternativa evaluada y descartada 2026-08-25): un solo backend/Postgres con `tenant_id` en las tablas en vez de un deployment Docker por franquicia. Reconsiderar solo si administrar N deployments se vuelve caro operativamente.

11.5 Diferidos explícitos

- **`refresh_token`**: se mantiene el JWT de 24 h + re-login al recibir 401, ratificado en la Parte 32 aunque la sesión ya se persista (`docs/api-contract.md` §13); un dispositivo offline más de 24 h no sincroniza hasta el próximo login interactivo.
- **Política CORS**: revisar `allow_origins=["*"]` el día que exista un cliente web; los `500` del handler global no llevan headers CORS.
- **Persistencia de sesión en el dispositivo**: hoy `SessionManager` es en memoria; se re-loguea en cada arranque. (`SessionStore`, de la Parte 32, persiste la sesión para el worker de sync desatendido, pero `SessionManager` en sí sigue sin sobrevivir un reinicio del proceso fuera de ese camino.)

11.6 Fortalezas a preservar (revisión 2026-08-30, ampliada con la Parte 32)

Separación `domain / data.local / data.remote` consistente; `ModeAware*` uniforme en las 11 entidades; `EjecutorAccionesIa` sin camino de escritura aparte; login sin enumeración de usuarios; bcrypt cost 12 en ambos lados; token de IA cifrado con Keystore; POST de sync idempotentes; cobertura de pruebas alta; código sin `!!`, sin `GlobalScope`, sin `Thread.sleep`, un único `runBlocking` justificado. De la Parte 32: los cuatro bugs reales encontrados en la verificación e2e (fila envenenada bloqueando el ciclo completo, falta de feedback de progreso, descarte silencioso de filas irrecuperables, e ids locales sin resolver al remoto en venta/devolución) se encontraron con evidencia directa de dispositivo y base de datos, no solo de logs — ver `docs/PLAN.md` Parte 32 para el detalle completo de causa raíz y fix.

---

12. Glosario

Término	Significado
`BackendMode`	Modo de operación del dispositivo: `LOCAL`, `REMOTO`, `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`.
`ModeAware*Repository`	Implementación de una interfaz de repositorio de dominio que delega en la variante local o remota según `BackendMode`.
`local_id` / **`remote_id`**	PK generada en el dispositivo / PK del backend (`id`). `remote_id` es nulo hasta el primer push exitoso.
`is_synced`	`false` mientras haya cambios locales sin subir.
`deleted_at`	Soft-delete: fila inactiva sin borrado físico.
Ajuste por delta	Ajuste de existencia que viaja como diferencia con signo (`POST /ajustes-inventario`, idempotente por `local_id`) en vez de la cantidad absoluta; permite que varias terminales converjan sin pisarse (Parte 34).
`edicionPendiente`	Columna de `inventario` (Room v9, solo cliente) que marca una edición local de catálogo o `ubicacion` aún sin subir con `PATCH /articulos/{articulo_id}` (Parte 35).
`debe_cambiar_password`	Marca de `usuarios` (Alembic `0014`, Room v11 `debeCambiarPassword`) que deja al admin de arranque sin acceso a ningún módulo hasta cambiar la contraseña (`403` en el backend, `CambiarPasswordScreen` en la app) (Parte 37).
`usuario_dispositivo`	Columna nullable (Alembic `0015`) de `ventas`, `movimientos`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `devoluciones` con el usuario local que operó en el dispositivo; informativa. `usuario_id` lo fija el servidor con el usuario del JWT (Parte 38).
`PDV_ENV`	Variable de entorno del backend: `development` habilita la clave JWT de desarrollo y `/docs`; cualquier otro valor (o su ausencia) se trata como producción (Parte 37).
`syncRechazo`	Columna de cliente (Room v10) con el código HTTP con que el backend rechazó una fila en el push (`0` = desconocido); la fila deja de ser pendiente y se registra en `sync_conflicts` con política `rechazo_backend` (Parte 36).
Ventana de solape	Margen de 2 minutos que el cliente resta al cursor del pull (`SyncStateStore.pullDesde`) para no saltar filas confirmadas tarde en el backend.
Evento aditivo	Política de sync para cantidades: se combinan deltas con signo (`base + deltaLocal + deltaRemoto`), nunca se sobrescribe el valor.

Término	Significado
`last_write_wins`	Política de sync para entidades sin ambigüedad de cantidad: gana el `updated_at` más reciente.
`sucursal_scoped`	Entidad que lleva `sucursal_id` (transaccional). Opuesto: catálogos globales (`articulos`, `roles`, `usuarios`).
`modulos_permitidos`	Lista de claves de módulo que un rol puede ver/usar; activa/desactiva pantallas completas, no acciones dentro de un módulo.
`schema-parity`	Compuerta que exige alinear `schema-pos.json` + entidad Room + migración Alembic ante cualquier cambio de esquema.
Parte	Unidad de trabajo del plan (`docs/PLAN.md` / `PLAN-historico.md`), con checklist propio.
`needs-device` / **`jvm-tests`** / **`needs-approval`**	Etiquetas de verificación de los checklists de `PLAN.md`.

Estado al 2026-10-21. Archivo generado desde `docs/manual-tecnico.md` (sha256 `a31487a569f7`). No editar este HTML ni el PDF a mano: los cambios se hacen en el Markdown y se regeneran con `uv run scripts/docs/build_manual.py`.