DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO · PDV / POS

Manual técnico — PDV (Punto de Venta)

Descripción funcional, arquitectura, requerimientos de instalación, diagramas UML y de base de datos, y guías de diagnóstico, mantenimiento y evolución.

Actualizado 2026-10-12 | Partes 1-33 mergeadas | Parte 34 implementada | Partes 35-40 pendientes | Backend 170 tests | Android 437 tests | Alembic 0001-0013 | Room v8

Estado al 2026-10-12. Generado desde `docs/manual-tecnico.md` (sha256 0038d88a9ce5).

Contenido

1. Descripción funcional

1.1 Módulos

1.2 Modos de backend (BackendMode)

2. Arquitectura

2.1 Vista de contexto / despliegue

2.2 App Android — capas

2.3 Backend FastAPI — capas

2.4 Motor de sincronización

3. Modelo de datos (ER)

3.1 Campos comunes

3.2 Diagrama entidad-relación

3.3 Notas de integridad

3.4 Room (dispositivo)

4. Diagramas UML

4.1 Componentes (visión conjunta)

4.2 Clases — patrón repositorio ModeAware (representativo)

4.3 Secuencia — login en modo REMOTO

4.4 Secuencia — venta en modo REMOTO (con idempotencia y decremento de stock)

4.5 Secuencia — resolución de conflicto de sincronización

4.6 Secuencia — acción del asistente de IA

4.7 Despliegue (Docker Compose)

5. Requerimientos e instalación

5.1 Backend — vía Docker (recomendado)

5.2 Backend — manual (iteración rápida en debug)

5.3 Android

5.4 Conectividad dispositivo físico -> backend

5.5 Asistente de IA (opcional)

5.6 Secretos y despliegue no-local

6. Configuración

6.1 Backend — variables de entorno

6.2 Android — DataStore (configuracion)

6.3 Versionado de la app

7. Seguridad

8. Referencia de API

9. Operación y diagnóstico

9.1 Health y estado

9.2 Logs del backend
9.3 Logs / auditoría del dispositivo
9.4 Inspeccionar Room en el dispositivo
9.5 Problemas frecuentes y causa raíz

10. Mantenimiento

10.1 Estructura del repositorio
10.2 CI
10.3 Pruebas
10.4 Migraciones y schema-parity
10.5 Añadir o cambiar un endpoint
10.6 Convenciones (resumen)
10.7 Comandos slash del proyecto

11. Evolución y deuda técnica conocida

11.1 Estado del plan (docs/PLAN.md)
11.2 Detalle — Parte 40: primer release productivo (pendiente)
11.3 Seguimiento del motor de sync (Parte 32)
11.4 Backlog (docs/PLAN.md)
11.5 Diferidos explícitos
11.6 Fortalezas a preservar (revisión 2026-08-30, ampliada con la Parte 32)

12. Glosario

Documento de referencia para el equipo de *application management*: descripción funcional, arquitectura, requerimientos de instalación, diagramas UML y de base de datos, y guías de diagnóstico, mantenimiento y evolución.

- **Código de proyecto**: `POS` (Jira) / `PDV` (repo).
- **Estado a la fecha de este manual (2026-10-12)**: Partes 1-33 implementadas y mergeadas (archivadas en `docs/PLAN-historico.md`), incluyendo el motor de sincronización diferida (Parte 32) y este propio manual (Parte 33). La Parte 34 (convergencia del inventario en el sync; épica `POS-157`, historias `POS-158`..`POS-161`) está implementada en la rama `feature/POS-157-convergencia-inventario-sync` (commits `660f0fb` y `65513a1`), aún sin mergear a `main`, y sigue listada en `docs/PLAN.md`. Partes 35-40 (convergencia de catálogo y ubicación, sucursal estable, seguridad pre-release, integridad del backend, calidad menor y primer release productivo) pendientes, sin claves de Jira todavía; la 35 salió de la ejecución de la 34 y las 36-40 de la revisión pre-release de `docs/review_code.md`. App corriendo en dispositivo físico contra backend dockerizado en LAN.
- **Fuentes de verdad vivas** (este manual las resume, no las reemplaza):
  - `CLAUDE.md` — arquitectura estable, convenciones, comandos.
  - `docs/api-contract.md` — contrato de endpoints REST.
  - `docs/schema-pos.json` — esquema de datos compartido (Room + Alembic).
  - `docs/PLAN.md` — trabajo en curso y pendiente (Parte 34 implementada, Partes 35-40 + Backlog).
  - `docs/PLAN-historico.md` — bitácora cerrada de las Partes 1-33.
  - `docs/review_code.md` — revisión pre-release del 2026-09-28/29 (origen de las Partes 34 y 36-40). La revisión anterior (2026-08-30, origen de las Partes 21-30) se archivó como `docs/review_code_2026-09-28_1816.md`.
  - `docs/ALCANCE-DOCS.md` — manifiesto de alcance de este manual y de sus derivados HTML/PDF, mantenidos con `/docs-sync` (§10.7).

---

1. Descripción funcional

PDV es una aplicación de punto de venta para comercios con varias sucursales. Funciona **completamente offline** (Kotlin + Room) y puede **sincronizarse** de forma diferida con un backend FastAPI compartido entre sucursales. Incluye un **asistente de IA opcional** (DeepSeek / OpenAI / OpenRouter) para consultas y actualizaciones asistidas.


1.1 Módulos

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Login / Sesión	`LoginScreen`, `PanelConexionBottomSheet`	Autenticación por usuario/contraseña; panel de conexión accesible sin sesión (cambiar modo LOCAL/REMOTO, esquema/host/puerto, "Probar conexión").	Sesión en memoria (`SessionManager`); conexión en DataStore.
Venta de mostrador	`VentaScreen`	Alta de venta con líneas, escaneo de código de barras (CameraX + ML Kit), método de pago efectivo/tarjeta, cálculo de cambio, ticket PDF e impresión. Decrementa inventario y genera movimiento de salida.	`ventas`, `venta_detalle`, `inventario`, `movimientos`.
Entrada de mercancía	`EntradaScreen`	Recepción de mercancía de artículo existente o alta de artículo nuevo. Incrementa inventario (delta aditivo) y genera movimiento de entrada.	`movimientos` (tipo `entrada`), `articulos`, `inventario`.
Inventario	`InventarioScreen`, `ImportarCatalogoScreen`	Consulta paginada con búsqueda (nombre/SKU/código de barras), ajuste de atributos de catálogo + existencia (genera movimiento de ajuste con delta), exportación CSV/Excel, importación de catálogo desde CSV.	`articulos`, `inventario`, `movimientos`.
Caja	`CajaScreen`	Cortes de caja parciales y finales, retiros de efectivo, cálculo de totales del periodo (ventas, efectivo, tarjeta, retiros, monto esperado), exportación por periodo.	`cortes_caja`, `retiros_efectivo`.

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Devoluciones	`DevolucionScreen`	Registro de devolución de cliente con líneas (motivo, condición). No toca inventario (gestión con proveedor).	`devoluciones`, `devolucion_detalle`.
Usuarios	`UsuarioScreen`	CRUD de usuarios, asignación de rol, alta/cambio de contraseña (hash bcrypt calculado en el dispositivo).	`usuarios`.
Roles	`RolScreen`	CRUD de roles personalizados; `modulos_permitidos` activa/desactiva pantallas completas. Dos roles de sistema no editables (`administrador`, `encargado_turno`).	`roles`.
Configuración	`ConfiguracionScreen`	`BackendMode`, parámetros de conexión remota, sucursal seleccionada, activación y token del asistente de IA, prompt de sistema editable. En `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`: sección "Sincronización" (última sync, pendientes, último error, botón "Sincronizar ahora") y confirmación de pendientes al cambiar de modo (Parte 32).	DataStore (preferencia de dispositivo); token cifrado con Android Keystore.
Revisión de conflictos	`RevisionConflictosScreen`	Panel **solo lectura** de `sync_conflicts`: lista los conflictos de sincronización detectados y su resolución automática.	`sync_conflicts`.
Asistente de IA + FAQ	`AsistenteIaWidget` (overlay flotante)	Chat con LLM; responde consultas, ejecuta acciones (alta de artículo, corte parcial, retiro, devolución, exportar/consultar inventario) por los **mismos repositorios** que las pantallas manuales, con confirmación explícita y chequeo de permiso. FAQ curado con retrieval de 3 niveles y atajos sin conexión (`qN`, match de texto).	Reutiliza los repositorios de dominio; FAQ empaquetado (`faq.jsonl`).

Módulo	Pantalla(s)	Qué hace	Persistencia
Logs / Auditoría	— (sin pantalla)	`AppLogger` escribe archivos `.txt` locales al dispositivo, una línea por evento con `[tipo][timestamp][sucursal] [usuario] mensaje`. Categorías: `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DB_WRITE`, `SYNC_CONFLICT`, `AUTH`. Rotación a 5 MB, retención 30 días.	Sistema de archivos del dispositivo (`filesDir`).


1.2 Modos de backend (`BackendMode`)



- **LOCAL**: la app opera 100% contra Room. No hay tráfico de red de negocio.
- **REMOTO**: cada operación va contra el backend por HTTP con `Authorization: Bearer <JWT>`. La respuesta del servidor es la fuente de verdad.
- **LOCAL_CON_SINCRONIZACION**: escribe en Room igual que LOCAL; el catálogo de sucursales se lee del backend en modo *best-effort* (degrada al catálogo local si falla). Un `SyncWorker` en background (periódico + botón "Sincronizar ahora") sube lo creado offline y baja los cambios remotos de entidades transaccionales, reusando la idempotencia por `local_id` de la Parte 23 para no duplicar (detalle en §2.4).

2. Arquitectura


2.1 Vista de contexto / despliegue



- El dispositivo alcanza el backend por **Wi-Fi en la misma subred** (IP LAN de la PC + puerto 8000) o, como alternativa, por **USB con** `adb reverse` (`localhost:8000`).
- El backend se publica en `0.0.0.0:8000` dentro del contenedor; el acceso desde otros equipos de la LAN requiere una regla de firewall inbound (ver §5).
- El asistente de IA llama directo al proveedor LLM desde el dispositivo; el backend no interviene en ese camino.

2.2 App Android — capas

Arquitectura **MVVM + offline-first** con separación estricta `domain / data.local / data.remote`. Paquete raíz `com.pdv.pos`.



Reglas de arquitectura (obligatorias, ver `CLAUDE.md` §3):

1. `domain/` no conoce Room ni Retrofit: los ViewModels dependen solo de las interfaces `*Repository`.
2. `data/local/` **no importa nada de** `data/remote/`. El modo LOCAL debe compilar y funcionar aislado de la red.
3. La implementación inyectada de cada `*Repository` es siempre el `ModeAware*Repository`, que resuelve local vs. remoto leyendo `BackendMode` de DataStore en cada llamada.
4. Nunca se lanzan excepciones sin capturar desde la capa de red: se usa `ApiResult.Success/Error` o `Result<T>`.
5. `BackendMode`, parámetros de conexión y sucursal seleccionada son preferencia de dispositivo y viven en DataStore, **sin Room** (excepción documentada). El catálogo de sucursales sí sigue el patrón repositorio/Room.

Patrón `ModeAware*` (ejemplo real, `ModeAwareVentaRepository`):


```
override suspend fun registrarVenta(venta: Venta) {
    when (preferences.deviceConfig.first().backendMode) {
        BackendMode.LOCAL, BackendMode.LOCAL_CON_SINCRONIZACION -> local.registrarVenta(venta)
        BackendMode.REMOTO -> remote.registrarVenta(venta)
    }
```

```
    inventarioRefreshSignal.emitir()
}
```

Stack Android (`android/gradle/libs.versions.toml`):

Área	Tecnología	Versión
Lenguaje / build	Kotlin / AGP / KSP	2.2.21 / 8.13.2 / 2.2.21-2.0.5
SDK	compileSdk / targetSdk / minSdk	36 / 36 / 26 (Android 8.0)
UI	Jetpack Compose BOM · Material3 · Navigation-Compose	2026.06.01 · — · 2.9.6
DI	Hilt	2.57.2
Sync en background	WorkManager · Hilt-Work (Parte 32)	2.10.1 · 1.2.0
Red	Retrofit · OkHttp · kotlinx.serialization	3.0.0 · 5.4.0 · 1.11.0
Persistencia local	Room · DataStore Preferences	2.8.4 · 1.2.1
Escaneo	CameraX · ML Kit barcode-scanning	1.6.1 · 17.3.0
Cripto	bcrypt (at.favre.lib)	0.10.2
Test	JUnit5 · MockK · kotlinx-coroutines-test · OkHttp MockWebServer	6.1.3 · 1.14.11 · 1.11.0 · 5.4.0
JVM target	17	

2.3 Backend FastAPI — capas



- **Autenticación y autorización** se declaran **una sola vez** a nivel del router `protected` (`app/main.py`): `Depends(usuario_actual)` valida el JWT y carga el `Usuario` (con su `rol` vía `selectinload`); `Depends(verificar_modulo)` aplica el chequeo de módulo a las escrituras.
- `health` y `auth` quedan fuera del router protegido (rutas abiertas).
- El `exception_handler` global convierte cualquier excepción no prevista en `500 {"detail": "error interno del servidor"}` y la loguea a nivel `ERROR` (sin traceback al cliente). No intercepta `HTTPException` ni `422`.
- **Sin ORM como response_model**: los routers devuelven esquemas Pydantic de `app/schemas/`.
- **Montos y cantidades** viajan como *string JSON* en el contrato para no perder precisión decimal; en Postgres son `Numeric(12,2)` / `Numeric(14,3)`.

Stack backend (`backend/pyproject.toml`, `uv.lock`):

Área	Tecnología	Versión
Runtime	Python	>=3.11 (3.11.15 gestionado por uv)
Framework	FastAPI · Uvicorn[standard]	0.141.1 · 0.52.4
ORM / migraciones	SQLAlchemy 2.0 (async) · Alembic	2.0.52 · 1.19.1
Driver DB	asyncpg	0.31.0
Cripto / auth	bcrypt · PyJWT	5.0.0 · 2.13.0
Gestor de dependencias	uv	0.10.12
Test	pytest · pytest-asyncio · httpx	9.1.1 · 1.4.0 · 0.28.1
Base de datos	PostgreSQL	16

2.4 Motor de sincronización

Diseño *last-write-wins* + eventos aditivos (`android/.../sync/`, `docs/PLAN.md` Parte 6, `docs/api-contract.md` §12).

- **Entidades sin ambigüedad de cantidad** (precios, usuarios, roles, sucursales): `LastWriteWinsResolver` compara `updated_at`; gana el más reciente.
- **Entidades de cantidad/movimiento** (inventario, ventas, cortes, devoluciones): `EventoAditivoCombiner.combinar(base, deltaLocal, deltaRemoto)` — nunca un `UPDATE cantidad = X` directo, siempre suma de deltas con signo. El backend aplica el mismo principio (`inventario.cantidad = cantidad_actual ± delta`, con `with_for_update()` para evitar carreras).
- **Auditoría**: toda divergencia de `updated_at` se registra en `sync_conflicts` (aunque se resuelva automáticamente) y se loguea con `LogType.SYNC_CONFLICT`.
- **Idempotencia de los POST de sync** (Parte 23 + gap 1 de la Parte 32): `ventas`, `movimientos` (entradas), `cortes_caja`, `retiros_efectivo` y `devoluciones` tienen `UNIQUE(local_id)`; el router hace `flush()`, captura `IntegrityError`, hace `rollback` y devuelve `200` con la fila ya persistida en vez de duplicar. `sync_conflicts` es idempotente por su `id` generado en el dispositivo.
- **Orquestación del push/pull en background** (`android/.../sync/push/`, `sync/pull/`, Parte 32): `SyncScheduler` encola un `SyncWorker` (`CoroutineWorker` + Hilt) periódico (~15 min, con `Constraints` de conectividad y backoff exponencial) más un `OneTimeWorkRequest` desde el botón "Sincronizar ahora" de Configuración — ambos no-op salvo `BackendMode == LOCAL_CON_SINCRONIZACION`.

`DefaultSyncOrchestrator` corre primero el **push**, un `EntityPusher` por entidad, en el orden entradas → ventas → ajustes de inventario → cortes → retiros → devoluciones (para que los artículos/ventas creados offline ya tengan `remote_id` cuando otra fila los referencia), y luego el **pull** (`EntityPuller` de `inventario` / `cortes_caja` / `retiros_efectivo`, acotado a la sucursal seleccionada). Desde la Parte 34 el cursor del pull lo persiste `SyncStateStore` **por `(entidad, sucursal)`** (clave `sync_pull_cursor_<entidad>_<sucursal>`, avanza al `max(updated_at)` recibido) y la consulta usa `?updated_since=` = cursor menos una **ventana de solape de 2 minutos** (`SyncStateStore.pullDesde`), porque una transacción puede confirmar tarde con un `updated_at` por debajo del cursor; el merge es idempotente, así que re-recibir filas es inofensivo.

- **Convergencia del inventario entre terminales** (Parte 34, `docs/api-contract.md` 7.1 y 7.4):
  - *Push*: `InventarioAjustePusher` envía **un delta con signo por cada movimiento `ajuste` pendiente** a `POST /ajustes-inventario`, idempotente por el `local_id` del movimiento (reemplaza al `PATCH /inventario` absoluto, que pisaba las ventas de otras terminales). El backend suma el delta con `with_for_update()`; `Inventario.updated_at` tiene `onupdate`, de modo que **todo** movimiento de stock (venta, entrada, ajuste) lo actualiza y el pull lo ve. Un artículo sin `remote_id` aplaza su ajuste al siguiente ciclo; un 4xx no-401 lo descarta (política de errores abajo).
  - *Pull*: `InventarioPuller` ya no usa `inventario.isSynced` como señal (toda escritura local lo deja en `false`); decide por `InventarioDao.getMovimientosPendientes(sucursal, artículo)`: sin movimientos pendientes la fila local se sobrescribe con la remota; con pendientes gana lo local y, si el valor remoto difiere, se registra el cruce en `sync_conflicts`. Esa consulta ignora los movimientos de ventas ya sincronizadas o descartadas, y `VentaPusher` marca también los movimientos de las ventas que descarta (`marcarMovimientosVentaSincronizados`) para que el inventario de ese artículo pueda converger.
  - *Reconciliación única* por sucursal: mientras la bandera `sync_inventario_reconciliado_v2_<sucursal>` (`SyncStateStore`) no esté marcada, el pull baja **todo** el inventario de la sucursal (sin `updated_since`) y una fila con pendientes queda en `remoto + efecto de sus pendientes` (en vez de "gana lo local"). Al terminar, `EventoAditivoSyncEngine.registrarReconciliacionInventario` deja **un único registro resumen** en `sync_conflicts` (política `reconciliacion_inicial_backend_gana`, resuelto automáticamente) con el número de filas corregidas, y se marca la bandera. El sufijo `_v2` existe porque la primera versión contaba movimientos de ventas descartadas como pendientes.

- **Política de errores del push**: `IOException` / `5xx` reintentan el ciclo completo; `401` corta el ciclo y marca la sesión expirada; un `4xx` no-401 en una fila puntual la descarta (`isSynced = true` sin `remote_id`, para no reintentarla en cada ciclo) salvo que la causa sea un id local aún sin resolver a remoto (ventas/devoluciones con líneas), en cuyo caso la fila se **aplaza** al próximo ciclo en lugar de descartarse.
- **Autenticación del worker desatendido**: `SessionStore` persiste la sesión (incluido el `accessToken`) cifrada con `TokenCipher`/Android Keystore (mismo patrón que el token de IA, Parte 14) y siembra `SessionManager` al arrancar el proceso, para que el `SyncWorker` pueda adjuntar `Authorization: Bearer` tras un reinicio sin que haya sesión interactiva.

- **Estado actual**: motor, orquestación y resolución de conflictos existen, están probados (`jvm-tests` con fakes, sin Robolectric) y **verificados de punta a punta en el Xiaomi** (push, pull cross-terminal y cambio de modo con confirmación de pendientes). La revisión pre-release encontró que el inventario no converge entre terminales de una misma sucursal; la Parte 34 lo corrige (implementada, ver arriba). Quedan limitaciones conocidas: el ajuste por delta no sube atributos de catálogo ni `ubicacion` y el pull no mergea `articulos` (Parte 35, pendiente), y otros fallos silenciosos (Parte 36, pendiente); ver §11.3.

---


3. Modelo de datos (ER)

Fuente de verdad: `docs/schema-pos.json`. La compuerta `schema-parity` exige que el JSON, la entidad Room y la migración Alembic queden alineados entre sí.

3.1 Campos comunes

- **Tracking de sincronización** (toda tabla salvo `sync_conflicts`): `local_id` (uuid, PK local en Room), `remote_id` (uuid, nulo hasta el primer push; en el backend es la PK `id`), `updated_at` (ISO-8601 UTC), `is_synced` (bool), `deleted_at` (soft-delete; **nunca DELETE físico**).
- **`sucursal_id`** (uuid, FK a `sucursales`): presente en toda entidad transaccional (`sucursal_scoped`): `inventario`, `ventas`, `cortes_caja`, `retiros_efectivo`, `devoluciones`, `movimientos`, `sync_conflicts`. **No** lo llevan `articulos`, `roles`, `usuarios` (globales entre sucursales).
- **Seed**: si no existe ninguna fila en `sucursales` al arrancar, se crea "Sucursal principal" (backend: migración inicial; Android LOCAL: primer arranque).

3.2 Diagrama entidad-relación



3.3 Notas de integridad

- `venta_detalle` **no tiene FK real** a `articulos` (decisión de la Parte 8); `inventario`, `movimientos`, `devolucion_detalle` **sí** la tienen.
- `retiros_efectivo` **no tiene FK** a `cortes_caja`: se asocian por rango de fecha del lado del dispositivo.
- `sync_conflicts` no participa del ciclo `local_id/remote_id/is_synced/deleted_at`: es el propio registro de auditoría; no se borra (no hay `DELETE`).
- Backend: `ventas`, `movimientos`, `cortes_caja` y `retiros_efectivo` tienen `local_id UNIQUE` desde la Parte 23 (migración `0012`); `devoluciones` lo suma en la Parte 32 (migración `0013`, gap 1 de esa Parte) porque su push diferido también lo necesita. En `movimientos` solo las entradas llevan `local_id`, igual que los ajustes por delta de `POST /ajustes-inventario` (Parte 34, el `local_id` del movimiento `ajuste`); las filas de venta y los ajustes por `PATCH /inventario` lo dejan nulo (`UNIQUE` permite múltiples `NULL`). La Parte 34 no agregó migraciones: `Inventario.updated_at` pasó a tener `onupdate` en el modelo SQLAlchemy sin cambio de esquema.


3.4 Room (dispositivo)

- Base `pdv.db`, `@Database(version = 8, exportSchema = true)`, 13 entidades, 10 DAOs (`PdvDatabase`). Esquemas exportados en `android/app/schemas/`.
- `Converters` (TypeConverters): `BigDecimal <-> String` (`toPlainString`), `List<modulo> <-> String` con separador U+001F (Unit Separator).
- `inventario.cantidadNum` (REAL) es columna espejo de `cantidad` (TEXT) para poder `SUM()`/`ORDER BY` numérico en SQL (M-9, migración Room `MIGRATION_7_8`). Toda escritura de `cantidad` debe pasar por `nuevoInventario(...)` / `InventarioEntity.conCantidad(...)` para no desincronizar las dos columnas.
- Migraciones registradas en `DatabaseModule` (`addMigrations(MIGRATION_7_8)`); la v7 es la línea base con `exportSchema` (Parte 24).


---

4. Diagramas UML

4.1 Componentes (visión conjunta)




4.2 Clases — patrón repositorio `ModeAware` (representativo)




El mismo patrón se repite en las 11 entidades: `Sucursal`, `Venta`, `Entrada`, `Inventario`, `Caja`, `RetiroEfectivo`, `Devolucion`, `Usuario`, `Rol`, `SyncConflict`, `Auth` (todas cableadas en `di/RepositoryModule`).

4.3 Secuencia — login en modo REMOTO




En **modo LOCAL** la rama equivalente va a `LocalAuthRepository`, que valida contra `usuarios`/`roles` en Room (bcrypt en `Dispatchers.Default`); la sesión resultante no tiene `accessToken`.

4.4 Secuencia — venta en modo REMOTO (con idempotencia y decremento de stock)




En **modo LOCAL** la operación equivalente ocurre en una transacción Room (`LocalVentaRepository`): inserta `venta` + `venta_detalle`, decrementa `inventario`, inserta `movimiento`, todo con `isSynced = false`.

4.5 Secuencia — resolución de conflicto de sincronización




4.6 Secuencia — acción del asistente de IA



Seguridad de la IA: el módulo que autoriza cada acción se deriva **siempre** de `accion.tipo` (mapa fijo en `EjecutorAccionesIa.moduloRequeridoPorTipo`), nunca del campo `accion.modulo`, porque ambos vienen de la misma fuente no confiable (la salida del LLM). Las 4 acciones de escritura exigen confirmación explícita del usuario en la UI antes de ejecutarse.

4.7 Despliegue (Docker Compose)



5. Requerimientos e instalación

5.1 Backend — vía Docker (recomendado)

Requisitos: Docker + Docker Compose.

```
# Windows
scripts/start-windows.ps1     # docker compose up -d --build
scripts/stop-windows.ps1

# Mac
scripts/start-mac.sh
scripts/stop-mac.sh

# Linux
scripts/start-linux.sh
scripts/stop-linux.sh
```

- Backend disponible en `http://localhost:8000`; health en `GET /api/v1/health` -> `{"status":"ok","version":"0.1.0"}`.
- El servicio `migrate` aplica todas las migraciones Alembic antes de que arranque `backend`.
- **Rebuild obligatorio tras cambiar código de `backend/app/`**: el `Dockerfile` hornea el fuente (`COPY app ./app`); no hay volumen ni `--reload`. Volver a correr `start-*` (que hace `up -d --build`) es suficiente. `uv run pytest` corre contra el host, **no** contra el contenedor: verde en pytest no implica contenedor actualizado.

5.2 Backend — manual (iteración rápida en debug)

Requisitos: Python 3.11+, `uv` (0.10.12+), un PostgreSQL alcanzable.

```
cd backend
uv sync                                 # crea .venv desde uv.lock (incluye grupo dev)
uv run uvicorn app.main:app --reload
uv run alembic upgrade head
uv run pytest
uv run alembic check                    # detecta drift modelo <-> migraciones
```

`backend/requirements.txt` es un **export generado** (`uv export`) que se mantiene solo por compatibilidad externa; no lo consumen ni el `Dockerfile` ni el CI, y no se edita a mano.

5.3 Android

Requisitos:

- Android Studio (o SDK de línea de comandos) con **compileSdk 36**, **JDK 17**.
- Dispositivo físico con **Android 8.0+ (API 26)** — objetivo de pruebas: **Xiaomi M2102J20SG** — o emulador de fallback.
- Permisos en runtime: `CAMERA` (escaneo de código de barras), `RECORD_AUDIO` (entrada por voz del asistente).

```
cd android
./gradlew assembleDebug          # genera pos-hello-debug-v0.1.apk
./gradlew installDebug           # instala en el dispositivo/emulador conectado
./gradlew testDebugUnitTest      # tests unitarios JVM
./gradlew lint
```

"Definición de hecho" para cambios en `android/`: no basta con compilar o pasar revisión textual; debe quedar instalado y verificado corriendo en el dispositivo físico (o el emulador de fallback).

5.3.1 Hardware y espacio del dispositivo

El proyecto no declara un piso formal de hardware más allá de `minSdk 26`. Los valores de abajo son mínimos prácticos derivados del stack (Jetpack Compose + CameraX + modelo TFLite de ML Kit en el mismo proceso) y de medir los APK ya compilados.

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
SO	Android 8.0 (API 26)	Android 11+	Validado en Xiaomi M2102J20SG (Redmi Note 10S).
CPU / ABI	`armeabi-v7a` (ARM 32-bit)	`arm64-v8a` (ARM 64-bit)	El APK empaqueta las 4 ABIs; en la instalación solo se extrae la nativa de la ABI del dispositivo.
RAM	~2 GB	3-4 GB	Sin floor declarado. Compose, la vista previa de cámara y el modelo de barcode corren en proceso.

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
Cámara trasera con autofoco	opcional	sí	`uses-feature android:required="false"`: la app instala sin cámara, pero el escaneo de código de barras queda inhabilitado.
Micrófono	opcional	—	Solo para la entrada por voz del asistente de IA.
Pantalla	teléfono táctil, vertical	—	Diseño Compose pensado para portrait.
Red	ninguna en modo LOCAL	Wi-Fi	Wi-Fi en la misma subred para modo REMOTO / sync. Internet solo para el asistente de IA.

Tamaño de los artefactos actuales (build sin R8, sin ofuscación, sin App Bundle ni ABI splits):

- APK debug: **41,6 MB**. APK release sin firmar: **36,2 MB** (`docs/PLAN.md` Parte 40 registra 36,5 MB en la medición del 2026-09-29).
- DEX (multidex, 17 archivos): ~45 MB sin comprimir en debug — grande porque `isMinifyEnabled = false` (se reduce en la Parte 40).
- Nativas de ML Kit barcode (`libbarhopper_v3.so`): ~4,8 MB para la ABI `arm64-v8a` + ~0,9 MB de modelos `.tflite` empaquetados (sin descarga en runtime).

Espacio en el dispositivo:

Concepto	Estimación	Comentario
Instalación de la app	~90-160 MB	APK almacenado + librería nativa de la ABI extraída + artefactos AOT de ART (oat/vdex). **Reservar >= 250 MB libres.**
`pdv.db` (Room)	Catálogo de miles de artículos ~ pocos MB; ~1-2 KB por venta (venta + líneas + movimientos + ajuste de inventario) -> 10 000 ventas ~ 15-25 MB	**Sin purga automática** (todo es soft-delete). Un dispositivo con años de operación offline necesita una estrategia de archivado/depuración.
Logs (`AppLogger`)	Pocos MB típico; decenas de MB con logging intenso	Archivos `app-log-*.txt` de 5 MB máx.; se purgan los de más de 30 días. No hay tope de tamaño total, solo retención temporal.
Tickets PDF y exportaciones CSV/Excel	Pequeño (ticket pocos KB; export escala con el catálogo)	Van a `cacheDir/exports/`. Son cache: el SO puede evictarlos bajo presión de almacenamiento; la app no los borra por su cuenta.

La Parte 40 (`isMinifyEnabled` + `isShrinkResources` + AAB / ABI splits) reduciría de forma notable el tamaño de descarga e instalación.

5.4 Conectividad dispositivo físico -> backend

Camino principal — Wi-Fi en la misma subred:

1. Teléfono y PC en la misma red Wi-Fi.
2. En la app: panel de conexión (login o Configuración) -> modo **REMOTO**, esquema `http`, IP = IP LAN de la PC (`ipconfig` -> "Dirección IPv4"), puerto `8000`.
3. Regla de firewall de Windows (una sola vez, PowerShell admin):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "PDV backend 8000" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 8000 -Action Allow
```

4. Si el router aísla clientes Wi-Fi ("AP/client isolation"), desactivarlo.
5. La IP LAN es DHCP y puede cambiar entre reinicios: reservarla (DHCP estático) o fijar IP estática en la PC.

Alternativa — túnel USB (`adb reverse`): IP `localhost:8000` en la app y en la PC:

```
scripts\install-apk-tuneling.ps1   # installDebug + adb reverse tcp:8000 tcp:8000
scripts\stop-apk-services.ps1
```

El túnel **no persiste** entre reconexiones de cable, reinicios ni `adb kill-server`; hay que rehacerlo cada sesión.

Cleartext HTTP: habilitado solo en el build de **debug** (`app/src/debug/res/xml/network_security_config.xml`, `base-config`). El build de release bloquea cleartext por defecto (endurecimiento formal: Parte 40).

5.5 Asistente de IA (opcional)

- En Configuración: activar IA, elegir proveedor (`DEEP_SEEK` / `OPEN_AI` / `OPEN_ROUTER`), pegar el **API key del proveedor** y opcionalmente el modelo.
- El token se cifra con AES-256 respaldado por Android Keystore; en DataStore solo se guarda ciphertext + IV (`AndroidKeystoreTokenCipher`).
- El asistente llama directo al proveedor por HTTPS; no pasa por el backend.

5.6 Secretos y despliegue no-local

- `docker-compose.yml` usa defaults solo-local (`pdv`/`pdv`, `JWT_SECRET_KEY` de desarrollo) vía `${VAR:-default}`.
- Para cualquier entorno no-local: copiar `docker-compose.prod.yml.example` a `docker-compose.prod.yml` (gitignoreado) con `JWT_SECRET_KEY` fuerte y credenciales reales de Postgres, y levantar con `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build`.
- El destino de despliegue productivo (Render / Fly.io / VPS / AWS) está **sin decidir** (`CLAUDE.md` §7 `[TODO]`; se resuelve en la Parte 40).

---

6. Configuración

6.1 Backend — variables de entorno

Variable	Default	Uso
`DATABASE_URL`	`postgresql+asyncpg://pdv:pdv@db:5432/pdv`	Conexión async a Postgres (`app/database.py`, `alembic/env.py`).
`JWT_SECRET_KEY`	`dev-secret-key-cambiar-en-produccion`	Firma HS256 de los JWT (`app/security.py`). **Cambiar antes de exponer fuera de la LAN.**

Parámetros fijos en código (`app/security.py`): `JWT_ALGORITHM = "HS256"`, `JWT_EXPIRES_MINUTES = 60*24` (24 h), bcrypt `rounds=12`.

6.2 Android — DataStore (`configuracion`)

`ConfiguracionPreferences` sobre DataStore Preferences (sin Room). Claves:

Clave	Tipo	Descripción
`backend_mode`	`LOCAL` / `REMOTO` / `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`	Modo activo. Default `LOCAL`.
`esquema`	`HTTP` / `HTTPS`	Esquema de la conexión remota (`EsquemaConexion`). Default `HTTP`.
`ip`	String	Host del backend remoto.
`puerto`	String	Puerto del backend remoto.
`sucursal_id_seleccionada`	String?	Sucursal activa del dispositivo.

Otras preferencias: `IaPreferences` (activo, proveedor, modelo, token cifrado), `PromptIaPreferences` (prompt de sistema editable), `SyncStateStore` (Parte 32: `lastSuccessAtMillis`, `lastError`, cursor `updated_since` del pull por `(entidad, sucursal)` desde la Parte 34, y bandera `sync_inventario_reconciliado_v2_<sucursal>`), `SessionStore` (Parte 32: sesión del usuario para el `SyncWorker` desatendido, `accessToken` cifrado igual que el token de IA).

`DynamicHostInterceptor` cachea `DeviceConfig` en un campo `@Volatile` (sembrado una vez de forma bloqueante, mantenido por un colector) y reescribe esquema/host/puerto de cada request; si no hay IP o el puerto no es numérico, deja pasar la request con el `BASE_URL` por defecto (`http://localhost:8000/api/v1/`).

6.3 Versionado de la app

- `versionName` SemVer `MAJOR.MINOR.PATCH` (cadena legible del alcance publicado; se sube a mano en el commit de release).
- `versionCode = MAJOR*10000 + MINOR*100 + PATCH` (entero monotónico, sin colisiones entre APKs distribuidos).
- Hoy: `versionCode = 1` / `versionName = "0.1"` hasta el primer release.

---

7. Seguridad

Aspecto	Implementación
Contraseñas	bcrypt cost 12 en ambos lados. El hash se calcula **siempre en el dispositivo Android** que recibe el texto plano; el endpoint de usuarios recibe `password_hash` ya calculado y nunca devuelve el hash.
Tokens	JWT `HS256`, `sub` = `usuario.id`, expiración 24 h, firmado con `JWT_SECRET_KEY`. Sin `refresh_token` (diferido, ratificado en la Parte 32: se mantiene el JWT de 24 h + re-login al recibir 401, aunque `SessionStore` persista la sesión para el worker de sync).
Enforcement backend	`Depends(usuario_actual)` en el router `protected`: valida firma/expiración y que el `sub` corresponda a un usuario existente, activo y no borrado. `401 {"detail": "token invalido o expirado"}` genérico. `health` y `auth` exentos.
Autorización por módulo	`verificar_modulo` gatea **solo escrituras** (`POST`/`PATCH`/`DELETE`) según `(método, ruta)` -> módulo requerido (mapa en `app/permissions.py`). Los `GET` solo exigen token válido. `403 {"detail": "el rol no tiene permiso para el modulo: X"}`.
Reacción del cliente a 401	`AuthInterceptor` cierra la sesión y vuelve a `LoginScreen` **solo si** la request llevaba token (`token != null`) y no era `/auth/login`. Un 401 a una request sin token (esperado en LOCAL / LOCAL_CON_SINCRONIZACION contra un backend con enforcement) lo maneja el repositorio que llamó.
No enumeración de usuarios	`/auth/login` devuelve el mismo 401 para usuario inexistente, inactivo, sin hash o contraseña incorrecta.
Token de IA	Cifrado AES-256 con clave respaldada por Android Keystore; solo ciphertext + IV en DataStore. El token viaja únicamente en el header del request al proveedor, nunca se loguea.
Autorización de acciones de IA	El módulo a autorizar se deriva del `tipo` de acción (mapa fijo), nunca del campo `modulo` de la salida del LLM. Confirmación explícita del usuario para las 4 acciones de escritura.
CORS	`CORSMiddleware` con `allow_origins=["*"]` (no hay cliente web; revisar el día que exista uno). Los `500` del handler global **no llevan headers CORS** (posición de `ServerErrorMiddleware` en el stack de Starlette).
Contenedor	Corre como usuario no privilegiado `app` (`adduser --system` + `USER app` en el `Dockerfile`).
Logging de auditoría	`AppLogger` (dispositivo): categoría `AUTH` para logins y rechazos de permiso de la IA; `SYNC_CONFLICT` para conflictos. Archivos `.txt` locales, nunca viajan por API. Backend: logging operativo a stdout/stderr, nivel `ERROR` en el handler global.

Pendientes de seguridad para producción (Partes 37 y 40): APK firmado (hoy `assembleRelease` produce un APK sin firmar), `JWT_SECRET_KEY` fuerte en el entorno desplegado, backend por HTTPS, cleartext

deshabilitado en release, R8/ofuscación (B-7, diferido). La Parte 37 (`docs/PLAN.md`, hallazgos de `docs/review_code.md`) cubre además el endurecimiento previo al release: cambio forzado de la contraseña `admin/admin123` de arranque, arranque del backend sin `JWT_SECRET_KEY` por defecto, límite de intentos de login, `/docs` deshabilitado en producción y `allowBackup`/respaldo de claves de Keystore. Todo pendiente, nada implementado.

---

8. Referencia de API

Base URL dev: `http://localhost:8000/api/v1`. Detalle completo (bodies, códigos de error, ejemplos): `docs/api-contract.md`.

Método	Ruta	Módulo (escritura)	Notas
GET	`/health`	— (exenta)	Liveness.
POST	`/auth/login`	— (exenta)	Devuelve JWT + usuario.
GET / POST	`/sucursales`	`configuracion` (POST)	Paginado.
GET / POST	`/sync-conflicts`	— (infraestructura)	POST idempotente por `id` del dispositivo.
POST	`/ventas`	`venta`	Idempotente por `local_id`. Decrementa inventario + movimiento.
POST	`/entradas`	`entrada`	Idempotente por `local_id`. Alta de artículo + inventario + movimiento en una llamada atómica.
GET	`/inventario`	—	`sucursal_id` requerido; `q` filtra nombre/SKU/código; `updated_since` para el pull del sync diferido (Parte 32); `updated_at` cambia con todo movimiento de stock (Parte 34) y el cliente consulta con 2 min de solape.
PATCH	`/inventario/{articulo_id}`	`inventario`	`cantidad` = nuevo valor; el server aplica el delta con signo. Valor absoluto: queda para el modo REMOTO interactivo (el sync diferido usa `/ajustes-inventario`).
POST	`/ajustes-inventario`	`inventario`	Ajuste de existencia por **delta** con signo (`delta` distinto de 0), idempotente por `local_id` del movimiento (`201` aplicado, `200` reintento), con `with_for_update()`; lo usa el sync diferido (Parte 34, `docs/api-contract.md` 7.4). No toca catálogo ni `ubicacion`.
GET	`/inventario/ubicaciones`	—	Valores usados.

Método	Ruta	Módulo (escritura)	Notas
GET	`/articulos/categorias`, `/articulos/unidades-medida`	—	Valores usados (sin tabla de catálogo).
POST / GET	`/cortes-caja`	`caja` (POST)	Idempotente por `local_id`. Filtros `desde`/`hasta`/`updated_since` (este último para el pull del sync diferido).
GET	`/cortes-caja/totales`	—	Agrega ventas/retiros del periodo.
POST / GET	`/retiros-efectivo`	`caja` (POST)	Idempotente por `local_id`. Filtros `desde`/`hasta`/`updated_since` (pull del sync diferido).
POST	`/devoluciones`	`devoluciones`	Con líneas. No toca inventario. Idempotente por `local_id` (Parte 32).
GET / POST / PATCH / DELETE	`/roles`	`usuarios` (escrituras)	Roles de sistema: `400` a PATCH/DELETE. DELETE = soft-delete.
GET / POST / PATCH / DELETE	`/usuarios`	`usuarios` (escrituras)	Nunca devuelve `password_hash`. DELETE = soft-delete.

Convenciones: fechas ISO-8601 UTC; IDs UUID v4 (string); paginación `page` (1-indexed) + `page_size` (default 20, max 100); errores de negocio `{ "detail": "..." }`; errores de validación con el shape estándar de FastAPI/Pydantic (`422`).

Al cambiar un endpoint: actualizar primero `docs/api-contract.md`, luego el backend (schema + router + modelo + migración si aplica), luego el cliente Kotlin (DTO + ApiService + Remote*Repository). Existe una skill `sync-api-contract` para guiar el proceso.

---

9. Operación y diagnóstico

9.1 Health y estado

Qué	Cómo
Backend vivo	`curl http://<host>:8000/api/v1/health` -> `{"status":"ok","version":"0.1.0"}`.
Contenedores	`docker compose ps` (backend `healthy`, `migrate` `exited 0`).
Migraciones aplicadas	`docker compose exec backend alembic current` (debe coincidir con el head del repo, hoy `0013`).
Prueba de conexión desde la app	Panel de conexión -> "Probar conexión" (`BackendHealthChecker`, OkHttp propio sin interceptores, contra la URL tecleada).

9.2 Logs del backend

- Módulo `logging` estándar, **nunca** `print()`. Salida a stdout/stderr; el contenedor la captura (`docker compose logs -f backend`). Sin archivos ni rotación propios.
- Nivel `INFO` por defecto; `ERROR` para excepciones no capturadas por el handler global (`app/main.py`), con `exc_info` (traceback completo del lado servidor, nunca al cliente).

9.3 Logs / auditoría del dispositivo

- `AppLogger` escribe en `filesDir` archivos `app-log-<yyyyMMdd-HHmmss>.txt`, una línea por evento: `[TIPO][yyyy-MM-dd HH:mm:ss][sucursalId][usuario] mensaje`.
- Rotación al superar 5 MB (archivo nuevo); purga de archivos con más de 30 días.
- Categorías: `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DB_WRITE`, `SYNC_CONFLICT`, `AUTH`.
- Extracción:

```
adb shell run-as com.pdv.pos ls files/
adb exec-out run-as com.pdv.pos cat files/app-log-XXXXXXXX-XXXXXX.txt > log.txt
```

- Logcat de red (solo debug): `HttpLoggingInterceptor` nivel `BASIC` (método/URL/estado, sin cuerpos ni headers), gateado por `BuildConfig.DEBUG` (M-8). El cliente de IA nunca tiene interceptor de logging.

9.4 Inspeccionar Room en el dispositivo

Técnica validada (memoria de la Parte 7): copiar `pdv.db` con `run-as` y abrirla con el `sqlite3` de la stdlib de Python (evita depender del binario `sqlite3` en el device):

```
adb exec-out run-as com.pdv.pos cat databases/pdv.db > pdv.db
python -c "import sqlite3;c=sqlite3.connect('pdv.db');print(c.execute('select name from
sqlite_master where type=\"table\"').fetchall())"
```

9.5 Problemas frecuentes y causa raíz

Síntoma	Causa raíz	Acción
El contenedor no refleja un cambio de `backend/app/`	El `Dockerfile` hornea el fuente; no hay volumen ni `--reload`. `uv run pytest` corre contra el host.	`scripts/start-*` (hace `up -d --build`). Verificar con `docker compose exec backend`.
`migrate` en *restart-loop* / esquema inconsistente	Esquema creado fuera de Alembic (`create_all` sin fila en `alembic_version`).	Bajar el stack, `docker volume rm <proj>_pdv_pg_data`, re-levantar para que `migrate` cree el esquema desde cero; nunca crear tablas fuera de Alembic.
App en modo REMOTO no alcanza el backend por Wi-Fi	Firewall de Windows bloquea inbound TCP 8000 / IP LAN cambió por DHCP / router con client isolation.	Regla `New-NetFirewallRule` (§5.4); reservar IP o fijarla estática; desactivar AP isolation.
Modo REMOTO funcionó y dejó de funcionar tras reconectar el USB	`adb reverse` no persiste entre reconexiones/reinicios/`adb kill-server`.	Rehacer `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` o pasar a Wi-Fi.
En `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`: crash o logout al vender / entrar a Configuración	Latente desde la Parte 21: `GET /sucursales` responde 401 sin JWT (login local no tiene token); la `HttpException` subía sin manejar y `AuthInterceptor` cerraba sesión ante cualquier 401.	**Corregido en la Parte 31**: `ModeAwareSucursalRepository` degrada al catálogo local (`.catch`); `AuthInterceptor` solo cierra sesión si la request llevaba token. Si reaparece, revisar que esas dos guardas sigan en su lugar.
Asistente de IA: "El proveedor no devolvió ninguna respuesta" intermitente	DeepSeek `deepseek-chat` con `response_format=json_object` devuelve `content` vacío de forma intermitente (`finish_reason` / `usage` en el log de `LlmClient` lo distinguen).	Conocido (Backlog). Reintentar el mensaje; evaluar `max_tokens` explícito / reintento único.

Síntoma	Causa raíz	Acción
Asistente de IA: "La IA devolvió una respuesta con formato inválido"	El proveedor no respetó el JSON de `RespuestaIaDto`. `FORMATO_SALIDA_ACCIONES` + `instruccionFaq` se concatenan al prompt para mitigarlo.	Revisar el log `LlmClient` (contenido truncado + `finish_reason`). Verificar el prompt de sistema editable.
Test de backend verde pero el device falla contra el backend dockerizado	pytest corre contra el host; la imagen puede estar desactualizada.	Rebuild de la imagen antes de verificar en device.
Carrera KSP debug/release al compilar Android	Hallazgo transitorio de la Parte 24 (a vigilar en la Parte 26 / CI).	`./gradlew clean` y recompilar; reportar si es reproducible.
OpenRouter nunca probado en vivo	No hay token de OpenRouter en el entorno.	Cargar un token real para validar antes de recomendar ese proveedor a un comercio.

10. Mantenimiento

10.1 Estructura del repositorio

```
PDV/
├── android/        App Android nativa (Kotlin)         -> build system Gradle
├── backend/        API FastAPI (Python)                -> build system uv + Docker
├── scripts/        Arranque/detención del backend, tuneling APK;
│                   scripts/docs/ (build_manual.py + manual-template.html)
├── docs/           PLAN.md, PLAN-historico.md, api-contract.md,
│                   schema-pos.json, review_code.md (+ la revisión anterior
│                   review_code_2026-09-28_1816.md), inventario-inicial.csv,
│                   ALCANCE-DOCS.md (alcance del manual), manual-tecnico.md
│                   (este archivo) + derivados .html/.pdf
├── .claude/commands/  Comandos slash del proyecto (/parte, /docs-sync, /jira-sync)
├── .claude/agents/    Subagentes (doc-maintainer)
├── .claude/hooks/     docs_guard.py (PreToolUse, registrado en .claude/settings.json)
├── .github/workflows/ android-ci.yml, backend-ci.yml
├── docker-compose.yml + docker-compose.prod.yml.example
└── CLAUDE.md       Contexto de proyecto (raíz del monorepo)
```

Los dos módulos son independientes en build system pero deben mantenerse sincronizados vía `docs/api-contract.md`.

10.2 CI

- **`.github/workflows/backend-ci.yml`** (trigger en `backend/**`): servicio Postgres 16, `astral-sh/setup-uv@v6` (pin `0.10.12`), `uv lock --check` (falla si `uv.lock` está desactualizado), `uv sync --frozen`, `uv run alembic upgrade head`, `uv run alembic check`, `uv run pytest`.
- **`.github/workflows/android-ci.yml`** (trigger en `android/**`).
- **No hay CI/CD de despliegue** todavía (pendiente; Parte 26 del historial / Parte 40).

10.3 Pruebas

Lado	Comando	Estado de referencia
Backend	`uv run pytest`	15 archivos `test_*.py` más `conftest.py`, **170 passed** (verificado 2026-09-28, `docs/review_code.md` §5). Cobertura: happy path + ≥1 error por endpoint, más `test_schema_parity.py`, `test_auth_enforcement.py`, `test_permisos.py`.
Android	`./gradlew testDebugUnitTest`	90 clases de test; última corrida registrada (cierre de la Parte 32, 2026-09-11; reconfirmada como `UP-TO-DATE` en `docs/review_code.md` §5, 2026-09-28): **437 / 0 fallos / 0 errores**. ViewModels con estados mockeados; repos locales contra Room in-memory; repos remotos contra MockWebServer; orquestador/pushers/pullers de sync con fakes (sin Robolectric, D5 de la Parte 32).

Ningún PR/feature se considera terminado sin tests unitarios en el lado modificado (`CLAUDE.md` §6). "Compilar" no es evidencia suficiente para cerrar un ítem `jvm-tests`; hay que mostrar la salida del comando.

10.4 Migraciones y `schema-parity`

Un cambio de esquema toca **tres artefactos** que deben quedar alineados (compuerta `schema-parity`):

1. `docs/schema-pos.json` — la descripción compartida.
2. Entidad Room en `android/.../data/local/*Entity.kt` + migración en `Migrations.kt` + registro en `DatabaseModule` + esquema exportado en `android/app/schemas/`.
3. Modelo SQLAlchemy en `backend/app/models/*.py` + migración Alembic nueva en `backend/alembic/versions/` (registrar el módulo en `alembic/env.py` si es una tabla nueva).

Verificación: `uv run alembic check` (drift modelo/migración) y `backend/tests/test_schema_parity.py`.

Estado actual: **13 migraciones Alembic** (`0001`..`0013`, la última agrega `UNIQUE(local_id)` a `devoluciones` para la idempotencia del push de la Parte 32; la Parte 34 no agregó migraciones), Room en **v8** (línea base v7 con `exportSchema`, más `MIGRATION_7_8` para `cantidadNum`; la Parte 32 no agregó columnas nuevas).

10.5 Añadir o cambiar un endpoint

1. Actualizar `docs/api-contract.md` (método, ruta, request, response, errores).
2. Backend: `app/schemas/` -> `app/routers/` -> `app/models/` -> migración Alembic si toca esquema -> tests.
3. Añadirlo al router correcto (`protected` salvo que deba ser abierto) y, si es escritura con permiso, al mapa `_ESCRITURA_MODULO` de `app/permissions.py`.

4. Android: DTO en `data/remote/dto/` -> `*ApiService` -> `Remote*Repository` -> `ModeAware*Repository` -> `di/NetworkModule` (provee el ApiService) -> tests.
5. Rebuild de la imagen del backend; verificación en device si el flujo lo requiere (`needs-device`).

10.6 Convenciones (resumen)

- **Idioma**: documentación y commits en español; **código** (nombres, comentarios, docstrings) en inglés.
- **Kotlin**: `camelCase` funciones/vars, `UPPER_SNAKE_CASE` solo `const val`, `PascalCase` tipos, backing property `_uiState`, booleanos `is/has/should`.
- **Python**: `snake_case`, `PascalCase` clases, esquemas Pydantic con sufijo (`*CreateSchema`, `*ResponseSchema`).
- **Ramas / commits** (`/jira-sync`): `feature/POS-XX-descripcion-corta`, commit `POS-XX: mensaje en imperativo`.
- **Nada de emojis** en código, comentarios, commits, logs ni documentación.
- **No programar a la defensiva**: capturar excepciones solo donde hay un fallo recuperable esperado (red, I/O); preferir que un error no anticipado falle visible.
- **Corrutinas**: concurrencia estructurada, nunca `GlobalScope`.

10.7 Comandos slash del proyecto

- `/parte <n>` — carga la Parte `n` de `docs/PLAN.md` y las secciones que referencia; algunas Partes delegan en subagentes del plugin `feature-dev`.
- `/docs-sync <Parte n> | check` — mantiene este manual (`docs/manual-tecnico.md`) alineado con el código, recorriendo siempre el alcance completo de `docs/ALCANCE-DOCS.md` (nunca parcial). Delega la revisión en el subagente `doc-maintainer` (único que lee y edita el Markdown); tras la confirmación explícita del usuario, genera los derivados `docs/manual-tecnico.html` y `.pdf` con `uv run scripts/docs/build_manual.py` y registra el commit/Parte/ fecha en la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md`. `--check` (o `build_manual.py --check`) verifica, sin generar nada, que el sha256 del Markdown coincida con el embebido en el HTML y en los metadatos del PDF. Se corre al cerrar una Parte, antes de `/jira-sync`.
- Hook `PreToolUse` (`.claude/hooks/docs_guard.py`, registrado en `.claude/settings.json` con matcher `Bash|Edit|Write|MultiEdit`): (1) bloquea `Edit`/`Write`/`MultiEdit` sobre los derivados `docs/manual-tecnico.html`/`.pdf` — deben regenerarse con `build_manual.py`, nunca editarse a mano; (2) bloquea `git push` hacia `main`/`master` si el manual quedó desactualizado: hay archivos cambiados fuera de `docs/` desde el commit registrado en la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md`, o `build_manual.py --check` falla. `exit 2` con el motivo en `stderr`, visible para Claude.

- `/jira-sync <sección>` — sincroniza una sección de `PLAN.md` hacia Jira (proyecto `POS`) como épica + historias, unidireccional, con confirmación humana. `PLAN.md` es la única fuente de verdad del alcance. Antes de sincronizar, revisa la frescura del manual contra la línea `docs-sync:` de `docs/ALCANCE-DOCS.md` y sugiere correr `/docs-sync` primero si hay deriva (el usuario puede optar por continuar igual).

---

11. Evolución y deuda técnica conocida

11.1 Estado del plan (`docs/PLAN.md`)

Las Partes 1-33 están implementadas y mergeadas (su detalle se archivó en `docs/PLAN-historico.md`); `docs/PLAN.md` conserva la Parte 34 (implementada en la rama `feature/POS-157-convergencia-inventario-sync`, pendiente de merge) y las Partes pendientes 35-40. La 34 y las 36-40 salen de la revisión pre-release del 2026-09-28/29 (`docs/review_code.md`, hallazgos A-n / M-n / B-n con reproducción); la 35 salió de la ejecución de la 34 (2026-10-12). Solo la 34 tiene claves de Jira (épica `POS-157`, historias `POS-158`..`POS-161`); las 35-40 no. El checklist completo — criterios de cierre, etiquetas de verificación y decisiones abiertas — vive en `docs/PLAN.md`; esta sección solo resume el alcance, no lo duplica.

- **Parte 33 — actualización del manual técnico** (cerrada, PR #42, merge `1ccfc5e`): corrigió la numeración de Partes, incorporó el motor de sincronización diferida de la Parte 32, agregó esta sección de estado del plan y revisó el resto del manual contra el estado real del repo. Se decidió (2026-09-11) que su mantenimiento fuera puntual, sin agregar un proceso recurrente a `CLAUDE.md` / `/parte`; la infraestructura de `/docs-sync` (comando + subagente `doc-maintainer` + `scripts/docs/build_manual.py`, §10.7) se agregó después, fuera de la numeración de Partes.
- **Parte 34 — convergencia del inventario en el sync** (implementada, sin mergear; épica `POS-157`, historias `POS-158`..`POS-161`; hallazgos A-1, A-2, M-3; delegada a `feature-dev`): `POST /ajustes-inventario` (ajuste por delta idempotente por `local_id`, `docs/api-contract.md` 7.4), `Inventario.updated_at` con `onupdate` (7.1), `InventarioAjustePusher` con un delta por movimiento, `InventarioPuller` que decide por movimientos pendientes, cursor del pull por `(entidad, sucursal)` con ventana de solape de 2 minutos y reconciliación única por sucursal de dispositivos ya divergentes (detalle en §2.4). Todos los ítems del checklist figuran marcados en `docs/PLAN.md`, incluida la verificación `needs-device` en el Xiaomi.
- **Parte 35 — convergencia de catálogo y ubicación en el sync** (pendiente; sin claves de Jira; sale de un hallazgo del `code-reviewer` durante la Parte 34, no de `docs/review_code.md`; delegada a `feature-dev`): el ajuste por delta no sube atributos de catálogo (nombre, precio, categoría, etc.) ni `ubicacion`, el `InventarioPuller` no mergea `articulos` y una edición de `ubicacion` sin cambio de stock queda como fila local sucia que el siguiente pull pisa. Requiere una operación de edición en el contrato, una señal de pendiente propia y el merge de `articulos` en el pull.
- **Parte 36 — sucursal estable y rechazos visibles del sync** (pendiente; A-8, A-6, M-5): la sucursal seleccionada no cambia sola al pasar a `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`; las filas rechazadas con 4xx quedan en un estado propio, registradas en `sync_conflicts` y contadas en Configuración; un 401 del `SyncWorker` no cierra la sesión interactiva.
- **Parte 37 — endurecimiento de seguridad pre-release** (pendiente; A-3, A-4, A-5, M-4, M-6, M-10): credenciales de arranque, `JWT_SECRET_KEY` obligatoria, límite de intentos y `/docs` en producción, borrado de roles, `allowBackup` y limpieza de claves obsoletas del DataStore.

- **Parte 38 — integridad de datos del backend** (pendiente; M-1, M-2, B-1, B-2): `usuario_id` derivado del JWT, validación de montos y fechas, primer insert concurrente de inventario sin `500`, devoluciones sin N+1.
- **Parte 39 — calidad y deuda menor pre-release** (pendiente; M-7, B-3 a B-6, B-8, B-11 a B-13): test `MigrationTestHelper` de `MIGRATION_7_8`, `AppLogger`, advertencias de lint, textos cortados en el Xiaomi y `path_separator` de Alembic.
- **Parte 40 — primer release productivo** (pendiente; era la Parte 34, pasó a 39 el 2026-10-02 y a 40 el 2026-10-12): firma de release, despliegue del backend productivo, URL base productiva en la app, endurecimiento del build (R8/shrinking), preparación y distribución, y pantalla principal/tema propios. Detalle en §11.2 (abajo).

11.2 Detalle — Parte 40: primer release productivo (pendiente)

Origen: análisis "qué falta para el primer release productivo" del 2026-09-08, ampliado con los hallazgos A-7, M-9, B-9 y B-10 de `docs/review_code.md` (`docs/PLAN.md`). Grupos:

1. **Firma de release**: `signingConfigs.release` leyendo un `keystore.properties` gitignoreado; keystore generado con `keytool` y respaldado fuera del repo; documentar rotación en `CLAUDE.md` §7.
2. **Despliegue del backend productivo**: destino por decidir (Render / Fly.io / VPS / AWS), `docker-compose.prod.yml` real (`JWT_SECRET_KEY` fuerte, Postgres propio, sin publicar `5432`), TLS válido, migraciones aplicadas; proceso de producción (workers, proxy TLS) y respaldo automático de Postgres con restauración probada (M-9).
3. **URL base productiva en la app**: configurable o horneada; login + sync contra `https://<dominio>` sin `adb reverse`.
4. **Endurecimiento del build de release (B-7)**: `isMinifyEnabled = true` + `isShrinkResources = true` + reglas keep para Room, Hilt, kotlinx-serialization, Retrofit, ML Kit. Hoy `isMinifyEnabled = false` (`android/app/build.gradle.kts`).
5. **Cleartext HTTP deshabilitado en release**; allowlist explícito solo si se mantienen pruebas locales.
6. **Preparación del release**: subir `versionCode`/`versionName`, `outputFileName` para el variant release, `testReleaseUnitTest` en verde, `assembleRelease` en el CI (B-9) y decidir si los derivados HTML/PDF del manual se versionan (B-10; hoy están versionados desde el commit `4ff12bb`).
7. **Distribución**: canal (Play Console AAB vs. sideload de APK firmado), flujo de permiso `CAMERA` en runtime con el build de release, y política de privacidad / Data Safety / consentimiento al activar la IA (A-7).
8. **Pantalla principal y tema (A-7)**: reemplazar el texto de prueba de la Parte 1, tema propio de la Activity y `core-splashscreen`.

Decisiones abiertas: canal de distribución, destino de despliegue del backend, Play App Signing, política de URL base, expiración de la sesión en modo LOCAL (M-5) y venta por fracción/peso e IVA en el ticket (M-8).

11.3 Seguimiento del motor de sync (Parte 32)

El hueco funcional que describía esta sección — `LOCAL_CON_SINCRONIZACION` sin push ni pull — **se cerró en la Parte 32** (push por entidad vía WorkManager, pull con `updated_since`, `SessionStore` cifrado; ver §2.4). La revisión pre-release (`docs/review_code.md`) encontró, sin embargo, que el inventario no converge entre terminales de la misma sucursal y que el sync tiene fallos silenciosos; esos follow-ups son las **Partes 34, 35 y 36** (§11.1): la 34 está implementada y las 35-36 pendientes:

- **Inventario que no converge** (Parte 34, A-1/A-2/M-3, **resuelto**): el backend no actualizaba `inventario.updated_at` en ventas/entradas, en Android la fila de inventario quedaba con `isSynced = false`, y `InventarioAjustePusher` mandaba la cantidad absoluta (el `PATCH /inventario` la imponía, pisando ventas de otras terminales); reproducido en el Xiaomi (12 vs 20, 42 vs 48), con el cursor del pull compartido entre sucursales. La Parte 34 lo corrige como se describe en §2.4.
- **Limitación conocida de la Parte 34 — catálogo y ubicación** (Parte 35, pendiente): como el ajuste por delta (`POST /ajustes-inventario`) solo suma stock, las ediciones de nombre, precio, categoría, etc. y de `ubicacion` hechas en una terminal ya no se suben; `InventarioPuller.mergeItem` solo actualiza la fila de `inventario`, nunca `articulos`, así que las ediciones de catálogo de otra terminal no llegan; y una edición de `ubicacion` sin cambio de stock queda como fila local sucia sin movimiento y el siguiente pull la pisa con el valor remoto.
- **Sucursal que cambia sola** (Parte 36, A-8) y **filas rechazadas por 4xx que se descartan en silencio** (Parte 36, A-6, ver política de errores en §2.4). Un 401 del `SyncWorker` hoy cierra la sesión interactiva (M-5).
- **Pull limitado a `inventario` / `cortes-caja` / `retiros-efectivo`** (D3.3): `GET /ventas` y `GET /entradas` no tienen filtro `updated_since` todavía; el catálogo consolidado de `GET /inventario` cubre el caso de uso principal.
- **Filas históricas con `sucursal_id` inexistente en el backend actual** quedan `saltadas` permanentemente (dato de antes de que el backend actual existiera; no volverán a intentarse ni bloquean el resto de la cola).
- **`MigrationPlanner` / `PlanMigracion`** (los 4 casos de migración al cambiar de modo) sigue sin invocarse fuera del catálogo de sucursales (D3.2): la idempotencia por `local_id` de la Parte 23 quitó el riesgo que ese diseño cubría para las entidades transaccionales.

11.4 Backlog (`docs/PLAN.md`)

- **Robustez ante `content` vacío del proveedor de IA** (hallazgo Parte 20): reintento único ante `content` vacío y/o `max_tokens` explícito en `ChatCompletionRequestDto`. Afecta el camino compartido de IA, no solo el FAQ.
- **Multi-tenancy compartido** (alternativa evaluada y descartada 2026-08-25): un solo backend/Postgres con `tenant_id` en las tablas en vez de un deployment Docker por franquicia. Reconsiderar solo si administrar N deployments se vuelve caro operativamente.

11.5 Diferidos explícitos

- **`refresh_token`**: se mantiene el JWT de 24 h + re-login al recibir 401, ratificado en la Parte 32 aunque la sesión ya se persista (`docs/api-contract.md` §13); un dispositivo offline más de 24 h no sincroniza hasta el próximo login interactivo.
- **Política CORS**: revisar `allow_origins=["*"]` el día que exista un cliente web; los `500` del handler global no llevan headers CORS.
- **Persistencia de sesión en el dispositivo**: hoy `SessionManager` es en memoria; se re-loguea en cada arranque. (`SessionStore`, de la Parte 32, persiste la sesión para el worker de sync desatendido, pero `SessionManager` en sí sigue sin sobrevivir un reinicio del proceso fuera de ese camino.)

11.6 Fortalezas a preservar (revisión 2026-08-30, ampliada con la Parte 32)

Separación `domain / data.local / data.remote` consistente; `ModeAware*` uniforme en las 11 entidades; `EjecutorAccionesIa` sin camino de escritura aparte; login sin enumeración de usuarios; bcrypt cost 12 en ambos lados; token de IA cifrado con Keystore; POST de sync idempotentes; cobertura de pruebas alta; código sin `!!`, sin `GlobalScope`, sin `Thread.sleep`, un único `runBlocking` justificado. De la Parte 32: los cuatro bugs reales encontrados en la verificación e2e (fila envenenada bloqueando el ciclo completo, falta de feedback de progreso, descarte silencioso de filas irrecuperables, e ids locales sin resolver al remoto en venta/devolución) se encontraron con evidencia directa de dispositivo y base de datos, no solo de logs — ver `docs/PLAN.md` Parte 32 para el detalle completo de causa raíz y fix.

---

12. Glosario

Término	Significado
`BackendMode`	Modo de operación del dispositivo: `LOCAL`, `REMOTO`, `LOCAL_CON_SINCRONIZACION`.
`ModeAware*Repository`	Implementación de una interfaz de repositorio de dominio que delega en la variante local o remota según `BackendMode`.
`local_id` / **`remote_id`**	PK generada en el dispositivo / PK del backend (`id`). `remote_id` es nulo hasta el primer push exitoso.
`is_synced`	`false` mientras haya cambios locales sin subir.
`deleted_at`	Soft-delete: fila inactiva sin borrado físico.
Ajuste por delta	Ajuste de existencia que viaja como diferencia con signo (`POST /ajustes-inventario`, idempotente por `local_id`) en vez de la cantidad absoluta; permite que varias terminales converjan sin pisarse (Parte 34).
Ventana de solape	Margen de 2 minutos que el cliente resta al cursor del pull (`SyncStateStore.pullDesde`) para no saltar filas confirmadas tarde en el backend.
Evento aditivo	Política de sync para cantidades: se combinan deltas con signo (`base + deltaLocal + deltaRemoto`), nunca se sobrescribe el valor.
`last_write_wins`	Política de sync para entidades sin ambigüedad de cantidad: gana el `updated_at` más reciente.
`sucursal_scoped`	Entidad que lleva `sucursal_id` (transaccional). Opuesto: catálogos globales (`articulos`, `roles`, `usuarios`).
`modulos_permitidos`	Lista de claves de módulo que un rol puede ver/usar; activa/desactiva pantallas completas, no acciones dentro de un módulo.
`schema-parity`	Compuerta que exige alinear `schema-pos.json` + entidad Room + migración Alembic ante cualquier cambio de esquema.
Parte	Unidad de trabajo del plan (`docs/PLAN.md` / `PLAN-historico.md`), con checklist propio.
`needs-device` / **`jvm-tests`** / **`needs-approval`**	Etiquetas de verificación de los checklists de `PLAN.md`.

Estado al 2026-10-12. Archivo generado desde `docs/manual-tecnico.md` (sha256 `0038d88a9ce5`). No editar este HTML ni el PDF a mano: los cambios se hacen en el Markdown y se regeneran con `uv run scripts/docs/build_manual.py`.