

|   | Note max    | Note       |
|---|-------------|------------|
| <b>Page d'accueil</b>   | <b>9</b>    | <b>0,0</b> |
| Composition HTML de la page avec une section "recherche" et une section "événements"  | 1           |            |
| Section recherche qui comporte un input contrôlé  | 1           |            |
| Requête vers l'API GET /api/evenements pour récupérer les informations sur le serveur   | 1           |            |
| Écriture du composant "EvenementCard" dans un fichier EvenementCard.jsx (utilisation des props)   | 1           |            |
| Affichage des événements via un rendu de liste et utilisation des données renvoyées par le serveur  | 2           |            |
| Filtre sur la liste des événements, basé sur le texte tapé dans la barre de recherche   | 2           |            |
| Navigation au clic sur le détail d'un événement   | 1           |            |
| <b>Page détails</b>   | <b>3</b>    | <b>0</b>   |
| Composition HTML de la page avec : titre, image, description  | 1           |            |
| Requête vers l'API GET /api/evenements/{evenementId} en utilisant les paramètres de l'URL et affichage de ces informations sur la page  | 2           |            |
| <b>Formulaire de création d'événement</b>   | <b>6</b>    | <b>0</b>   |
| HTML correct et accessible à l'adresse "/new"   | 1           |            |
| Remplissage des champs de texte fonctionnel (champs contrôlés)  | 1           |            |
| Envoi de la requête sur le server via la route POST /api/conversations  | 2           |            |
| Affichage d'un chargement lorsque la requête est en cours, d'un message d'erreur si la requête a échoué. Champs vidés et message de confirmation si la requête s'est déroulé correctement | 2           |            |
| <b>Header</b>   | <b>4</b>    | <b>0</b>   |
| Header disponible sur toutes les pages de l'application via l'utilisation du fichier layout.jsx   | 1           |            |
| Gestion d'un mode clair/sombre via un contexte  | 2           |            |
| Lien pour naviguer à l'adresse "/"  | 0,5         |            |
| Lien pour naviguer à l'adresse "/new"   | 0,5         |            |
| <b>Autres critères</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>   |
| Utilisation de typescript pour renseigner au moins les props attendus dans les composants   | 0,5         |            |
| Propreté général du code  | 0,5         |            |
| <b>Total</b>  | <b>23,0</b> | <b>0,0</b> |